


10 stycznia 1931 r.

URZĄD PATENTOWY



A01c 15/10 2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 12712.

René Bergerioux
(Neuilly, Francja).

Kl. 45b 30.

45b 15/10

Przyrząd rozdzielczy do siewników.

Zgłoszono 18 grudnia 1929 r.

Udzielono 15 listopada 1930 r.

Pierwszeństwo: 21 grudnia 1928 r. (Francja).

Wynalazek niniejszy dotyczy przyrządu rozdzielczego w siewnikach, wykonywającego ruch zwrotny i wykazującego tę zaletę, że przyrząd ten porusza każdy grzebień rozdzielczy w szczelinie wysiewnej w zupełnie jednakowy sposób i daje możliwość dokładniejszego przemykania tej szczeliny zapomocą zasuw miarkowniczej, skoro zęby grzebieni przechodzą przez tę szczelinę wysiewną.

Rysunek przedstawia tytułem przykładu dwie postacie wykonania wynalazku, mianowicie: fig. 1 — przekrój, a fig. 2 — widok z góry pierwszej, fig. 3 — przekrój drugiej postaci wykonania wynalazku.

Przyrząd rozdzielczy składa się z dwóch listw 1 i 2, wykonywających ruch zwrotny i zaopatrzonych w zęby 3 i 4, przemieniają-

cych listwy te w dwa grzebienie. Części robocze obu grzebieni znajdują się w tej samej płaszczyźnie, przyczem zęby jednego z nich mieszczą się pomiędzy zębami drugiego.

Szczelinę rozdzielczą, przez którą są przesunięte zęby grzebieni, najwłaściwiej jest zaopatrzyć w zasuwę miarkowniczą 5, umieszczoną na ścianie skrzynki 6 z wysiewanym materiałem. Dzięki ruchom zwrotnym grzebieni zęby jednego z nich poruszają się między zębami grzebienia drugiego.

W pierwszej postaci wykonania wynalazku listwy 1 i 2 są umieszczone nazewną skrzynki 6 w jednej płaszczyźnie, lecz można je oczywiście umieścić inaczej, np. jedną nad drugą, lub też jedną w

skrzynce 6, drugą zaś — nazewnątrz (fig. 3), w którym to przypadku końce wolne zębów mogą dochodzić do szczeliny rozdzielczej lub też mogą być przesunięte przez nią. Ponadto przyrząd można również stosować do siewników o dwóch szczelinach wysiewnych.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd rozdzielczy do siewników,

znamienny tem, że zęby dwóch niezależnych od siebie grzebieni rozdzielczych, wykonywających ruchy zwrotne w kierunku podłużnym, są umieszczone w tej samej płaszczyźnie w ten sposób, iż zęby jednego grzebienia poruszają się między zębami drugiego.

René Bergerioux.
Zastępca: M. Skrzykowski,
rzecznik patentowy.

