

URZĄD PATENTOWY



A436 21/52

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 22727.

Kl. 71 a, 24/05.

21/51

Isidor Huppert
(Wiedeń, Austria).

Łatka do obcasów lub podeszew obuwia.

Zgłoszono 2 września 1932 r.

Udzielono 27 stycznia 1936 r.

Pierwszeństwo: 2 września 1931 r. (Austria).

Nawierzchniki gumowe do obcasów są, jak wiadomo, umocowywane na obcasie zapomocą jednej albo kilku śrub; ten rodzaj umocowania ma tę wadę, że brzegi nawierzchnika gumowego odstają od powierzchni obcasa. Z tego powodu proponowano przyklejanie nawierzchników gumowych do obcasa, tem bardziej, że umocowywanie zapomocą śrub wymaga stosowania grubszych nawierzchników, ażeby główki śrub mogły zagłębiać się w gumę. Podeszwy gumowe są dotychczas umocowywane na podeszwie gotowego obuwia zapomocą gwoździ albo są przywulkanizowywane.

Przedmiotem wynalazku jest łatka do obcasów lub podeszew obuwia. Łatka ta składa się z dwóch części, a mianowicie z

nawierzchnika gumowego i z podkładki ze skóry, materiału włóknistego albo podobnego materiału, które zostają uprzednio przygotowane, to jest przed przymocowaniem do obuwia powierzchnie ich, przeznaczone do połączenia się ze sobą, zostają odrapane i pokryte roztworem kleidła (np. roztworem gumy); następnie na lepkie jeszcze powierzchnie nakłada się powłokę, np. z materiału włóknistego lub papieru, która daje się łatwo zdejmować.

W ten sposób można przygotowywać łatki, to jest nawierzchniki gumowe i podkładki, na zapas. W celu naprawy obuwia należy podkładkę umocować na obuwiu w dowolny sposób, np. gwoździami, przy czem powłoka ochronna zabezpiecza przy-

gotowaną powierzchnię przed uszkodzeniem; po zdjęciu powłoki ochronnej nakłada się na podkładkę nawierzchnik gumowy, również po zdjęciu z niego powłoki ochronnej, poczem wywiera się odpowiedni nacisk, np. uderzeniami młotka, co powoduje połączenie się nawierzchnika z podkładką. Jeżeli kleidło jest wyschnięte, należy zastosować odpowiedni rozpuszczalnik. Naprawione obuwie może być niezwłocznie użyte.

Nawierzchniki gumowe i podkładki mogą być przycięte odpowiednio do kształtu i wielkości obcasa albo podeszwy obuwia, do którego mają być zastosowane. Można również w podany powyżej sposób wytwarzać nawierzchniki i podkładki w postaci większych pasm albo płyt.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Łatka do obcasów lub podeszew obuwia, przycięta odpowiednio do kształtu i wielkości obcasa lub podeszwy albo wy-

konana w postaci pasma lub płyty, znamienna tem, że składa się z dwóch części, a mianowicie z podkładki, wykonanej ze skóry, tkaniny lub tym podobnego materiału, przytwierdzanej do powierzchni bieżnej obuwia, np. zapomocą gwoździ, oraz z nawierzchnika gumowego, przyczem mające być ze sobą sklezione powierzchnie obydwóch tych płytek są szorstkie i powleczone kleidłem.

2. Łatka według zastrz. 1, znamienna tem, że powierzchnie obydwóch płytek, posmarowane kleidłem, są pokryte łatwo odejmowanymi powłokami ochronnymi, np. z tkaniny albo papieru.

3. Odmiana łatki według zastrz. 2, znamienna tem, że między przygotowanymi powierzchniami obydwóch wstępnie nałożonych na siebie płytek znajduje się wspólna powłoka ochronna.

Isidor Huppert.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.