

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1796**

(21) Numer zgłoszenia: **20738**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2000**

(54)

Kształtka budowlana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Głód Karol, Wałbrzych, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Głód Karol, Wałbrzych, (PL)

PL Rp.1796

15-11 Rg 1796

GLÓD Karol
WAŁBRZYCH, POLSKA

KSZTAŁTKA BUDOWLANA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 30.10.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kształtka budowlana wykonana z betonu, z betonu barwionego, lub z innego tworzywa budowlanego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać kształtki budowlanej przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz fakturze powierzchni i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej. Kształtka budowlana według wzoru zdobniczego służy do bezzaprawowego stawiania murów i posiada na dwóch przeciwległych ścianach fakturę z tego samego tworzywa, co cała kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na załączonych fotografiach, na których:

Fig. 1 przedstawia kształtkę budowlaną prostopadłościenną posiadającą dwa pionowe otwory o przekroju kołowym, a na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie tylnej, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego.

Fig. 2 przedstawia kształtkę budowlaną w kształcie sześciangu posiadającą dwie pary ścian leżących w płaszczyznach równoległych do siebie: czołowej i tylnej oraz górnej i dolnej, natomiast ściany boczne kształtki leżą w płaszczyznach pionowych, zbieżnych do siebie, a ponadto kształtka ma usytuowany centralnie pionowy, przelotowy otwór o przekroju kołowym, a na ścianach bocznych na całej wysokości, równoległe do otworu wgłębienia o przekroju równym połowie koła oraz dodatkowo na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie tylnej, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego.

Fig. 3 przedstawia kształtkę budowlaną w kształcie sześcianu posiadającą dwie pary ścian leżących w płaszczyznach równoległych do siebie: czołowej i tylnej oraz górnej i dolnej, natomiast ściany boczne kształtki leżą w płaszczyznach pionowych, zbieżnych do siebie, a ponadto kształtka ma usytuowany centralnie pionowy otwór o przekroju kołowym, a na ścianach bocznych równoległe do otworu wgłębienia o przekroju równym połowie koła, przy czym zarówno otwór centralny, jak i wgłębienia na ścianach bocznych usytuowane są jednostronnie na długości nieznacznie większej od połowy wysokości kształtki oraz dodatkowo na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kształtka budowlana prostopadłościenna, **znamienna tym**, , że posiada dwa pionowe przelotowe otwory o przekroju kołowym, a na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie tylnej, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego, jak przedstawiono na załączonej fotografii, na fig.1.
2. Kształtka budowlana prostopadłościenna, **znamienna tym**, , że posiada dwa pionowe otwory o przekroju kołowym usytuowane jednostronnie o długości nieco większej od połowy wysokości kształtki, a na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie tylnej, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego, jak przedstawiono na załączonej fotografii, na fig.1.
3. Kształtka budowlana w kształcie sześcianu, **znamienna tym**, , że posiada dwie pary ścian leżących w płaszczyznach równoległych do siebie: czołowej i tylnej oraz górnej i dolnej, natomiast ściany boczne kształtki leżą w płaszczyznach pionowych, zbieżnych do siebie, a ponadto kształtka ma usytuowany centralnie pionowy, przelotowy otwór o przekroju kołowym, a na ścianach bocznych na całej wysokości, równoległe do otworu wgłębienia o przekroju równym połowie koła oraz dodatkowo na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie tylnej, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego, jak przedstawiono na załączonej fotografii, na fig.2.

4. Kształtka budowlana w kształcie sześcianu, **znamienna tym**, że posiada dwie pary ścian leżących w płaszczyznach równoległych do siebie: czołowej i tylnej oraz górnej i dolnej, natomiast ściany boczne kształtki leżą w płaszczyznach pionowych, zbieżnych do siebie, a ponadto kształtka ma usytuowany centralnie pionowy otwór o przekroju kołowym, a na ścianach bocznych równoległe do otworu wgłębienia o przekroju równym połowie koła, przy czym zarówno otwór centralny, jak i wgłębienia na ścianach bocznych usytuowane są jednostronnie na długości nieznacznie większej od wysokości kształtki oraz dodatkowo na ścianie czołowej i przeciwległej do niej ścianie tylnej, fakturę wykonaną z tego samego tworzywa co kształtka, imitującą powierzchnię kamienia łupanego, jak załączono na załączonej fotografii, na fig.3.

Pieczętka
przedsiębiorstwa

Podpis Zgłaszającego
lub jego Pełnomocnika



.....
Karol GŁÓD



Fig.1



Fig.2



Fig.3

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

(Podpis zgłaszającego lub pełnomocnika)