

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7423**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(21) Numer zgłoszenia: **5462**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2004**

(54)

Maszynka do mielenia mięsa

(30) Pierwszeństwo:

20.11.2003 (EU) 108022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.04.2005 WUP 04/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kompernass Hans-Alexander, Bochum, (DE)

PL 7423

Nr Rp. 7423

Klasa 31-00

Maszynka do mielenia mięsa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maszynka do mielenia mięsa, zwłaszcza do użytku domowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać maszyny do mielenia mięsa przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia maszynkę do mielenia mięsa w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 - maszynkę do mielenia mięsa w widoku z przodu, fig. 3 - maszynkę do mielenia mięsa w widoku od tyłu, fig. 4 - maszynkę do mielenia mięsa z lewego boku, fig. 5 - maszynkę do mielenia mięsa w widoku z prawego boku, fig. 6 - maszynkę do mielenia mięsa w widoku z góry, fig. 7 - maszynkę do mielenia mięsa w widoku z dołu.

Maszynka do mięsa według wzoru ma bryłę o kształcie zbliżonym do graniastej pryzmy, mającej lekko wypukłe

powierzchnie boków w kierunku wysokości i szerokości i wypukłą ścianę górną.

Przednia ściana maszynki jest nachylona do tyłu i do góry pod większym kątem i jest bardziej zaokrąglona w kierunku szerokości niż pozostałe ściany. Na środku przedniej ściany, nieco powyżej środka wysokości jest okrągłe wgłębienie otoczone tuleją w kontrastowym kolorze, mające na dole otwór z trzpieniem. W dolnej części z przodu maszynka ma występ o zarysie trapezowym, nachylony ukośnie do przodu, mający w wysuniętym przednim boku pionowe wcięcie o zarysie półkolistym.

Po prawej stronie u góry jest prostokątna klapka zachodząca na ścianę górną, a na ścianie górnej, bliżej lewego boku jest usytuowana owalna wkładka zawierająca trzy okrągłe przyciski.

W dolnej części wokół całej kruszarki jest pas w kontrastowym kolorze względem górnej części, przy czym linia oddzielająca na bokach jest faliście wypukła do góry.

Od spodu, podstawa ma wgłębienie o zarysie trapezowym, na dnie którego jest ukształtowany centralnie trapezowy występ o mniejszych wymiarach, od którego zaokrąglonych naroży odchodzą wzdłuż przekątnych przedłużenia. W obrzeżu trapezowego wgłębienia w przedniej części podstawa ma od spodu wgłębienie w kształcie połowy walca usytuowanego wzdłużnie, w tylnej części ma wzdłużnie ukształtowane szczeliny, a w jej narożach są rozmieszczone walcowe nóżki.

Istotnymi cechami wzoru jest to, że maszynka do mięsa ma bryłę o kształcie zbliżonym do graniastej pryzmy, mającej

lekko wypukłe powierzchnie boków w kierunku wysokości i szerokości i wypukłą ścianę górną, przy czym przednia ściana maszynki jest nachylona do tyłu i do góry pod większym kątem i jest bardziej zaokrąglona w kierunku szerokości niż pozostałe ściany, a na środku przedniej ściany, nieco powyżej środka wysokości jest okrągłe wgłębienie otoczone tuleją w kontrastowym kolorze, mające na dole otwór z trzpieniem, zaś w dolnej części z przodu maszynka ma występ o zarysie trapezowym, nachylony ukośnie do przodu, mający w wysuniętym przednim boku pionowe wcięcie o zarysie półkolistym, natomiast po prawej stronie u góry jest prostokątna klapka zachodząca na ścianę górną, a na ścianie górnej, bliżej lewego boku jest usytuowana owalna wkładka zawierająca trzy okrągłe przyciski, a ponadto w dolnej części wokół całej kruszarki jest pas w kontrastowym kolorze względem górnej części, przy czym linia oddzielająca na bokach jest faliście wypukła do góry, natomiast od spodu, podstawa ma wgłębienie o zarysie trapezowym, na dnie którego jest ukształtowany centralnie trapezowy występ o mniejszych wymiarach, od którego zaokrąglonych naroży odchodzą wzdłuż przekątnych przedłużenia, przy czym w obrzeżu trapezowego wgłębienia w przedniej części podstawa ma od spodu wgłębienie w kształcie połowy walca usytuowanego wzdłużnie, w tylnej części ma wzdłużnie ukształtowane szczeliny, a w jej narożach są rozmieszczone walcowe nóżki, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, fig. 1-7.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7