

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14329**

(21) Numer zgłoszenia: **13885**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(54)

Podstawka do elementów zestawu kolędowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„DAWIT” - Ryszard Witek, Godów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Witek Ryszard, Godów, (PL)

PL 14329

Podstawka do elementów zestawu kołédowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka do elementów zestawu kołédowego to jest dla świeczników i krzyża.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać podstawki do elementów zestawu kołédowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie i ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia podstawkę w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – pierwszą odmianę podstawki w widoku perspektywicznym z przodu, fig.3 – drugą odmianę podstawki w widoku perspektywicznym z góry, fig.4 przedstawia podstawkę z fig.1 w widoku perspektywicznym z góry, fig.5 – podstawkę z fig.1 w widoku perspektywicznym z dołu, fig.6 – podstawkę z fig.2 w widoku perspektywicznym z góry, fig.7 - podstawkę z fig.2 w widoku perspektywicznym z dołu, fig.8 – podstawkę z fig.3 w widoku perspektywicznym z przodu, a fig.9 – podstawkę z fig.3 w widoku perspektywicznym z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podstawka według wzoru przemysłowego stanowi odlew o kształcie w przybliżeniu stożkowym, którego powierzchnia jest paraboloidą obrotową. Część szyjkowa podstawki jest krótka i posiada od góry otwór. Wokół dolnej części podstawki przebiega paskowe obrzeże, a wokół części środkowej podstawki przebiega płytki rowek.

Pierwsza odmiana podstawki według wzoru przemysłowego stanowi odlew o kształcie w przybliżeniu stożkowym, którego powierzchnia jest paraboloidą obrotową. Część szyjkowa podstawki jest wydłużona i posiada od góry otwór. Wokół dolnej części podstawki przebiega paskowe obrzeże, a wokół części środkowej podstawki przebiega płytki rowek.

Druga odmiana podstawki według wzoru przemysłowego stanowi odlew o kształcie w przybliżeniu stożkowym, którego powierzchnia jest paraboloidą obrotową. Część szyjkowa podstawki jest krótka i posiada od góry otwór. Wokół dolnej części

podstawki przebiega paskowe obrzeże, a wokół części środkowej podstawki przebiega niska krawędź. Pomiędzy paskowym obrzeżem, a niską krawędzią znajduje się zdobienie w postaci równomiernie rozmieszczonych elementów w kształcie zbliżonym do kropel.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9