


25 października 1930 r.

2

URZĄD PATENTOWY



E04f 21/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

37d, 21/02
✓ E04f

Nr 12440.

Franciszek Góralczyk
(Zawiercie, Polska).

Kl. 37d-32.

37d 21/02

Sposób tynkowania ścian i sufitów.

Zgłoszono 22 sierpnia 1929 r.

Udzielono 29 sierpnia 1930 r.

Dotychczas tynkowanie, zwłaszcza sufitów, odbywało się w ten sposób, że do belek stropowych przybijano deski, na których umocowywano maty trzcinowe i następnie tynkowano. Sposób ten poza tem że był drogi, posiadał liczne wady, polegające na paczeniu się desek, odstawaniu maty trzcinowej, czego w następstwie było tak zwane pękanie sufitu. Tynk wykonany sposobem według niniejszego wynalazku jest bardzo trwały i tani, ponieważ przy wykonaniu unika się zupełnie stosowania trzciny, drutu i gwoździ oraz związanych z tem kosztów robocizny.

Sposób tynkowania według niniejszego wynalazku polega na tem, że do belek stropowych lub do ścian od strony zewnętrznej, bądź wewnętrznej, zostają przybite dowolnie rowkowane deski, których rowki są następnie wypełniane za-

prawą, która wygładzona, tworzy tynk o równej powierzchni.

Deski mogą być przytem rowkowane dwustronnie. Na rysunku są przedstawione rozmaicie rowkowane deski, których rowki są wypełniane zaprawą, tworząc gładką powierzchnię zewnętrzną.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób tynkowania ścian i sufitów, znamienny tem, że do belek stropowych, względnie do ścian od strony zewnętrznej lub wewnętrznej, zostają przybite dowolnie rowkowane deski, których rowki są następnie wypełniane zaprawą, która wygładzona, tworzy tynk o równej powierzchni.

Franciszek Góralczyk.

