

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第5416248号
(P5416248)

(45) 発行日 平成26年2月12日 (2014. 2. 12)

(24) 登録日 平成25年11月22日 (2013. 11. 22)

(51) Int.Cl.

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F I

A 6 3 F 7/02 3 2 O

A 6 3 F 7/02 3 1 5 Z

請求項の数 1 (全 107 頁)

(21) 出願番号	特願2012-100640 (P2012-100640)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成24年4月26日 (2012. 4. 26)		株式会社三共
(62) 分割の表示	特願2009-178004 (P2009-178004)		東京都渋谷区渋谷三丁目2 9 番 1 4 号
	の分割	(74) 代理人	100098729
原出願日	平成21年7月30日 (2009. 7. 30)		弁理士 重信 和男
(65) 公開番号	特開2012-139555 (P2012-139555A)	(74) 代理人	100116757
(43) 公開日	平成24年7月26日 (2012. 7. 26)		弁理士 清水 英雄
審査請求日	平成24年4月26日 (2012. 4. 26)	(74) 代理人	100123216
			弁理士 高木 祐一
		(74) 代理人	100163212
			弁理士 溝渕 良一
		(74) 代理人	100173048
			弁理士 小椋 正幸
		(74) 代理人	100148161
			弁理士 秋庭 英樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

始動条件が成立したことに基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出する可変表示手段に識別情報の表示結果として予め定められた特定表示結果が導出されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、

前記可変表示手段は、第1始動条件の成立に基づいて、各々を識別可能な複数種類の第1の識別情報の可変表示を行う第1可変表示手段と、第2始動条件の成立に基づいて、各々を識別可能な複数種類の第2の識別情報の可変表示を行う第2可変表示手段と、を含んでおり、

前記第1始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されていない可変表示に関する情報を、上限記憶数の範囲内で第1保留情報として記憶可能な第1保留記憶手段と、

前記第2始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されていない可変表示に関する情報を、上限記憶数の範囲内で第2保留情報として記憶可能な第2保留記憶手段と、

前記第1保留記憶手段に記憶された第1保留情報または前記第2保留記憶手段に記憶された第2保留情報に基づく可変表示が開始されるまでに、該可変表示を特定可変表示とするか否かを決定する可変表示決定手段と、

前記特定遊技状態が終了した後に、前記第2始動条件の成立頻度および／または前記第2の識別情報の可変表示の実行頻度が高まる有利遊技状態に制御する有利遊技状態制御手段と、

前記可変表示決定手段にて前記特定可変表示が決定されたことに基づいて該特定可変表示を実行するとともに、第1保留情報と第2保留情報の双方が記憶されているときに、第1保留情報に基づく可変表示よりも第2保留情報に基づく可変表示を優先して実行する可変表示制御手段と、

前記第1始動条件が成立したときに、該成立によって前記第1保留記憶手段に記憶される第1保留情報に基づく可変表示が前記特定可変表示となるか否かを判定する第1始動条件成立時判定手段と、

前記第2始動条件が成立したときに、該成立によって前記第2保留記憶手段に記憶される第2保留情報に基づく可変表示が前記特定可変表示となるか否かを判定する第2始動条件成立時判定手段と、

前記第1始動条件成立時判定手段の判定結果または前記第2始動条件成立時判定手段の判定結果に応じた判定結果情報に基づいて、前記特定可変表示となることを示唆する通常先読み予告演出を、該判定の対象の可変表示が開始されるまでに実行する通常予告演出実行手段と、

を備え、

前記通常予告演出実行手段は、前記有利遊技状態に制御されている期間においては第1保留情報に基づく可変表示を対象とした通常先読み予告演出を実行せず、

前記遊技機はさらに、

前記特定遊技状態に制御されている期間中において、該特定遊技状態の終了後に実行される可変表示により前記特定遊技状態となることを示唆する特定先読み予告演出を実行可能な特定予告演出実行手段を備え、

停電からの復旧時において前記特定遊技状態であるときに、前記判定結果情報は全て初期化され、

前記特定予告演出実行手段は、第1保留情報に基づく可変表示を対象とした特定先読み予告演出を実行せずに第2保留情報に基づく可変表示を対象とした特定先読み予告演出のみを実行する

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、始動条件が成立したことに基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出する可変表示手段に識別情報の表示結果として予め定められた特定表示結果が導出されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定個の賞球が遊技者に払い出されるものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう。）可能な可変表示部が設けられ、可変表示部において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがある。

【0003】

なお、遊技価値とは、遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になるための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になることである。

【0004】

パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示部において開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定められた特定の表示態様が導出表示（図柄が停止表示）された場合に「大当たり」が発生し、大当

10

20

30

40

50

りが発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態に移行する。

【0005】

また、可変表示部において、最終停止図柄（例えば左右中図柄のうち中図柄）となる図柄以外の図柄が、所定時間継続して、特定の表示結果と一致している状態で停止、揺動、拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可能性が継続している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行われる演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。そして、可変表示装置に変動表示される図柄の表示結果が特定の表示結果でない場合には「はずれ」となり、変動表示状態は終了する。遊技者は、大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。

10

【0006】

この種の遊技機として、例えば大当り遊技状態中において、遊技領域に設けられた始動入賞口に遊技球が始動入賞したタイミングであらかじめ各乱数値を抽出して記憶し、その始動入賞に対応した変動表示が実行されるときに大当りやスーパーリーチとなるか否かを判定するとともに、該判定結果にもとづいて、大当り遊技状態の終了後に各始動入賞に対応した変動表示において大当りやスーパーリーチとなる可能性があることを、当該大当り遊技状態中に予告する予告報知演出を実行するものがあった。（例えば、特許文献1参照）。

20

【0007】

具体的には、大当り遊技状態中において始動入賞が発生するたびに大当りやスーパーリーチの判定がなされ、大当りやスーパーリーチと判定されるごとに大当りやスーパーリーチと判定された始動入賞記憶データがある旨を示す予告報知が実行される。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開2005-27750号公報（第17-18頁、第3図）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

30

【0009】

しかしながら、上記特許文献1では、大当り遊技状態中において発生した始動入賞が大当りとなる可能性が高いスーパーリーチと判定されたことにもとづいて予告報知が実行されるため、例えば、複数の可変表示部を備えており、その中の1の可変表示部における可変表示を優先実行する遊技機において、大当り遊技中に優先ではない可変表示部についての予告報知を実行してしまうと、大当り遊技終了後に実行される非優先の可変表示部の表示結果が大当りとなる可能性が高いことを遊技者に認識されてしまうために、優先の可変表示部における可変表示に対応する始動入賞が途切れないようにして優先の可変表示を連続して実行させて、非優先の可変表示部の表示結果として期待される大当りを保留したまま優先の可変表示部における大当りを狙うことが可能となってしまう。すると、非優先の可変表示部にもとづく大当りと優先の可変表示部にもとづく大当りとの2回の大当りが連続して発生する状態を遊技者の技術介入により狙われやすく、射幸性が高くなりすぎる事態が生じてしまう虞があった。

40

【0010】

本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、遊技者の技術介入により特定遊技状態を連続して発生させることを故意に狙われることを防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0011】

前記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載の遊技機は、

50

始動条件が成立したことに基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出する可変表示手段に識別情報の表示結果として予め定められた特定表示結果が導出されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、

前記可変表示手段は、第1始動条件の成立に基づいて、各々を識別可能な複数種類の第1の識別情報の可変表示を行う第1可変表示手段と、第2始動条件の成立に基づいて、各々を識別可能な複数種類の第2の識別情報の可変表示を行う第2可変表示手段と、を含んでおり、

前記第1始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されていない可変表示に関する情報を、上限記憶数の範囲内で第1保留情報として記憶可能な第1保留記憶手段と、

10

前記第2始動条件が成立したにもかかわらず未だ開始されていない可変表示に関する情報を、上限記憶数の範囲内で第2保留情報として記憶可能な第2保留記憶手段と、

前記第1保留記憶手段に記憶された第1保留情報または前記第2保留記憶手段に記憶された第2保留情報に基づく可変表示が開始されるまでに、該可変表示を特定可変表示とするか否かを決定する可変表示決定手段と、

前記特定遊技状態が終了した後に、前記第2始動条件の成立頻度および／または前記第2の識別情報の可変表示の実行頻度が高まる有利遊技状態に制御する有利遊技状態制御手段と、

前記可変表示決定手段にて前記特定可変表示が決定されたことに基づいて該特定可変表示を実行するとともに、第1保留情報と第2保留情報の双方が記憶されているときに、第1保留情報に基づく可変表示よりも第2保留情報に基づく可変表示を優先して実行する可変表示制御手段と、

20

前記第1始動条件が成立したときに、該成立によって前記第1保留記憶手段に記憶される第1保留情報に基づく可変表示が前記特定可変表示となるか否かを判定する第1始動条件成立時判定手段と、

前記第2始動条件が成立したときに、該成立によって前記第2保留記憶手段に記憶される第2保留情報に基づく可変表示が前記特定可変表示となるか否かを判定する第2始動条件成立時判定手段と、

前記第1始動条件成立時判定手段の判定結果または前記第2始動条件成立時判定手段の判定結果に応じた判定結果情報に基づいて、前記特定可変表示となることを示唆する通常先読み予告演出を、該判定の対象の可変表示が開始されるまでに実行する通常予告演出実行手段と、

30

を備え、

前記通常予告演出実行手段は、前記有利遊技状態に制御されている期間においては第1保留情報に基づく可変表示を対象とした通常先読み予告演出を実行せず、

前記遊技機はさらに、

前記特定遊技状態に制御されている期間中において、該特定遊技状態の終了後に実行される可変表示により前記特定遊技状態となることを示唆する特定先読み予告演出を実行可能な特定予告演出実行手段を備え、

停電からの復旧時において前記特定遊技状態であるときに、前記判定結果情報は全て初期化され、

40

前記特定予告演出実行手段は、第1保留情報に基づく可変表示を対象とした特定先読み予告演出を実行せずに第2保留情報に基づく可変表示を対象とした特定先読み予告演出のみを実行する

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特定遊技状態に制御されている期間においては第1保留情報に基づく可変表示を対象とした特定先読み予告演出が実行されないとともに、有利遊技状態に制御されている期間においても、第1保留情報に基づく可変表示を対象とした通常先読み予告演出が実行されないので、遊技者の技術介入により特定遊技状態を連続して発生させることを故意に狙われることを防止することができる。

50

【0012】

本発明の手段1の遊技機は、

始動条件の成立（第1始動入賞口13に始動入賞したこと。第2始動入賞口14に始動入賞したこと）にもとづいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（第1特別図柄、第2特別図柄）の可変表示を行う可変表示手段（第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b）を備え、前記可変表示手段に表示結果を導出することで遊技の結果を確定し、遊技の結果が特定遊技結果（例えば、大当たり図柄）となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に移行させる遊技機（パチンコ遊技機1）であって、

前記始動条件の成立にもとづいて、前記識別情報の可変表示を行う権利を所定の上限数を限度として複数記憶可能な保留記憶手段（第1保留記憶バッファ、第2保留記憶バッファ）と、

10

前記保留記憶手段に記憶された1の権利にもとづく前記識別情報の可変表示の表示結果が導出されるまでに、前記遊技の結果を特定遊技結果（大当たり表示結果）とするか否かを決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS61、S62、S73を実行する部分）と、

前記特定遊技状態が開始されてから所定期間が経過（第4ラウンドが終了）するまでに、前記保留記憶手段に記憶されている権利のうち、前記事前決定手段が前記遊技の結果を前記特定遊技結果とすることを決定する権利（保留当り、入賞時判定結果13～20フラグ）の数を特定する特定手段（ラウンド後処理におけるステップS977の保留当り判定処理を実行する部分）と、

20

前記特定遊技状態中において、通常遊技状態に実行される演出とは異なる特定遊技状態中演出（大当たり中演出）を実行する特定遊技状態中演出実行手段（大当たり表示処理、ラウンド中処理、ラウンド後処理、大当たり終了演出処理を実行する部分）と、

を備え、

前記特定遊技状態中演出実行手段は、

前記特定遊技状態が開始されてから所定期間にわたり所定期間前演出（ラウンド演出）を実行する所定期間前演出実行手段（ラウンド中処理におけるステップS901～908を実行する部分）と、

前記所定期間が経過した後に、前記特定手段により特定された前記権利の数に応じて複数種類の特別演出のうちからいずれかを実行する特別演出実行手段（ラウンド中処理におけるステップS913～919を実行する部分）と、

30

を含み、

前記複数種類の特別演出は、

前記特定手段により特定された前記権利の数が0であることを条件に実行される第1特別演出（図58（c）参照）と、

前記特定手段により特定された前記権利の数が1以上であることを条件に実行される第2特別演出（図58（b）参照）と、

前記特定手段により特定された前記権利の数が2以上であることを条件に実行される第3特別演出（図58（a）参照）と、

40

を少なくとも含み、

前記遊技機は、さらに

前記特定遊技状態が開始されるまでに、前回の特定遊技状態で前記特別演出実行手段が前記第3特別演出を実行したか否かを判定する判定手段（ラウンド中処理におけるステップS901を実行する部分）を備え、

前記所定期間前演出実行手段は、

前記判定手段が前記第1特別演出または前記第2特別演出を実行したと判定したときには前記所定期間前演出として所定期間前通常演出（通常ラウンド演出）を実行し、

前記判定手段が前記第3特別演出を実行したと判定したときには前記所定期間前通常演出とは異なる所定期間前特殊演出（特殊ラウンド演出）を実行する、

50

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特定遊技状態が開始してから所定期間が経過するまでは特別演出が実行されないため、特定遊技状態となる権利が複数保留記憶されることに対する遊技者の期待感を向上させることができる。また、所定期間が経過した後に第3特別演出が実行された場合、つまり特定遊技状態となる権利が2以上保留記憶されている場合には、当該特定遊技状態が終了した後、保留記憶されている2以上のうち1の権利にもとづいて発生する次回特定遊技状態が開始されたときには所定期間前通常演出ではなく所定期間前特殊演出が実行されることで、遊技者は所定期間が経過するまでに特定遊技状態となる権利が少なくとも1以上保留記憶されていることを認識できるので、第3特別演出が実行された前回の特定遊技状態で特定遊技状態となる権利が2以上保留記憶されていたことを確信できるばかりか、所定期間が経過するまでの間も安心して遊技を楽しむことができる。また、所定期間が経過した後に第2特別演出が実行された場合でも、特定遊技状態となる権利が2以上保留記憶されている可能性もあるため、遊技者の期待感を向上させることができる。

10

【0013】

本発明の手段2の遊技機は、手段1に記載の遊技機であって、

前記所定期間前演出実行手段（ラウンド中処理におけるステップS901～908）は、前記所定期間前特殊演出（特殊ラウンド演出）として前記第2特別演出（図58（b）参照）と同一の演出態様（キャラクタが片手で「ピース」をする）を含む演出を実行する、

20

ことを特徴としている。

この特徴によれば、所定期間前特殊演出に第2特別演出の演出態様と同一の演出態様が含まれることにより、所定期間前特殊演出の実行により、特定遊技状態となる権利が少なくとも1以上保留記憶されていることを遊技者が容易に認識することができる。

【0014】

本発明の手段3の遊技機は、手段1または手段2に記載の遊技機であって、

遊技者が操作可能な操作手段（押圧操作部49）を備え、

前記特別演出実行手段は、前記特定手段（ラウンド後処理におけるステップS977の保留当り判定処理を実行する部分）により特定された前記権利（保留当り）の数が2以上であり、かつ予め定められた操作期間（有効操作期間）内に前記操作手段が操作されたこと（操作スイッチ50aが検出されたこと）を条件に前記第3特別演出（図58（a）参照）を実行し、

30

前記所定期間前演出実行手段（ラウンド中処理におけるステップS913～919を実行する部分）は、前記所定期間前特殊演出（特殊ラウンド演出）を実行する場合、前記操作手段が操作されたか否かに関わらず該所定期間前特殊演出を実行する、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特定遊技状態となる権利が2以上保留記憶されている場合でも、操作期間内に操作手段が操作されなければ第3特別演出は実行されないため、特定遊技状態となる権利が2以上保留記憶されていることに対する遊技者の期待感を煽ることができるばかりか、所定期間前特殊演出は、特定遊技状態となる権利が1以上保留記憶されている場合には操作手段の操作に関わらず必ず実行されるので、遊技者は安心して遊技を行うことができる。

40

【0015】

本発明の手段4の遊技機は、手段1～3のいずれかに記載の遊技機であって、

前記可変表示手段は、

第1始動条件の成立にもとづいて、各々を識別可能な複数種類の第1の識別情報の可変表示を行う第1可変表示手段（第1特別図柄表示器8a）と、

第2始動条件の成立にもとづいて、各々を識別可能な複数種類の第2の識別情報の可変表示を行う第2可変表示手段（第2特別図柄表示器8b）と、を含み、

前記保留記憶手段は、

50

前記第1始動条件の成立にもとづいて、前記第1の識別情報の可変表示を行う権利を記憶する第1保留記憶手段（第1保留記憶バッファ）と、

前記第2始動条件の成立にもとづいて、前記第2の識別情報の可変表示を行う権利を記憶する第2保留記憶手段（第2保留記憶バッファ）と、を含み、

前記遊技機（パチンコ遊技機1）は、さらに

前記特定遊技状態（例えば、大当り遊技状態）が終了した後に、前記第2始動条件の成立頻度および／または前記第2の識別情報の可変表示の実行頻度の高まる有利遊技状態（例えば、高ベース状態（確変状態や時短状態））に遊技状態を制御する有利遊技状態制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS166、S169を実行する部分）と、

10

少なくとも前記有利遊技状態において、前記第1保留記憶手段と前記第2保留記憶手段の双方に前記権利が記憶されているときに、前記第1の識別情報の可変表示よりも前記第2の識別情報の可変表示を優先して実行する可変表示制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560において、ステップS52で第2保留記憶数が0でなければステップS53を優先して実行して特別図柄ポインタに「第2」を示す値をセットし、ステップS55以降の処理を実行して第2特別図柄の変動表示を実行する部分）と、

前記第1始動条件が成立したときに、前記第1保留記憶手段に記憶される権利により行われる前記第1の識別情報の可変表示による遊技の結果が前記事前決定手段により前記特定遊技結果となると決定されるか否かを判定する第1始動条件成立時判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS217Aを実行する部分）と

20

、
前記第2始動条件が成立したときに、前記第2保留記憶手段に記憶される権利により行われる前記第2の識別情報の可変表示による遊技の結果が前記事前決定手段により前記特定遊技結果となると決定されるか否かを判定する第2始動条件成立時判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS217Bを実行する部分）と

、
前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記第1保留記憶手段または前記第2保留記憶手段に1の権利が記憶された後、該1の権利により前記識別情報の可変表示による遊技の結果が前記特定遊技結果となる可能性を予告する先読み予告を、前記第1始動条件成立時判定手段または前記第2始動条件成立時判定手段の判定結果にもとづいて、該1の権利により行われる前記識別情報の可変表示が開始されるまでに実行する演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュータ100において、図52～図55に示す連続予告演出を実行する部分）と、

30

を備え、

前記特定手段（ラウンド後処理におけるステップS977の保留当り判定処理を実行する部分）は、前記第2始動条件成立時判定手段の判定結果にもとづいて、前記第1保留記憶手段及び前記第2保留記憶手段のうち前記第2保留記憶手段に記憶されている権利についてのみ、前記事前決定手段が前記遊技の結果を前記特定遊技結果とすることを決定する権利の数を特定する、

ことを特徴としている。

40

この特徴によれば、特定遊技状態中に第1の識別情報の可変表示の表示結果が特定遊技結果となる可能性を認識できないようにすることによって、遊技者の技術介入により特定遊技状態を連続して発生させて想定数以上の賞球を故意に狙われることを防止することができる。

【0016】

本発明の手段5の遊技機は、手段4に記載の遊技機であって、

前記有利遊技状態において、前記第1始動条件成立時判定手段による判定の実行を制限する有利遊技状態中判定制限手段を備えること

ことを特徴としている。

この特徴によれば、有利遊技状態中に第1の識別情報の可変表示の表示結果が特定遊技

50

結果となる可能性を認識できないようにすることによって、遊技者の技術介入により特定遊技状態を連続して発生させて想定数以上の賞球を故意に狙われることを防止することができる。

【0017】

本発明の手段6の遊技機は、手段1～5のいずれかに記載の遊技機であって、

前記第1始動条件が成立したときに、前記第1保留記憶手段に記憶される権利により行われる前記第1の識別情報の可変表示による遊技の結果が前記事前決定手段により前記特定遊技結果となると決定されるか否かを判定する第1始動条件成立時判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS217Aを実行する部分）と、

10

前記第2始動条件が成立したときに、前記第2保留記憶手段に記憶される権利により行われる前記第2の識別情報の可変表示による遊技の結果が前記事前決定手段により前記特定遊技結果となると決定されるか否かを判定する第2始動条件成立時判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS217Bを実行する部分）と、

前記第1保留記憶手段または前記第2保留記憶手段に1の権利が記憶された後、該1の権利により前記識別情報の可変表示による遊技の結果が前記特定遊技結果となる可能性を予告する先読み予告を、前記第1始動条件成立時判定手段または前記第2始動条件成立時判定手段の判定結果にもとづいて、該1の権利により行われる前記識別情報の可変表示が開始されるまでに実行する演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュータ100において、図52～図55に示す連続予告演出を実行する部分）と、

20

前記事前決定手段の決定結果にもとづいて、前記識別情報の可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS214A、S214Bを実行する部分）と、

を備え、

前記第1保留記憶手段と前記第2保留記憶手段は、権利を所定の上限数（例えば4）を限度として記憶し、

前記可変表示パターン決定手段は、

前記事前決定手段が前記特定遊技結果とすることを決定するときに決定しないときよりも高い割合で特定の可変表示パターン（スーパーCA2-7、CA3-4）を前記識別情報の可変表示パターンとして決定するとともに（図9（a）（b）、図10（a）（b）参照）、

30

前記第1保留記憶手段または前記第2保留記憶手段に1の権利が記憶されるときに抽出された可変表示決定用乱数（変動パターン種別判定用乱数（ランダム2））と複数種類の可変表示パターンに対して判定値が割り当てられたテーブルであって前記可変表示を開始させる際の前記第1保留記憶手段と前記第2保留記憶手段とが記憶する権利の数に応じて割り当てる判定値が異なる判定値テーブルとを用いて前記可変表示パターンを決定し（遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS214A、S214Bを実行する部分）、

前記判定値テーブルは、前記特定の可変表示パターンに対しては、前記第1保留記憶手段と前記第2保留記憶手段とが記憶する権利の数にかかわらず、共通の判定値が割り当てられ（例えば、図10（a）、（b）および図59に示すように、合算保留記憶数が0～2であるか3以上であるかにかかわらず、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別（スーパーCA2-7、CA3-4）に対して230～251の範囲の判定値が割り当てられている）、

40

前記演出制御手段は、

前記1の権利により行われる可変表示による遊技結果が前記事前決定手段により前記特定遊技結果となると決定されること、または前記1の権利が記憶されるときに抽出された可変表示決定用乱数が前記共通の判定値と一致することにもとづいて、前記先読み予告を実行する（演出制御用マイクロコンピュータ100が連続予告演出を実行する部分）、

50

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特定の可変表示パターンに対しては、保留記憶手段が記憶する権利の数にかかわらず、共通の判定値が割り当てられ、特定の可変表示パターン以外の可変表示パターンに対しては、保留記憶手段が記憶する権利の数に応じて異なる判定値が割り当てられているように構成されているので、特定の可変表示パターンとなることにもとづき先読み予告を実行する場合に、保留記憶手段が記憶する権利の数によって不整合が生じないようにすることができる。また、保留記憶手段が記憶する権利の数に従って可変表示時間を異ならせることによって、可変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止することができる。

【図面の簡単な説明】

10

【0018】

【図1】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。

【図2】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。

【図3】演出制御基板、ランプドライバ基板および音声出力基板の回路構成例を示すブロック図である。

【図4】主基板におけるCPUが実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図5】2msタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図6】あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。

【図7】各乱数を示す説明図である。

【図8】大当たり判定テーブルおよび大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。

20

【図9】大当たり用変動パターン種別判定テーブルを示す説明図である。

【図10】はずれ用変動パターン種別判定テーブルを示す説明図である。

【図11】当り変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図12】はずれ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図13】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図14】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図15】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。

【図16】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。

【図17】始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【図18】保留バッファの構成例を示す説明図である。

30

【図19】入賞時演出処理を示すフローチャートである。

【図20】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図21】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図22】変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図23】表示結果指定コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図24】特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図25】特別図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図26】大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図27】演出制御用CPUが実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである。

40

【図28】コマンド受信バッファの構成例を示す説明図である。

【図29】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図30】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図31】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図32】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図33】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。

【図34】変動パターンコマンド受信待ち処理を示すフローチャートである。

【図35】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図36】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図37】連続予告振分テーブルの具体例を示す説明図である。

50

【図 3 8】連続予告振分テーブルの具体例を示す説明図である。

【図 3 9】連続予告演出を実行しているときに第 2 特別図柄の変動表示が割り込んだ場合の取り扱いを示す説明図である。

【図 4 0】演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。

【図 4 1】プロセスデータの構成例を示す説明図である。

【図 4 2】演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図 4 3】演出図柄変動停止処理を示すフローチャートである。

【図 4 4】大当たり表示処理を示すフローチャートである。

【図 4 5】ラウンド中処理を示すフローチャートである。

【図 4 6】ラウンド中処理を示すフローチャートである。

10

【図 4 7】演出選択処理を示すフローチャートである。

【図 4 8】特別演出選択テーブルを示す説明図である。

【図 4 9】ラウンド後処理を示すフローチャートである。

【図 5 0】保留当たり判定処理を示すフローチャートである。

【図 5 1】大当たり終了演出処理を示すフローチャートである。

【図 5 2】連続予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図 5 3】連続予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図 5 4】連続予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図 5 5】連続予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図 5 6】擬似連の演出態様の具体例を示す説明図である。

20

【図 5 7】大当たり中演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図 5 8】大当たり中演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図 5 9】はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態を示す説明図である。

【図 6 0】はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態の他の例を示す説明図である。

【図 6 1】はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態のさらに他の例を示す説明図である。

【図 6 2】スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンとして、擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別にも着目して見た場合のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態を示す説明図である。

30

【図 6 3】擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別にも着目して見た場合のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0019】

本発明の実施例を図面に基づいて以下に説明する。

【実施例】

【0020】

まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機 1 の全体の構成について説明する。図 1 はパチンコ遊技機 1 を正面からみた正面図である。

40

【0021】

パチンコ遊技機 1 は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機 1 は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠 2 を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤 6 を除く）とを含む構造体である。

【0022】

ガラス扉枠 2 の下部表面には打球供給皿（上皿） 3 がある。打球供給皿 3 の下部には、

50

打球供給皿 3 に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿 4 や、打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ） 5 が設けられている。また、ガラス扉枠 2 の背面には、遊技盤 6 が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤 6 は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤 6 の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域 7 が形成されている。

【0023】

遊技領域 7 の中央付近には、液晶表示装置（LCD）で構成された演出表示装置 9 が設けられている。演出表示装置 9 では、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示に同期した演出図柄（飾り図柄）の可変表示（変動）が行われる。よって、演出表示装置 9 は、識別情報としての演出図柄（飾り図柄）の可変表示を行う可変表示装置に相当する。演出表示装置 9 は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第 1 特別図柄表示器 8 a で第 1 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させ、第 2 特別図柄表示器 8 b で第 2 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくなることができる。

10

【0024】

遊技盤 6 における演出表示装置 9 の上部の左側には、識別情報としての第 1 特別図柄を可変表示する第 1 特別図柄表示器（第 1 可変表示手段） 8 a が設けられている。この実施例では、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0～9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント LED）で実現されている。すなわち、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0～9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。遊技盤 6 における演出表示装置 9 の上部の右側には、識別情報としての第 2 特別図柄を可変表示する第 2 特別図柄表示器（第 2 可変表示手段） 8 b が設けられている。第 2 特別図柄表示器 8 b は、0～9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント LED）で実現されている。すなわち、第 2 特別図柄表示器 8 b は、0～9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。

20

【0025】

この実施例では、第 1 特別図柄の種類と第 2 特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに 0～9 の数字）であるが、種類が異なってもよい。また、第 1 特別図柄表示器 8 a および第 2 特別図柄表示器 8 b は、それぞれ、例えば、00～99 の数字（または、2桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。

30

【0026】

以下、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第 1 特別図柄表示器 8 a と第 2 特別図柄表示器 8 b とを特別図柄表示器と総称することがある。

【0027】

第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第 1 始動条件または第 2 始動条件が成立（例えば、遊技球が第 1 始動入賞口 1 3 または第 2 始動入賞口 1 4 に入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、保留記憶数が 0 でない場合であって、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当たり遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、入賞とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったことである。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表示させることである。

40

【0028】

演出表示装置 9 は、第 1 特別図柄表示器 8 a での第 1 特別図柄の可変表示時間中、および第 2 特別図柄表示器 8 b での第 2 特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図柄としての演出図柄（飾り図柄ともいう）の可変表示を行う。第 1 特別図柄表示器 8 a における第 1 特別図柄の可変表示と、演出表示装置 9 における演出図柄の可変表示とは同期

50

している。また、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であって、可変表示の期間がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であることをいう。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当り図柄が停止表示されるときと、第2特別図柄表示器8bにおいて大当り図柄が停止表示されるときには、演出表示装置9において大当りを想起させるような演出図柄の組み合わせが停止表示される。

【0029】

演出表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

10

【0030】

また、第1始動入賞口（第1始動口）13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口（第2始動口）14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されていてもよい。

20

【0031】

以下、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

【0032】

可変入賞球装置15が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置15に向かう遊技球は第2始動入賞口14に極めて入賞しやすい。そして、第1始動入賞口13は演出表示装置9の直下に設けられているが、演出表示装置9の下端と第1始動入賞口13との間の間隔をさらに狭めたり、第1始動入賞口13の周辺で釘を密に配置したり、第1始動入賞口13の周辺での釘配列を、遊技球を第1始動入賞口13に導きづらくして、第2始動入賞口14の入賞率の方を第1始動入賞口13の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

30

【0033】

第1特別図柄表示器8aの下部には、第1始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち第1保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する4つの表示器（例えば、LED）からなる第1特別図柄保留記憶表示器18aが設けられている。第1特別図柄保留記憶表示器18aは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第1特別図柄表示器8aでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

40

【0034】

第2特別図柄表示器8bの下部には、第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち第2保留記憶数を表示する4つの表示器（例えば、LED）からなる第2特別図柄保留記憶表示器18bが設けられている。第2特別図柄保留記憶表示器18bは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第2特別図柄表示器8bでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

【0035】

また、演出表示装置9の表示画面には、第1保留記憶数を表示する第1保留記憶表示部18cと、第2保留記憶数を表示する第2保留記憶表示部18dとが設けられている。な

50

お、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）を表示する領域（合算保留記憶表示部）が設けられるようにしてもよい。そのように、合計数を表示する合算保留記憶表示部が設けられているようにすれば、可変表示の開始条件が成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくなる。ことができる。

【0036】

なお、この実施例では、図1に示すように、第2始動入賞口14に対してのみ開閉動作を行う可変入賞球装置15が設けられているが、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14のいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成であってもよい。

【0037】

また、図1に示すように、可変入賞球装置15の下方には、特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、第1特別図柄表示器8aに特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたとき、および第2特別図柄表示器8bに特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当たり遊技状態）においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ23で検出される。

【0038】

遊技盤6の右側方下部には、普通図柄表示器10が設けられている。普通図柄表示器10は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を可変表示する。

【0039】

遊技球がゲート32を通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。この実施例では、上下のランプ（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に下側のランプが点灯すれば当たりとなる。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置15の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（第2始動入賞口14に遊技球が入賞可能な状態）に変化する。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した入賞球数を表示する4つの表示器（例えば、LED）を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ32aによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯する表示器を1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯する表示器を1減らす。さらに、通常状態に比べて大当たりとすることに決定される確率が高い状態である確変状態では、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置15の開放時間が長くなり、かつ、開放回数が増加される。すなわち、遊技球が始動入賞しやすくなる（つまり、特別図柄表示器8a、8bや演出表示装置9における可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態に移行する。また、この実施例では、時短状態（特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態）においても、可変入賞球装置15の開放時間が長くなり、かつ、開放回数が増加される。

【0040】

なお、可変入賞球装置15が開状態となる時間を延長する（開放延長状態ともいう）ことによって、遊技球が始動入賞口に進入しやすくなる（つまり、特別図柄表示器8a、8bや演出表示装置9における可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態に移行してもよい。

【0041】

また、可変入賞球装置15が開状態となる時間を延長するのではなく、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められる普通図柄確変状態に移行すること

10

20

30

40

50

によって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄表示器 10 における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）となると、可変入賞球装置 15 が所定回数、所定時間だけ開状態になる。この場合、普通図柄確変状態に移行制御することによって、普通図柄表示器 10 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、可変入賞球装置 15 が開状態となる頻度が高まる。従って、普通図柄確変状態に移行すれば、可変入賞球装置 15 の開放時間と開放回数が高められ、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。すなわち、可変入賞球装置 15 の開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であったり、特別図柄の停止図柄が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（始動入賞しやすい状態）に変化する。なお、開放回数が高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である。

10

【0042】

また、普通図柄表示器 10 における普通図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される普通図柄時短状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄時短状態では、普通図柄の変動時間が短縮されるので、普通図柄の変動が開始される頻度が高くなり、結果として普通図柄が当りとなる頻度が高くなる。従って、普通図柄が当りとなる頻度が高くなることによって、可変入賞球装置 15 が開状態となる頻度が高くなり、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。

【0043】

また、特別図柄や演出図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される時短状態に移行することによって、特別図柄や演出図柄の変動時間が短縮されるので、有効な始動入賞が発生しやすくなり大当り遊技が行われる可能性が高まる。

20

【0044】

さらに、上記に示した全ての状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか複数の状態に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。

【0045】

遊技盤 6 の遊技領域 7 の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾 LED 25 が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口 26 がある。また、遊技領域 7 の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する 2 つのスピーカ 27R、27L が設けられている。遊技領域 7 の外周上部、外周左部および外周右部には、前面枠に設けられた天枠 LED 28a、左枠 LED 28b および右枠 LED 28c が設けられている。また、左枠 LED 28b の近傍には賞球残数があるときに点灯する賞球 LED 51 が設けられ、右枠 LED 28c の近傍には補給球が切れたときに点灯する球切れ LED 52 が設けられている。天枠 LED 28a、左枠 LED 28b および右枠 LED 28c および装飾用 LED 25 は、パチンコ遊技機 1 に設けられている演出用の発光体の一例である。なお、上述した演出用（装飾用）の各種 LED の他にも演出のための LED やランプが設置されている。

30

40

【0046】

また、打球供給皿 3 を構成する部材に、遊技者が操作可能な操作手段としての操作部 50 が設けられている。図 1（b）に示すように、操作部 50 には、遊技者が押圧操作することが可能とされ、内部に LED 50b を内在することで点灯可能な透明樹脂部材から成る押圧操作部 49 が設けられている。なお、押圧操作部 49 の下方には、押圧操作部 49 の押圧操作を検出するための操作スイッチ 50a が設けられている（図 3 参照）。

【0047】

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル 5 を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域 7 に発射する打球発射装置（図示せず）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域 7 を囲むように円

50

形状に形成された打球レールを通して遊技領域7に入り、その後、遊技領域7を下りてくる。遊技球が第1始動入賞口13に入り第1始動口スイッチ13aで検出されると、第1特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第1の開始条件が成立したこと）、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置9において演出図柄（飾り図柄）の可変表示が開始される。すなわち、第1特別図柄および演出図柄の可変表示は、第1始動入賞口13への入賞に対応する。第1特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第1保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第1保留記憶数を1増やす。

【0048】

遊技球が第2始動入賞口14に入り第2始動口スイッチ14aで検出されると、第2特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第2の開始条件が成立したこと）、第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置9において演出図柄（飾り図柄）の可変表示が開始される。すなわち、第2特別図柄および演出図柄の可変表示は、第2始動入賞口14への入賞に対応する。第2特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第2保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第2保留記憶数を1増やす。

【0049】

図2は、主基板（遊技制御基板）31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図2には、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ（遊技制御手段に相当）560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。この実施例では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウェア乱数（ハードウェア回路が発生する乱数）が発生する乱数回路503が内蔵されている。

【0050】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560（またはCPU56）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

【0051】

乱数回路503は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当たりとするか否か判定するための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路503は、初期値（例えば、0）と上限値（例えば、65535）とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにともづいて、読出される数値データが乱数値となる乱数発生機能を有する。

【0052】

乱数回路503は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、および、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成する乱数のランダム性を向上させることができる。

【0053】

10

20

30

40

50

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。例えば、ROM54等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコンピュータ560のIDナンバ（遊技制御用マイクロコンピュータ560の各製品ごとに異なる数値で付与されたIDナンバ）を用いて所定の演算を行なって得られた数値データを、乱数回路503が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行うことによって、乱数回路503が発生する乱数のランダム性をより向上させることができる。

【0054】

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aへの始動入賞が生じたときに乱数回路503から数値データをランダムRとして読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムRにもとづいて特定の表示結果としての大当たり表示結果にするか否か、すなわち、大当たりとするか否かを決定する。そして、大当たりとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当たり遊技状態に移行させる。

【0055】

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値など）と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施例では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。

【0056】

遊技制御用マイクロコンピュータ560のリセット端子には、電源基板からのリセット信号（図示せず）が入力される。電源基板には、遊技制御用マイクロコンピュータ560等に供給されるリセット信号を生成するリセット回路が搭載されている。なお、リセット信号がハイレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作可能状態になり、リセット信号がローレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作停止状態になる。従って、リセット信号がハイレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を許容する許容信号が出力されていることになり、リセット信号がローレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を停止させる動作停止信号が出力されていることになる。なお、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板（電気部品を制御するためのマイクロコンピュータが搭載されている基板）に搭載してもよい。

【0057】

さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、電源基板からの電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板には、遊技機において使用される所定電圧（例えば、DC30VやDC5Vなど）の電圧値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると（電源電圧の低下を検出すると）、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、RAMの内容をクリアすることを指示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号（図示せず）が入力される。

【0058】

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に

与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。さらに、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路（図示せず）も主基板31に搭載されている。

【0059】

この実施例では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュータで構成される。）が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示する演出表示装置9との表示制御を行う。

10

【0060】

図3は、中継基板77、演出制御基板80、ランプドライバ基板35および音声出力基板70の回路構成例を示すブロック図である。なお、図3に示す例では、ランプドライバ基板35および音声出力基板70には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板35および音声出力基板70を設けずに、演出制御に関して演出制御基板80のみを設けてもよい。

【0061】

演出制御基板80は、演出制御用CPU101およびRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号（演出制御INT信号）に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。

20

【0062】

この実施例では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、VDPによって生成された画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データを演出表示装置9に出力する。

30

【0063】

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタROM（図示せず）から必要なデータを読み出す。キャラクタROMは、演出表示装置9に表示されるキャラクタ画像データ、具体的には、人物、文字、図形または記号等（演出図柄を含む）をあらかじめ格納しておくためのものである。演出制御用CPU101は、キャラクタROMから読み出したデータをVDP109に出力する。VDP109は、演出制御用CPU101から入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。

40

【0064】

演出制御コマンドおよび演出制御INT信号は、演出制御基板80において、まず、入力ドライバ102に入力する。入力ドライバ102は、中継基板77から入力された信号を演出制御基板80の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板80の内部から中継基板77への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

【0065】

中継基板77には、主基板31から入力された信号を演出制御基板80に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板80から中継基板77への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路74が搭載されている。単方向性回路として、

50

例えばダイオードやトランジスタが使用される。図3には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路であるI/Oポート部571を介して主基板31から演出制御コマンドおよび演出制御INT信号が出力されるので、中継基板77から主基板31の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板77からの信号は主基板31の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ560側）に入り込まない。なお、I/Oポート部571は、図2に示されたI/Oポート部57の一部である。また、I/Oポート部571の外側（中継基板77側）に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

【0066】

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対してLEDを駆動する信号を出力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に対して音番号データを出力する。

【0067】

ランプドライバ基板35において、LEDを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してLEDドライバ352に入力される。LEDドライバ352は、駆動信号を天枠LED28a、左枠LED28b、右枠LED28cなどの枠側に設けられている各LEDに供給する。また、遊技盤側に設けられている装飾LED25に駆動信号を供給する。なお、LED以外の発光体が設けられている場合には、それを駆動する駆動回路（ドライバ）がランプドライバ基板35に搭載される。

【0068】

音声出力基板70において、音番号データは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、音番号データに応じた音声や効果音を発生し増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703の出力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27R、27Lに出力する。音声データROM704には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば演出図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

【0069】

また、演出制御用CPU101は、入出力ポート106を介して操作部50に接続されており、該入出力ポート106を介して操作部50内のLED50bを駆動する信号を出力するとともに、操作部50内の操作スイッチ50aから遊技者の押圧操作に応じて出力される操作信号が入力される。

【0070】

次に、遊技機の動作について説明する。図4は、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、CPU56は、まず、必要な初期設定を行う。

【0071】

初期設定処理において、CPU56は、まず、割込禁止に設定する（ステップS1）。次に、割込モードを割込モード2に設定し（ステップS2）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する（ステップS3）。そして、内蔵デバイスの初期化（内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるCTC（カウンタ／タイマ）およびPIO（パラレル入出力ポート）の初期化など）を行った後（ステップS4）、RAMをアクセス可能状態に設定する（ステップS5）。なお、割込モード2は、CPU56が内蔵する特定レジスタ（Iレジスタ）の値（1バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（1バイト：最下位ビット0）とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

10

20

30

40

50

【0072】

次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ（例えば、電源基板に搭載されている。）の出力信号（クリア信号）の状態を確認する（ステップS6）。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化处理（ステップS10～S15）を実行する。

【0073】

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理（例えばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理）が行われたか否か確認する（ステップS7）。そのような保護処理が行われていないことを確認したら、CPU56は初期化处理を実行する。バックアップRAM領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。

10

【0074】

電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、CPU56は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う（ステップS8）。この実施例では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、ステップS8では、算出したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（比較結果）は正常（一致）になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化处理を実行する。

20

【0075】

チェック結果が正常であれば、CPU56は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理（ステップS41～S43の処理）を行う。具体的には、ROM54に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS41）、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域（RAM55内の領域）に設定する（ステップS42）。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS41およびS42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ（特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグなど）、出力ポートの出力状態が保存されている領域（出力ポートバッファ）、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

30

【0076】

また、CPU56は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧指定コマンドを送信する（ステップS43）。そして、ステップS14に移行する。なお、この実施例では、CPU56は、ステップS43の処理において、バックアップRAMに保存されていた合算保留記憶数カウンタの値を設定した合算保留記憶数指定コマンドも演出制御基板80に対して送信する。

40

【0077】

なお、この実施例では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバックアップRAM領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊技状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。

【0078】

初期化处理では、CPU56は、まず、RAMクリア処理を行う（ステップS10）。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生

50

成するためのカウンタのカウント値のデータ)は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM 55の全領域を初期化せず、所定のデータ(例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)をそのままにしてもよい。また、ROM 54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS11)、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する(ステップS12)。

【0079】

ステップS11およびS12の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

10

【0080】

また、CPU 56は、サブ基板(主基板31以外のマイクロコンピュータが搭載された基板。)を初期化するための初期化指定コマンド(遊技制御用マイクロコンピュータ560が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。)をサブ基板に送信する(ステップS13)。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置9において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示、すなわち初期化報知を行う。

【0081】

また、CPU 56は、乱数回路503を初期設定する乱数回路設定処理を実行する(ステップS14)。CPU 56は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路503にランダムRの値を更新させるための設定を行う。

20

【0082】

そして、ステップS15において、CPU 56は、所定時間(例えば2ms)毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値として例えば2msに相当する値が所定のレジスタ(時間定数レジスタ)に設定される。この実施例では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

【0083】

初期化処理の実行(ステップS10~S15)が完了すると、CPU 56は、メイン処理で、表示用乱数更新処理(ステップS17)および初期値用乱数更新処理(ステップS18)を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し(ステップS16)、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する(ステップS19)。この実施例では、表示用乱数とは、大当たりとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するための乱数や大当たりとしない場合にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施例では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当りとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ(普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ)のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理(遊技制御用マイクロコンピュータ560が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう)において、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が1周(普通図柄当り判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと)すると、そのカウンタに初期値が設定される。

30

40

【0084】

なお、この実施例では、リーチ演出は、演出表示装置9において可変表示される演出図柄(飾り図柄)を用いて実行される。また、特別図柄の表示結果を大当たり図柄にする場合には、リーチ演出は常に実行される。特別図柄の表示結果を大当たり図柄にしない場合には

50

、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数を用いた抽選によって、リーチ演出を実行するか否か決定する。ただし、実際にリーチ演出の制御を実行するのは、演出制御用マイクロコンピュータ100である。

【0085】

タイマ割込が発生すると、CPU56は、図5に示すステップS20～S34のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か（オン状態になったか否か）を検出する電源断検出処理を実行する（ステップS20）。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、CPU56は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップRAM領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号を入力し、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：ステップS21）。

10

【0086】

次に、CPU56は、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18b、普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う表示制御処理を実行する（ステップS22）。第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび普通図柄表示器10については、ステップS32、S33で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

20

【0087】

また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う（判定用乱数更新処理：ステップS23）。CPU56は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う（初期値用乱数更新処理、表示用乱数更新処理：ステップS24、S25）。

【0088】

さらに、CPU56は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップS26）。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

30

【0089】

次いで、普通図柄プロセス処理を行う（ステップS27）。普通図柄プロセス処理では、CPU56は、普通図柄表示器10の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

【0090】

また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送出する処理を行う（演出制御コマンド制御処理：ステップS28）。

40

【0091】

さらに、CPU56は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップS29）。

【0092】

また、CPU56は、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップS30）。具体的には、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23のいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド（賞球個数信号）を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球

50

個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置 97 を駆動する。

【0093】

この実施例では、出力ポートの出力状態に対応した RAM 領域（出力ポートバッファ）が設けられているのであるが、CPU 56 は、出力ポートの出力状態に対応した RAM 領域におけるソレノイドのオン／オフに関する内容を出力ポートに出力する（ステップ S 31：出力処理）。

【0094】

また、CPU 56 は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う（ステップ S 32）。CPU 56 は、例えば、特別図柄プロセス処理でセットされる開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、変動速度が 1 コマ／0.2 秒であれば、0.2 秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値を +1 する。また、CPU 56 は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップ S 22 において駆動信号を出力することによって、第 1 特別図柄表示器 8a および第 2 特別図柄表示器 8b における第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示を実行する。

10

【0095】

さらに、CPU 56 は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行う（ステップ S 33）。CPU 56 は、例えば、普通図柄の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の変動速度が 0.2 秒ごとに表示状態（「○」および「×」）を切り替えるような速度であれば、0.2 秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値（例えば、「○」を示す 1 と「×」を示す 0）を切り替える。また、CPU 56 は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップ S 22 において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器 10 における普通図柄の演出表示を実行する。

20

【0096】

その後、割込許可状態に設定し（ステップ S 34）、処理を終了する。

【0097】

以上の制御によって、この実施例では、遊技制御処理は 2 ms 毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップ S 21～S 33（ステップ S 29 を除く。）の処理に相当する。また、この実施例では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

30

【0098】

第 1 特別図柄表示器 8a または第 2 特別図柄表示器 8b および演出表示装置 9 にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態にならずに、リーチにならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示態様を、可変表示結果がはずれ図柄になる場合における「非リーチ」（「通常はずれ」ともいう）の可変表示態様という。

40

【0099】

第 1 特別図柄表示器 8a または第 2 特別図柄表示器 8b および演出表示装置 9 にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当たり図柄とはならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示結果を、可変表示結果が「はずれ」となる場合における「リーチ」（「リーチはずれ」ともいう）の可変表示態様という。

【0100】

この実施例では、第 1 特別図柄表示器 8a または第 2 特別図柄表示器 8b に大当たり図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態になった後にリーチ演

50

出が実行され、最終的に演出表示装置 9 における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア 9 L、9 C、9 R に、演出図柄が揃って停止表示される。

【0101】

図 6 は、あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。図 6 に示すように、この実施例では、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、非リーチ PA 1-1 ~ 非リーチ PA 1-4 の変動パターンが用意されている。また、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、ノーマル PA 2-1 ~ ノーマル PA 2-2、ノーマル PB 2-1 ~ ノーマル PB 2-2、スーパー PA 3-1 ~ スーパー PA 3-2、スーパー PB 3-1 ~ スーパー PB 3-2 の変動パター

10

【0102】

また、図 6 に示すように、この実施例では、特別図柄の可変表示結果が大当たり図柄になる場合に対応した変動パターンとして、ノーマル PA 2-3 ~ ノーマル PA 2-4、ノーマル PB 2-3 ~ ノーマル PB 2-4、スーパー PA 3-3 ~ スーパー PA 3-4、スーパー PB 3-3 ~ スーパー PB 3-4 の変動パターンが用意されている。なお、図 6 において、ノーマル PB 2-3 を用いる場合には、再変動が 2 回行われる。また、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマル PB 2-4 を用いる場合には、再変動が 3 回行われる。さらに、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、スーパー PA 3-3 ~ スーパー PA 3-4 を用いる場合には、再変動が 4 回行われる。

20

【0103】

なお、この実施例では、図 6 に示すように、リーチの種類に応じて変動時間が固定的に定められている場合（例えば、擬似連ありのスーパーリーチ A の場合には変動時間が 3 2 . 7 5 秒で固定であり、擬似連なしのスーパーリーチ A の場合には変動時間が 2 2 . 7 5 秒で固定である）を示しているが、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。例えば、同じ種類のスーパーリーチを伴う場合であっても、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなるようにしてもよい。また、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、第 1 特別図柄の変動表示を行う場合には、第 1 保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよく、第 2 特別図柄の変動表示を行う場合には、第 2 保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。この場合、第 1 保留記憶数や第 2 保留記憶数の値ごとに別々の判定テーブルを用意しておき（例えば、保留記憶数 0 ~ 2 用の変動パターン種別判定テーブルと保留記憶数 3, 4 用の変動パターン種別判定テーブルとを用意しておき）、第 1 保留記憶数または第 2 保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい。

30

40

【0104】

図 7 は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(1) ランダム 1 (MR 1) : 大当たりの種類（後述する 2 ラウンド大当たり、6 ラウンド大当たり、15 ラウンド大当たり）を決定する（大当たり種別判定用）

(2) ランダム 2 (MR 2) : 変動パターンの種類（種別）を決定する（変動パターン種別判定用）

(3) ランダム 3 (MR 3) : 変動パターン（変動時間）を決定する（変動パターン判定用）

50

(4) ランダム 4 (MR 4) : 普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する (普通図柄当り判定用)

(5) ランダム 5 (MR 5) : ランダム 4 の初期値を決定する (ランダム 4 初期値決定用)

【0105】

なお、この実施例では、変動パターンは、まず、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム 2) を用いて変動パターン種別を決定し、変動パターン判定用乱数 (ランダム 3) を用いて、決定した変動パターン種別に含まれるいずれかの変動パターンに決定する。そのように、この実施例では、2 段階の抽選処理によって変動パターンが決定される。

【0106】

なお、変動パターン種別とは、複数の変動パターンをその変動態様の特徴に従ってグループ化したものである。例えば、複数の変動パターンをリーチの種類でグループ化して、ノーマルリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパーリーチ A を伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパーリーチ B を伴う変動パターンを含む変動パターン種別とに分けてもよい。また、例えば、複数の変動パターンを擬似連の再変動の回数でグループ化して、擬似連を伴わない変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動 2 回未満の変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動 3 回の変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動 4 回の変動パターンを含む変動パターン種別とに分けてもよい。また、例えば、複数の変動パターンを擬似連や滑り演出などの特定演出の有無でグループ化してもよい。

【0107】

なお、この実施例では、後述するように、通常遊技状態での大当たりである場合には、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 3-1 と、ノーマルリーチおよび擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 3-2 と、スーパーリーチを伴う変動パターン種別であるスーパー CA 3-3 およびスーパー CA 3-4 とに種別分けされている。また、確変状態または時短状態での大当たりである場合には、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 3-1 と、ノーマルリーチおよび擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 3-2 と、スーパーリーチを伴う変動パターン種別であるスーパー CA 3-4 とに種別分けされている。また、はずれである場合には、リーチも特定演出も伴わない変動パターンを含む変動パターン種別である非リーチ CA 2-1 と、リーチを伴わないが特定演出を伴う変動パターンを含む変動パターン種別である非リーチ CA 2-2 と、リーチも特定演出も伴わない短縮変動の変動パターンを含む変動パターン種別である非リーチ CA 2-3 と、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 2-4 と、ノーマルリーチおよび再変動 3 回の擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 2-5 と、ノーマルリーチおよび再変動 2 回の擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 2-6 と、スーパーリーチを伴う変動パターン種別であるスーパー CA 2-7 とに種別分けされている。

【0108】

図 5 に示された遊技制御処理におけるステップ S 2 3 では、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、(1) の大当たり種別判定用乱数、および (4) の普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ (1 加算) を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数 (ランダム 2、ランダム 3) または初期値用乱数 (ランダム 5) である。なお、遊技効果を高めるために、上記の乱数以外の乱数も用いてもよい。また、この実施例では、大当たり判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 に内蔵されたハードウェア (遊技制御用マイクロコンピュータ 560 の外部のハードウェアでもよい。) が生成する乱数を用いる。

【0109】

図 8 (a) は、大当たり判定テーブルを示す説明図である。大当たり判定テーブルとは、R

10

20

30

40

50

ROM 54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当たり判定値が設定されているテーブルである。大当たり判定テーブルには、通常状態（確変状態でない遊技状態）において用いられる通常時大当たり判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当たり判定テーブルとがある。通常時大当たり判定テーブルには、図8（a）の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当たり判定テーブルには、図8（a）の右欄に記載されている各数値が設定されている。図8（a）に記載されている数値が大当たり判定値である。

【0110】

図8（b）、（c）は、ROM 54に記憶されている大当たり種別判定テーブル131a、131bを示す説明図である。このうち、図8（b）は、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき）大当たり種別を決定する場合の大当たり種別判定テーブル（第1特別図柄用）131aである。また、図8（c）は、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき）大当たり種別を決定する場合の大当たり種別判定テーブル（第2特別図柄用）131bである。

【0111】

大当たり種別判定テーブル131a、131bは、可変表示結果を大当たり図柄にする旨の判定がなされたときに、大当たり種別判定用の乱数（ランダム1）にもとづいて、大当たりの種別を「2ラウンド大当たり」、「6ラウンド大当たり」、「15ラウンド大当たり」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお、この実施例では、図8（b）、（c）に示すように、大当たり種別判定テーブル131aには「2ラウンド大当たり」と「6ラウンド大当たり」に対して判定値が割り当てられているのに対して、大当たり種別判定テーブル131bには「15ラウンド大当たり」と「6ラウンド大当たり」に対して判定値が割り当てられている場合を説明する。

【0112】

なお、この実施例では、図8（b）、（c）に示すように、所定量の遊技価値を付与する第1特定遊技状態として2ラウンドの大当たりと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付与する第2特定遊技状態として6ラウンドの大当たりと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付与する第3特定遊技状態として15ラウンドの大当たりと、を決定する場合を説明するが、付与される遊技価値は、この実施例で示したようなラウンド数に限られない。例えば、第1特定遊技状態と比較して、遊技価値として1ラウンドあたりの大入賞口への遊技球の入賞数（カウント数）の許容量を多くした第2特定遊技状態または第3特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、第1特定遊技状態と比較して、遊技価値として大当たり中の1回あたりの大入賞口の開放時間を長くした第2特定遊技状態または第3特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、同じ15ラウンドの大当たりであっても、1ラウンドあたりの大入賞口を1回開放する第1特定遊技状態と、1ラウンドあたりの大入賞口を複数回開放する第2特定遊技状態または第3特定遊技状態とを用意し、大入賞口の開放回数が実質的に多くなるようにして第2特定遊技状態または第3特定遊技状態の遊技価値を高めるようにしてもよい。この場合、例えば、第1特定遊技状態～第3特定遊技状態いずれの場合であっても、大入賞口を15回開放したときに（この場合、第1特定遊技状態の場合には15ラウンド全てを終了し、第2特定遊技状態または第3特定遊技状態の場合には未消化のラウンドが残っていることになる）、大当たりがさらに継続するか否かを煽るような態様の演出（いわゆるランクアップボーナスの演出）を実行するようにしてもよい。そして、第1特定遊技状態の場合には内部的に15ラウンド全てを終了していることから大当たり遊技を終了し、第2特定遊技状態または第3特定遊技状態の場合には内部的に未消化のラウンドが残っていることから、大当たり遊技が継続する（恰も15回開放の大当たりを終了した後さらにボーナスで大入賞口の開放が追加で始まったような演出）ようにしてもよい。

【0113】

また、「2ラウンド大当たり」とは2ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、「6ラウンド

大当たり」とは6ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、「15ラウンド大当たり」とは15ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、これら全ての大当たり遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当たりである。

【0114】

大当たり種別判定テーブル131a, 131bには、ランダム1の値と比較される数値であって、「2ラウンド大当たり」、「6ラウンド大当たり」、「15ラウンド大当たり」のそれぞれに対応した判定値（大当たり種別判定値）が設定されている。CPU56は、ランダム1の値が大当たり種別判定値のいずれかに一致した場合に、大当たりの種別を、一致した大当たり種別判定値に対応する種別に決定する。

【0115】

図9(a)、(b)は、大当たり用変動パターン種別判定テーブル132a, 132bを示す説明図である。大当たり用変動パターン種別判定テーブル132, 132bは、可変表示結果を大当たり図柄にする旨の判定がなされたときに、大当たり種別の判定結果に応じて、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

【0116】

各大当たり用変動パターン種別判定テーブル132a, 132bには、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）の値と比較される数値（判定値）であって、ノーマルCA3-1~ノーマルCA3-2、スーパーCA3-3~スーパーCA3-4の変動パターン種別のいずれかに対応する判定値が設定されている。

【0117】

例えば、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき）大当たり種別（2ラウンド大当たりまたは6ラウンド大当たり）が決定された場合に用いられる図9(a)に示す大当たり用変動パターン種別判定テーブル132aと、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき）大当たり種別（6ラウンド大当たりまたは15ラウンド大当たり）が決定された場合に用いられる図9(b)に示す大当たり用変動パターン種別判定テーブル132bとで、ノーマルCA3-1~ノーマルCA3-2、スーパーCA3-4の変動パターン種別に対する判定値の割り当てが異なっている。また、大当たり用変動パターン種別判定テーブル132bにはスーパーCA3-3に対して判定値が割り当てられているのに対して、大当たり用変動パターン種別判定テーブル132aにはスーパーCA3-3に対して判定値が割り当てられていない。

【0118】

このように、遊技状態に応じて選択される大当たり用変動パターン種別判定テーブル132a, 132bを比較すると、大当たり種別に応じて各変動パターン種別に対する判定値の割り当てが異なっている。よって、大当たり種別に応じて異なる変動パターン種別に決定することができ、同一の変動パターン種別に決定される割合を異ならせることができる。

【0119】

なお、図9(a), (b)に示すように、この実施例では、2ラウンド大当たり、6ラウンド大当たり、15ラウンド大当たりのいずれである場合にも、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）の値が150~251であれば、少なくともスーパーリーチ（スーパーリーチA、スーパーリーチB）を伴う変動表示が実行されることがわかる。

【0120】

図10(a), (b)は、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135a, 135bを示す説明図である。このうち、図10(a)は、遊技状態が通常状態であるとともに合算保留記憶数が3未満である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル135aを示している。また、図10(b)は、遊技状態が確変状態または時短状態であるか、または合算保留記憶数が3以上である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル135bを示している。はずれ用変動パターン種別判定テーブル135a, 135bは、可変表示結果をはずれ図柄にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種

別を、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

【0121】

なお、図10に示す例では、遊技状態が時短状態である場合と合算保留記憶数が3以上である場合とで共通のはずれ用変動パターン種別判定テーブル135bを用いる場合を示しているが、時短状態である場合と合算保留記憶数が3以上である場合とで、別々に用意されたはずれ用変動パターン種別判定テーブルを用いるように構成してもよい。また、さらに、時短状態用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルとして合算保留記憶数に応じた複数のはずれ用変動パターン判定テーブル（判定値の割合を異ならせたテーブル）を用いるようにしてもよい。

10

【0122】

なお、この実施例では、合算保留記憶数が3未満である場合に用いるのはずれ変動パターン種別判定テーブル135aと、合算保留記憶数が3以上である場合に用いるのはずれ変動パターン種別判定テーブル135bとの2種類のテーブルのみを用いる場合を示しているが、はずれ変動パターン種別判定テーブルの分け方は、この実施例で示したものにかぎられない。例えば、合算保留記憶数の値ごとに別々のはずれ変動パターン種別判定テーブルをそれぞれ備えてもよい（すなわち、合算保留記憶数0個用、合算保留記憶数1個用、合算保留記憶数2個用、合算保留記憶数3個用、合算保留記憶数4個用・・・のはずれ変動パターン種別判定テーブルをそれぞれ別々に用いるようにしてもよい）。また、例えば、合算保留記憶数の他の複数の値の組み合わせに対応したはずれ変動パターン種別判定テ

20

【0123】

また、この実施例では、合算保留記憶数に応じてはずれ変動パターン種別判定テーブルを複数備える場合を示しているが、第1保留記憶数や第2保留記憶数に応じてはずれ変動パターン種別判定テーブルを複数備えるようにしてもよい。例えば、第1特別図柄の変動表示を行う場合には、第1保留記憶数の値ごとに別々に用意されたはずれ変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい（すなわち、第1保留記憶数0個用、第1保留記憶数1個用、第1保留記憶数2個用、第1保留記憶数3個用、第1保留記憶数4個用・・・のはずれ変動パターン種別判定テーブルをそれぞれ別々に用いるようにしてもよい）。また、例えば、第1保留記憶数の他の複数の値の組み合わせに対応したはずれ変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。例えば、第1保留記憶数0～2用、第1保留記憶数3用、第1保留記憶数4用・・・のはずれ変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。この場合であっても、第1保留記憶数や第2保留記憶数が多い場合（例えば3以上）には、変動時間が短い変動パターンを含む変動パターン種別が選択されやすいように構成すればよい。

30

【0124】

各はずれ用変動パターン種別判定テーブル135a, 135bには、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）の値と比較される数値（判定値）であって、非リーチCA2-1～非リーチCA2-3、ノーマルCA2-4～ノーマルCA2-6、スーパーCA2-7の変動パターン種別のいずれかに対応する判定値が設定されている。

40

【0125】

なお、図10(a), (b)に示すように、この実施例では、はずれである場合には、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）の値が230～251であれば、遊技状態や合算保留記憶数にかかわらず、少なくともスーパーリーチ（スーパーリーチA、スーパーリーチB）を伴う変動表示が実行されることがわかる。

【0126】

なお、この実施例では、図10に示すように、現在の遊技状態にかかわらず、共通のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを用いる場合を示したが、現在の遊技状態が確変状

50

態であるか時短状態であるか通常状態であるかに応じて、それぞれ別々に用意された大当り用変動パターン種別判定テーブルやはずれ用変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。また、この実施例では、合算保留記憶数が3以上である場合に、図10(b)に示す短縮用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを選択して短縮変動の変動パターンが決定される場合があるように構成する場合を示しているが、現在の遊技状態に応じて短縮変動の変動パターンが選択されうる場合の合算保留記憶数(第1保留記憶数や第2保留記憶数でもよい)の閾値を異ならせてもよい。例えば、遊技状態が通常状態である場合には、合算保留記憶数が3である場合に(または、例えば、第1保留記憶数や第2保留記憶数が2である場合に)、短縮用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを選択して短縮変動の変動パターンが決定される場合があるようにし、遊技状態が時短状態や確変状態である場合には、合算保留記憶数がより少ない1や2の場合でも(または、例えば、第1保留記憶数や第2保留記憶数がより少ない0や1の場合でも)、短縮用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを選択して短縮変動の変動パターンが決定される場合があるようにしてもよい。

10

【0127】

図11は、ROM54に記憶されている当り変動パターン判定テーブル137aを示す説明図である。当り変動パターン判定テーブル137aは、可変表示結果を「大当り」にする旨の判定がなされたときに、大当り種別や変動パターン種別の決定結果などに応じて、変動パターン判定用の乱数(ランダム3)にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。当り変動パターン判定テーブル137aは、変動パターン種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。すなわち、変動パターン種別をノーマルCA3-1~ノーマルCA3-2、スーパーCA3-3~スーパーCA3-4のいずれかにする旨の決定結果に応じて当り変動パターン判定テーブル137aが使用テーブルとして選択される。当り変動パターン判定テーブル137aは、変動パターン種別に応じて、変動パターン判定用の乱数(ランダム3)の値と比較される数値(判定値)であって、演出図柄の可変表示結果が「大当り」である場合に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに対応するデータ(判定値)を含む。

20

【0128】

なお、図11に示す例では、変動パターン種別として、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルCA3-1と、ノーマルリーチおよび擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルCA3-2と、スーパーリーチを伴う(スーパーリーチとともに擬似連を伴う場合もある)変動パターンを含む変動パターン種別であるスーパーCA3-3、スーパーCA3-4とに種別分けされている場合が示されている。

30

【0129】

図12は、ROM54に記憶されているはずれ変動パターン判定テーブル138aを示す説明図である。はずれ変動パターン判定テーブル138aは、可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パターン判定用の乱数(ランダム3)にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。はずれ変動パターン判定テーブル138aは、変動パターン種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。

40

【0130】

図13および図14は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図13および図14に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)である(それぞれ変動パターンXXに対応)。つまり、図6に示された使用されうる変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応する変動パターンコマンドがある。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するた

50

めのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置9において演出図柄の可変表示を開始するように制御する。

【0131】

コマンド8C01(H)～8C05(H)は、大当たりとするか否か、および大当たり種別を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)～8C05(H)の受信に応じて演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)～8C05(H)を表示結果指定コマンドという。

【0132】

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第1図柄変動指定コマンド)である。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第2図柄変動指定コマンド)である。第1図柄変動指定コマンドと第2図柄変動指定コマンドとを特別図柄特定コマンド(または図柄変動指定コマンド)と総称することがある。なお、第1特別図柄の可変表示を開始するのか第2特別図柄の可変表示を開始するのかを示す情報を、変動パターンコマンドに含めるようにしてもよい。

【0133】

コマンド8F00(H)は、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する。

【0134】

コマンド9000(H)は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演出制御コマンド(初期化指定コマンド:電源投入指定コマンド)である。コマンド9200(H)は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド(停電復旧指定コマンド)である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

【0135】

コマンド95XX(H)は、入賞時判定結果の内容を示す演出制御コマンド(入賞時判定結果指定コマンド)である。この実施例では、後述する入賞時演出処理(図19参照)において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、始動入賞時にいずれの変動パターン種別となるかを判定する。そして、入賞時判定結果指定結果コマンドのEXTデータに判定結果としての変動パターン種別を指定する値を設定し、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する制御を行う。

【0136】

例えば、この実施例では、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA2-7(スーパーリーチはずれ)以外のはずれである)と判定した場合には、EXTデータに「00(H)」を設定した入賞判定結果1指定コマンドが送信される。

【0137】

また、例えば、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA2-7(スーパーリーチはずれ)である)と判定した場合には、EXTデータに「01(H)」を設定した入賞判定結果2指定コマンドが送信される。

【0138】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR

10

20

30

40

50

）が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 未満である（変動パターン種別が CA2-7（スーパーリーチはずれ）以外のはずれである）と判定した場合には、EXT データに「02（H）」を設定した入賞判定結果 3 指定コマンドが送信される。

【0139】

また、例えば、第 2 始動入賞口 14 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 以上である（変動パターン種別が CA2-7（スーパーリーチはずれ）である）と判定した場合には、EXT データに「03（H）」を設定した入賞判定結果 4 指定コマンドが送信される。

10

【0140】

また、例えば、第 1 始動入賞口 13 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 未満である（変動パターン種別が CA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、EXT データに「04（H）」を設定した入賞判定結果 5 指定コマンドが送信される。

【0141】

また、例えば、第 1 始動入賞口 13 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 以上である（変動パターン種別が CA3-4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、EXT データに「05（H）」を設定した入賞時判定結果 6 指定コマンドが送信される。

20

【0142】

また、例えば、第 1 始動入賞口 13 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 6 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 未満である（変動パターン種別が CA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、EXT データに「06（H）」を設定した入賞時判定結果 7 指定コマンドが送信される。

30

【0143】

また、例えば、第 1 始動入賞口 13 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 6 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 以上である（変動パターン種別が CA3-4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、EXT データに「07（H）」を設定した入賞時判定結果 8 指定コマンドが送信される。

【0144】

また、例えば、第 1 始動入賞口 13 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 未満である（変動パターン種別が CA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、EXT データに「08（H）」を設定した入賞時判定結果 9 指定コマンドが送信される。

40

【0145】

また、例えば、第 1 始動入賞口 13 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 230 以上である（変動パターン種別が CA3-4（スーパーリーチ大当たり）であ

50

る)と判定した場合には、EXTデータに「09(H)」を設定した入賞時判定結果10指定コマンドが送信される。

【0146】

また、例えば、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「10(H)」を設定した入賞時判定結果11指定コマンドが送信される。

【0147】

また、例えば、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「11(H)」を設定した入賞時判定結果12指定コマンドが送信される。

【0148】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「12(H)」を設定した入賞時判定結果13指定コマンドが送信される。

【0149】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「13(H)」を設定した入賞時判定結果14指定コマンドが送信される。

【0150】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「14(H)」を設定した入賞時判定結果15指定コマンドが送信される。

【0151】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「15(H)」を設定した入賞時判定結果16指定コマンドが送信される。

【0152】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「16(H)」を設定した入賞時

10

20

30

40

50

判定結果 17 指定コマンドが送信される。

【0153】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、EXTデータに「17（H）」を設定した入賞時判定結果18指定コマンドが送信される。

【0154】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230未満である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、EXTデータに「18（H）」を設定した入賞時判定結果19指定コマンドが送信される。

10

【0155】

また、例えば、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が15ラウンド大当たり判定値に一致し、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、EXTデータに「19（H）」を設定した入賞時判定結果20指定コマンドが送信される。

20

【0156】

さらに、その他、判定した変動パターン種別に応じてEXTデータの値が設定され、入賞判定結果指定コマンドが送信される。

【0157】

コマンド9F00（H）は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）である。

【0158】

コマンドA001（H）は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の開始を指定する演出制御コマンド（大当たり開始指定コマンド：ファンファーレ指定コマンド）である。

30

【0159】

コマンドA1XX（H）は、XXで示す回数（ラウンド）の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド（大入賞口開放中指定コマンド）である。A2XX（H）は、XXで示す回数（ラウンド）の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド（大入賞口開放後指定コマンド）である。

【0160】

コマンドA301（H）は、大当たり終了画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の終了を指定するとともに、大当たりであったことを指定する演出制御コマンド（大当たり終了指定コマンド：エンディング指定コマンド）である。

40

【0161】

コマンドB000（H）は、遊技状態が通常状態であることを指定する演出制御コマンド（通常状態指定コマンド）である。コマンドB001（H）は、遊技状態が時短状態（確変状態を含まない）であることを指定する演出制御コマンド（時短状態指定コマンド）である。コマンドB002（H）は、遊技状態が確変状態であることを指定する演出制御コマンド（確変状態指定コマンド）である。

【0162】

コマンドB1XX（H）は、時短状態の残り回数（あと何回変動表示を終了するまで時短状態が継続するか）を指定する演出制御コマンド（時短回数指定コマンド）である。コ

50

マンド B 1 X X (H) における「X X」が、時短状態の残り回数を示す。コマンド B 2 X X (H) は、確変状態の残り回数（あと何回変動表示を終了するまで確変状態が継続するか）を指定する演出制御コマンド（確変回数指定コマンド）である。コマンド B 2 X X (H) における「X X」が、確変状態の残り回数を示す。

【0163】

コマンド C 0 X X (H) は、第 1 保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第 1 保留記憶数指定コマンド）である。コマンド C 0 X X (H) における「X X」が、第 1 保留記憶数を示す。コマンド C 1 X X (H) は、第 2 保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第 2 保留記憶数指定コマンド）である。コマンド C 1 X X (H) における「X X」が、第 2 保留記憶数を示す。

10

【0164】

演出制御基板 8 0 に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0（具体的には、演出制御用 C P U 1 0 1）は、主基板 3 1 に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 から上述した演出制御コマンドを受信すると、図 1 3 および図 1 4 に示された内容に応じて画像表示装置 9 の表示状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板 7 0 に対して音番号データを出力したりする。

【0165】

例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、始動入賞があり第 1 特別図柄表示器 8 a または第 2 特別図柄表示器 8 b において特別図柄の可変表示が開始される度に、演出図柄の変動パターンを指定する変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に送信する。

20

【0166】

この実施例では、演出制御コマンドは 2 バイト構成であり、1 バイト目は M O D E（コマンドの分類）を表し、2 バイト目は E X T（コマンドの種類）を表す。M O D E データの先頭ビット（ビット 7）は必ず「1」に設定され、E X T データの先頭ビット（ビット 7）は必ず「0」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、1 バイトや 3 バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい。

【0167】

なお、演出制御コマンドの送出方式として、演出制御信号 C D 0 ～ C D 7 の 8 本のパラレル信号線で 1 バイトずつ主基板 3 1 から中継基板 7 7 を介して演出制御基板 8 0 に演出制御コマンドデータを出力し、演出制御コマンドデータの他に、演出制御コマンドデータの取込を指示するパルス状（矩形波状）の取込信号（演出制御 I N T 信号）を出力する方式を用いる。演出制御コマンドの 8 ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御 I N T 信号に同期して出力される。演出制御基板 8 0 に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、演出制御 I N T 信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって 1 バイトのデータの取込処理を開始する。

30

【0168】

図 1 3 および図 1 4 に示す例では、変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを、第 1 特別図柄表示器 8 a での第 1 特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）と第 2 特別図柄表示器 8 b での第 2 特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）とで共通に使用でき、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示に伴って演出を行う画像表示装置 9 などの演出用部品を制御する際に、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 から演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に送信されるコマンドの種類を増大させないようにすることができる。

40

【0169】

図 1 5 および図 1 6 は、主基板 3 1 に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0（具体的には、C P U 5 6）が実行する特別図柄プロセス処理（ステップ S 2 6）のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では第 1 特別図柄表示器 8 a または第 2 特別図柄表示器 8 b および大入賞口を制御するため

50

の処理が実行される。特別図柄プロセス処理において、CPU 56は、第1始動入賞口13に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ13aがオンしていたら、すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞が発生していたら、第1始動口スイッチ通過処理を実行する(ステップS311, S312)。また、CPU 56は、第2始動入賞口14に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ14aがオンしていたら、すなわち第2始動入賞口14への始動入賞が発生していたら、第2始動口スイッチ通過処理を実行する(ステップS313, S314)。そして、ステップS300~S307のうちのいずれかの処理を行う。第1始動入賞口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aがオンしていなければ、内部状態に応じて、ステップS300~S307のうちのいずれかの処理を行う。

10

【0170】

ステップS300~S307の処理は、以下のような処理である。

【0171】

特別図柄通常処理(ステップS300)：特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数(合算保留記憶数)を確認する。保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数は合算保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。また、合算保留記憶数カウンタのカウント値が0でなければ、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示の表示結果を大当たりとするか否かを決定する。大当たりとする場合には大当たりフラグをセットする。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS301に応じた値(この例では1)に更新する。なお、大当たりフラグは、大当たり遊技が終了するときにリセットされる。

20

【0172】

変動パターン設定処理(ステップS301)：特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間(可変表示時間：可変表示を開始してから表示結果を導出表示(停止表示)するまでの時間)を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS302に対応した値(この例では2)に更新する。

【0173】

表示結果指定コマンド送信処理(ステップS302)：特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果指定コマンドを送信する制御を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS303に対応した値(この例では3)に更新する。

30

【0174】

特別図柄変動中処理(ステップS303)：特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過(ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる)すると、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS304に対応した値(この例では4)に更新する。

40

【0175】

特別図柄停止処理(ステップS304)：特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う。そして、大当たりフラグがセットされている場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS305に対応した値(この例では5)に更新する。大当たりフラグがセットされていない場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において演出図柄が停止さ

50

れるように制御する。

【0176】

大入賞口開放前処理（ステップS305）：特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS306に対応した値（この例では6）に更新する。なお、大入賞口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当たり遊技を開始する処理でもある。

10

【0177】

大入賞口開放中処理（ステップS306）：特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。大当たり遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS305に対応した値（この例では5）に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS307に対応した値（この例では7）に更新する。

【0178】

大当たり終了処理（ステップS307）：特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ（例えば、確変フラグ）をセットする処理を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。

20

【0179】

図17は、ステップS312、S314の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。このうち、図17（A）は、ステップS312の第1始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。また、図17（B）は、ステップS314の第2始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【0180】

まず、図17（A）を参照して第1始動口スイッチ通過処理について説明する。第1始動口スイッチ13aがオン状態の場合に実行される第1始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、第1保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第1保留記憶数をカウントするための第1保留記憶数カウンタの値が4であるか否か）を確認する（ステップS211A）。第1保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。

30

【0181】

第1保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS212A）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS213A）。次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第1保留記憶バッファ（図18参照）における保存領域に格納する処理を実行する（ステップS214A）。なお、ステップS214Aの処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当たり判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当たり種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を第1始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第1特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用

40

50

乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

【0182】

図18は、保留記憶に対応する乱数等を保存する領域（保留バッファ）の構成例を示す説明図である。図18に示すように、第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されている。この実施例では、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファには、ハードウェア乱数であるランダムR（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が記憶される。なお、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。

10

【0183】

次いで、CPU56は、遊技状態が時短状態（確変状態を含む）であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS215A）。セットされていれば、そのままステップS218Aに移行する。時短フラグがセットされていなければ、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値が5以上であるか否かを確認する（ステップS216A）。特別図柄プロセスフラグの値が5以上であれば（すなわち、大当り遊技状態であれば）、CPU56は、そのままステップS218Aに移行する。

【0184】

特別図柄プロセスフラグの値が5未満であれば、CPU56は、検出した始動入賞にもとづく変動がその後実行されたときの変動表示結果を始動入賞時にあらかじめ判定する入賞時演出処理を実行する（ステップS217A）。そして、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値にもとづいて第1保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行うとともに、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS218A）。

20

【0185】

なお、ステップS215AまたはステップS216AでYと判定したことによりステップS217Aの入賞時演出処理を実行しなかった場合には、CPU56は、ステップS218Aにおいて、第1保留記憶数指定コマンドのみを送信する制御を行い、入賞時判定結果指定コマンドを送信する制御は行わない。なお、ステップS217Aの入賞時演出処理を実行しなかった場合に、入賞判定結果を特定不能であることを示す値をEXTデータとして設定した入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。

30

【0186】

なお、この実施例では、ステップS215Aの処理が実行されることによって、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合には、遊技状態が通常状態である場合（確変状態でも時短状態でもない場合）にのみステップS217Aの入賞時演出処理が実行される。また、この実施例では、ステップS216Aの処理が実行されることによって、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合には、大当り遊技状態でない場合にのみステップS217Aの入賞時演出処理が実行される。

40

【0187】

次に、図17（b）を参照して第2始動口スイッチ通過処理について説明する。第2始動口スイッチ14aがオン状態の場合に実行される第2始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、第2保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第2保留記憶数をカウントするための第2保留記憶数カウンタの値が4であるか否か）を確認する（ステップS211B）。第2保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。

【0188】

第2保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS212B）とともに、合算保留記憶数をカウントするための

50

合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS213B）。次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第2保留記憶バッファ（図18参照）における保存領域に格納する処理を実行する（ステップS214B）。なお、ステップS214Bの処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当たり判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当たり種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を第2始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第2特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

10

【0189】

次いで、CPU56は、入賞時演出処理を実行する（ステップS217B）。そして、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値にもとづいて第2保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行うとともに、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS218B）。

【0190】

図19は、ステップS217A、S217Bの入賞時演出処理を示すフローチャートである。入賞時演出処理では、CPU56は、まず、特別図柄ポインタ（第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ）に設定されている「第1」「第2」を示すデータを判定する（ステップS220）。次いで、ステップS214A、S214Bで抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図8（a）の左欄に示す通常時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS221）。

20

【0191】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時の大当たり判定値と一致しなければ（ステップS221のN）、CPU56は、ステップS214A、S214Bで抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図8（a）の右欄に示す確変時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS222）。つまり、遊技状態が通常遊技状態であるか確変状態であるか否かに関わらず、常に通常時と確変時の大当たり判定値のいずれかに一致するか否かを判定する。

30

【0192】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時または確変時の大当たり判定値のいずれかと一致した場合には（ステップS221またはS222のY）、ステップS220にて判定した特別図柄ポインタのデータに対応する大当たり種別判定テーブル131a、131bにもとづいて、大当たり種別が「2ラウンド大当たり」、「6ラウンド大当たり」「15ラウンド大当たり」のいずれであるかを判定する（ステップS223）。

【0193】

40

大当たり種別が判定された場合（ステップS223）または大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時の大当たり判定値とも一致しなければ（ステップS222のN）、CPU56は、ランダム2の判定値が230以上であるか否か、つまりランダムRの判定値が大当たり判定値であるかはずれ判定値であるかに関わらず、変動パターン種別がスーパーリーチ確定であるか否かを判定する（ステップS224）。この実施例では、特別図柄および演出図柄の変動を開始するタイミングで、後述する特別図柄通常処理において大当たりとするか否か、大当たり種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターンを決定したりするのであるが、それとは別に、遊技球が第1始動入賞口13や第2始動入賞口14に始動入賞したタイミングで、その始動入賞にもとづく変動表示が開始される前に、入賞時演出処理を実行することによって、あらかじめいずれの変動パターン種別となるか否か、

50

具体的には変動パターン種別がスーパーリーチか否かを確認する。そのようにすることによって、演出図柄の変動表示が実行されるより前にあらかじめ変動パターン種別を予測し、後述するように、入賞時の判定結果にもとづいて、演出制御用マイクロコンピュータ100によって大当たりやスーパーリーチとなることを予告する連続予告演出を実行する。

【0194】

そして、特別図柄ポインタが示すデータが「第1」「第2」のいずれであるか、大当たりであるかはずれであるか、ランダム2の判定値が230以上であるか否か（変動パターン種別がスーパーリーチであるか否か）、大当たりの場合には通常時大当たり判定値または確変時大当たり判定値のいずれにもとづく判定であるかを特定可能に入賞時判定結果指定コマンド1～20を設定する処理を行う（ステップS225）。 10

【0195】

なお、前述したように、この実施例では、図9(a)、(b)に示すように、第1特別図柄または第2特別図柄及び通常時または確変時や時短時の大当たりであるかにかかわらず、スーパーCA3-4の変動パターン種別に対して共通の範囲の判定値(150～251)が割り当てられている。従って、大当たりとなる場合には、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)が150～251であれば、少なくとも変動パターン種別がスーパーCA3-4になる（すなわち、スーパーリーチ大当たりとなる）と判定することができる。

【0196】

また、この実施例では、図10(a)、(b)に示すように、はずれとなる場合には、遊技状態や合算保留記憶数にかかわらず、非リーチCA2-1の変動パターン種別に対して共通の範囲の判定値(1～79)が割り当てられている。従って、はずれとなる場合には、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)が1～79であれば、少なくとも変動パターン種別が非リーチCA2-1になる（すなわち、非リーチはずれとなる）と判定することができる。また、図10(a)、(b)に示すように、この実施例では、はずれとなる場合には、遊技状態や合算保留記憶数にかかわらず、スーパーCA2-7の変動パターン種別に対して共通の範囲の判定値(230～251)が割り当てられている。従って、はずれとなる場合には、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)が230～251であれば、少なくとも変動パターン種別がスーパーCA2-7になる（すなわち、スーパーリーチはずれとなる）と判定することができる。 20 30

【0197】

このように、大当たりとなる場合には、第1特別図柄または第2特別図柄及び通常時または確変時や時短時の大当たりであるかにかかわらず、スーパーCA3-4の変動パターン種別に対して共通の範囲の判定値(150～251)が割り当てられ、はずれとなる場合には、遊技状態や合算保留記憶数にかかわらず、スーパーCA2-7の変動パターン種別に対して共通の範囲の判定値(230～251)が割り当てられているため、ランダム2の判定値が230以上(230～251)である場合には、変動パターン種別がスーパーCA2-7（スーパーリーチはずれ）またはスーパーCA3-4（スーパーリーチ大当たり）のいずれかとなる、つまり、変動パターン種別がスーパーリーチとなると判定することができる。 40

【0198】

例えば、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合（図17(a)に示す第1始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理（ステップS217A参照）を実行する場合）には、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である（変動パターン種別がCA2-7（スーパーリーチはずれ）以外のはずれである）と判定した場合には、MODEデータ「95(H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに「00(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA2- 50

7 (スーパーリーチはずれ) である) と判定した場合には、MODEデータ「95 (H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに「01 (H)」を設定する処理を行う。

【0199】

また、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合 (図17 (a) に示す第1始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理 (ステップS217A参照) を実行する場合) には、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が2ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230未満である (変動パターン種別がCA2-7 (スーパーリーチはずれ) 以外のはずれである) と判定した場合には、MODEデータ「95 (H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに「04 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が2ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230以上である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) である) と判定した場合には、EXTデータに「05 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230未満である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) 以外の大当たりである) と判定した場合には、EXTデータに「06 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230以上である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) である) と判定した場合には、EXTデータに「07 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が2ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230未満である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) 以外の大当たりである) と判定した場合には、EXTデータに「08 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が2ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230以上である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) である) と判定した場合には、EXTデータに「09 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230未満である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) 以外の大当たりである) と判定した場合には、EXTデータに「10 (H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数 (ランダム1) が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230以上である (変動パターン種別がCA3-4 (スーパーリーチ大当たり) である) と判定した場合には、EXTデータに「11 (H)」を設定する処理を行う。

【0200】

また、第2始動入賞口14への始動入賞があった場合 (図17 (b) に示す第2始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理 (ステップS217B参照) を実行する場合) には、大当たり判定用乱数 (ランダムR) が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) の判定値が230未満である (変動パターン種別がCA2-7 (スーパーリーチはずれ) 以外のはずれである) と判定した場合には、MODEデータ「95 (H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのE

10

20

30

40

50

EXTデータに「02(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA2-7(スーパーリーチはずれ)である)と判定した場合には、MODEデータ「95(H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに「03(H)」を設定する処理を行う。

【0201】

また、第2始動入賞口14への始動入賞があった場合(図17(b))に示す第2始動口スイッチ通過処理で入賞時演出処理(ステップS217B参照)を実行する場合)には、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「12(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「13(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「14(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「15(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「16(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「17(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230未満である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)以外の大当たりである)と判定した場合には、EXTデータに「18(H)」を設定する処理を行う。また、大当たり判定用乱数(ランダムR)が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数(ランダム1)が15ラウンド大当たり判定値に一致し、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が230以上である(変動パターン種別がCA3-4(スーパーリーチ大当たり)である)と判定した場合には、EXTデータに「19(H)」を設定する処理を行う。

【0202】

その他、CPU56は、判定した変動パターン種別に応じた値を入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに設定する処理を行う。

【0203】

図20および図21は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理(ステップS

10

20

30

40

50

300)を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU56は、合算保留記憶数の値を確認する(ステップS51)。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。合算保留記憶数が0であれば処理を終了する。

【0204】

合算保留記憶数が0でなければ、CPU56は、第2保留記憶数が0であるか否かを確認する(ステップS52)。具体的には、第2保留記憶数カウンタの値が0であるか否かを確認する。第2保留記憶数が0でなければ、CPU56は、特別図柄ポインタ(第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ)に「第2」を示すデータを設定する(ステップS53)。第2保留記憶数が0であれば(すなわち、第1保留記憶数のみが溜まっている場合)には、CPU56は、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータを設定する(ステップS54)。

10

【0205】

この実施例では、ステップS52～S54の処理が実行されることによって、第1特別図柄の変動表示に対して、第2特別図柄の変動表示が優先して実行される。

【0206】

次いで、CPU56は、RAM55において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する(ステップS55)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数バッファにおける第1保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、第2保留記憶数バッファにおける第2保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。

20

【0207】

そして、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする(ステップS56)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、第1保留記憶数バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合に、第2保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、第2保留記憶数バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。

30

【0208】

すなわち、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合に、RAM55の第1保留記憶数バッファにおいて第1保留記憶数= n ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第1保留記憶数= $n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、特別図柄ポインタが「第2」を示す場合に、RAM55の第2保留記憶数バッファにおいて第2保留記憶数= n ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数= $n-1$ に対応する保存領域に格納する。

【0209】

よって、各第1保留記憶数(または、各第2保留記憶数)に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第1保留記憶数(または、第2保留記憶数)=1, 2, 3, 4の順番と一致するようになっている。

40

【0210】

そして、CPU56は、合算保留記憶数カウンタのカウント値をRAM55の所定の領域に保存した後(ステップS57)、合算保留記憶数の値を1減らす。すなわち、合算保留記憶数カウンタのカウント値を1減算する(ステップS58)。なお、CPU56は、カウント値が1減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をRAM55の所定の領域に保存する。

【0211】

50

また、CPU 56は、減算後の特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値にもとづいて、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS59）。この場合、特別図柄ポインタに「第1」を示す値が設定されている場合には、CPU 56は、第1保留記憶数指定コマンドを送信する制御を行う。また、特別図柄ポインタに「第2」を示す値が設定されている場合には、CPU 56は、第2保留記憶数指定コマンドを送信する制御を行う。

【0212】

特別図柄通常処理では、最初に、第1始動入賞口13を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータすなわち第1特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータ、または第2始動入賞口14を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータすなわち第2特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータが、特別図柄ポインタに設定される。そして、特別図柄プロセス処理における以降の処理では、特別図柄ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行される。よって、ステップS300～S307の処理を、第1特別図柄を対象とする場合と第2特別図柄を対象とする場合とで共通化することができる。

【0213】

次いで、CPU 56は、乱数バッファ領域からランダムR（大当たり判定用乱数）を読み出し、大当たり判定モジュールを実行する。なお、この場合、CPU 56は、第1始動口スイッチ通過処理のステップS214Aや第2始動口スイッチ通過処理のステップS214Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当たり判定用乱数を読み出し、大当たり判定を行う。大当たり判定モジュールは、あらかじめ決められている大当たり判定値（図8参照）と大当たり判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当たりとすることに決定する処理を実行するプログラムである。すなわち、大当たり判定の処理を実行するプログラムである。

【0214】

大当たり判定の処理では、遊技状態が確変状態（高確率状態）の場合は、遊技状態が非確変状態（通常遊技状態および時短状態）の場合よりも、大当たりとなる確率が高くなるように構成されている。具体的には、あらかじめ大当たり判定値の数が多く設定されている確変時大当たり判定テーブル（ROM 54における図8（a）の右側の数値が設定されているテーブル）と、大当たり判定値の数が確変大当たり判定テーブルよりも少なく設定されている通常時大当たり判定テーブル（ROM 54における図8（a）の左側の数値が設定されているテーブル）とが設けられている。そして、CPU 56は、遊技状態が確変状態であるか否かを確認し、確変状態であるときは、確変時大当たり判定テーブルを使用して大当たりの判定の処理を行い、遊技状態が通常遊技状態や時短状態であるときは、通常時大当たり判定テーブルを使用して大当たりの判定の処理を行う。すなわち、CPU 56は、大当たり判定用乱数（ランダムR）の値が図8（a）に示すいずれかの大当たり判定値に一致すると、特別図柄に関して大当たりとすることに決定する。大当たりとすることに決定した場合には（ステップS61）、ステップS71に移行する。なお、大当たりとするか否か決定するということは、大当たり遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器における停止図柄を大当たり図柄とするか否か決定するということでもある。

【0215】

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行われる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、大当たり遊技を終了する処理においてセットされ、確変回数を消化したタイミングや、大当たりと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。

【0216】

大当たり判定用乱数（ランダムR）の値がいずれの大当たり判定値にも一致しなければ（ステップS61のN）、すなわち、はずれである場合には、そのままステップS75に移行する。

【0217】

ステップS71では、CPU56は、大当りであることを示す大当りフラグをセットする。そして、大当り種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、特別図柄ポインタが示す方の大当り種別判定テーブルを選択する（ステップS72）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、図8（d）に示す第1特別図柄用の大当り種別判定用テーブル131aを選択する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、図8（e）に示す第2特別図柄用の大当り種別判定用テーブル131bを選択する。

【0218】

次いで、CPU56は、選択した大当り種別判定テーブルを用いて、乱数バッファ領域に格納された大当り種別判定用の乱数（ランダム1）の値と一致する値に対応した種別（「2ラウンド大当り」、「6ラウンド大当り」または「15ラウンド大当り」）を大当りの種別に決定する（ステップS73）。なお、この場合、CPU56は、第1始動口スイッチ通過処理のステップS214Aや第2始動口スイッチ通過処理のステップS214Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当り種別判定用乱数を読み出し、大当り種別の決定を行う。また、この場合に、図8（b）、（c）に示すように、第1特別図柄の変動表示が実行される場合には2ラウンド大当りが選択されることがあるのに対し、第2特別図柄の変動表示が実行される場合は15ラウンド大当りが選択されることがある。

【0219】

また、CPU56は、決定した大当りの種別を示すデータをRAM55における大当り種別バッファに設定する（ステップS74）。例えば、大当り種別が「2ラウンド大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「02」が設定され、大当り種別が「6ラウンド大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「03」が設定され、大当り種別が「15ラウンド大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「04」が設定される。

【0220】

次いで、CPU56は、特別図柄の停止図柄を決定する（ステップS75）。具体的には、大当りフラグがセットされていない場合には、はずれ図柄となる「ー」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当りフラグがセットされている場合には、大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「1」、「3」、「7」のいずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当り種別を「2ラウンド大当り」に決定した場合には「1」を特別図柄の停止図柄に決定し、「6ラウンド大当り」に決定した場合には「3」を特別図柄の停止図柄に決定し、「15ラウンド大当り」に決定した場合には「7」を特別図柄の停止図柄に決定する。

【0221】

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理（ステップS301）に対応した値に更新する（ステップS76）。

【0222】

図22は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（ステップS301）を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否か確認する（ステップS91）。大当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、大当り用変動パターン種別判定テーブル132A～132C（図9（a）、（b）参照）のいずれかを選択する（ステップS92）。そして、ステップS102に移行する。

【0223】

大当りフラグがセットされていない場合には、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS95）。なお、時短フラグは、遊技状態を時短状態に移行するときにセットされ、時短状態を終了するときにリセ

ットされる。具体的には、確率変動遊技状態を終了する処理においてセットされ、時短回数を消化したタイミングや、大当たりと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。時短フラグがセットされていれば（ステップS95のY）、CPU56は、ステップS98に移行する。

【0224】

時短フラグがセットされていなければ（ステップS95のN）、CPU56は、合算保留記憶数が3以上であるか否かを確認する（ステップS96）。合算保留記憶数が3未満であれば（ステップS96のN）、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135a（図10（a）参照）を選択する（ステップS97）。そして、ステップS102に移行する。

10

【0225】

時短フラグがセットされている場合（ステップS95のY）または合算保留記憶数が3以上である場合（ステップS96のY）には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135b（図10（b）参照）を選択する（ステップS98）。そして、ステップS102に移行する。

【0226】

この実施例では、ステップS95～S98の処理が実行されることによって、遊技状態が時短状態である場合（確変状態である場合を含む）または合算保留記憶数が3以上である場合には、図10（b）に示すはずれ用変動パターン種別判定テーブル135bが選択される。この場合、後述するステップS102の処理で変動パターン種別として非リーチCA2-3が決定される場合があり、非リーチCA2-3の変動パターン種別が決定された場合には、ステップS105の処理で変動パターンとして短縮変動の非リーチPA1-2が決定される（図12参照）。従って、この実施例では、遊技状態が時短状態である場合（確変状態である場合を含む）または合算保留記憶数が3以上である場合には、短縮変動の変動表示が行われる場合がある。

20

【0227】

なお、この実施例では、遊技状態が時短状態である場合であっても、合算保留記憶数がほぼ0である場合（例えば、0であるか、0または1である場合）には、短縮変動の変動表示を行わないようにしてもよい。この場合、例えば、CPU56は、ステップS95でYと判定したときに、合算保留記憶数がほぼ0であるか否かを確認し、合算保留記憶数がほぼ0であれば、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135a（図10（a）参照）を選択するようにしてもよい。

30

【0228】

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域（第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ）からランダム2（変動パターン種別判定用乱数）を読み出し、ステップS92、S94、S97またはS98の処理で選択したテーブルを参照することによって、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップS102）。

【0229】

40

次いで、CPU56は、ステップS102の変動パターン種別の決定結果にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、当り変動パターン判定テーブル137a、137b（図11参照）、はずれ変動パターン判定テーブル138a（図12参照）のうちのいずれかを選択する（ステップS103）。また、乱数バッファ領域（第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ）からランダム3（変動パターン判定用乱数）を読み出し、ステップS103の処理で選択した変動パターン判定テーブルを参照することによって、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップS105）。なお、始動入賞のタイミングでランダム3（変動パターン判定用乱数）を抽出しないように構成する場合には、CPU56は、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を

50

直接抽出し、抽出した乱数値にもとづいて変動パターンを決定するようにしてもよい。

【0230】

次いで、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS106）。

【0231】

また、特別図柄の変動を開始する（ステップS107）。例えば、ステップS33の特別図柄表示制御処理で参照される特別図柄に対応した開始フラグをセットする。また、RAM55に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する（ステップS108）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）に対応した値に更新する（ステップS109）。

【0232】

なお、はずれと決定されている場合において、いきなり変動パターン種別を決定するのではなく、まず、リーチ判定用乱数を用いた抽選処理によってリーチとするか否かを決定するようにしてもよい。そして、リーチとするか否かの判定結果にもとづいて、ステップS95～S98、S102の処理を実行し、変動パターン種別を決定するようにしてもよい。この場合、あらかじめ非リーチ用の変動パターン種別判定テーブル（図10に示す非リーチCA2-1～非リーチCA2-3の変動パターン種別を含むもの）と、リーチ用の変動パターン種別判定テーブル（図10に示すノーマルCA2-4～ノーマルCA2-6、スーパーCA2-7の変動パターン種別を含むもの）とを用意しておき、リーチ判定結果にもとづいて、いずれかの変動パターン種別判定テーブルを選択して、変動パターン種別を決定するようにしてもよい。

【0233】

また、リーチ判定用乱数を用いた抽選処理によってリーチとするか否かを決定する場合にも、合算保留記憶数（第1保留記憶数や第2保留記憶数でもよい）に応じて、リーチの選択割合が異なるリーチ判定テーブルを選択して、保留記憶数が多くなるに従ってリーチ確率が低くなるようにリーチとするか否かを決定するようにしてもよい。この場合、CPU56は、例えば、入賞時演出処理における「スーパーリーチはずれ」や「非リーチはずれ」となるか否かの判定において、リーチ判定テーブルの共通の範囲に割り当てられた判定値に合致するか否かを判定することによって、リーチとなるか否かをあらかじめ判定するようにしてもよい。なお、予告演出の実行割合が低下してしまうことを考慮すると、この実施例で示したように、リーチ判定用乱数を用いた抽選処理を行うことなく、変動パターン種別によって「スーパーリーチはずれ」や「非リーチはずれ」となるか否かを事前判定して連続予告演出を行うように構成することが好ましい。

【0234】

図23は、表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）を示すフローチャートである。表示結果指定コマンド送信処理において、CPU56は、決定されている大当りの種類、はずれに応じて、表示結果1指定～表示結果5指定のいずれかの演出制御コマンド（図13参照）を送信する制御を行う。具体的には、CPU56は、まず、大当たりフラグがセットされているか否か確認する（ステップS110）。セットされていない場合には、ステップS116に移行する。大当たりフラグがセットされている場合、大当りの種別が2ラウンド大当たりであるときには、表示結果2指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS111、S112）。なお、2ラウンド大当たりであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップS74で大当たり種別バッファに設定されたデータが「02」であるか否かを確認することによって判定できる。また、CPU56は、大当りの種別が6ラウンド大当たりであるときには、表示結果3指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS113、S114）。なお、6ラウンド大当たりであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップS74で大当たり種別バッファに設定されたデータが「03」であるか否かを確認することによって判定できる。そして、2ラウンド大当たりおよび6ラウンド

大当りのいずれでもないときには（すなわち、15ラウンド大当りであるときには）、CPU56は、表示結果4指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS115）。

【0235】

一方、CPU56は、大当りフラグがセットされていないときには（ステップS110のN）、すなわち、はずれである場合には、CPU56は、表示結果1指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS118）。

【0236】

そして、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理（ステップS303）に対応した値に更新する（ステップS119）。

【0237】

図24は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動中処理（ステップS303）を示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、CPU56は、変動時間タイマを1減算し（ステップS125）、変動時間タイマがタイムアウトしたら（ステップS126）、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理（ステップS304）に対応した値に更新する（ステップS127）。変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、そのまま処理を終了する。

【0238】

図25は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理（ステップS304）を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU56は、ステップS32の特別図柄表示制御処理で参照される終了フラグをセットして特別図柄の変動を終了させ、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに停止図柄を導出表示する制御を行う（ステップS131）。なお、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されている場合には第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動を終了させ、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータが設定されている場合には第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動を終了させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS132）。そして、大当りフラグがセットされていない場合には、ステップS140に移行する（ステップS133）。

【0239】

大当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変フラグ、および時短状態であることを示す時短フラグをリセットし（ステップS134）、演出制御用マイクロコンピュータ100に大当り開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS135）。なお、大当りの種別が2ラウンド大当り、6ラウンド大当りまたは15ラウンド大当りのいずれであるかは、RAM55に記憶されている大当り種別を示すデータ（大当り種別バッファに記憶されているデータ）にもとづいて判定される。

【0240】

また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に通常状態指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS136）。

【0241】

また、大当り表示時間タイマに大当り表示時間（大当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップS137）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば、2ラウンド大当りの場合には2回、6ラウンド大当りの場合には6回、15ラウンド大当りの場合には15回。）をセットする（ステップS138）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理（ステップS305）に対応した値に更新する（ステップS139）。

【0242】

ステップS140では、CPU56は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS140）。確変フラグがセットされている場合には、確変状態における特別図柄の変動可能回数を示す確変回数カウンタの値を-1する（ステップS141）。そして、CPU56は、減算後の確変回数カウンタの値にもとづ

10

20

30

40

50

いて確変回数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS142）。

【0243】

次いで、CPU56は、減算後の確変回数カウンタの値が0になった場合には（ステップS143）、確変フラグをリセットする（ステップS144）。また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して時短状態指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS145）。

【0244】

ステップS140にて確変フラグがセットされていなければ、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否か確認する（ステップS146）。時短フラグがセットされている場合には（すなわち、時短状態にのみ制御されている場合には）、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値を-1する（ステップS147）。そして、CPU56は、減算後の時短回数カウンタの値にもとづいて時短回数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS148）。

【0245】

なお、CPU56は、時短回数指定コマンドを送信しないようにしてもよい。その場合、例えば、時短状態に移行した後、演出制御用マイクロコンピュータ100側で時短回数を管理するようにしてもよい。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、時短状態指定コマンドを受信すると、時短回数カウンタに所定値（例えば46）をセットし、演出図柄の変動表示を実行するごとに時短回数カウンタの値を1減算して、時短回数の残り回数を管理するようにしてもよい。

【0246】

次いで、CPU56は、減算後の時短回数カウンタの値が0になった場合には（ステップS149）、時短フラグをリセットする（ステップS150）。また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して通常状態指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS151）。

【0247】

時短フラグがセットされていなければ（ステップS146のN）、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（ステップS300）に対応した値に更新する（ステップS152）。

【0248】

図26は、特別図柄プロセス処理における大当たり終了処理（ステップS307）を示すフローチャートである。大当たり終了処理において、CPU56は、大当たり終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップS160）、大当たり終了表示タイマが設定されている場合には、ステップS164に移行する。大当たり終了表示タイマが設定されていない場合には、大当たりフラグをリセットし（ステップS161）、大当たり終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS162）。そして、大当たり終了表示タイマに、画像表示装置9において大当たり終了表示が行われている時間（大当たり終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップS163）、処理を終了する。

【0249】

ステップS164では、大当たり終了表示タイマの値を1減算する。そして、CPU56は、大当たり終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当たり終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップS165）。経過していなければ処理を終了する。

【0250】

大当たり終了表示時間を経過していれば（ステップS165のY）、CPU56は、確変フラグをセットして遊技状態を確変状態に移行させる（ステップS166）。また、CPU56は、確変回数をカウントするための確変回数カウンタに所定回数（例えば4回）をセットし（ステップS167）、確変状態指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う。また、CPU56は、時短フラグをセットし（ステップ

S 1 6 9)、時短回数をカウントするための時短回数カウンタに所定回数(例えば50回)をセットし(ステップS 1 7 0)する制御を行う。その後、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理(ステップS 3 0 0)に対応した値に更新する(ステップS 1 7 1)。

【0 2 5 1】

次に、演出制御手段の動作を説明する。図27は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用CPU101は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔(例えば、2ms)を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う(ステップS 7 0 1)。その後、演出制御用CPU101は、タイマ割込フラグの監視(ステップS 7 0 2)を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし(ステップS 7 0 3)、以下の演出制御処理を実行する。

10

【0 2 5 2】

演出制御処理において、演出制御用CPU101は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う(コマンド解析処理:ステップS 7 0 4)。次いで、演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理を行う(ステップS 7 0 5)。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態(演出制御プロセスフラグ)に対応した処理を選択して演出表示装置9の表示制御を実行する。

20

【0 2 5 3】

次いで、大当り図柄決定用乱数などの乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する(ステップS 7 0 6)。また、操作スイッチ50aの操作検知処理を実行する(ステップS 7 0 7)。その後、ステップS 7 0 2に移行する。

【0 2 5 4】

図28は、主基板31の遊技制御用マイクロコンピュータ560から受信した演出制御コマンドを格納するためのコマンド受信バッファの一構成例を示す説明図である。この例では、2バイト構成の演出制御コマンドを6個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ1~12の12バイトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、0~11の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよい。

30

【0 2 5 5】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信された演出制御コマンドは、演出制御INT信号にもとづく割込処理で受信され、RAMに形成されているバッファ領域に保存されている。コマンド解析処理では、バッファ領域に保存されている演出制御コマンドがどのコマンド(図13および図14参照)であるのか解析する。

40

【0 2 5 6】

図29~図32は、コマンド解析処理(ステップS 7 0 4)の具体例を示すフローチャートである。主基板31から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

【0 2 5 7】

コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているか否か確認する(ステップS 6 1 1)。格納されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマ

50

ンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップS612）。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく（ステップS613）。+2するのは2バイト（1コマンド）ずつ読み出すからである。

【0258】

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（ステップS614）、演出制御用CPU101は、その変動パターンコマンドを、RAMに形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する（ステップS615）。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（ステップS616）。

【0259】

10

受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであれば（ステップS617）、演出制御用CPU101は、その表示結果指定コマンド（表示結果1指定コマンド～表示結果4指定コマンド）を、RAMに形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格納する（ステップS618）。

【0260】

受信した演出制御コマンドが図柄確定指定コマンドであれば（ステップS619）、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグをセットする（ステップS620）。

【0261】

受信した演出制御コマンドが大当たり開始指定コマンドであれば（ステップS621）、演出制御用CPU101は、大当たり開始指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS622）。

20

【0262】

受信した演出制御コマンドが第1図柄変動指定コマンドであれば（ステップS623）、第1図柄変動指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS624）。受信した演出制御コマンドが第2図柄変動指定コマンドであれば（ステップS625）、第2図柄変動指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS626）。

【0263】

受信した演出制御コマンドが電源投入指定コマンド（初期化指定コマンド）であれば（ステップS627）、演出制御用CPU101は、初期化処理が実行されたことを示す初期画面を演出表示装置9に表示する制御を行う（ステップS628）。初期画面には、あらかじめ決められている演出図柄の初期表示が含まれる。

30

【0264】

また、受信した演出制御コマンドが停電復旧指定コマンドであれば（ステップS629）、あらかじめ決められている停電復旧画面（遊技状態が継続していることを遊技者に報知する情報を表示する画面）を表示する制御を行い（ステップS630）、停電復旧フラグをセットする（ステップS631）。

【0265】

受信した演出制御コマンドが大当たり終了指定コマンドであれば（ステップS632）、演出制御用CPU101は、大当たり終了指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS633）。

40

【0266】

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放中指定コマンドであれば（ステップS634）、演出制御用CPU101は、その大入賞口開放中指定コマンドの2バイト目のデータ（EXTデータ）を開放中格納領域に格納し（ステップS635）、受信した大入賞口開放中指定コマンドで示されるラウンド数（具体的には、EXTデータの値）に従って、ラウンド数の表示を更新する。また、大入賞口開放中指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS636）。

【0267】

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放後指定コマンドであれば（ステップS637）、演出制御用CPU101は、その大入賞口開放後指定コマンドの2バイト目のデータ

50

(E X Tデータ)を開放後格納領域に格納する(ステップS 6 3 8)、受信した大入賞口開放後指定コマンドで示されるラウンド数(具体的には、E X Tデータの値)に従って、ラウンド数の表示を更新する。また、大入賞口開放後指定コマンド受信フラグをセットする(ステップS 6 3 9)。

【0 2 6 8】

受信した演出制御コマンドが第1保留記憶数指定コマンドであれば(ステップS 6 4 0)、演出制御用C P U 1 0 1は、その第1保留記憶数指定コマンドの2バイト目のデータ(E X Tデータ)を第1保留記憶数保存領域に格納する(ステップS 6 4 1)。また、演出制御用C P U 1 0 1は、受信した第1保留記憶数指定コマンドで示される第1保留記憶数(具体的には、E X Tデータの値)に従って、第1保留記憶表示部1 8 cにおける第1保留記憶数の表示を更新する(ステップS 6 4 2)。

10

【0 2 6 9】

受信した演出制御コマンドが第2保留記憶数指定コマンドであれば(ステップS 6 4 3)、演出制御用C P U 1 0 1は、その第2保留記憶数指定コマンドの2バイト目のデータ(E X Tデータ)を第2保留記憶数保存領域に格納する(ステップS 6 4 4)。また、演出制御用C P U 1 0 1は、受信した第2保留記憶数指定コマンドで示される第2保留記憶数(具体的には、E X Tデータの値)に従って、第2保留記憶表示部1 8 dにおける第2保留記憶数の表示を更新する(ステップS 6 4 5)。

【0 2 7 0】

受信した演出制御コマンドが通常状態指定コマンドであれば(ステップS 6 4 6)、演出制御用C P U 1 0 1は、セットされていれば、遊技状態が確変状態であることを示す確変状態フラグや、遊技状態が時短状態であることを示す時短状態フラグをリセットする(ステップS 6 4 7)。また、受信した演出制御コマンドが時短状態指定コマンドであれば(ステップS 6 4 8)、演出制御用C P U 1 0 1は、時短状態フラグをセットする(ステップS 6 4 9)。また、受信した演出制御コマンドが確変状態指定コマンドであれば(ステップS 6 5 0)、演出制御用C P U 1 0 1は、確変状態フラグをセットする(ステップS 6 5 1)。

20

【0 2 7 1】

受信した演出制御コマンドが時短回数指定コマンドであれば(ステップS 6 5 2)、演出制御用C P U 1 0 1は、その時短回数指定コマンドの2バイト目のデータ(E X Tデータ)を時短回数保存領域に格納する(ステップS 6 5 3)。すなわち、演出制御用C P U 1 0 1は、時短回数指定コマンドで示される時短状態の残り回数を保存する。また、受信した演出制御コマンドが確変回数指定コマンドであれば(ステップS 6 5 4)、演出制御用C P U 1 0 1は、その確変回数指定コマンドの2バイト目のデータ(E X Tデータ)を時短回数保存領域に格納する(ステップS 6 5 5)。すなわち、演出制御用C P U 1 0 1は、確変回数指定コマンドで示される時短状態の残り回数を保存する。

30

【0 2 7 2】

次いで、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果指定コマンドであれば、演出制御用C P U 1 0 1は、受信した入賞時判定結果指定コマンドに応じたフラグをセットする。

【0 2 7 3】

40

例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果1指定コマンドであれば(ステップS 6 5 6)、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのE X Tデータで「0 0 (H)」が指定されている場合には、演出制御用C P U 1 0 1は、第1始動入賞口1 3への始動入賞時に、大当たり判定用乱数(ランダムR)が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の判定値が2 3 0未満である(変動パターン種別がC A 2 - 7 (スーパーリーチはずれ)以外のはずれであると判定したことを示す入賞時判定結果1フラグをセットする(ステップS 6 5 7)。

【0 2 7 4】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果2指定コマンドであれば(ステップS 6 5 8)、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのE X Tデータで「0 1

50

（H）」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA2-7（スーパーリーチはずれ）である）と判定したことを示す入賞時判定結果2フラグをセットする（ステップS659）。

【0275】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果3指定コマンドであれば（ステップS660）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「02（H）」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230未満である（変動パターン種別がCA2-7（スーパーリーチはずれ）以外のはずれである）と判定したことを示す入賞時判定結果3フラグをセットする（ステップS661）。

10

【0276】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果4指定コマンドであれば（ステップS662）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「03（H）」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時及び確変時の大当たり判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA2-7（スーパーリーチはずれ）である）と判定したことを示す入賞時判定結果4フラグをセットする（ステップS663）。

20

【0277】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果5指定コマンドであれば（ステップS664）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「04（H）」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が2ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230未満である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定したことを示す入賞時判定結果5フラグをセットする（ステップS665）。

30

【0278】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果6指定コマンドであれば（ステップS666）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「05（H）」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が2ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定したことを示す入賞時判定結果6フラグをセットする（ステップS667）。

40

【0279】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果7指定コマンドであれば（ステップS668）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「06（H）」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230未満である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定したことを示す入賞時判定結果7フラグをセットする（ステップS669）。

【0280】

50

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果 8 指定コマンドであれば（ステップ S 6 7 0）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドの E X T データで「0 7（H）」が指定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 6 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 以上である（変動パターン種別が C A 3 - 4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定したことを示す入賞時判定結果 8 フラグをセットする（ステップ S 6 7 1）。

【0 2 8 1】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果 9 指定コマンドであれば（ステップ S 6 7 2）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドの E X T データで「0 8（H）」が指定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 未満である（変動パターン種別が C A 3 - 4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定したことを示す入賞時判定結果 9 フラグをセットする（ステップ S 6 7 3）。

【0 2 8 2】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果 1 0 指定コマンドであれば（ステップ S 6 7 4）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドの E X T データで「0 9（H）」が指定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 以上である（変動パターン種別が C A 3 - 4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定したことを示す入賞時判定結果 1 0 フラグをセットする（ステップ S 6 7 5）。

【0 2 8 3】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果 1 1 指定コマンドであれば（ステップ S 6 7 6）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドの E X T データで「1 0（H）」が指定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 6 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 未満である（変動パターン種別が C A 3 - 4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定したことを示す入賞時判定結果 1 1 フラグをセットする（ステップ S 6 7 7）。

【0 2 8 4】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果 1 2 指定コマンドであれば（ステップ S 6 7 8）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドの E X T データで「1 1（H）」が指定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 6 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 以上である（変動パターン種別が C A 3 - 4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定したことを示す入賞時判定結果 1 2 フラグをセットする（ステップ S 6 7 9）。

【0 2 8 5】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果 1 3 指定コマンドであれば（ステップ S 6 8 0）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドの E X T データで「1 2（H）」が指定されている場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、第 2 始動入賞口 1 4 への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダム R）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム 1）が 6 ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ

、変動パターン種別判定用乱数（ランダム２）の判定値が２３０未満である（変動パターン種別がＣＡ３－４（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定したことを示す入賞時判定結果１３フラグをセットする（ステップＳ６８１）。

【０２８６】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果１４指定コマンドであれば（ステップＳ６８２）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータで「１３（Ｈ）」が指定されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大当たり判定用乱数（ランダムＲ）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム１）が６ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム２）の判定値が２３０以上である（変動パターン種別がＣＡ３－４（スーパーリーチ大当たり）である）と判定したことを示す入賞時判定結果１４フラグをセットする（ステップＳ６８３）。

10

【０２８７】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果１５指定コマンドであれば（ステップＳ６８４）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータで「１４（Ｈ）」が指定されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第２始動入賞口１４への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムＲ）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム１）が１５ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム２）の判定値が２３０未満である（変動パターン種別がＣＡ３－４（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、ＥＸＴデータに「１４（Ｈ）」を設定したことを示す入賞時判定結果１５フラグをセットする（ステップＳ６８５）。

20

【０２８８】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果１６指定コマンドであれば（ステップＳ６８６）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータで「１５（Ｈ）」が指定されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第２始動入賞口１４への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムＲ）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム１）が１５ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム２）の判定値が２３０以上である（変動パターン種別がＣＡ３－４（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、ＥＸＴデータに「１５（Ｈ）」を設定したことを示す入賞時判定結果１６フラグをセットする（ステップＳ６８７）。

30

【０２８９】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果１７指定コマンドであれば（ステップＳ６８７）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータで「１６（Ｈ）」が指定されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第２始動入賞口１４への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムＲ）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム１）が６ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム２）の判定値が２３０未満である（変動パターン種別がＣＡ３－４（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、ＥＸＴデータに「１６（Ｈ）」を設定したことを示す入賞時判定結果１７フラグをセットする（ステップＳ６８９）。

40

【０２９０】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果１８指定コマンドであれば（ステップＳ６９０）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータで「１７（Ｈ）」が指定されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第２始動入賞口１４への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムＲ）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム１）が６ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム２）の判定値が２３０以上である（変動パターン種別がＣＡ３－４（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、ＥＸＴデー

50

タに「17 (H)」を設定したことを示す入賞時判定結果18フラグをセットする（ステップS691）。

【0291】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果19指定コマンドであれば（ステップS692）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「18 (H)」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が15ラウンド大当たり判定値に一致し、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230未満である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）以外の大当たりである）と判定した場合には、EXTデータに「18 (H)」を設定したことを示す入賞時判定結果19フラグをセットする（ステップS693）。

10

【0292】

また、例えば、受信した演出制御コマンドが入賞時判定結果20指定コマンドであれば（ステップS694）、具体的には、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータで「19 (H)」が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が15ラウンド大当たり判定値に一致し、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の判定値が230以上である（変動パターン種別がCA3-4（スーパーリーチ大当たり）である）と判定した場合には、EXTデータに「19 (H)」を設定したことを示す入賞時判定結果20フラグをセットする（ステップS695）。

20

【0293】

その他、演出制御用CPU56は、受信した入賞時判定結果指定コマンドに応じた入賞判定結果フラグをセットする。なお、この実施例では、入賞時の判定結果が「スーパーリーチ以外のはずれ」、「スーパーリーチはずれ」、「スーパーリーチ大当たり」である場合に所定の割合で連続予告演出を実行するように構成しているので、上記に示した入賞時判定結果1指定コマンド～入賞時判定結果20指定コマンドについてのみ受信したか否かを確認し、フラグをセットするようにしてもよい。

【0294】

受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（ステップS696）。そして、ステップS611に移行する。

30

【0295】

図33は、図27に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップS705）を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値に応じてステップS800～S806のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置9の表示状態が制御され、演出図柄（飾り図柄）の可変表示が実現されるが、第1特別図柄の変動に同期した演出図柄（飾り図柄）の可変表示に関する制御も、第2特別図柄の変動に同期した演出図柄（飾り図柄）の可変表示に関する制御も、一つの演出制御プロセス処理において実行される。

40

【0296】

変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）：遊技制御用マイクロコンピュータ560から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に変更する。

【0297】

演出図柄変動開始処理（ステップS801）：演出図柄（飾り図柄）の変動が開始され

50

るように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（ステップS802）に対応した値に更新する。

【0298】

演出図柄変動中処理（ステップS802）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（ステップS803）に対応した値に更新する。

【0299】

演出図柄変動停止処理（ステップS803）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄（飾り図柄）の変動を停止し表示結果（停止図柄）を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理（ステップS804）または変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

10

【0300】

大当たり表示処理（ステップS804）：変動時間の終了後、演出表示装置9に大当たりの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり遊技中処理（ステップS805）に対応した値に更新する。

【0301】

大当たり遊技中処理（ステップS805）：大当たり遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置9におけるラウンド数の表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり終了演出処理（ステップS806）に対応した値に更新する。

20

【0302】

大当たり終了演出処理（ステップS806）：演出表示装置9において、大当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

【0303】

図34は、図27に示された演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信待ち処理において、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS811）。変動パターンコマンド受信フラグがセットされていれば、変動パターンコマンド受信フラグをリセットする（ステップS812）。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に更新する（ステップS813）。

30

【0304】

図35および図36は、図33に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（ステップS801）を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、まず、いずれかの入賞時判定結果フラグ（入賞時判定結果1フラグ～入賞時判定結果20フラグのいずれか）がセットされているか否かを確認する（ステップS1801）。いずれの入賞時判定結果フラグもセットされていなければ、ステップS1806に移行する。いずれかの入賞時判定結果フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、セットされている入賞時判定結果フラグにもとづいて、連続予告演出の実行の有無および連続予告演出の演出態様を決定する連続予告決定処理を実行する（ステップS1802）。

40

【0305】

なお、ステップS1802の連続予告決定処理は、連続予告演出を最初に開始するときの変動表示を行う際に実行される。すなわち、連続予告演出を最初に開始するときには、ステップS1801で入賞時判定結果フラグがセットされていることにもとづいてステップS1802に移行し連続予告決定処理が実行される。また、入賞時判定結果フラグがセットされていることにもとづいて連続予告実行中フラグがセットされ（後述するステップ

50

S 1 8 1 8, S 1 8 1 9 参照)、連続予告演出の実行が開始されるとともに、入賞時判定結果フラグがリセットされる(後述するステップ S 1 8 2 0 参照)。そして、連続予告演出を開始した後、2 回目以降の変動表示が実行される場合には、既に入賞時判定結果フラグがリセットされていることから、連続予告決定処理を再度実行することなく(ステップ S 1 8 0 1 で N と判定)、1 回目の変動表示の際に決定した演出態様で連続予告演出が実行される。

【0306】

なお、「スーパーリーチはずれ」以外のはずれ(非リーチはずれやノーマルリーチはずれ)の入賞時判定結果にもとづき連続予告演出を実行しているときにスーパーリーチや大当たりとなる始動入賞が発生した場合には、実行中の連続予告演出から切り替えてスーパーリーチや大当たりの演出(例えば、リーチ予告や大当たり予告)を実行するようにしてもよい。

10

【0307】

図 3 7 および図 3 8 は、連続予告演出の振り分けを示す連続予告振分テーブルの具体例を示す説明図である。ステップ S 1 8 0 2 の連続予告決定処理では、演出制御用 CPU 1 0 1 は、現在の遊技状態を確認する。具体的には、演出制御用 CPU 1 0 1 は、確変状態フラグ(ステップ S 6 6 2 参照)がセットされていれば現在の大当たり判定値が通常時または確変時判定テーブルにて比較されたと判定し、時短状態フラグ(ステップ S 6 6 0 参照)がセットされていれば現在の遊技状態が時短状態であると判定し、確変状態フラグおよび時短状態フラグのいずれもセットされていなければ現在の遊技状態が通常状態であると判定する。

20

【0308】

現在の遊技状態が通常状態であると判定した場合には、演出制御用 CPU 1 0 1 は、図 3 7 (a) に示す通常状態時の連続予告振分テーブルを用いて、いずれの入賞時判定結果フラグがセットされているかにもとづいて、連続予告演出の実行の有無および連続予告演出の演出態様を決定する。例えば、入賞時判定結果 1 フラグがセットされている場合(すなわち、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図 3 7 (a) に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」または「モード移行」のいずれかの演出態様の連続予告演出を所定の割合で実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果 2 フラグがセットされている場合(すなわち、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図 3 7 (a) に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」、「モード移行」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果 6, 8, 1 0, 1 2 フラグがセットされている場合(すなわち、第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図 3 7 (a) に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」、「モード移行」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果 3 フラグがセットされている場合(すなわち、第 2 始動入賞口 1 4 への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図 3 7 (a) に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果 4 フラグがセットされている場合(すなわち、第 2 始動入賞口 1 4 への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図 3 7 (a) に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果 1 4, 1 6, 1 8, 2 0 フラグがセットされている場合(すなわち、第 2 始動入賞口 1 4 への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図 3 7 (a) に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。

30

40

【0309】

なお、「図柄変動時の変動形態の変化」、「モード移行」、「カウントダウン」および

50

「保留球変化」の各連続予告演出の演出態様の具体的な内容については後述する。

【0310】

現在の遊技状態が確変状態であると判定した場合には、演出制御用CPU101は、図37(b)に示す確変状態時の連続予告振分テーブルを用いて、いずれの入賞時判定結果フラグがセットされているかにもとづいて、連続予告演出の実行の有無および連続予告演出の演出態様を決定する。例えば、入賞時判定結果1フラグがセットされている場合（すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合）には、図37(b)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果2フラグがセットされている場合（すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合）には、図37(b)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果6, 8, 10, 12フラグがセットされている場合（すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合）には、図37(b)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果3フラグがセットされている場合（すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時に非リーチはずれと判定された場合）には、図37(b)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果4フラグがセットされている場合（すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合）には、図37(b)に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果14, 16, 18, 20フラグがセットされている場合（すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合）には、図37(b)に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。

【0311】

現在の遊技状態が時短状態であると判定した場合には、演出制御用CPU101は、図37(c)、図38(d)または図38(e)に示す時短状態時の連続予告振分テーブルを用いて、いずれの入賞時判定結果フラグがセットされているかにもとづいて、連続予告演出の実行の有無および連続予告演出の演出態様を決定する。この場合、演出制御用CPU101は、時短回数保存領域に保存されている時短状態の残り回数（ステップS664参照）にもとづいて、時短状態に移行して何回目の変動を実行する場合であることを特定する。そして、演出制御用CPU101は、時短状態に移行後1回目～37回目の変動を実行する場合には、図37(c)に示す連続予告振分テーブルを選択する。また、演出制御用CPU101は、時短状態に移行後38回目～46回目の変動を実行する場合には、図38(d)に示す連続予告振分テーブルを選択する。また、演出制御用CPU101は、時短状態に移行後47回目～54回目の変動を実行する場合には、図38(e)に示す連続予告振分テーブルを選択する。

【0312】

時短状態に移行後1回目～37回目の変動を実行すると判定した場合には、演出制御用CPU101は、例えば、入賞時判定結果1フラグがセットされている場合（すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合）には、図37(c)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果2フラグがセットされている場合（すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合）には、図37(c)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果6, 8, 10, 12フラグがセットされている場合（すなわち、

第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図37(c)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果3フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図37(c)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果4フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図37(c)に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果14, 16, 18, 20フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図37(c)に示すように、「図柄変動時の変動形態の変化」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。

10

【0313】

時短状態に移行後38回目～46回目の変動を実行すると判定した場合には、演出制御CPU101は、例えば、入賞時判定結果1フラグがセットされている場合(すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図38(d)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果2フラグがセットされている場合(すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図38(d)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果6, 8, 10, 12フラグがセットされている場合(すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図38(d)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果3フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図38(d)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果4フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図38(d)に示すように、「保留球変化」の演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果14, 16, 18, 20フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図38(d)に示すように、「保留球変化」の演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。

20

30

【0314】

時短状態に移行後47回目～54回目の変動を実行すると判定した場合には、演出制御CPU101は、例えば、入賞時判定結果1フラグがセットされている場合(すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図38(e)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果2フラグがセットされている場合(すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図38(e)に示すように、「保留球変化」の演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果6, 8, 10, 12フラグがセットされている場合(すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図38(e)に示すように、「保留球変化」の演出態様の連続予告演出を実行することに決定する。また、例えば、入賞時判定結果3フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入

40

50

賞時にスーパーリーチはずれ以外のはずれと判定された場合)には、図38(e)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果4フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチはずれと判定された場合)には、図38(e)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。また、例えば、入賞時判定結果14, 16, 18, 20フラグがセットされている場合(すなわち、第2始動入賞口14への始動入賞時にスーパーリーチ大当たりと判定された場合)には、図38(e)に示すように、いずれの演出態様の連続予告演出に対しても割り振りがなく、連続予告を実行しないことに決定する。

10

【0315】

次いで、演出制御用CPU101は、ステップS1802で連続予告演出を実行することに決定した場合には(ステップS1803のY)、現在の保留記憶数を変動回数カウンタにセットする(ステップS1804)。この場合、演出制御用CPU101は、入賞時判定結果2, 6, 8, 10, 12フラグのいずれかがセットされている場合には、第1保留記憶数保存領域に格納されている第1保留記憶数(ステップS652参照)を変動回数カウンタにセットする。また、入賞時判定結果4, 14, 16, 18, 20フラグのいずれかがセットされている場合には、第2保留記憶数保存領域に格納されている第2保留記憶数(ステップS655参照)を変動回数カウンタにセットする。なお、変動回数カウンタは、入賞時判定結果指定コマンドで指定された入賞時判定結果の判定対象となった変動表示が開始されるまでに実行される変動表示の回数をカウントするためのカウンタである。

20

【0316】

なお、ステップS1802, S1803においては、連続予告演出を行うか否かの決定を乱数を用いた抽選処理を実行することにより決定してもよい。そして、抽選処理により連続予告演出を決定すると決定した場合に、連続予告振分テーブルで振り分けられている演出態様の中から実行する演出態様を決定するようにしてもよい。また、図37および図38に示す連続予告振分テーブルにおいて、大当たりとなる信頼度に応じて、各演出態様の選択割合が異なるように割り振りを行ってもよい。例えば、「図柄変動時の変動形態の変化」、「モード移行」、「カウントダウン」、「保留球変化」の順に大当たりとなる信頼度が高くなるように、各演出態様の割り振りを行ってもよい。なお、大当たりとなる信頼度が高くなるような各演出態様の割り振り方法は、このような順序にかぎらず、例えば、逆順に「保留球変化」、「カウントダウン」、「モード移行」、「図柄変動時の変動形態の変化」の順に大当たりとなる信頼度が高くなるように割り振りを行ってもよい。さらに、これらの並び順にかぎらず、例えば、「モード移行」や「カウントダウン」の演出態様が最も大当たりとなる信頼度が高くなったり、逆に最も大当たりとなる信頼度が低くなるような並び順に割り振りを行ってもよく、様々な各演出態様の割り振りの仕方が可能である。

30

【0317】

また、複数の入賞時判定フラグがセットされている場合には、全ての入賞時判定フラグに対してステップS1802の連続予告決定処理を実行するようにしてもよい。この場合、例えば、ステップS1805を実行した後にステップS1801に移行するようにし、全ての入賞時判定フラグについて判定を終了するまで、ステップS1802~S1805の処理を繰り返し実行するようにしてもよい。

40

【0318】

また、演出制御用CPU101は、ステップS1802で連続予告演出を実行しないことに決定した場合には(ステップS1803のN)、セットされている入賞時判定結果フラグ(入賞時判定結果1フラグ~入賞時判定結果20フラグのいずれか)をリセットする(ステップS1805)。

【0319】

次いで、演出制御用CPU101は、連続予告演出の中断中であることを示す連続予告

50

中断中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1806）。なお、連続予告中断中フラグは、後述するステップS1810でセットされる。連続予告中断中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、第2始動入賞口14への始動入賞に対する入賞時判定結果にもとづいて連続予告演出を実行中であることを示すいずれかの第2連続予告実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1807）。なお、第2連続予告実行中フラグは、後述するステップS1819でセットされる。いずれかの第2連続予告実行中フラグがセットされていれば（ステップS1807のY）、ステップS1811に移行する。

【0320】

いずれの第2連続予告実行中フラグもセットされていなければ（ステップS1807のN）、演出制御用CPU101は、第1始動入賞口13への始動入賞に対する入賞時判定結果にもとづいて連続予告演出を実行中であることを示すいずれかの第1連続予告実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1808）。なお、第1連続予告実行中フラグは、後述するステップS1819でセットされる。いずれかの第1連続予告実行中フラグがセットされていれば（ステップS1808のY）、演出制御用CPU101は、第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1809）。第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされていなければ、ステップS1811に移行する。第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、連続予告中断中フラグをセットする（ステップS1810）。

【0321】

以上のように、この実施例では、ステップS1807～S1810の処理が実行されることによって、第1始動入賞口13への始動入賞に対する入賞時判定結果にもとづいて連続予告演出を実行中であるときに、第2特別図柄の変動表示の実行が割り込まれる場合には、その連続予告演出を中断するように制御する。

【0322】

次いで、演出制御用CPU101は、セットされていれば、変動回数カウンタの値を1減算する（ステップS1811）。また、演出制御用CPU101は、減算後の変動回数カウンタの値が0であるか否かを確認する（ステップS1812）。そして、変動回数カウンタの値が0になっていれば、演出制御用CPU101は、セットされている連続予告実行中フラグ（第1連続予告実行中フラグまたは第2連続予告実行中フラグ）をリセットする（ステップS1813）。そのような処理が実行されることによって、この実施例では、入賞時判定の対象となった変動が開始される1つ前の変動表示まで連続予告演出が実行されて、その入賞時判定の対象となった変動表示の開始時に連続予告実行中フラグがリセットされる（その入賞時判定の対象となった変動表示中には連続予告演出は行われない）。なお、その入賞時判定の対象となった変動表示中においても、連続予告演出を実行するようにしてもよい。

【0323】

ステップS1806で連続予告中断中フラグがセットされていた場合には、演出制御用CPU101は、第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1814）。第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされていなければ（すなわち、第2特別図柄の変動表示を終わり、第1特別図柄の変動表示に戻った場合には）、連続予告中断中フラグをリセットする（ステップS1815）。次いで、演出制御用CPU101は、セットされていた第1連続予告実行中フラグが、第1連続予告実行中フラグのうちの第1はずれ連続予告実行中フラグであるか否かを確認する（ステップS1816）。なお、第1はずれ連続予告実行中フラグは、第1始動入賞口13への始動入賞に対してスーパーリーチはずれ以外のはずれになると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示すフラグであり、後述するステップS1819において第1連続予告実行中フラグの1つとしてセットされる。第1はずれ連続予告実行中フラグがセットされていた場合には、演出制御用CPU101は、第1はずれ連続予告

実行中フラグをリセットする（ステップS1817）。

【0324】

一方、ステップS1816で第1はずれ連続予告実行中フラグがセットされていなければ（この場合、第1始動入賞口13への始動入賞に対して「スーパーリーチはずれ」または「スーパーリーチ大当たり」になると入賞時判定したことにもとづいて第1リーチ連続予告実行中フラグまたは第1大当たり連続予告実行中フラグがセットされている）、演出制御用CPU101は、ステップS1811に移行する。

【0325】

以上のように、ステップS1814～S1817の処理が実行されることによって、第2特別図柄の変動表示が割り込んで連続予告演出を中断した後に、第1特別図柄の変動表示に復帰したときに、入賞時判定の対象となった変動が「スーパーリーチはずれ以外のはずれ」となる場合には、連続予告演出を継続することなく、そのまま連続予告演出が終了される。また、入賞時判定の対象となった変動が「スーパーリーチはずれ」または「スーパーリーチ大当たり」となる場合には、第1特別図柄の変動表示に復帰した後、残りの連続予告演出が継続して実行される。そのように構成することによって、第2特別図柄の変動表示が割り込んだ後に連続予告演出に復帰した場合には、少なくともスーパーリーチが確定することになり、遊技者に対してスーパーリーチ後に大当たりとなる期待感を高めさせることができる。

【0326】

図39は、第1始動入賞口13への始動入賞に対する入賞時判定結果にもとづいて連続予告演出を実行しているときに第2特別図柄の変動表示が割り込んだ場合の取り扱いを示す説明図である。このうち、図39（a）は、「図柄変動時の変動形態の変化」または「モード移行」の連続予告演出を実行しているときに第2特別図柄の変動表示が割り込んだ場合の取り扱いを示す。また、図39（b）は、「カウントダウン」または「保留球変化」の連続予告演出を実行しているときに第2特別図柄の変動表示が割り込んだ場合の取り扱いを示す。

【0327】

この実施例では、第1始動入賞口13への始動入賞に対する入賞時判定結果にもとづいて連続予告演出を実行しているときに第2特別図柄の変動表示が割り込んだ場合、その連続予告演出の実行が中断される（ステップS1810参照）。この場合、その中断した連続予告演出の実行理由が判定対象となった第1特別図柄の変動が「スーパーリーチはずれ以外のはずれである」と入賞時判定したことによるものである場合には、その第2特別図柄の変動表示を終了して第1特別図柄の変動表示に復帰しても、図39に示すように、中断中の連続予告演出を再開することなく、そのまま連続予告演出を終了する（ステップS1816のY、S1817参照）。また、第1特別図柄の変動が「スーパーリーチはずれ」または「スーパーリーチ大当たり」と入賞時判定したことによるものである場合には、その第2特別図柄の変動表示を終了して第1特別図柄の変動表示に復帰すると、図39に示すように、残りの連続予告演出を再開して実行する（ステップS1816のN参照）。ただし、連続予告演出に割り込んで実行される第2特別図柄の変動表示の表示結果が大当たりとなる場合には、図39に示すように、その中断した連続予告演出の実行理由にかかわらず、中断中の連続予告演出を再開することなく、そのまま連続予告演出を終了する（後述するステップS887参照）。

【0328】

なお、図37および図38に示すように、第1始動入賞口13への始動入賞に対して「非リーチはずれ」と入賞時判定された場合には、「カウントダウン」および「保留球変化」の連続予告演出が実行される場合はない。そのため、この場合には、図39（b）に示すように、その中断した連続予告演出の実行理由が判定対象となった第1特別図柄の変動が「非リーチはずれ」と入賞時判定したことにより連続予告演出が実行される場合はないのであるから、第2特別図柄の変動表示が割り込んで実行されるという問題は生じない。

【0329】

また、この実施例では、図39に示すように、連続予告演出の実行中に第2特別図柄の変動表示が割り込む場合には、その第2特別図柄の変動表示中には予告演出（当該第2特別図柄の変動表示に対する予告を行う演出）を実行しないように制御される（後述するステップS1823のY参照）。

【0330】

なお、この実施例では、図39に示す連続予告演出の禁則処理の他に以下に示すような禁則処理が行われる。

（1）遊技機への電源投入時や停電復旧時に大当たりであった場合には、大当たり遊技終了後の遊技状態が不確定である。そのため、そのような場合には、現在の保留記憶数の情報を全てクリアするように制御する。

（2）大当たり遊技状態中に第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への新たな始動入賞があった場合には、大当たり遊技終了後の遊技状態が不確定である。そのため、そのような始動入賞に対しては連続予告演出の実行の処理を行わないように制御する（ステップS216A参照）。また、保留記憶数の変動情報のスタックも行わないように制御する。

（3）高確率状態（確変状態）、時短状態による高確率状態である場合には、第1始動入賞口13に始動入賞したことに對する入賞時判定の入賞時判定結果指定コマンドが送信されないように制御する（ステップS215A参照）。

（4）時短状態の移行後に38回目～46回目までの変動を行う場合には、時短状態の終了まで残り少なく、時短状態から通常状態に移行したタイミングによって入賞時判定の際の遊技状態と実際の変動時の遊技状態とが不一致となる可能性がある。そのため、同じ時短状態であっても、38回目～46回目までの変動を行う場合には、1回目から37回目までの変動を行う場合とは異なる連続予告振分テーブルを用いることによって、「保留球変化」の連続予告演出のみが実行されるように制御する（図38参照）。

（5）また、停電復旧時に時短状態であった場合にも、時短状態の残り回数が不確定であることから（4）と同様のことが言える。そのため、47回目から54回目までの変動を行う場合と同様の連続予告振分テーブルを用いることによって、「保留球変化」の連続予告演出のみが実行されるように制御する。

（6）また、変動表示を開始してから極短い所定期間（例えば30ms）以内に始動入賞があったときには、その始動入賞に対して連続予告演出を行わないように制御する。

（7）また、スーパーリーチはずれ以外のはずれと入賞時判定したことにもとづく連続予告演出は、所定期間連続して実行されないように制御する。例えば、スーパーリーチはずれ以外のはずれと入賞時判定したことにもとづく連続予告演出を終了すると、その後、変動表示を20回以上終了するまでは、スーパーリーチはずれ以外のはずれと入賞時判定したことにもとづく次の連続予告演出を実行しないように制御する。

【0331】

ステップS1808で第1連続予告実行中フラグがセットされていなければ（すなわち、いずれの連続予告実行中フラグもセットされていなければ）、演出制御用CPU101は、いずれかの入賞時判定結果フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1818）。セットされていれば、演出制御用CPU101は、セットされている入賞時判定結果フラグに応じた連続予告実行中フラグをセットする（ステップS1819）。そして、演出制御用CPU101は、セットされている入賞時判定結果フラグをリセットする（ステップS1820）。

【0332】

なお、ステップS1819では、演出制御用CPU101は、入賞時判定結果1フラグがセットされている場合には、第1始動入賞口13への始動入賞に対して「スーパーリーチはずれ以外のはずれ」になると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示す第1はずれ連続予告実行中フラグをセットする。また、入賞時判定結果2フラグがセットされている場合には、第1始動入賞口13への始動入賞に対して「スーパーリーチはずれ」になると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示す第1リーチ連続予告実行中フラグをセットする。また、入賞時判定結果6、

8, 10, 12 フラグがセットされている場合には、第1始動入賞口13への始動入賞に対して「スーパーリーチ大当たり」になると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示す第1大当たり連続予告実行中フラグをセットする。また、入賞時判定結果3フラグがセットされている場合には、第2始動入賞口14への始動入賞に対して「スーパーリーチはずれ以外のはずれ」になると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示す第2はずれ連続予告実行中フラグをセットする。また、入賞時判定結果4フラグがセットされている場合には、第2始動入賞口14への始動入賞に対して「スーパーリーチはずれ」になると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示す第2リーチ連続予告実行中フラグをセットする。また、入賞時判定結果14, 16, 18, 20フラグがセットされている場合には、第2始動入賞口14への始動入賞に対して「スーパーリーチ大当たり」になると入賞時判定したことにもとづいて連続予告演出を実行中であることを示す第2大当たり連続予告実行中フラグをセットする。また、これらの連続予告実行中フラグのうち、第1はずれ連続予告実行中フラグ、第1リーチ連続予告実行中フラグ、および第1大当たり連続予告実行中フラグが、第1連続予告実行中フラグである。また、これらの連続予告実行中フラグのうち、第2はずれ連続予告実行中フラグ、第2リーチ連続予告実行中フラグ、および第2大当たり連続予告実行中フラグが、第2連続予告実行中フラグである。

10

【0333】

なお、ステップS1819では、連続予告実行中フラグをセットするとともに、ステップS1802で決定した演出態様を特定可能な情報もセットする。この場合、例えば、演出態様が「図柄変動時の変動形態の変化」であることを示すフラグや、「モード移行」であることを示すフラグ、「カウントダウン」であることを示すフラグ、「保留球変化」であることを示すフラグをセットするようにしてもよい。また、例えば、連続予告実行中フラグが複数ビット（例えば、1バイト）で構成される場合には、連続予告実行中フラグの所定ビットにいずれの演出態様であるかを指定する値を設定することによって、いずれの演出態様に決定されているかを特定可能であるようにしてもよい。

20

【0334】

次いで、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド格納領域から変動パターンコマンドを読み出す（ステップS1821）。次いで、表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ（すなわち、受信した表示結果指定コマンド）、および連続予告演出を実行する場合には連続予告演出の演出態様に応じて演出図柄（飾り図柄）の表示結果（停止図柄）を決定する（ステップS1822）。この場合、演出制御用CPU101は、連続予告演出を実行しない場合または「図柄変動時の変動形態の変化」以外の演出態様の連続演出を実行する場合には、表示結果指定コマンドで指定される表示結果に応じた演出図柄の停止図柄を決定する。また、演出制御用CPU101は、「図柄変動時の変動形態の変化」の演出態様の連続演出を実行する場合には、演出図柄の停止図柄として、いわゆるチャンス目図柄（例えば、「223」や「445」のように、リーチとならないものの大当たり図柄と1つ図柄がずれている図柄の組み合わせ）を決定する。なお、演出制御用CPU101は、決定した演出図柄の停止図柄を示すデータを演出図柄表示結果格納領域に格納する。

30

40

【0335】

図40は、演出表示装置9における演出図柄（飾り図柄）の停止図柄の一例を示す説明図である。図40に示す例では、受信した表示結果指定コマンドが2ラウンド大当たりを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が偶数図柄で揃った演出図柄の組み合わせを決定する。受信した表示結果指定コマンドが6ラウンド大当たりを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果3指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が偶数図柄で揃った演出図柄の組み合わせを決定する。受信した表示結果指定コマンドが15ラウンド大当たりを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果4指定コマンドである場合）、演出制御用CPU

50

U101は、停止図柄として3図柄が奇数図柄で揃った演出図柄の組み合わせを決定する。そして、はずれの場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果1指定コマンドである場合）、上記以外の演出図柄の組み合わせを決定する。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の2図柄が揃った演出図柄の組み合わせを決定する。また、演出表示装置9に導出表示される3図柄の組み合わせが演出図柄（飾り図柄）の「停止図柄」である。

【0336】

演出制御用CPU101は、例えば、停止図柄を決定するための乱数を抽出し、演出図柄の組み合わせを示すデータと数値とが対応付けられている停止図柄決定テーブルを用いて、演出図柄の停止図柄を決定する。すなわち、抽出した乱数に一致する数値に対応する演出図柄の組み合わせを示すデータを選択することによって停止図柄を決定する。

10

【0337】

なお、演出図柄についても、大当りを想起させるような停止図柄を大当り図柄という。また、はずれを想起させるような停止図柄をはずれ図柄という。

【0338】

次いで、演出制御用CPU101は、連続予告中断中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1823）。連続予告中断中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、演出図柄の変動表示中に演出表示装置9において予告演出（連続予告演出以外の予告演出。例えば、ステップアップ予告演出やミニキャラ予告演出。）を実行するか否かを決定したり予告演出の演出態様を設定する予告演出設定処理を実行する（ステップS1824）。連続予告中断中フラグがセットされていれば（ステップS1823のY）、演出制御用CPU101は、ステップS1824を実行することなく、ステップS1825に移行する。

20

【0339】

この実施例では、連続予告中断中フラグがセットされているのは、第1始動入賞口13への始動入賞に対する入賞時判定結果にもとづく連続予告演出の実行中に第2特別図柄の変動表示が割り込んで連続予告演出が中断されたときである。従って、ステップS1823の処理が実行されることによって、連続予告演出の途中に割り込んで第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、その第2特別図柄の変動表示中に演出表示装置9において予告演出が実行されないように制御される。

【0340】

次いで、演出制御用CPU101は、変動パターンおよび予告演出を実行する場合にはその予告演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS1825）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（ステップS1826）。

30

【0341】

図41は、プロセステーブルの構成例を示す説明図である。プロセステーブルとは、演出制御用CPU101が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用CPU101は、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って演出表示装置9等の演出装置（演出用部品）の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、演出図柄（飾り図柄）の可変表示の可変表示時間（変動時間）中の変動態様を構成する各変動の態様を示すデータ等が記載されている。具体的には、演出表示装置9の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用CPU101は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定されている変動の態様で演出図柄を表示させる制御を行う。

40

【0342】

図41に示すプロセステーブルは、演出制御基板80におけるROMに格納されている。また、プロセステーブルは、各変動パターンに応じて用意されている。

50

【0343】

なお、リーチ演出を伴う変動パターンについて演出制御を実行する場合に用いられるプロセステーブルには、変動開始から所定時間が経過したときに左図柄を停止表示させ、さらに所定時間が経過すると右図柄を停止表示させることを示すプロセスデータが設定されている。なお、停止表示させる図柄をプロセステーブルに設定するのではなく、決定された停止図柄、擬似連や滑り演出における仮停止図柄に応じて、図柄を表示するための画像を合成して生成するようにしてもよい。

【0344】

また、演出制御用CPU101は、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27R、27L）の制御を実行する（ステップS1827）。例えば、演出表示装置9において変動パターンに応じた画像を表示させるために、VDP109に指令を出力する。また、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、ランプドライバ基板35に対して制御信号（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ27R、27Lからの音声出力を行わせるために、音声出力基板70に対して制御信号（音番号データ）を出力する。

【0345】

なお、この実施例では、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに1対1に対応する変動パターンによる演出図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターンから、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。

【0346】

そして、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される変動時間に相当する値を設定し（ステップS1828）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（ステップS802）に対応した値にする（ステップS1829）。

【0347】

図42は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動中処理（ステップS802）を示すフローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算するとともに（ステップS1841）、変動時間タイマの値を1減算する（ステップS1842）。プロセスタイマがタイムアウトしたら（ステップS1843）、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する（ステップS1844）。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する（ステップS1845）。

【0348】

次いで、演出制御用CPU101は、いずれかの連続予告実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1846）。いずれかの連続予告実行中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、連続予告中断中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1847）。連続予告中断中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、ステップS1802の連続予告決定処理で決定した演出態様に従って、「図柄変動時の変動形態の変化」、「モード移行」、「カウントダウン」または「保留球変化」のいずれかの演出態様で連続予告演出を実行する制御を行う（ステップS1848）。一方、ステップS1847で連続予告中断中フラグがセットされていた場合には（すなわち、連続予告演出の中断中である場合には）、ステップS1848を実行することなく、そのままステップS1849に移行する。

【0349】

次いで、演出制御用CPU101は、変動時間タイマがタイムアウトしていれば（ステップS1849）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（ステップS803）に応じた値に更新する（ステップS1851）。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても、図柄確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセ

ットされていたら（ステップS1850）、ステップS1851に移行する。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても図柄確定指定コマンドを受信したら変動を停止させる制御に移行するので、例えば、基板間でのノイズ等に起因して長い変動時間を示す変動パターンコマンドを受信したような場合でも、正規の変動時間経過時（特別図柄の変動終了時）に、演出図柄の変動を終了させることができる。

【0350】

図43は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動停止処理（ステップS803）を示すフローチャートである。演出図柄変動停止処理において、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS851）、確定コマンド受信フラグがセットされている場合には、確定コマンド受信フラグをリセットし（ステップS852）、演出図柄表示結果格納領域に格納されているデータ（停止図柄を示すデータ）に従って停止図柄を導出表示する制御を行う（ステップS853）。次いで、演出制御用CPU101は、大当たりとすることに決定されているか否か確認する（ステップS855）。大当たりとすることに決定されているか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドによって確認される。なお、この実施例では、決定されている停止図柄によって、大当たりとすることに決定されているか否か確認することもできる。

10

【0351】

大当たりとすることに決定されている場合には、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理（ステップS804）に応じた値に更新する（ステップS856）。

20

【0352】

大当たりとしないことに決定されている場合には、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に応じた値に更新する（ステップS857）。

【0353】

なお、この実施例では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信したことを条件に、演出図柄（飾り図柄）の変動（可変表示）を終了させる（ステップS851、S853参照）。しかし、受信した変動パターンコマンドにもとづく変動時間タイマがタイムアウトしたら、図柄確定指定コマンドを受信しなくても、演出図柄（飾り図柄）の変動を終了させるように制御してもよい。その場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、可変表示の終了を指定する図柄確定指定コマンドを送信しないようにしてもよい。

30

【0354】

次に、連続予告演出の演出態様の具体例について説明する。図52～図55は、連続予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。このうち、図52は、「図柄変動時の変動形態の変化」の連続予告演出の演出態様の具体例を示す。また、図53は、「モード移行」の連続予告演出の演出態様の具体例を示す。また、図54は、「カウントダウン」の連続予告演出の演出態様の具体例を示す。また、図55は、「保留球変化」の連続予告演出の演出態様の具体例を示す。なお、図52～図55において、（1）（2）（3）・・・の順に演出画面の態様が遷移する。また、図52～図55に示す例では、第1始動入賞口13への始動入賞に対して入賞時判定を行い、第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに連続予告演出を行う場合を示しているが、第2始動入賞口14への始動入賞に対して入賞時判定を行い、第2特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに連続予告演出を行う場合も同様の演出態様で連続予告演出が実行される。

40

【0355】

まず、図52を参照して「図柄変動時の変動形態の変化」の連続予告演出の演出態様の具体例を説明する。図52に示す例では、まず、図52（a）に示すように第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに、図52（b）に示すように第1始動入賞口13に始動入賞があったものとする。この場合、遊技制御用マイクロ

50

コンピュータ560は、新たに始動入賞があったことにもとづいて入賞時演出処理を実行する（ステップS217A参照）。そして、入賞時判定結果に応じた入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する（ステップS218A参照）。また、更新後の第1保留記憶数指定コマンドを送信し（ステップS218A参照）、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図52（b）に示すように、受信した第1保留記憶数指定コマンドにもとづいて、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1増やす（ステップS653参照）。そして、図52（c）に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信し、はずれ図柄を停止表示したものとする（ステップS853参照）。

【0356】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図52（d）に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし（ステップS653参照）、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、入賞時判定結果フラグがセットされていることにもとづいて連続予告決定処理（ステップS1802参照）で連続予告演出の演出態様として「図柄変動時の変動形態の変化」を決定したものとし、演出図柄の停止図柄としてチャンス目図柄を決定したものとする（ステップS1822参照）。そして、図52（e）に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信し、チャンス目図柄を停止表示する（ステップS853参照）。

【0357】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図52（f）に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし（ステップS653参照）、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、連続予告演出の演出態様として「図柄変動時の変動形態の変化」が決定されていることにもとづいて、演出図柄の停止図柄としてチャンス目図柄を決定する（ステップS1822参照）。また、図52（f）に示すように、演出図柄の変動開始時に演出表示装置9の表示画面の上方においてフラッシュが光るような態様の表示を行うなど所定演出を行う（ステップS1848参照）。なお、演出図柄の変動開始時に行う所定演出は、図52に示す態様のものにかぎらず、例えば、演出表示装置9の上方、下方または側方に設けられた可動部材（例えば、キャラクタなどを模した形状の可動物）を変動開始時に可動させたり、変動開始時に所定のランプの点灯または点滅表示を行ったりしてもよい。また、例えば、演出図柄の変動開始時に図柄の変動の開始のさせ方を通常と異ならせてもよい。例えば、左中右の演出図柄を通常は同時に変動開始させているものを左中右の演出図柄の変動をそれぞれ異なるタイミングで開始させたり、一度上方向（または下方向）に変動を開始するように見せて下方向（または上方向）に変動を開始するようにしてもよい。また、逆に、図52（e）において図柄の変動の停止のさせ方を通常と異ならせてもよい。例えば、通常は左、右、中の順に図柄を停止させているのを左、中、右の順に図柄を停止させるなど図柄の停止順などを通常と異ならせてもよい。

【0358】

そして、図52（g）に示すように、演出図柄の変動表示を実行し（ステップS1845参照）、図52（h）に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、チャンス目図柄を停止表示する（ステップS853参照）。

【0359】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図52（i）に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし（ステップS653参照）、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、連続予告演出の演出態様として「図柄変動時の変動形態の変化」が決定されて

いることにもとづいて、演出図柄の停止図柄としてチャンス目図柄を決定する（ステップ S 1 8 2 2 参照）。また、図 5 2（i）に示すように、演出図柄の変動開始時に演出表示装置 9 の表示画面の上方においてフラッシュが光るような態様の表示を行うなど所定演出を行う（ステップ S 1 8 4 8 参照）。

【0360】

以降、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまで、同様の演出態様で連続予告演出が実行される。なお、さらに、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示を実行する際にも同様の演出態様の予告演出を実行するようにしてもよい。

【0361】

次に、図 5 3 を参照して「モード移行」の連続予告演出の演出態様の具体例を説明する。図 4 7 に示す例では、まず、図 5 3（a）に示すように第 1 特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに、図 5 3（b）に示すように第 1 始動入賞口 1 3 に始動入賞があったものとする。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、新たに始動入賞があったことにもとづいて入賞時演出処理を実行する（ステップ S 2 1 7 A 参照）。そして、入賞時判定結果に応じた入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に送信する（ステップ S 2 1 8 A 参照）。また、更新後の第 1 保留記憶数指定コマンドを送信し（ステップ S 2 1 8 A 参照）、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、図 5 3（b）に示すように、受信した第 1 保留記憶数指定コマンドにもとづいて、第 1 保留記憶表示部 1 8 c における第 1 保留記憶数の表示を 1 増やす（ステップ S 6 5 3 参照）。そして、図 5 3（c）に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信し、はずれ図柄を停止表示したものとする（ステップ S 8 5 3 参照）。

【0362】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第 1 保留記憶数指定コマンドを受信して、図 5 3（d）に示すように、第 1 保留記憶表示部 1 8 c における第 1 保留記憶数の表示を 1 減らし（ステップ S 6 5 3 参照）、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、入賞時判定結果フラグがセットされていることにもとづいて連続予告決定処理（ステップ S 1 8 0 2 参照）で連続予告演出の演出態様として「モード移行」を決定したものとする。すると、演出態様として「モード移行」が決定されたことにもとづいて、図 5 3（d）に示すように、演出図柄の変動表示中に、演出表示装置 9 の表示画面において現在表示されている背景画面の側方から別の背景画面が割り込んできて 2 つの背景画面がせめぎあうような態様の演出（例えば、海の背景画面と山の背景画面とがせめぎあうような態様の演出）が実行される（ステップ S 1 8 4 8 参照）。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図 5 3（e）に示すように、最終的に元の背景画面に押し戻されるような態様の演出が実行され（ステップ S 1 8 4 8 参照）、最終停止図柄（図 5 3（e）でははずれ図柄）を停止表示する（ステップ S 8 5 3 参照）。

【0363】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第 1 保留記憶数指定コマンドを受信して、図 5 3（f）に示すように、第 1 保留記憶表示部 1 8 c における第 1 保留記憶数の表示を 1 減らし（ステップ S 6 5 3 参照）、次の演出図柄の変動表示を開始する。また、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、演出態様として「モード移行」が決定されていることにもとづいて、図 5 3（f）に示すように、演出図柄の変動表示中に、演出表示装置 9 の表示画面において現在表示されている背景画面の側方から別の背景画面が割り込んできて 2 つの背景画面がせめぎあうような態様の演出（例えば、海の背景画面と山の背景画面とがせめぎあうような態様の演出）が実行される（ステップ S 1 8 4 8 参照）。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図 5 3（g）に示すように、最終的に元の背景画面に押し戻されるような態様の演出が実行され（ステップ S 1 8 4 8 参照）、最終停止図柄（図 5 3（

10

20

30

40

50

g)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。

【0364】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図53(h)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出態様として「モード移行」が決定されていることにもとづいて、図53(h)に示すように、演出図柄の変動表示中に、演出表示装置9の表示画面において現在表示されている背景画面の側方から別の背景画面が割り込んできて2つの背景画面がせめぎあうような態様の演出(例えば、海の背景画面と山の背景画面とがせめぎあうような態様の演出)が実行される(ステップS1848参照)。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図53(i)に示すように、最終的に元の背景画面に押し戻されるような態様の演出が実行され(ステップS1848参照)、最終停止図柄(図53(i)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。

10

【0365】

以上の態様で、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまで、同様の演出態様で連続予告演出が実行される。なお、さらに、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示を実行する際にも同様の演出態様の予告演出を実行するようにしてもよい。この場合、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示の表示結果が「大当たり」となる場合には、例えば、2つの背景画面がせめぎあうような態様の演出を行った後に、最終的に側方から割り込んできた方の背景画面が勝って背景画面が切り替わるとともに、最終停止図柄として大当たり図柄を停止表示するようにしてもよい。また、「モード移行」の連続予告演出の態様は、この実施例で示したものにすぎらず、例えば、変動表示ごとに変動終了時に元の背景画面に押し戻されるようにするのではなく、変動表示ごとに背景画面が変化していく態様の演出を実行するようにしてもよい。

20

【0366】

次に、図54を参照して「カウントダウン」の連続予告演出の演出態様の具体例を説明する。図54に示す例では、まず、図54(a)に示すように第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに、図54(b)に示すように第1始動入賞口13に始動入賞があったものとする。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、新たに始動入賞があったことにもとづいて入賞時演出処理を実行する(ステップS217A参照)。そして、入賞時判定結果に応じた入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する(ステップS218A参照)。また、更新後の第1保留記憶数指定コマンドを送信し(ステップS218A参照)、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図54(b)に示すように、受信した第1保留記憶数指定コマンドにもとづいて、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1増やす(ステップS653参照)。そして、図54(c)に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信し、はずれ図柄を停止表示したものとする(ステップS853参照)。

30

【0367】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図54(d)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、入賞時判定結果フラグがセットされていることにもとづいて連続予告決定処理(ステップS1802参照)で連続予告演出の演出態様として「カウントダウン」を決定したものとする。すると、演出態様として「カウントダウン」が決定されたことにもとづいて、図54(d)に示すように、演出図柄の変動表示中に、演出表示装置9の表示画面において「カウント3!」などの文字列を表示してカウントダウンを開始したかのような態様の演出が実行される(ステップS1848参照)。そして、変動時間が終了して図柄

40

50

確定指定コマンドを受信すると、図54(e)に示すように、最終停止図柄(図54(e)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。

【0368】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図54(f)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出態様として「カウントダウン」が決定されていることにもとづいて、図54(f)に示すように、演出図柄の変動表示中に、演出表示装置9の表示画面において「カウント2!」などの文字列を表示して継続してカウントダウンしているような態様の演出が実行される(ステップS1848参照)。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図54(g)に示すように、最終停止図柄(図54(g)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。

10

【0369】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図54(h)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出態様として「カウントダウン」が決定されていることにもとづいて、図54(h)に示すように、演出図柄の変動表示中に、演出表示装置9の表示画面において「カウント1!」などの文字列を表示して継続してカウントダウンしているような態様の演出が実行される(ステップS1848参照)。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図54(i)に示すように、最終停止図柄(図54(i)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。

20

【0370】

以上の態様で、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまで、同様の演出態様で連続予告演出が実行される。

【0371】

次に、図55を参照して「保留球変化」の連続予告演出の演出態様の具体例を説明する。図55に示す例では、まず、図55(a)に示すように第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに、図55(b)に示すように第1始動入賞口13に始動入賞があったものとする。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、新たに始動入賞があったことにもとづいて入賞時演出処理を実行する(ステップS217A参照)。そして、入賞時判定結果に応じた入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する(ステップS218A参照)。また、更新後の第1保留記憶数指定コマンドを送信し(ステップS218A参照)、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図55(b)に示すように、受信した第1保留記憶数指定コマンドにもとづいて、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1増やす(ステップS653参照)。そして、図55(c)に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信し、はずれ図柄を停止表示したものとする(ステップS853参照)。

30

40

【0372】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図55(d)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、入賞時判定結果フラグがセットされていることにもとづいて連続予告決定処理(ステップS1802参照)で連続予告演出の演出態様として「保留球変化」を決定したものとする。すると、演出態様として「保留球変化」が決定されたことにもとづいて、図55(d)に示すように、演出図柄の変動表示中に、第1保留記憶表示部18cにおいて

50

入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示を通常とは異なる態様の表示(図55(d))に示す例では星形表示)に変更する(ステップS1848参照)。なお、図55に示す例では、入賞時判定を行った後、次に開始される変動表示時から「保留球変化」の演出態様の連続予告演出を開始する場合を示しているが、入賞時判定結果指定コマンドを受信したときに、入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示を通常とは異なる態様の表示に変更して連続予告演出を開始するようにしてもよい。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図55(e)に示すように、最終停止図柄(図55(e)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。なお、図55(e)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおいて入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示については、継続して通常とは異なる態様の表示(図55(e)に示す例では星形表示)とする。

10

【0373】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図55(f)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出態様として「保留球変化」が決定されていることにもとづいて、図55(f)に示すように、演出図柄の変動表示中に、第1保留記憶表示部18cにおいて入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示を通常とは異なる態様の表示(図55(f)に示す例では星形表示)を継続する(ステップS1848参照)。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図55(g)に示すように、最終停止図柄(図55(g)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。なお、図55(g)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおいて入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示については、継続して通常とは異なる態様の表示(図55(g)に示す例では星形表示)とする。

20

【0374】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図55(h)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出態様として「保留球変化」が決定されていることにもとづいて、図55(h)に示すように、演出図柄の変動表示中に、第1保留記憶表示部18cにおいて入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示を通常とは異なる態様の表示(図55(h)に示す例では星形表示)を継続する(ステップS1848参照)。そして、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信すると、図55(i)に示すように、最終停止図柄(図55(i)でははずれ図柄)を停止表示する(ステップS853参照)。なお、図55(i)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおいて入賞時判定の対象となった第1保留記憶数の表示については、継続して通常とは異なる態様の表示(図55(i)に示す例では星形表示)とする。

30

【0375】

以上の態様で、入賞時判定の対象となった始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまで、同様の演出態様で連続予告演出が実行される。

40

【0376】

また、この実施例では、変動パターンとして擬似連を伴う変動パターン(図6に示す非リーチPA1-4、ノーマルPB2-1、ノーマルPB2-2、スーパーPA3-1、スーパーPA3-2、ノーマルPB2-3、ノーマルPB2-4、スーパーPA3-3、スーパーPA3-4)が決定された場合には、演出図柄の変動表示中に擬似連の演出が実行される場合がある。図56は、擬似連の演出態様の具体例を示す説明図である。なお、図56において、(1)(2)(3)・・・の順に演出画面の態様が遷移する。また、図56に示す例では、第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行している

50

ときに擬似連を行う場合を示しているが、第2特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに擬似連を行う場合も同様の演出態様で擬似連が実行される。

【0377】

図56に示す例では、まず、図56(a)に示すように第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行しているときに、図56(b)に示すように第1始動入賞口13に始動入賞があったものとする。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、新たに始動入賞があったことにもとづいて、更新後の第1保留記憶数指定コマンドを送信する(ステップS218A参照)。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図56(b)に示すように、受信した第1保留記憶数指定コマンドにもとづいて、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1増やす(ステップS653参照)。そして、図56(c)に示すように、変動時間が終了して図柄確定指定コマンドを受信し、はずれ図柄を停止表示したものとする(ステップS853参照)。

10

【0378】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドや表示結果指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンドを受信して、図56(d)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示を1減らし(ステップS653参照)、次の演出図柄の変動表示を開始する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、擬似連を伴う変動パターンを指定する変動パターンコマンドを受信したものとする。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、擬似連を伴う変動パターンを指定する変動パターンコマンドを受信したことにもとづいて、演出図柄の仮停止図柄としてチャンス目図柄を決定する。そして、図56(e)に示すように、仮停止図柄の仮停止タイミングとなると、チャンス目図柄を仮停止表示する。

20

【0379】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図56(f)に示すように、演出図柄の再変動を開始する。この場合、図56(f)に示すように、演出図柄の再変動の開始時に演出表示装置9の表示画面の上方においてフラッシュが光るような態様の表示を行うなど所定演出を行う。なお、再変動の開始時に行う所定演出は、図56に示す態様のものにかぎらず、例えば、演出表示装置9の上方、下方または側方に設けられた可動部材(例えば、キャラクタなどを模した形状の可動物)を再変動の開始時に可動させたり、再変動の開始時に所定のランプの点灯または点滅表示を行ったりしてもよい。また、例えば、再変動の開始時に図柄の変動の開始のさせ方を通常と異ならせてもよい。例えば、左中右の演出図柄を通常は同時に変動開始させているものを左中右の演出図柄の変動をそれぞれ異なるタイミングで開始させたり、一度上方向(または下方向)に変動を開始するように見せて下方向(または上方向)に変動を開始するようにしてもよい。また、逆に、図56(e)において図柄の変動の仮停止のさせ方を通常と異ならせてもよい。例えば、通常は左、右、中の順に図柄を停止させているのを左、中、右の順に図柄を仮停止させるなど図柄の仮停止順などを通常と異ならせてもよい。なお、新たな変動を開始する場合ではないので、図56(f)に示すように、第1保留記憶表示部18cにおける第1保留記憶数の表示は変化しない。

30

40

【0380】

そして、図56(g)に示すように、演出図柄の変動表示を実行し(ステップS1845参照)、図56(h)に示すように、次の仮停止図柄の仮停止タイミングとなると、チャンス目図柄を仮停止表示する。

【0381】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図56(i)に示すように、演出図柄の再変動を開始する。この場合、図56(i)に示すように、演出図柄の再変動の開始時に演出表示装置9の表示画面の上方においてフラッシュが光るような態様の表示を行うなど所定演出を行う。

【0382】

50

以上の態様でチャンス目図柄の仮停止表示と再変動とが繰り返し実行されることによって擬似連の演出が実行される。このように、この実施例では、図46に示す「図柄変動時の変動形態の変化」の連続予告演出と図50に示す擬似連の演出とが共通の演出態様で実行される。従って、同じ態様の演出が実行される場合であっても、遊技者に対して連続予告演出かもしれないし擬似連かもしれないとの期待感を与えることができ、遊技に対する興味を向上させることができる。

【0383】

以上に説明したように、この実施例によれば、第1始動入賞口13に遊技球が始動入賞したときに、第1保留記憶に対して行われる第1特別図柄の可変表示の表示結果が大当たりとなるか否かを判定し、第2始動入賞口14に遊技球が始動入賞したときに、第2保留記憶に対して行われる第2特別図柄の可変表示の表示結果が大当たりとなるか否かを判定する。また、第1保留記憶または第2保留記憶として1の保留記憶が記憶された後、該1の保留記憶に対して行われる可変表示が開始されるまでに、該1の保留記憶についての入賞時判定の判定結果にもとづいて、遊技機に設けられた所定の演出手段（例えば、演出表示装置9）を用いて該1の保留記憶についての先読み予告（連続予告演出）を実行する。この場合に、この実施例では、大当たり遊技状態である場合には、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく入賞時判定の実行を制限するように制御する。また、高ベース状態（確変状態や時短状態）である場合にも、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく入賞時判定の実行を制限するように制御する。そのため、大当たり遊技状態中や高ベース状態中に第1特別図柄の可変表示の表示結果が大当たりとなる可能性を認識できないようにすることによって、遊技者の技術介入により大当たりを連続して発生させて想定数以上の賞球を故意に狙われることを防止することができる。

【0384】

例えば、この実施例で示したように複数の特別図柄表示器8a、8bを備え、大当たり遊技終了後に高ベース状態（確変状態や時短状態）に移行し、第2特別図柄の変動表示を優先実行する場合には、先読み予告（連続予告演出）を実行可能に構成すると、大当たり遊技中や高ベース状態中に第1始動入賞口13に遊技球が始動入賞したことにもとづき先読み予告を実行してしまうと、大当たり遊技終了後や有利遊技状態中に実行される第1特別図柄の変動表示結果が大当たりとなる可能性が高いことを遊技者に認識されてしまう。この実施例では、大当たり遊技終了後に高ベース状態に移行した場合には第2始動入賞口14への始動入賞がしやすくなるとともに第2特別図柄の変動表示が優先して実行されるのであるから、第2始動入賞口14への始動入賞が途切れないようにして第2特別図柄の変動表示を連続して実行させて、第1特別図柄の変動表示結果として期待される大当たりを保留したまま第2特別図柄の変動表示にもとづく大当たりを狙うことが可能となってしまう。すると、第1特別図柄の変動表示にもとづく大当たりと第2特別図柄の変動表示にもとづく大当たりとの2回の大当たりが連続して発生する状態を遊技者の技術介入により狙われやすく、想定数以上の賞球を故意に狙われて射幸性が高くなりすぎる事態が生じてしまう恐れがある。そこで、この実施例では、大当たり遊技状態中や高ベース状態中に第1特別図柄の可変表示の表示結果が大当たりとなる可能性を認識できないようにすることによって、遊技者の技術介入により大当たりを連続して発生させて想定数以上の賞球を故意に狙われることを防止している。

【0385】

なお、この実施例では、大当たり遊技状態中や高ベース状態中である場合に入賞時判定を行わないようにする（ステップS215A、S216Aことによって、大当たり遊技状態中や高ベース状態中である場合には先読み予告（連続予告演出）を行わないようにして、大当たりとなる可能性を認識できないようにする場合を示したが、大当たり遊技状態中や高ベース状態中である場合であっても入賞時判定を行って入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。そして、演出制御用マイクロコンピュータ100側で大当たり遊技状態中や高ベース状態中であるか否かを判断するようにし、大当たり遊技状態中や高ベース状態中である場合には、入賞時判定結果指定コマンドを受信した場合であっても先読み予告

(連続予告演出)を行わないように制御してもよい。

【0386】

また、この実施例によれば、リーチ状態とならない第1特別図柄の変表示を対象とした連続演出(連続予告演出)の実行中に第2特別図柄の変表示が開始されたときには、当該第2特別図柄の変表示および当該第2特別図柄の変表示の終了後に実行される連続演出(連続予告演出)の対象となった第1特別図柄の変表示以前に開始される第1保留記憶の第1特別図柄の変表示において、連続演出(連続予告演出)の実行を禁止する。そのため、連続演出(連続予告演出)の途中で他方の第2特別図柄の変表示が割り込んで連続演出(連続予告演出)の連続性が損なわれる事態を防止することができ、連続演出(連続予告演出)の演出態様のつじつまが合わなくなる事態を防止することができる。従って、複数の特別図柄表示器8a, 8bを備えた遊技機において、連続演出(連続予告演出)を行う場合の処理負担を増大させることなく、演出内容が不自然になることを防止することができる。また、リーチ状態とならない第1特別図柄の変表示を対象とした連続演出(連続予告演出)の実行中に第2特別図柄の変表示が開始されたときには、そのまま連続演出(連続予告演出)を終了させることによって、遊技者にリーチ状態とならないことを早期に報知することができる。

10

【0387】

また、この実施例によれば、リーチ状態となる第1特別図柄の変表示を対象とした連続演出(連続予告演出)の実行中に大当たりとならない第2特別図柄の変表示が開始されたときには、当該第2特別図柄の変表示では連続演出(連続予告演出)の実行を禁止する一方、当該第2特別図柄の変表示の終了後に実行される連続演出(連続予告演出)の対象となった第1特別図柄の変表示以前に開始される第1保留記憶の第1特別図柄の変表示において、連続演出(連続予告演出)の実行を再開する。また、リーチ状態となる第1特別図柄の変表示を対象とした連続演出(連続予告演出)の実行中に大当たりとなる第2特別図柄の変表示が開始されたときには、当該第2特別図柄の変表示および当該第2特別図柄の変表示の終了後に実行される連続演出(連続予告演出)の対象となった第1特別図柄の変表示以前に開始される第1保留記憶の第1特別図柄の変表示において、連続演出(連続予告演出)の実行を禁止する。そのため、連続演出(連続予告演出)の途中で他方の第2特別図柄の変表示が割り込んで連続演出(連続予告演出)の連続性が損なわれる事態を防止することができ、連続演出(連続予告演出)の演出態様のつじつまが合わなくなる事態を防止することができる。従って、複数の特別図柄表示器8a, 8bを備えた遊技機において、連続演出(連続予告演出)を行う場合の処理負担を増大させることなく、演出内容が不自然になることを防止することができる。また、第2特別図柄の変表示の終了後に連続演出(連続予告演出)が再開されれば、リーチ状態となることが確定することになり、遊技に対する興趣を向上させることができる。また、大当たりとなった後に不必要に連続演出(連続予告演出)が継続されて遊技者に対して不快感を与えることを防止することができる。

20

30

【0388】

また、この実施例によれば、大当たりとなる第1特別図柄の変表示を対象とした連続演出(連続予告演出)の実行中に大当たりとならない第2特別図柄の変表示が開始されたときには、当該第2特別図柄の変表示では連続演出(連続予告演出)の実行を禁止する一方、当該第2特別図柄の変表示の終了後に実行される連続演出(連続予告演出)の対象となった第1特別図柄の変表示以前に開始される第1保留記憶の第1特別図柄の変表示において、連続演出(連続予告演出)の実行を再開する。また、大当たりとなる第1特別図柄の変表示を対象とした連続演出(連続予告演出)の実行中に大当たりとなる第2特別図柄の変表示が開始されたときには、当該第2特別図柄の変表示および当該第2特別図柄の変表示の終了後に実行される連続演出(連続予告演出)の対象となった第1特別図柄の変表示以前に開始される第1保留記憶の第1特別図柄の変表示において、連続演出(連続予告演出)の実行を禁止する。そのため、連続演出(連続予告演出)の途中で他方の第2特別図柄の変表示が割り込んで連続演出(連続予告演出)の連続性が損なわ

40

50

れる事態を防止することができ、連続演出（連続予告演出）の演出態様のつじつまが合わなくなる事態を防止することができる。従って、複数の特別図柄表示器 8 a, 8 b を備えた遊技機において、連続演出（連続予告演出）を行う場合の処理負担を増大させることなく、演出内容が不自然になることを防止することができる。また、第 2 特別図柄の可変表示の終了後に連続演出（連続予告演出）が再開されれば、大当たりとなる期待が高まるので、遊技に対する興趣を向上させることができる。また、大当たりとなった後に不必要に連続演出（連続予告演出）が継続されて遊技者に対して不快感を与えることを防止することができる。

【0389】

また、この実施例によれば、第 1 特別図柄の可変表示を対象とした連続演出（連続予告演出）の実行中に第 2 特別図柄の可変表示が開始されたときには、予告演出の実行を禁止する。そのため、連続演出（連続予告演出）と他の予告演出とが混在して実行されて遊技者を混乱させる事態を防止することができる。

【0390】

また、この実施例によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、はずれ用変動パターン種別判定テーブルを用いて、演出図柄の変動パターン種別を、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパーリーチを伴う変動パターンを含まない変動パターン種別とを含む複数種類の変動パターン種別のいずれかに決定する。そして、決定した変動パターン種別に含まれる変動パターンの中から演出図柄の変動パターンを決定する。この場合、はずれ用変動パターン種別判定テーブルは、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別に対しては、合算保留記憶数にかかわらず、共通の判定値（230～251）が割り当てられている。また、はずれ用変動パターン種別判定テーブルは、スーパーリーチ以外の変動パターン（ノーマルリーチや非リーチ）を含む変動パターン種別に対しては、合算保留記憶数に応じて異なる判定値が割り当てられている。そのため、スーパーリーチを伴う変動パターンが複数の変動パターン種別間で共通に存在しないようにすることができる。従って、スーパーリーチとなると判定したことにもとづき先読み予告（連続予告演出）を実行する場合に、保留記憶数によって不整合が生じないようにすることができる。また、スーパーリーチを伴う変動パターンとそれ以外の変動パターンとの振り分けを設計段階で容易に変更することができる。

【0391】

例えば、この実施例では、特別図柄および演出図柄の変動開始時に変動パターンを決定し、決定した変動パターンに従って変動表示を行うことが前提であるが、始動入賞を検出したタイミングで保留バッファに読み込んだ変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）中に、大当たりに対する信頼度の高いスーパーリーチに対応する乱数値が含まれる場合には、そのスーパーリーチとなる変動表示が実行される以前の変動表示中に連続予告演出を実行する。この場合に、この実施例のようにはずれ用変動パターン種別判定テーブルを設計しておけば、連続予告演出を実行した場合には、必ずその予告した変動パターン種別に対応するスーパーリーチを伴う変動表示が実行されるので、その変動パターン種別に対応する予告演出を事前に実行することができる。

【0392】

例えば、特開 2005-278663 号公報に記載された遊技機では、まず変動パターン種別を決定して、変動パターン種別に含まれる変動パターンのいずれかの変動パターンに決定することが記載されているが、複数の変動パターン種別間に重複して含まれる変動パターンが存在する。そのため、連続予告演出を事前に実行した場合であっても、ノーマルリーチなど他の演出が実行されてしまう可能性があり、遊技者に対して不信感を与える可能性がある。遊技者に対して不信感を与えないようにしようとすると、せいぜいリーチが発生する旨の予告演出しか実行することができず（スーパーリーチなどより信頼度の高い演出の予告を行うことができず）、予告演出の効果が著しく減退してしまう。これに対して、この実施例によれば、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別に対しては、合算保留記憶数にかかわらず、共通の判定値が割り当てられているように構

成されているので、より信頼度の高い連続予告演出を確実に実行することができ、遊技者に対して不信感を与えることなく、予告演出の効果を高めることができる。

【0393】

また、特開2005-278663号公報に記載された遊技機では、変動パターン種別間で共通に存在する変動パターンが含まれる。そのため、スーパーリーチの変動パターンなど特定の変動パターンとそれ以外の変動パターンとの振り分けを設計段階で行う場合の作業が繁雑となる。すなわち、変動パターン種別に含まれる各変動パターンの変動パターン種別内における選択割合を変えることなく、特定の変動パターンの選択割合のみを変更したい場合であっても、複数の変動パターン種別内の選択割合を変更しなければならず、変動パターン種別間で変動パターンの出現率が異なってしまうことになる。これに対して、この実施例によれば、スーパーリーチの変動パターンなど特定の変動パターンとそれ以外の変動パターンとが複数の変動パターン種別間で共通に存在しないように構成されているので、変動パターンの出現率を容易に変更することができる。

10

【0394】

また、この実施例では、はずれ用変動パターン種別判定テーブルは、スーパーリーチ以外の変動パターン（ノーマルリーチや非リーチ）を含む変動パターン種別に対しては、合算保留記憶数に応じて異なる判定値が割り当てられている。例えば、この実施例では、合算保留記憶数が3以上である場合に選択されるはずれ用変動パターン種別判定テーブル（短縮用）135b（図10（b）参照）にのみ、短縮変動の変動パターン（非リーチPA1-2）を含む変動パターン種別（非リーチCA2-3）を選択する。そのため、保留記憶数（本例では、合算保留記憶数）が多いときには変動時間を平均して短くすることによって作動率を向上させることができる。すなわち、保留記憶が溜まっているときにスーパーリーチなど変動時間の長い変動表示を多く実行してしまうと、保留記憶がなかなか消化されず、無駄な保留記憶が生じてしまう恐れがあるが、保留記憶数が多いときには変動時間を平均して短くして作動率を向上させている。逆に、保留記憶が少ないときには変動時間が短いと保留記憶が瞬く間に消化されて変動表示が途切れてしまう。そのため、この実施例では、保留記憶数が多いときには短縮変動を行わないようにすることによって変動時間を平均して長くして変動表示が途切れにくくしている。従って、この実施例では、変動表示が途切れにくくしつつ保留記憶数によって不整合が生じないようにしている。

20

【0395】

また、この実施例によれば、演出図柄の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦はずれとなる演出図柄を仮停止させた後に演出図柄の可変表示を再度実行する再変動を1回または複数回実行する複数種類の擬似連用の変動パターン（非リーチPA1-4、ノーマルPB2-1、ノーマルPB2-2、スーパーPA3-1、スーパーPA3-2、ノーマルPB2-3、ノーマルPB2-4、スーパーPA3-3、スーパーPA3-4、特殊PG1-3）を含む。そして、擬似連の演出が実行される場合と共通の演出態様で、先読み予告（連続予告演出）を実行する。そのため、同じ演出態様の演出が実行される場合であっても、擬似連の演出が実行されている場合と先読み予告が実行されている場合との両方の可能性を期待させることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

40

【0396】

また、この実施例によれば、第1保留記憶または第2保留記憶として1の保留記憶が記憶された後、該1の保留記憶により行われる変動表示が開始されるまでの複数の演出図柄の可変表示にわたって、先読み予告（連続予告演出）を実行する。そして、1の保留記憶により行われる変動表示が開始されるまでの演出図柄の可変表示結果としてチャンス目図柄を導出表示し、1の保留記憶により行われる変動表示が開始されるまでの次の演出図柄の変動表示を開始するときに所定演出（例えば、演出図柄の変動開始時に演出表示装置9の表示画面の上方においてフラッシュが光るような態様の表示）を実行する。そのため、チャンス目図柄の導出表示と所定演出の実行とを用いた演出態様の先読み予告（連続予告演出）を実行する場合に、チャンス目図柄を早めに停止表示させるなどの時間調整を行う

50

必要をなくすことができ、チャンス目図柄を導出表示する処理と所定演出を実行する処理とが重複して、処理の欠落が生じてしまうような事態を防止することができる。例えば、上記と同様の演出を行うためには、1回の変動表示中に、まずチャンス目図柄を停止表示してから、所定演出（例えば、演出図柄の変動開始時に演出表示装置9の表示画面の上方においてフラッシュが光るような態様の表示）を実行して変動表示を終了するようにすれば、図52と同様の演出態様の連続予告演出を実行することができる。しかし、そのように制御すると、変動表示の終了時間よりも少し早めにチャンス目図柄を仮停止表示させるなどの処理が必要となり、変動表示の終了時間までの時間調整が必要となってしまう。そこで、この実施例では、連続予告演出中の次の変動表示の開始時に所定演出を実行するようにすることによって、図52に示した演出態様の連続予告演出を時間調整などの煩雑な処理を行うことなく実行することを可能としている。

10

【0397】

また、この実施例によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄を可変表示するときと第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄を可変表示するときとで、共通の処理に従って変動パターン種別を決定する。そして、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄を可変表示するときと第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄を可変表示するときとで、共通の処理に従って、決定した変動パターン種別に含まれる変動パターンの中から演出図柄の変動パターンを決定する。そのため、複数の特別図柄表示器を備えた遊技機において、変動パターンを決定するためのプログラムやデータを格納する記憶領域の容量を削減することができる。

20

【0398】

また、この実施例によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、大当たりとするか否かとともに、15ラウンド大当たりと6ラウンド大当たりと2ラウンド大当たりとのいずれとするかを、表示結果の導出表示以前に決定する。そして、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄を可変表示するときは2ラウンド大当たり、第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄を可変表示するときは15ラウンド大当たりに移行させるかを決定する。そのため、いずれの特別図柄の可変表示が実行されるかによって、移行される遊技状態の遊技価値を異ならせることができ、遊技の進行を多様化することができる。

【0399】

30

図44は、演出制御プロセス処理における大当たり表示処理（ステップS804）を示すフローチャートである。大当たり表示処理において、演出制御用CPU101は、大当たり開始指定コマンドを受信したことを示す大当たり開始指定コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS871）。大当たり開始指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行い（ステップS872）、プロセスタイマの値を1減算する（ステップS873）。そして、プロセスタイマの値が0になった（プロセスタイマがタイムアウトした）か否か確認する（ステップS874）。プロセスタイマがタイムアウトした場合には、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する（ステップS875）。また、その次に設定されている表示制御実行データおよびランプ制御実行データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する（ステップS876）。

40

【0400】

次いで、大入賞口開放中指定コマンド受信フラグがセットされている場合には（ステップS877）、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS805）に応じた値に更新する（ステップS878）。

【0401】

図45及び図46は、演出制御プロセス処理におけるラウンド中処理（ステップS805）を示すフローチャートである。ラウンド中処理において、演出制御用CPU101は、まず、後述する特殊フラグがセットされているか否かを確認し（ステップS901）、

50

セットされていれば、特殊フラグをリセットし（ステップS902）、特殊プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行う。具体的には、後述する特殊ラウンド演出（図57（f）（g）参照）を実行する制御を行う（ステップS903）。

【0402】

ステップS901において、特殊フラグがセットされていない場合、つまり前回の当たり遊技状態で後述する第3特別演出を実行していない場合は、プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行う。具体的には、後述する通常ラウンド演出（図57（b）（c）参照）を実行する制御を行う（ステップS904）。

【0403】

次いで、プロセスタイマの値を1減算し（ステップS905）、プロセスタイマがタイムアウトしたら（ステップS906）、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する（ステップS907）。また、プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行う（ステップS908）。

【0404】

そして、大入賞口開放中指定コマンド受信フラグにもとづいて、ラウンドは第5ラウンドであるか否かを確認し、第5ラウンドである場合には、後述する特別演出を実施する。具体的には、開始タイマがタイムアウトしているか否かを確認し（ステップS910）、タイムアウトしていれば開始タイマを1減算し（ステップS911）、再度開始タイマがタイムアウトしているか否かを確認する（ステップS912）。ステップS910で開始タイマがタイムアウトしていない場合及びステップS912で開始タイマがタイムアウトした場合には、操作スイッチ50aが検出されたか否かを確認する（ステップS913）。

【0405】

操作スイッチ50aが検出された場合には、後述する演出選択処理を実施した後（ステップS914）、演出選択処理にて設定されたプロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行い（ステップS915）、プロセスタイマを1減算する（ステップS916）。操作スイッチ50aが検出されていない場合には、有効期間タイマを1減算した後（ステップS917）、有効期間がタイムアウトしたか否かを確認し（ステップS918）、タイマアウトした場合には、後述する第1特別演出（図58（c）参照）を選択し（ステップS919）、ステップS915に移行する。ステップS918においてタイマアウトしていなければステップS920に移行する。

【0406】

大入賞口開放後指定コマンド受信フラグがセットされている場合には（ステップS920）、ラウンドインターバル演出に応じたプロセステーブルを選択し（ステップS921）、プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行い（ステップS922）、プロセスタイマを1減算した後（ステップS923）、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理（ステップS806）に応じた値に更新する（ステップS924）。

【0407】

当たり終了指定コマンド受信フラグがセットされている場合には（ステップS925）、当たり終了指定コマンドに応じたプロセステーブルを選択した後（ステップS926）、演出制御プロセスフラグの値を当たり終了演出処理（ステップS807）に応じた値に更新する（ステップS927）。

【0408】

図47は、ラウンド中処理（ステップS805）における演出選択処理を示すフローチャートである。演出選択処理において、演出制御用CPU101は、まず、後述する保留当たりフラグ2がセットされているか否かを確認し（ステップS940）、保留当たりフラグ2がセットされている場合には、特別演出選択テーブルにもとづいて演出を選択する（ステップS941）。特別演出選択テーブルは、図48に示すように、0～9までの乱数を抽出することにより第2特別演出または第3特別演出のいずれかを選択するものであり、

抽出された乱数が0～1であれば第2特別演出を選択し、2～9のいずれかである場合は第3特別演出を選択する。

【0409】

ステップS942では、ステップS941において第3特別演出が選択されたか否かを確認し、第3特別演出が選択された場合には、次回の大当たり遊技状態において後述する特殊ラウンド演出を実行するための特殊フラグをセットするとともに（ステップ943）、第3特別演出データをセットする（ステップS944）。つまり、保留当りフラグが2個以上あるときでも、第2特別演出が選択されることもある。

【0410】

ステップS940において保留当りフラグ2がセットされていない場合は、保留当りフラグ1がセットされているか否かを確認し（ステップS945）、保留当りフラグ1がセットされている場合には第2特別演出データをセットする（ステップS946）。保留当りフラグ1もセットされていない場合、つまり保留当りがない場合には、第1特別演出データをセットする（ステップS947）。

【0411】

そして、ステップS944、946、947で各特別演出データをセットした後は、保留当りフラグ1または保留当りフラグ2がある場合には該フラグをリセットする。

【0412】

図49は、演出制御プロセス処理におけるラウンド後処理（ステップS806）を示すフローチャートである。ラウンド後処理において、演出制御用CPU101は、プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行い（ステップS971）、プロセスデータの値を1減算する（ステップS972）。そして、プロセスタイマがタイムアウトしたら（ステップS973）、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる（ステップS974）。また、その次に設定されている表示制御実行データおよびランプ制御実行データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する（ステップS975）。

【0413】

次いで演出制御用CPU101は、大入賞口開放中指定コマンドの2バイト目で指定されるラウンド数が4ラウンドであるか否かを確認し（ステップS976）、第4ラウンドである、つまり第4ラウンド終了後のラウンドインターバルである場合には、保留当り判定処理を実行する（ステップS977）。

【0414】

大入賞口開放中指定コマンドの2バイト目で指定されるラウンド数が4ラウンドではない場合には、大入賞口開放中指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認し（ステップS978）、選択したラウンド中演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS979）。そして、プロセスデータの内容に従って演出装置の制御を行い（ステップS980）、プロセスタイマの値を1減算する（ステップS981）。その後、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS805）に応じた値に更新する（ステップS982）。

【0415】

図50は、演出制御プロセス処理におけるラウンド後処理（ステップS807）の保留当り判定処理（ステップS977）を示すフローチャートである。保留当り判定処理において、演出制御用CPU101は、その時点で入賞時判定結果13～20フラグのいずれかがセットされているか否か、つまり、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンドまたは15ラウンド大当たり判定値に一致すると判定されたことを示す入賞時判定結果13～20フラグが設定されているか否かを確認し（ステップS991）、入賞時判定結果13～20フラグのいずれかがセットされている場合には、複数（2以上）含まれているか否かを確認し（ステップS992）、複数（2以上）含ま

10

20

30

40

50

れている場合には保留フラグ2をセットし（ステップS993）、複数（2以上）個含まれていない場合、つまり1個である場合には保留フラグ1をセットする（ステップS994）。また、ステップS991において入賞時判定結果13～20フラグがセットされていない場合は、保留フラグ1または保留フラグ2がセットされていればそれらをリセットする（ステップS995）。

【0416】

なお、この実施例では、大当たり表示結果の種別に関わらず大当たり遊技状態の終了後は必ず確変状態に移行し、該確変状態は第1特別図柄または第2特別図柄が4回変動するまで継続するため、該確変状態に移行した後、第2保留記憶数の上限値である4回の始動入賞時には、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するかが判定される。よって、ステップS991においては、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンドまたは15ラウンド大当たり判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果13～16フラグだけでなく、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時大当たり判定値に一致するとともに、大当たり種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンドまたは15ラウンド大当たり判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果17～20フラグが保留当り判定の対象とされている。

【0417】

図51は、演出制御プロセス処理における大当たり終了演出処理（ステップS806）を示すフローチャートである。大当たり終了演出処理において、演出制御用CPU101は、大当たり終了演出タイマが設定されているか否か確認する（ステップS1000）。大当たり終了演出タイマが設定されている場合には、ステップS1005に移行する。大当たり終了演出タイマが設定されていない場合には、大当たり終了指定コマンドを受信したことを示す大当たり終了指定コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS1001）。大当たり終了指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、大当たり終了指定コマンド受信フラグをリセットし（ステップS1002）、大当たり終了演出タイマに大当たり終了表示時間に相当する値を設定して（ステップS1003）、演出表示装置9に、大当たり終了画面（大当たり遊技の終了を報知する画面）を表示する制御を行う（ステップS1004）。具体的には、VDP109に、大当たり終了画面を表示させるための指示を与える。

【0418】

ステップS1005では、大当たり終了演出タイマの値を1減算する。そして、演出制御用CPU101は、大当たり終了演出タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当たり終了演出時間が経過したか否か確認する（ステップS1006）。経過していなければ処理を終了する。大当たり終了演出時間が経過している場合には、演出制御用CPU101は、セットされていれば、連続予告実行中フラグ（この実施例では、第1はずれ連続予告実行中フラグ、第1リーチ連続予告実行中フラグ、または第1大当たり連続予告実行中フラグのいずれか）および連続予告中断中フラグをリセットする（ステップS1007）。ステップS1007の処理が実行されることによって、連続予告演出の途中で第2特別図柄の変動表示が割り込んで実行される場合であって、その第2特別図柄の変動表示結果が大当たりとなる場合には、その中断された残りの連続予告演出を継続することなく、そのまま連続予告演出を終了するように制御される。

【0419】

そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に応じた値に更新する（ステップS1009）。

【0420】

次に、大当たり中演出の演出態様の具体例について説明する。図57、図58は、大当たり中演出の演出態様の具体例を示す説明図である。尚、以下においては、6ラウンド大当たりにおける大当たり中演出を一例に説明する。

【0421】

まず、演出制御用CPU101は、大当り図柄を停止表示して大当りのファンファーレ画面を演出表示装置9に表示して大当り遊技状態に移行したことを報知し、大当り中演出を開始する(図57(a)参照)。そして第1ラウンドから第4ラウンドにわたり、各ラウンドにおいてキャラクタ及びラウンド数を示す画像が演出表示装置9に表示されるラウンド演出を実行する(図57(b)(f)参照)。次いで、第4ラウンドが終了して第5ラウンドが開始されるまでのラウンドインターバルにおいて、その時点で入賞時判定結果13~20フラグがセットされている数、つまり第2保留記憶バッファに記憶されている保留記憶のうち大当りとなる保留記憶(以下、保留当りと言う)数を判定する保留当り判定処理(ステップS977)を実行する。

10

【0422】

次いで、第5ラウンドが開始されると(図57(c)(g)参照)、「福引チャンス/金の玉が出たら大チャンス!!」なるメッセージを表示するとともに(図57(d)参照)、福引抽選器と操作スイッチ50aを示す画像を表示し(図57(e)参照)、操作スイッチ50aを操作するか否かを選択させる選択演出(操作指示演出)を実行する。そして、選択演出の実行を開始してから所定の有効操作期間内に操作スイッチ50aが検出された場合、保留当り判定処理にて判定された数量に応じて、第1特別演出、第2特別演出、第3特別演出のうちからいずれかの演出パターンが選択される。

【0423】

具体的には、前述した保留当り判定処理において、ステップS991において入賞時判定結果13~20フラグのいずれもセットされていない、つまり保留当りが記憶されていない場合には第1特別演出が選択され、また、ステップS991において入賞時判定結果13~20フラグのうちいずれかのフラグが1以上セットされている、つまり保留当りが1以上記憶されている場合には第2特別演出が選択され、また、ステップS991において入賞時判定結果13~20フラグのうちいずれかのフラグが2以上セットされている、つまり保留当りが2以上記憶されている場合には第2特別演出または第3特別演出のいずれかが選択され、これら選択された演出パターンにもとづいて特別演出を実行する。

20

【0424】

第1特別演出は、福引抽選器から「残念」の文字が描かれた玉が飛び出るとともに(図58(c)参照)、第6ラウンドにおいてキャラクタが泣いている画像が表示され、保留当りが記憶されていないことが報知される(図58(g)参照)。

30

【0425】

第2特別演出は、福引抽選器から「ラッキー」の文字が描かれた玉が飛び出るとともに(図58(b)参照)、第6ラウンドにおいて、キャラクタが片手で「ピース」している画像が表示され、保留当りが1以上記憶されていることが報知される(図58(f)参照)。

【0426】

第3特別演出は、福引抽選器から「超ラッキー」の文字が描かれた玉が飛び出るとともに(図58(a)参照)、第6ラウンドにおいて、キャラクタが両手で「ピース」している画像が表示され、保留当りが第2特別演出よりも多い2以上記憶されていることが報知される(図58(e)参照)。

40

【0427】

尚、有効操作期間内に操作スイッチ50aが検出されなかった場合には、ステップS991において入賞時判定結果13~20フラグのうちいずれかがセットされているか否か、つまり判定した大当り保留記憶数に関わらず、保留当り判定処理において保留当りが記憶されていない場合に選択される第1特別演出を実行する。つまり、第3特別演出は、保留当りが2以上記憶され、かつ、有効操作期間内に操作スイッチ50aが検出されたことを条件に実行される。

【0428】

ここで、第5ラウンドにおいて第3特別演出を実行した場合、当該大当り遊技状態にお

50

いて第3特別演出を実行したことを示す特殊フラグがステップS943にてセットされて次回大当たりまで維持されるため、次回の大当たり遊技状態における第1ラウンドから第4ラウンドにわたり、通常のラウンド演出とは異なる特殊ラウンド演出を実行する。

【0429】

つまり、大当たり中の第5ラウンドにおいて第3特別演出を実行した場合、当該大当たり中に実施された保留当り判定処理にて保留当りが2以上記憶されていると判定され、次回大当たりが発生した場合には、該次回大当たりの終了後にさらに次の大当たりが発生することが確定しているため、次回大当たりの第1ラウンドから第4ラウンドにわたり特殊ラウンド演出を実行することで、保留当りが少なくとも1以上記憶されていることが遊技者に報知される。

10

【0430】

通常ラウンド演出は、キャラクタが両手を腰に当てた画像を表示するのに対し（図57（b）参照）、特殊ラウンド演出は、キャラクタが片手を上げて「ピース」する画像を表示し、保留当りが1以上記憶されていることが遊技者に報知される（図57（f）参照）。尚、第6ラウンド（最終ラウンド）が終了すると、「大当たり終了」なるメッセージが表示される大当たり終了画面を表示して大当たり遊技状態が終了したことが遊技者に報知される。

【0431】

また、特殊ラウンド演出では、保留当りが1以上記憶されているときに選択される第2特別演出の演出態様（キャラクタが片手で「ピース」している表示態様）を含む演出が実行されるため、特殊ラウンド演出の実行により、保留当りが少なくとも1以上保留記憶されていることを遊技者が容易に認識することができる。

20

【0432】

以上説明したように、本発明の実施例としてのパチンコ遊技機1にあっては、第1ラウンドが開始してから第4ラウンドが終了するまでは第1～第3特別演出が実行されないため、第2始動入賞時に入賞時判定結果13～20フラグが複数セットされること、つまり保留当りが複数保留記憶されることに対する遊技者の期待感を向上させることができる。

【0433】

また、大当たり中演出を開始してから所定期間が経過した後、つまり第4ラウンドが終了した後、第5ラウンドにて第3特別演出が実行された場合、つまり保留当りが2以上保留記憶されている場合には、当該大当たりが終了した後、当該2以上記憶されている保留当りのうち1の保留当りにもとづいて発生する次回大当たりが開始されたときに、通常ラウンド演出ではなく特殊ラウンド演出が実行される。これにより、遊技者は第4ラウンドが終了するのを待つことなく、第5ラウンドが開始される前に保留当りが少なくとも1以上記憶されていることを認識できるので、第3特別演出が実行された前回の的大当たりで保留当りが2以上保留記憶されていたことを確信できるばかりか、第4ラウンドが終了するまでの間も安心して遊技を楽しむことができる。

30

【0434】

また、保留当りが2以上記憶されている場合でも、第5ラウンドが開始されたときに開始される選択演出の実行期間中、つまり有効操作期間内に押圧操作部49が操作されなければ第3特別演出は実行されないため、保留当りが2以上記憶されていることに対する遊技者の期待感を煽ることができるばかりか、特殊ラウンド演出は、保留当りが1以上保留記憶されていれば、押圧操作部49の操作に関わらず必ず実行されるので、遊技者は安心して遊技を行うことができる。

40

【0435】

また、本実施例では、ラウンド演出は第1ラウンドが開始されてから第4ラウンドが終了するまでの4ラウンド間にわたり継続して実行する演出であったが、ラウンド演出を実行する期間は4ラウンドに限定されるものではなく、例えば15ラウンド大当たりの場合であれば5ラウンドや6ラウンドにわたり継続的に実行するものであってもよい。

【0436】

50

このようにラウンド演出を第4ラウンドが終了するまで実行し、保留当り判定処理を第4ラウンドと第5ラウンドとの間のラウンドインターバルに実行するようにすることで、第2保留記憶数が上限値(4)に達するのに必要な時間が十分に確保される。これにより第2保留記憶数が4未満である状態で保留当り判定処理が行なわれることを回避できるため、第2特別演出または第3特別演出が行われることに対する遊技者の期待感を向上させることができる。

【0437】

また、本実施例では、第5ラウンドが開始された後に選択演出(図57(d)(e)参照)を実行し、該選択演出を開始してから所定の有効操作期間内に操作スイッチ50aが検出されたこと(押圧操作部49が押圧操作されたこと)を条件に第2特別演出または第3特別演出のいずれかを実行するようになっていたが、第5ラウンドが開始されたときに上記したような選択演出を実行せずに、所定の有効操作期間内に操作スイッチ50aが検出されたことを条件に第2特別演出または第3特別演出を実行するようにしてもよい。また、所定の有効操作期間内に操作スイッチ50aが検出されなくても、第2特別演出または第3特別演出を実行するようにしてもよい。

【0438】

尚、本実施例では、選択演出を開始したときに、演出表示装置9に押圧操作部49の操作を促す画像を表示していたが、このような画像を表示せずに、例えば操作LED50bを点灯させることで押圧操作部49の操作を促すようにしてもよい。

【0439】

また、本実施例では、第4ラウンド終了後の第5ラウンドにおいて第1～3特別演出のいずれかが実行されるようになっていたが、第1～3特別演出の開始タイミングは第5ラウンドが開始されたとき限定されるものではなく任意であり、例えば第6ラウンドが開始されたタイミングで実行するようにしてもよい。

【0440】

また、選択演出や第1～3特別演出を実行するタイミングは、上記のように予め定められたタイミングに限定されるものではなく、例えば第1ラウンドの開始時や各ラウンドインターバル等の所定タイミングにおいて、選択演出や第1～3特別演出を実行するタイミングを決定するための特別演出実行抽選を実行し、該特別演出実行抽選にて当選したタイミングで選択演出や第1～3特別演出を実行するようにしてもよく、このように第1～3特別演出を実行するタイミングを抽選等によりランダムに決定するようにすることで、遊技者は大当たり中のいずれのタイミング(各ラウンドや各ラウンドインターバル)で特別演出が実行されるのかわからなくなるので、特別演出の開始に対する期待感を向上させることができる。

【0441】

また、本実施例では、第1～3特別演出は、福引抽選による抽選結果態様により保留当りの記憶数量を報知するものであったが、例えば上述した予め定められたタイミングや抽選等によりランダムに決定されるタイミングで、表示させるキャラクタ、背景、ラウンド数を示す文字等の表示態様を保留当りの記憶数量に応じた表示態様に変化させることにより報知すること、保留当りの記憶数量に応じた点灯態様でランプやLED等を点灯することにより報知すること、保留当りの記憶数量に応じた報知音をスピーカから出力することにより報知すること、保留当りの記憶数量に応じた可動態様で所定の可動役物等を可動させることにより報知すること、これらのいずれかを組み合わせること、あるいは、これらの全てを組み合わせることを含む。

【0442】

また、本実施例では、前述した保留当り判定処理において、保留当りが記憶されていない場合には第1特別演出が選択され、保留当りが1以上記憶されている場合には第2特別演出が選択され、保留当りが2以上記憶されている場合には第2特別演出または第3特別演出のいずれかが選択されるようになっていたが、例えば3以上記憶されている場合に、第1～第3特別演出とは異なる第4特別演出が選択されるようにしてもよい。

【0443】

さらに、保留当り判定処理において保留当りが3以上記憶されていると判定したことにもとづき第4特別演出を実行した場合、特殊ラウンド演出において、保留当りが2以上記憶されていることを示す第1特殊ラウンド演出とは異なる第2特殊ラウンド演出を実行するようにしてもよい。

【0444】

また、本実施例では、第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダムR）が通常時または確変時大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ13～20は、大当り種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンド大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ13、14、17、18と、大当り種別判定用乱数（ランダム1）が15ラウンド大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ15、16、19、20と、を含むため、例えば6ラウンド大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ13、14、17、18がセットされている数と、15ラウンド大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ15、16、19、20がセットされている数と、を個別に判定し、各フラグ数の割合等に応じて、第1～3特別演出や特殊ラウンド演出の態様を異ならせてもよい。

【0445】

あるいは、6ラウンド大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ15、16、19、20がセットされている場合はフラグ1つに対して0.5でカウントし、6ラウンドよりも大当り遊技状態における獲得球数が多い15ラウンド大当り判定値に一致すると判定したことを示す入賞時判定結果フラグ15、16、19、20がセットされている場合はフラグ1つに対して1でカウントし、双方の合算値にもとづいて保留フラグをセットしてもよい。

【0446】

また、本実施例では、保留当りが2以上記憶されている場合に、第2特別演出よりも高い割合で第3特別演出を選択するようにしていたが、100%の割合で第3特別演出を選択するようにしてもよい。

【0447】

また、本実施例では、保留当り判定処理において、第2保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数（第2始動入賞口14への始動入賞にもとづく保留当りの記憶数）、つまり第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダムR）が通常時または確変時大当り判定値に一致するとともに、大当り種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンドまたは15ラウンド大当り判定値に一致すると判定されたことを示す入賞時判定結果13～20フラグが設定されているか否かを判定していることで、第1保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数（第1始動入賞口13への始動入賞にもとづく保留当りの記憶数）、つまり第1始動入賞口13への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダムR）が通常時または確変時大当り判定値に一致するとともに、大当り種別判定用乱数（ランダム1）が2ラウンドまたは6ラウンド大当り判定値に一致すると判定されたことを示す入賞時判定結果5～12フラグを保留当り判定処理の対象とせず、該入賞時判定結果5～12フラグのセット数を示す第1～3特別演出や特殊ラウンド演出を実行しないことで、大当り遊技状態中に第1特別図柄の可変表示の表示結果が大当りとなる可能性を認識できないようにすることによって、遊技者の技術介入により大当り遊技状態を連続して発生させて想定数以上の賞球を故意に狙われることを防止することができる。

【0448】

また、本実施例では、保留当り判定処理において、第2保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数（第2始動入賞口14への始動入賞にもとづく保留当りの記憶数）、つまり第2始動入賞口14への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダムR）が通常時または確変時大当り判定値に一致するとともに、大当り種別判定用乱数（ランダム1）が6ラウンドまたは15ラウンド大当り判定値に一致すると判定されたことを示す入賞時判定

結果 1 3 ～ 2 0 フラグが設定されているか否かのみを判定していたが、第 1 保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数（第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞にもとづく保留当りの記憶数）、つまり第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダム R）が通常時または確変時大当り判定値に一致するとともに、大当り種別判定用乱数（ランダム 1）が 2 ラウンドまたは 6 ラウンド大当り判定値に一致すると判定されたことを示す入賞時判定結果 5 ～ 1 2 フラグが設定されているかを判定し、第 2 始動入賞口 1 4 への始動入賞にもとづく保留当りの記憶数及び第 1 始動入賞口 1 3 への始動入賞にもとづく保留当りの記憶数の合算値を判定するようにしてもよい。

【0449】

また、本実施例では、保留当り判定処理において、第 2 保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数、つまり第 2 始動入賞口 1 4 への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダム R）が通常時または確変時大当り判定値に一致すると判定されたことを示す入賞時判定結果 1 3 ～ 2 0 フラグのセット数を判定し、該判定結果にもとづいて保留当り数を示す特別演出 1 ～ 3 や特殊ラウンド演出を実行していたが、例えば、保留当り判定処理において、入賞時判定結果 1 3 ～ 2 0 フラグのセット数に加えて、第 2 始動入賞口 1 4（第 1 始動入賞口 1 3）への始動入賞時に、大当り判定用乱数（ランダム R）が通常時または確変時大当り判定値のいずれにも一致せず、かつ、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 以上である（変動パターン種別が C A 2 ー 7（スーパーリーチはずれ）である）と判定したことを示す入賞時判定結果 2， 4 フラグのセット数も対象とし、入賞時判定結果 2， 4， 1 3 ～ 2 0 フラグのセット数、つまり大当り及びスーパーリーチはずれとなる保留記憶数にもとづいて特別演出 1 ～ 3 や特殊ラウンド演出を実行するようにしてもよい。

【0450】

すなわち、保留当り判定処理の対象に、第 2 保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数だけでなく、保留はずれ（例えばスーパーリーチはずれ等）も含め、これら保留当りやスーパーリーチはずれとなる保留記憶数を示す特別演出 1 ～ 3 や特殊ラウンド演出を実行するようにしてもよい。

【0451】

また、本実施例では、入賞時演出処理において、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値が 2 3 0 以上であるか否か、つまり、大当りでもはずれでも変動パターン種別がスーパーリーチとなる共通の判定値である 2 3 0 ～ 2 5 1 を特定可能な入賞時判定結果指定コマンドを設定することで、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 において変動パターン種別がスーパーリーチであるかスーパーリーチ以外であるかを特定可能としていたが、変動パターン種別判定用乱数（ランダム 2）の判定値を大当り用変動パターン種別判定テーブル 1 3 2 a、1 3 2 b やはずれ用変動パターン種別判定テーブル 1 3 5 a、1 3 5 b と比較して各変動パターン種別を特定し、該特定した各変動パターン種別毎に個別に入賞時判定結果指定コマンドを設定し、保留当り判定処理において、各入賞時判定結果指定コマンドに対応する入賞時判定結果フラグのうち対象となるフラグのセット数を判定するようにしてもよい。

【0452】

また、本実施例では、第 2 保留記憶数の上限値は 4 とされていたが、少なくとも上限値は 2 以上であれば、4 に限定されるものではない。また、第 2 保留記憶数の上限値を、大当り遊技状態においてのみ、4 以上（例えば 1 0 等）としてもよい。

【0453】

また、本実施例では、全ての大当り遊技状態の終了後に、所定回数（4 回）の図柄変動または大当りのいずれかの終了条件の成立により終了する確変状態に移行するようになっていたが、本発明は、特別図柄表示器 8 a， 8 b の変動表示結果として所定の確変図柄表示結果が導出されたことにより発生した大当り遊技状態の終了後にのみ、確変状態に移行するパチンコ遊技機にも適用可能である。また、大当り遊技状態の終了後に確変状態や時短状態に移行しないパチンコ遊技機にも適用可能である。

【0454】

また、本実施例では、第1特別図柄表示器8aと第2特別図柄表示器8bとを有するパチンコ遊技機1が適用されていたが、本発明は、特別図柄表示器を1つのみを有するパチンコ遊技機1にも適用可能である。この場合、保留当り判定処理においては、1つの特別図柄表示器に対応する保留記憶バッファに記憶されている保留当りの数を判定すればよい。

【0455】

また、大当り遊技状態、確変状態、時短状態においては、第1始動入賞口13への始動入賞にもとづく入賞時演出処理が実行されないことで、第1特別図柄の可変表示の表示結果が大当り結果となる可能性を認識できないようにすることによって、第2始動入賞口14への始動入賞を狙って遊技を行うといった遊技者の技術介入により大当りを連続して発生させて想定数以上の賞球を故意に狙われることを防止することができる。

10

【0456】

また、本実施例によれば、変動開始前の始動入賞時のタイミングで、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、演出図柄の変動パターンがスーパーリーチを伴う変動パターンとなるか否かをあらかじめ判定する。そして、演出制御用マイクロコンピュータ100は、スーパーリーチとなると入賞時判定されたことにもとづいて、そのスーパーリーチとなると判定された演出図柄の可変表示が開始される以前に、スーパーリーチとなることを報知する演出を実行可能である。そのため、その始動入賞に対応した可変表示よりも以前に、スーパーリーチとなることを報知することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

【0457】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、はずれ用変動パターン種別判定テーブルを用いて変動パターン種別を決定して変動パターンを決定する。この場合、はずれ用変動パターン種別判定テーブルは、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別に対しては、合算保留記憶数にかかわらず、共通の判定値(230~251)が割り当てられている。また、はずれ用変動パターン種別判定テーブルは、スーパーリーチ以外の変動パターン(ノーマルリーチや非リーチ)を含む変動パターン種別に対しては、合算保留記憶数に応じて異なる判定値が割り当てられている。そのため、合算保留記憶数が多くなるに従って可変表示時間の短い変動パターンを含む変動パターン種別に対する判定値の割合が多くなるように割り当てを行うことによって、可変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止することができる。

30

【0458】

図59は、はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態を示す説明図である。この実施例では、合算保留記憶数が3以上である場合には、図10(b)に示すはずれ用変動パターン種別判定テーブル135bが用いられ、合算保留記憶数が0~2(3以下)である場合には、図10(a)に示すはずれ用変動パターン種別判定テーブル135aが用いられる(ステップS96~S98参照)。図59に示すように、合算保留記憶数が3以上である場合には、合算保留記憶数が0~2である場合に比較して、リーチ(ノーマルリーチ、スーパーリーチ)となり割合が少ない。また、合算保留記憶数が3以上である場合には、図10(b)に示すように、非リーチCA2-2の変動パターン種別が選択されて短縮変動の変動パターンである非リーチPA1-2が選択されるので、合算保留記憶数が多くなるに従って平均的な変動時間を短くすることによって、可変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止することができる。

40

【0459】

また、この実施例では、図59に示すように、合算保留記憶数にかかわらず、スーパーリーチ(スーパーリーチA、スーパーリーチB)を伴う変動パターン種別に対して、共通の判定値(230~251)が割り当てられている。そのため、始動入賞時において、抽出した変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)の値さえ確認すれば、スーパーリーチとなるか否かをあらかじめ容易に判定することができる。従って、その始動入賞に対応し

50

た可変表示よりも以前に、スーパーリーチとなることを報知することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0460】

なお、この実施例では、合算保留記憶数が0～2であるか3以上であるかの2種類について、はずれ用変動パターン種別判定テーブルの判定値の振り分けを異ならせる場合を示したが、はずれ用変動パターン種別判定テーブルの判定値の振り分けの異ならせ方は、この実施例で示したものにきぎられない。例えば、合算保留記憶数に応じてさらに細かく段階的に振り分けを異ならせてもよい。この場合、例えば、合算保留記憶数が0、1用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルと、合算保留記憶数2個用、合算保留記憶数3個用および合算保留記憶数4個用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルとをあらかじめ用意しておき、リーチを伴う変動パターン種別や短縮変動の変動パターン種別の振り分けをさらに段階的に異ならせるようにしてもよい。また、このような例にかぎらず、あらかじめ用意しておくはずれ用変動パターン種別判定テーブルの組み合わせは、様々なものが考えられる。例えば、合算保留記憶数の値ごとに別々のはずれ変動パターン種別判定テーブルをそれぞれ備えてもよい（すなわち、合算保留記憶数0個用、合算保留記憶数1個用、合算保留記憶数2個用、合算保留記憶数3個用、合算保留記憶数4個用・・・のはずれ変動パターン種別判定テーブルをそれぞれ別々に用いるようにしてもよい）。また、例えば、合算保留記憶数0～2用、合算保留記憶数3用、合算保留記憶数4用・・・のはずれ変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。

10

【0461】

また、この実施例では、合算保留記憶数にかかわらず、スーパーリーチ（スーパーリーチA、スーパーリーチB）を伴う変動パターン種別に対して、全く共通の判定値（230～251）が割り当てられている場合を示したが、一方のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおけるスーパーリーチに対する判定値が、他方のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおけるスーパーリーチに対する判定値を包含しているものであってもよい。図60は、はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態の他の例を示す説明図である。

20

【0462】

図60に示す変形例では、合算保留記憶数3以上の場合には、スーパーリーチを伴う変動パターン種別に対して判定値230～251が割り当てられているのに対して、合算保留記憶数0～2の場合には、スーパーリーチを伴う変動パターン種別に対して判定値200～251が割り当てられている。しかし、このような場合であっても、始動入賞時において、抽出した変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の値が少なくとも230～251の範囲であれば、スーパーリーチとなることをあらかじめ容易に判定することができる。従って、その始動入賞に対応した可変表示よりも以前に、スーパーリーチとなることを報知することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

【0463】

具体的には、図60に示すように、合算保留記憶数が3以上である場合における非リーチの変動パターン種別に割り当てられている判定値0～199のうち、判定値100～199の範囲については、合算保留記憶数が0～2である場合における非リーチの変動パターン種別に割り当てられている判定値の範囲0～99には含まれていない。これに対して、合算保留記憶数が3以上である場合におけるスーパーリーチを伴う変動パターン種別に割り当てられている判定値の範囲230～251は、合算保留記憶数が0～2である場合におけるスーパーリーチを伴う変動パターン種別に割り当てられている判定値の範囲200～251にすべて含まれている。そのため、始動入賞時において、抽出した変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の値が少なくとも230～251の範囲であれば、スーパーリーチとなることをあらかじめ容易に判定することができる。

40

【0464】

なお、図60に示す変形例では、合算保留記憶数0～2の場合には、ノーマルリーチを伴う変動パターン種別に対して判定値100～199が割り当てられ、合算保留記憶数3

50

以上の場合には、ノーマルリーチを伴う変動パターン種別に対して判定値200～229が割り当てられ、ノーマルリーチを伴う変動パターンに対して判定値が割り当てられている範囲が重複していないが、合算保留記憶数0～2の場合と3以上の場合とで、ノーマルリーチを伴う変動パターン種別に対して割り当てられている判定値の範囲が重複するようにしてもよい。例えば、合算保留記憶数0～2の場合には、ノーマルリーチを伴う変動パターン種別に対して判定値100～199が割り当てられ、合算保留記憶数3以上の場合には、ノーマルリーチを伴う変動パターン種別に対して判定値180～229が割り当てられるように構成してもよい。なお、このように構成した場合であっても、合算保留記憶数が3以上である場合におけるノーマルリーチを伴う変動パターン種別に割り当てられている判定値180～229のうちの一部の判定値180～199の範囲のみが、合算保留記憶数が0～2である場合におけるノーマルリーチを伴う変動パターン種別に割り当てられている判定値の範囲100～199に含まれていることになる。

10

【0465】

また、この実施例では、スーパーリーチを伴う変動パターンを一括りの変動パターン種別としてはずれ用変動パターン種別判定テーブルを構成する場合を示したが、スーパーリーチの種類ごと（例えば、スーパーリーチAとスーパーリーチB）に変動パターン種別を分けてもよい。図61は、はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態のさらに他の例を示す説明図である。

【0466】

図61に示す変形例では、合算保留記憶数にかかわらず、スーパーリーチAを伴う変動パターン種別に対して判定値230～237が割り当てられているとともに、スーパーリーチBを伴う変動パターン種別に対して判定値237～251が割り当てられている。しかし、このような場合であっても、始動入賞時において、抽出した変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）の値が230～251の範囲であれば、スーパーリーチとなることをあらかじめ容易に判定することができる。従って、その始動入賞に対応した可変表示よりも以前に、スーパーリーチとなることを報知することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

【0467】

また、はずれ用変動パターン種別判定テーブルを図61に示すように構成する場合であっても、スーパーリーチAとスーパーリーチBとの判定値の振り分けはテーブルごとに異なるようにしてもよく、図60に示した変形例と同様に、例えば、一方のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおけるスーパーリーチA、Bに対する判定値が、他方のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおけるスーパーリーチA、Bに対する判定値を包含しているものであってもよい。また、テーブル間でスーパーリーチAとスーパーリーチBに対する判定値の振り分けが一部重複するように構成してもよい。このことは、この実施例およびこの実施例で示す各変形例のいずれにおいても、同様に当てはめて考えることができる。

30

【0468】

また、この実施例によれば、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンとして、擬似連を伴う変動パターンを含む。そのため、スーパーリーチとなることを報知する演出が実行されない場合であっても、擬似連を伴う可変表示が行われることによって、大当たり遊技状態となることに対する期待感を高めることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

40

【0469】

また、この実施例によれば、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンとして擬似連を伴う変動パターンを決定するときには、合算保留記憶数が少ない場合には、合算保留記憶数が多い場合と比較して、擬似連の再変動の実行回数が多い変動パターンを決定する。そのため、合算保留記憶数が多いとき（保留記憶が溜まっているとき）に再変動の実行回数が多い擬似連を伴う可変表示が頻繁に行われる事態を防止することができ、可変表示の作動率が低下してしまう事態をより防止することができる。

50

【0470】

図62は、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンとして、擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別にも着目して見た場合のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態を示す説明図である。この実施例では、合算保留記憶数が3以上である場合には、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンを含む変動パターン種別として、判定値が215～229の範囲であることにもとづいて、ノーマルCA2-6の変動パターン種別が選択される(図10(b)参照)。そして、図62に示すように、再変動回数2回の擬似連を伴うノーマルPB2-1の変動パターンが選択される(図12、図6参照)。一方、合算保留記憶数が0～2である場合には、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンを含む変動パターン種別として、判定値が170～229の範囲であることにもとづいて、ノーマルCA2-5の変動パターン種別が選択される(図10(a)参照)。そして、図62に示すように、再変動回数3回の擬似連を伴うノーマルPB2-2の変動パターンが選択される(図12、図6参照)。

10

【0471】

図62に示すように、スーパーリーチとなることを報知する演出が実行されない場合であっても、擬似連を伴う可変表示が行われる場合があるので、大当たり遊技状態となることに対する期待感を高めることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。また、図62に示すように、擬似連を伴う可変表示が行われる場合には、合算保留記憶数が0～2と少ないときには、再変動3回の擬似連を伴う可変表示が実行され、合算保留記憶数が3以上と多い場合には、再変動回数が2回と少ない擬似連を伴う可変表示が実行される。そのようにすることによって、合算保留記憶数が多いとき(保留記憶が溜まっているとき)に再変動の実行回数が多い擬似連を伴う可変表示が頻繁に行われる事態を防止することができ、可変表示の作動率が低下してしまう事態をより防止することができる。

20

【0472】

なお、この実施例では、判定値230～251の範囲に割り当てられているスーパーリーチを伴う変動パターン種別には、特定の可変表示パターンとして、擬似連を伴う変動パターンと擬似連を伴わない変動パターンとが含まれているのであるが(図6および図12のスーパーCA2-7参照)、判定値230～251の範囲に割り当てられているスーパーリーチを伴う変動パターン種別は、スーパーリーチを伴うのみで擬似連を伴わない変動パターンが含まれるものであってもよい。さらに、スーパーリーチとともに擬似連を伴う変動パターンが用いられる場合であっても、判定値230～251の範囲には、特定の可変表示パターンとして、スーパーリーチを伴うのみで擬似連を伴わない変動パターンのみを含む変動パターン種別が割り当てられるようにし、スーパーリーチとともに擬似連も伴う変動パターンを含む変動パターン種別や、ノーマルリーチで擬似連を伴う変動パターン種別や、非リーチで擬似連を伴う変動パターン種別については、判定値230～251以外の範囲に、特定の可変表示パターン以外の可変表示パターンを含む変動パターン種別として割り当てられるようにしてもよい。

30

【0473】

また、この実施例によれば、スーパーリーチを伴う変動パターンとして擬似連を伴う変動パターンを決定する場合には、再変動の実行回数が所定回数以上(この実施例では4回)である擬似連を伴う変動パターンを決定可能である。また、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンとして擬似連を伴う変動パターンを決定する場合には、再変動の実行回数が所定回数未満(この実施例では2回または3回)である擬似連を伴う変動パターンを決定可能である。そのため、再変動回数が所定回数(例えば4回)以上である擬似連が実行されることによって、スーパーリーチになるかもしれないとの期待感を遊技者に抱かせることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

40

【0474】

図63は、擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別にも着目して見た場合のはずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける判定値の割り当て状態を示す説明図であ

50

る。この実施例では、合算保留記憶数にかかわらず、判定値が230～251の範囲であることにもとづいて、スーパーリーチを伴うスーパーCA2-7の変動パターン種別が選択される(図10参照)。そして、図62に示すように、再変動回数4回の擬似連を伴う変動パターンであるスーパーPA3-1～スーパーPA3-2が選択されることがある(図12、図6参照)。一方、合算保留記憶数が3以上である場合には、判定値が215～229の範囲であることにもとづいて、スーパーリーチとならないノーマルCA2-6の変動パターン種別が選択される(図10(b)参照)。そして、図62に示すように、再変動回数2回の擬似連を伴う変動パターンであるノーマルPB2-1が選択されることがある(図12、図6参照)。また、合算保留記憶数が0～2である場合には、判定値が170～229の範囲であることにもとづいて、スーパーリーチとならないノーマルCA2-5の変動パターン種別が選択される(図10(a)参照)。そして、図62に示すように、再変動回数3回の擬似連を伴う変動パターンであるノーマルPB2-2が選択されることがある(図12、図6参照)。

10

【0475】

図63に示すように、再変動回数が4回以上である擬似連が実行されることによって、スーパーリーチになるかもしれないとの期待感を遊技者に抱かせることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0476】

なお、この実施例では、図63に示すように、判定値230～251の範囲に割り当てられているスーパーリーチを伴う変動パターン種別には、特定の可変表示パターンとして、再変動4回の擬似連を伴う変動パターンが含まれ、それ以外の範囲に、特定の可変表示パターン以外の可変表示パターンとして、再変動2回または3回の擬似連を伴う変動パターンが含まれており、特定の可変表示パターンと特定の可変表示パターン以外の可変表示パターンとで、再変動回数が重複しない擬似連を伴う変動パターンが含まれている場合を示しているが、擬似連の再変動回数が重複していてもよい。例えば、判定値230～251の範囲に割り当てられているスーパーリーチを伴う変動パターン種別には、特定の可変表示パターンとして、再変動3回～5回の擬似連を伴う変動パターンが含まれ、それ以外の範囲に、特定の可変表示パターン以外の可変表示パターンとして、再変動1回～3回の擬似連を伴う変動パターンが含まれるように構成されていてもよい。

20

【0477】

なお、はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおけるスーパーリーチを伴う変動パターン種別が割り当てられている範囲(判定値230～251が割り当てられている範囲)内において、いずれの種類のスーリーチを伴う変動パターンを割り当てようとするかや、擬似連を伴う変動パターンをどの程度の割合で割り当てようとするかは、この実施例で示したものにきられない。

30

【0478】

例えば、全ての種類のリーチを割り当ててのではなく、一部の大当りに対する信頼度が高いリーチ(例えば、スーパーリーチA～Cの中のスーパーリーチC)のうち、擬似連を伴うものであって、その擬似連回数が多いもの(例えば4回)を、まとめて判定値230～251の範囲に割り当てようにしてもよい。また、例えば、リーチの種類にかかわらず、全てのリーチ(例えば、スーパーリーチA～スーパーリーチC)について、擬似連を伴うものであって、その擬似連回数が多いものを、まとめて判定値230～251の範囲に割り当てようにしてもよい。さらに、例えば、スーパーリーチのみ(例えば、スーパーリーチAで擬似連を伴わない)の変動パターンとは別に、擬似連を伴うものであってその擬似連回数が多い変動パターンを、特定の可変表示パターンとして判定値230～251の範囲に割り当てようにしてもよい。

40

【0479】

なお、この実施例では、スーパーリーチとしてスーパーリーチAとスーパーリーチBの2種類のリーチを用いる場合を示しているが、実行可能なスーパーリーチの種類は2種類にかぎらず、3種類以上のスーパーリーチを実行可能に構成してもよい。例えば、スーパ

50

ーリーチ A、B に加えてスーパーリーチ C を実行可能に構成する場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、この実施例と同様の処理に従って、まず図 9 (a)、(b) に示す大当り用変動パターン種別判定テーブルや図 10 (a)、(b) に示すはずれ用変動パターン種別判定テーブルから、スーパーリーチ用の変動パターン種別であるスーパー C A 3-3 やスーパー C A 2-7 を決定する。そして、スーパーリーチ用の変動パターン種別であるスーパー C A 3-3 やスーパー C A 2-7 にそれぞれスーパーリーチ A~C を伴う変動パターンが含まれるように構成し、決定した変動パターン種別にもとづいて、スーパーリーチ A~C のいずれかを伴う変動パターンを決定するようにすればよい。

【0480】

また、この実施例によれば、大当たりとすることに決定した場合には、大当たりとしないことに決定した場合と比較して、高い割合でスーパーリーチを伴う変動パターンとする。例えば、図 10 に示すように、はずれと決定した場合には、スーパーリーチに対して 230~251 の狭い範囲にしか判定値が割り当てられていないのに対して、図 9 (a)、(b) に示すように、大当たりと決定した場合には、スーパーリーチに対して 150~251 または 80~251 の広い範囲にわたって判定値が割り当てられている。そのため、スーパーリーチを伴う可変表示が行われるときの大当り遊技状態への期待感を高めることができ、遊技に対する興味をさらに向上させることができる。

【0481】

また、この実施例によれば、スーパーリーチを伴う変動パターン以外の変動パターンとして、ノーマルリーチを伴う変動パターンまたは非リーチの変動パターンとすることに決定する。そのため、スーパーリーチを伴う可変表示が行われなくても、ノーマルリーチを伴う可変表示が実行されて、大当り遊技状態になるかもしれないとの期待感を与えることができ、遊技に対する興味をさらに向上させることができる。

【0482】

また、この実施例によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、変動パターン種別として、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別、またはスーパーリーチを伴う変動パターンを含まない変動パターン種別とすることに決定する。そして、演出図柄の可変表示パターン種別がスーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別となると判定したときに、演出図柄の変動パターンがスーパーリーチを伴う変動パターンとなると判定する。そのため、変動パターン種別の振り分けを変更するだけで、スーパーリーチを伴う変動パターンとそれ以外の変動パターンとの振り分けを設計段階で容易に変更することができる。

【0483】

また、上記の実施例では、演出装置を制御する回路が搭載された基板として、演出制御基板 80、音声出力基板 70 およびランプドライバ基板 35 が設けられているが、演出装置を制御する回路を 1 つの基板に搭載してもよい。さらに、演出表示装置 9 等を制御する回路が搭載された第 1 の演出制御基板（表示制御基板）と、その他の演出装置（ランプ、LED、スピーカ 27R、27L など）を制御する回路が搭載された第 2 の演出制御基板との 2 つの基板を設けるようにしてもよい。

【0484】

また、上記の実施例では、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、演出制御用マイクロコンピュータ 100 に対して直接コマンドを送信していたが、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 が他の基板（例えば、図 3 に示す音声出力基板 70 やランプドライバ基板 35 など、または音声出力基板 70 に搭載されている回路による機能とランプドライバ基板 35 に搭載されている回路による機能とを備えた音／ランプ基板）に演出制御コマンドを送信し、他の基板を経由して演出制御基板 80 における演出制御用マイクロコンピュータ 100 に送信されるようにしてもよい。その場合、他の基板においてコマンドが単に通過するようにしてもよいし、音声出力基板 70、ランプドライバ基板 35、音／ランプ基板にマイクロコンピュータ等の制御手段を搭載し、制御手段がコマンドを受信したことに応じて音声制御やランプ制御に関わる制御を実行し、さらに、受信したコマンドを、そ

10

20

30

40

50

のまま、または例えば簡略化したコマンドに変更して、演出表示装置 9 を制御する演出制御用マイクロコンピュータ 100 に送信するようにしてもよい。その場合でも、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、上記の実施例における遊技制御用マイクロコンピュータ 560 から直接受信した演出制御コマンドに応じて表示制御を行うのと同様に、音声出力基板 70、ランプドライバ基板 35 または音／ランプ基板から受信したコマンドに応じて表示制御を行うことができる。

【0485】

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。

10

【0486】

例えば、本発明は、パチンコ遊技機などの遊技機に適用可能であり、特に、可変表示装置における識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機に好適に適用される。

【符号の説明】

【0487】

- 1 パチンコ遊技機
- 8 a 第 1 特別図柄表示器
- 8 b 第 2 特別図柄表示器
- 9 演出表示装置
- 1 3 第 1 始動入賞口
- 1 4 第 2 始動入賞口
- 2 0 特別可変入賞球装置
- 3 1 遊技制御基板（主基板）
- 5 6 C P U
- 5 6 0 遊技制御用マイクロコンピュータ
- 8 0 演出制御基板
- 1 0 0 演出制御用マイクロコンピュータ
- 1 0 1 演出制御用 C P U
- 1 0 9 V D P


20

30


【図 1】

【図 1】

(a)




(b)




【図 2】

【図 2】




【図 3】

【図 3】




【図 4】

【図 4】



【図 5】

【図 5】



【図 6】

可変表示結果	変動パターン	特定演出	リーチ演出	特図変動時間(秒)	備考
はずれ	非リーチPA1-1	なし	非リーチ	5.75	短縮なし、通常変動ではずれ
	非リーチPA1-2	なし	非リーチ	1.50	短縮変動ではずれ
	非リーチPA1-3	滑り	非リーチ	8.25	通常変動ではずれ後、滑り演出ではずれ
	非リーチPA1-4	疑似連(2回)	非リーチ	10.20	通常変動ではずれ後、再変動2回ではずれ
	ノーマルPA2-1	なし	ノーマル	12.75	ノーマルリーチではずれ
	ノーマルPA2-2	なし	ノーマル	25.50	ノーマルリーチではずれ
	ノーマルPB2-1	疑似連(2回)	ノーマル	10.75	通常変動ではずれ後、再変動2回の最終変動でノーマルリーチではずれ
	ノーマルPB2-2	疑似連(3回)	ノーマル	11.75	通常変動ではずれ後、再変動3回の最終変動でノーマルリーチではずれ
	スーパーPA3-1	疑似連(4回)	スーパーA	32.75	通常変動ではずれ後、再変動4回の最終変動でスーパーリーチAではずれ
	スーパーPA3-2	疑似連(4回)	スーパーB	35.50	通常変動ではずれ後、再変動4回の最終変動でスーパーリーチBではずれ
大当り	スーパーPB3-1	なし	スーパーA	22.75	スーパーリーチAではずれ
	スーパーPB3-2	なし	スーパーB	25.50	スーパーリーチBではずれ
	ノーマルPA2-3	なし	ノーマル	12.75	ノーマルリーチで大当り
	ノーマルPA2-4	なし	ノーマル	25.50	ノーマルリーチで大当り
	ノーマルPB2-3	疑似連(2回)	ノーマル	10.75	通常変動ではずれ後、再変動2回の最終変動でノーマルリーチ大当り
	ノーマルPB2-4	疑似連(3回)	ノーマル	11.75	通常変動ではずれ後、再変動3回の最終変動でノーマルリーチ大当り
	ノーマルPA3-3	疑似連(4回)	スーパーA	32.75	通常変動ではずれ後、再変動4回の最終変動でスーパーリーチA大当り
	ノーマルPA3-4	疑似連(4回)	スーパーB	35.50	通常変動ではずれ後、再変動4回の最終変動でスーパーリーチB大当り
	スーパーPB3-3	なし	スーパーA	22.75	スーパーリーチAで大当り
	スーパーPB3-4	なし	スーパーB	25.50	スーパーリーチBで大当り

【図 7】

乱数	範囲	用途	加算
ランダム1	0~9	大当り種別判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
ランダム2	1~251	変動パターン種別判定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算
ランダム3	1~997	変動パターン判定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算
ランダム4	3~13	普通図柄当り判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
ランダム5	3~13	ランダム4初期値決定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算

【図 8】

【図 8】

(a) 大当り判定テーブル

大当り判定値(ランダムR[0~65535]と比較される)	
通常時(非確変時)	確変時
1020~1079, 13320~13914(確率:1/100)	1020~1519, 13320~19354(確率:1/10)

(b) 大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)

大当り種別判定値(ランダム1と比較される)	
2R大当り	6R大当り
5,7	0~4,6,8,9

(c) 大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)

大当り種別判定値(ランダム1と比較される)	
15R大当り	6R大当り
5,7	0~4,6,8,9

【図 9】

【図 9】

(a) 大当り用変動パターン種別判定テーブル(第1特別図柄用)

大当り種別	変動パターン種別		
	ノーマルCA3-1	ノーマルCA3-2	スーパーCA3-4
2R, 6R大当り	1~74	75~149	150~251

(b) 大当り用変動パターン種別判定テーブル(第2特別図柄用)

大当り種別	変動パターン種別			
	ノーマルCA3-1	ノーマルCA3-2	スーパーCA3-3	スーパーCA3-4
6R, 15R大当り	1~38	39~79	80~149	150~251

【図 10】

【図 10】

(a) はずれ用変動パターン種別判定テーブル(通常用)

変動パターン種別			
非リーチCA2-1	非リーチCA2-2	ノーマルCA2-4	スーパーCA2-7
1~79	80~99	100~169	170~229
			230~251

(b) はずれ用変動パターン種別判定テーブル(短縮用)

変動パターン種別				
非リーチCA2-1	非リーチCA2-2	非リーチCA2-3	ノーマルCA2-4	ノーマルCA2-6
1~79	80~99	100~199	200~214	215~229
				230~251

【図 11】

【図 11】 当り変動パターン判定テーブル

変動パターン種別	判定値	変動パターン
ノーマルCA3-1	1~560	ノーマルPA2-3
	561~997	ノーマルPA2-4
ノーマルCA3-2	1~560	ノーマルPB2-3
	561~997	ノーマルPB2-4
スーパーCA3-3	1~268	スーパーPA3-3
	269~660	スーパーPA3-4
	661~800	スーパーPB3-3
	801~997	スーパーPB3-4
スーパーCA3-4	1~268	スーパーPA3-3
	269~560	スーパーPA3-4
	561~900	スーパーPB3-3
	901~997	スーパーPB3-4

【図 1 2】

【図 1 2】 はずれ変動パターン判定テーブル

変動ボタン種別	判定値	変動ボタン
非リーチCA2-1	1~997	非リーチPA1-1
非リーチCA2-2	1~500	非リーチPA1-3
	501~997	非リーチPA1-4
非リーチCA2-3	1~997	非リーチPA1-2
	1~560	ノーマルPA2-1
ノーマルCA2-4	561~997	ノーマルPA2-2
	1~997	ノーマルPB2-2
ノーマルCA2-5	1~997	ノーマルPB2-1
ノーマルCA2-6	1~268	スーパーPA3-1
スーパーCA2-7	269~960	スーパーPA3-2
	561~900	スーパーPB3-1
	901~997	スーパーPB3-2

【図 13】

【图 13】

MODE	EXT	名称	内容
80	XX	変動パターンXX指定	飾り図柄の変動/ターンの指定 (XX=変動パターン番号)
8C	01	表示結果1指定 (はずれ指定)	はずれに決定されていることの指定
8C	02	表示結果2指定 (2R大当たり指定)	2R大当たりに決定されていることの指定
8C	03	表示結果3指定 (6R大当たり指定)	6R大当たりに決定されていることの指定
8C	04	表示結果4指定 (15R大当たり指定)	15R大当たりに決定されていることの指定
8D	01	第1図柄変動指定	第1特別図柄の変動を開始することの指定
8D	02	第2図柄変動指定	第2特別図柄の変動を開始することの指定
8F	00	図柄確定指定	図柄の変動を終了することの指定
90	00	初期化指定 (電源投入指定)	電源投入時の初期画面を表示することの指定
92	00	停電復旧指定	停電復旧画面を表示することの指定
95	XX	入賞時判定結果指定	始動入賞時の入賞時判定結果を指定
9F	00	客待ちデモ指定	客待ちデモステーション表示の指定
A0	01	大当たり開始指定	大当たりのアンフラッシュ画面を表示することの指定
A1	XX	大入賞口開放中指定	XXで示す回数までの大入賞口開放中指定 (XX=0[なし]~0F[最大])
A2	XX	大入賞口開放後指定	XXで示す回数までの大入賞口開放後指定 (XX=0[なし]~0F[最大])
A3	01	大当たり終了指定	大当たり終了画面を表示することの指定


【図 14】

【图 14】

MODE	EXT	名称	内容
B0	O0	通常状態指定	遊技状態が通常状態であることの指定
B0	O1	時短状態指定	遊技状態が時短状態であることの指定
B0	O2	確変状態指定	遊技状態が確変状態であることの指定
B1	XX	時短回数指定	時短状態の残り回数がXXで示す数であることの指定
B2	XX	確変回数指定	確変状態の残り回数がXXで示す数であることの指定
C0	XX	第1保留記憶数指定	第1保留記憶数がXXで示す数になったことの指定
C1	XX	第2保留記憶数指定	第2保留記憶数がXXで示す数になったことの指定

【図 15】

【図 15】




【図 16】

【圖 16】



【図 17】

【图 17】



(A)


【图 18】

【图 18】

第1保留記憶 バッファ	第1保留記憶数=1に応じた保存領域	第2保留記憶 バッファ	第2保留記憶数=1に応じた保存領域
	第1保留記憶数=2に応じた保存領域		第2保留記憶数=2に応じた保存領域
	第1保留記憶数=3に応じた保存領域		第2保留記憶数=3に応じた保存領域
	第1保留記憶数=4に応じた保存領域		第2保留記憶数=4に応じた保存領域


【図 19】

【図 19】




【図 20】

【図 20】




【図 21】

【図 21】




【図 22】

【図 22】




【図 23】

【図 23】




【図 24】

【図 24】




【図 25】

【図 25】




【図 26】

【図 26】




【図 27】

【図 27】




【図 28】

【図 28】




【図 29】

【図 29】




【図 30】

【図 30】




【図 31】

【図 31】




【図 3 2】

【図 3 2】




【図 3 4】

【図 3 4】




【図 3 3】

【図 3 3】




【図 3 5】

【図 3 5】



【図 3 6】

【図 3 6】



【図 3 7】

【図 3 7】

(A) 連続予告振分テーブル(通常状態時)

連続予告態様	第1特別図柄			第2特別図柄		
	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり
図柄変更時の 変動形態の変化	○	○	○	×	×	×
モード移行	○	○	○	×	×	×
カウントダウン	×	○	○	×	×	×
保留球変化	×	○	○	×	×	×

(B) 連続予告振分テーブル(確変状態時)

連続予告態様	第1特別図柄			第2特別図柄		
	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり
図柄変更時の 変動形態の変化	×	×	×	×	○	○
モード移行	×	×	×	×	×	×
カウントダウン	×	×	×	×	○	○
保留球変化	×	×	×	×	○	○

(C) 連続予告振分テーブル(時短状態移行後1回目～37回目まで)

連続予告態様	第1特別図柄			第2特別図柄		
	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり
図柄変更時の 変動形態の変化	×	×	×	×	○	○
モード移行	×	×	×	×	×	×
カウントダウン	×	×	×	×	○	○
保留球変化	×	×	×	×	○	○

【図 3 8】

【図 3 8】

(D) 連続予告振分テーブル(時短状態移行後38回目～46回目まで)

連続予告態様	第1特別図柄			第2特別図柄		
	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり
図柄変更時の 変動形態の変化	×	×	×	×	×	×
モード移行	×	×	×	×	×	×
カウントダウン	×	×	×	×	×	×
保留球変化	×	×	×	×	○	○

(E) 連続予告振分テーブル(時短状態移行後47回目～54回目まで)

連続予告態様	第1特別図柄			第2特別図柄		
	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり	スーパーリーチ 以外のはずれ	スーパーリーチ はずれ	スーパーリーチ 大当たり
図柄変更時の 変動形態の変化	×	×	×	×	×	×
モード移行	×	×	×	×	×	×
カウントダウン	×	×	×	×	×	×
保留球変化	×	○	○	×	×	×

【図 3 9】

【図 3 9】

(A) 変動形態の変化又はモード移行の連続予告実行時

連続予告理由	連続予告の取り扱い			
	第2特別図柄がスーパーリーチ 以外のはずれ	第2特別図柄がスーパーリーチ はずれ	第2特別図柄がスーパーリーチ 大当たり	第2特別図柄がスーパーリーチ 大当たり
第1特別図柄がスーパーリーチ 以外のはずれ	第2特別図柄の変動で予告終了 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で予告終了 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で予告終了 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で予告終了 (第2特別図柄の変動は予告なし)
第1特別図柄がスーパーリーチ はずれ	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)
第1特別図柄がスーパーリーチ 大当たり	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)

(B) カウントダウン又は保留球変化の連続予告実行時

連続予告理由	連続予告の取り扱い	
	第2特別図柄がスーパーリーチ 以外のはずれ	第2特別図柄がスーパーリーチ はずれ
第1特別図柄がスーパーリーチ 以外のはずれ	第2特別図柄の変動で予告終了 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で予告終了 (第2特別図柄の変動は予告なし)
第1特別図柄がスーパーリーチ はずれ	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)
第1特別図柄がスーパーリーチ 大当たり	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)	第2特別図柄の変動で連続 (第2特別図柄の変動は予告なし)


【図 4 0】

【図 4 0】

表示結果指定コマンド	停止図柄組合せの種類	左中右停止図柄
はずれ指定 (リーチなし)	はずれ図柄	左右不一致
はずれ指定 (リーチあり)		左右のみ一致
2R大当り	大当り図柄	偶数の揃い
6R大当り	大当り図柄	偶数の揃い
15R大当り	大当り図柄	奇数の揃い


【図 4 1】

【図 4 1】




【図 4 2】

【図 4 2】




【図 4 3】

【図 4 3】




【図 4 4】


【図 4 4】



【図 50】




【図 5 1】




【図 5 2】

【図 5 2】




【図 5 3】

【圖 5 3】




【図 5 4】

【図 5 4】




【図 5 5】

【図 5 5】




【図 5 6】

【図 5 6】




【図 5 7】

【図 5 7】




【図 5 8】

【图 58】



【図 5 9】


【図 5 9】



【図 6 0】

【图 60】


变形例 1



【图 6 1】


【图 6-1】

变形例 2




【図 6 2】

【図 6 2】



【図 6 3】

【図 6 3】



フロントページの続き

(74)代理人 100156535

弁理士 堅田 多恵子

(72)発明者 小倉 敏男

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株式会社三共内

審査官 篠崎 正

(56)参考文献 特許第5155894(JP, B2)

特開2010-029345(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A63F 7/02