

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20400**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21416**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2013**

(54)

Podłokietnik do mebla tapicerowanego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SZCZĘSNY MARIAN PPUH ANIMAR,
Olszowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZCZĘSNY MARIAN, Olszowa, (PL)

PL 20400

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podłokietnik mebla tapicerowanego o fakturze drewna, składający się z płaskiej, sztywnej, wygiętej płyty z zagłębieniem, służący jako oparcie pod rękę mebla tapicerowanego.

Istota wzoru przejawia się w kształcie i wyglądzie podłokietnika.

Przy brzegu podłokietnika umiejscowiony jest rowek w wypełnieniu którego, znajduje się tworzywo o metalicznym wyglądzie.

Kształt i zawartość rowka z wypełnieniem daje podłokietnikowi oryginalny estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach na których fig. 1 stanowi rysunek drewnianego podłokietnika odmiana 1, fig. 2 odmiana druga - stanowi drewniany podłokietnik w kolorze brązu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Drewniany płaski podłokietnik, wygięty do dołu, przy brzegu umiejscowiony jest rowek w wypełnieniu którego, znajduje się tworzywo o metalicznym wyglądzie. Przy końcach podłokietnika, w poprzek umiejscowiona jest blaszka o metalicznym wyglądzie.

FIG. 1 odmiana 1 - drewniany płaski podłokietnik, przy brzegu którego wzdłuż na całej długości, umiejscowiony jest rowek w wypełnieniu którego, znajduje się tworzywo o metalicznym wyglądzie. Jeden koniec podłokietnika wygięty do dołu, drugi bardzo delikatnie wygięty ku górze. Przy końcach podłokietnika, w poprzek umiejscowiona jest blaszka o metalicznym wyglądzie.

FIG. 2 - odmiana 2 - drewniany płaski podłokietnik, w kolorze brązu, drewniany płaski podłokietnik, przy brzegu którego wzdłuż na całej długości, umiejscowiony jest rowek w wypełnieniu którego, znajduje się tworzywo o metalicznym wyglądzie. Jeden koniec podłokietnika wygięty do dołu, drugi bardzo delikatnie wygięty ku górze. Przy końcach podłokietnika, w poprzek umiejscowiona jest blaszka o metalicznym wyglądzie.

Ilustracja wzoru



