

ROYAUME DE BELGIQUE

BREVET D'INVENTION



MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

N° 898.989

Classif. Internat.:

C08L/C08K/C09D

Mis en lecture le:

18-06-1984

LE Ministre des Affaires Economiques,

*Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;**Vu le procès-verbal dressé le 22 février 19 84 à 15 h. 30**au Service de la Propriété industrielle***ARRÊTE :**

Article 1. - Il est délivré à Mr. Stephan RONDOU
Galgenberg, 85, Diest

vert. door : Bureau Gevers N.V. te Brussel

un brevet d'invention pour: Additif pour compositions à base de dis-
persions aqueuses de hauts polymères, copolymères ou
polycondensats et mélange obtenu

Article 2. - Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans ga-
rantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la
description, et sans préjudice du droit des tiers.


Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention
(mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de
sa demande de brevet.

Bruxelles, le 15 mars 19 84

PAR DELEGATION SPECIALE:

Le Directeur

L. WUYTS



MEMOIRE DESCRIPTIF

déposé à l'appui d'une demande de


BREVET D'INVENTION

formée par

Stephan RONDOU

pour :

"Additif pour compositions à base de dispersions aqueuses
de hauts polymères, copolymères ou polycondensats et mé-
lange obtenu"



"Additif pour compositions à base de dispersions aqueu-
ses de hauts polymères, copolymères ou polycondensats
et mélange obtenu"

5 La présente invention a pour objet un additif
pour compositions à base de dispersions aqueuses dont le
liant est constitué de hauts polymères, copolymères ou
polycondensats contenant des groupes acides libres ou
neutralisés.

10 Ces compositions, lorsqu'elles sont utilisées
seules ou en mélange avec des pigments, des charges,
etc..., forment, après évaporation de l'eau qu'elles con-
tiennent, des films, revêtements ou masses présentant
des propriétés variées qui permettent leur utilisation
comme peintures, enduits, recouvrements, etc...

15 Beaucoup de ces polymères en dispersion aqueuse
contiennent des groupes acides (en général carboxyliques)
libres ou neutralisés par de l'ammoniaque ou des amines,
ces groupes acides soit appartenant à des agents tensio-actifs
anioniques ajoutés lors du processus de polymérisation
20 en phase aqueuse, soit faisant partie intégrante des
polymères dans lesquels ils ont été incorporés sous for-
me de monomères acides (acides acrylique, méthacrylique,
maléique, fumarique, etc...)

25 Ces compositions offrent l'inconvénient de
présenter une sensibilité à l'eau inhérente à la présence
dans les dispersions de polymères de matières solubles



à l'eau (agent tensio-actif ou colloïdes protecteurs) ou de groupements hydrophiles qui restent présents dans les films, revêtements ou masses, après évaporation de l'eau.

L'invention a pour but de remédier à cet inconvénient et de procurer un additif aux compositions susdites qui est capable de réduire la sensibilité à l'eau et d'accélérer le séchage des peintures, enduits, recouvrements etc... réalisés à l'aide desdites compositions dont le liant est constitué de polymères, copolymères ou polycondensats en dispersion aqueuse contenant des groupements acides libres ou neutralisés par de l'ammoniaque ou des amines.

A cet effet, suivant l'invention, ledit additif comprend, dispersés dans une phase liquide non aqueuse, des oxydes, hydroxydes ou sels basiques de métaux bi-, tri- ou tétravalents choisis pour réagir avec les groupes acides des compositions susdites.

Suivant une forme de réalisation particulièrement avantageuse de l'invention, ledit additif comprend, pour assurer une dispersion stable des oxydes, hydroxydes ou sels basiques précités dans la phase liquide non aqueuse, un agent anti-déposant, tel que de l'huile de ricin hydrogénée.

L'invention a également pour objet une peinture, enduit ou recouvrement obtenu par mélange d'une composition et de l'additif précités.

D'autres détails et particularités de l'invention ressortiront de la description donnée ci-après, à titre d'exemples non limitatifs, d'additifs pour compositions suivant l'invention et de matériaux de recouvrement obtenus par mélange de ces derniers.



Les compositions concernées par la présente invention sont des compositions à base de dispersions aqueuses de hauts polymères, copolymères ou polycondensats ayant de préférence une bonne résistance à la saponification et qui peuvent être du type acrylique, méthacrylique, styrène-acrylique, ester vinylique, chlorure de vinyle ou de vinylidène, styrène-butadiène, acrylonitrile, polyuréthane, chloroprène, néoprène, silicone, pris séparément ou en combinaison.

Ces compositions peuvent en outre contenir des composants, tels que pigments, charges, épaississants, plastifiants, mouillants, agents anti-mousse, agents de filmification.

En ce qui concerne l'additif suivant l'invention, sa phase liquide non aqueuse contiendra comme liant des plastifiants ou résines (liquides ou solides) tels que les paraffines chlorées, les résines d'hydrocarbures, d'urée-formaldéhyde, de mélamine-formaldéhyde, les dérivés des acides polyacryliques et polyméthacryliques, les polyoléfines, les polymères de diooléfines conjuguées, les éthers du polypropylèneglycol, les résines vinyliques, les résines de cyclohexanone, le di-(phénoxy-éthyl) formal, le diméthylthioanthracène.

Les dérivés de métaux bi-, tri-, ou tétravalents entrant dans la composition dudit additif peuvent être, par exemple, de l'oxyde de zinc, de l'oxyde ou de l'hydroxyde de calcium, de magnésium, d'aluminium, du ciment, de l'hydroxyde de baryum, de la litharge, etc., ces dérivés, dispersés dans la phase liquide non aqueuse de l'additif réagissant avec les groupes acides de la composition susdite.

b



Pour assurer une dispersion stable des dérivés susdits dans la phase liquide non aqueuse de l'additif, il est utile d'y incorporer un agent anti-déposant, tel que de l'huile de ricin hydrogénée. Tandis que,
5 pour abaisser la viscosité dudit additif, il peut être utile d'y ajouter des solvants qui seront choisis dans les solvants ne risquant pas de provoquer la coagulation des compositions précitées. Enfin, des huiles siccatives et/ou des résines alkydes peuvent également être intégrées
10 à l'additif, à condition qu'elles n'excèdent pas, en poids, 30 % du liant de ce dernier.

Le pourcentage des dérivés basiques de l'additif peut être compris entre 10 et 95 % en poids. Par rapport au liant sec de la composition, le pourcentage
15 des dérivés basiques de l'additif se situera entre 5 et 150 % en poids et de préférence entre 10 et 70 % en poids.

L'additif est ajouté progressivement à la composition, sous bonne agitation et au moment de l'emploi, ce qui provoque une augmentation progressive de la
20 viscosité du mélange, la durée en pot de ce dernier pouvant varier de quelques minutes à plusieurs jours.

Les mélanges obtenus à partir des compositions et additifs suivant l'invention présentent l'avantage
25 d'offrir une excellente résistance à l'eau et aux intempéries, ainsi qu'une excellente adhérence sur tous les supports minéraux. Ces mélanges conviennent particulièrement bien en tant que revêtements de sols, de toitures et de murs, ou encore comme masses de réparation pour
30 béton.

Exemple 1

Cet exemple sert à illustrer une composition et un additif mélangés au moment de l'emploi, destinés à constituer un revêtement de sol à appliquer à la raclette ou à la taloche, en couches de 2 à 6 mm, ce revêtement formant, après durcissement, un revêtement très résistant à l'eau et à l'usure.

Composition

400 parties de dispersion styrène-acrylique à
50 % d'extrait sec.
3 parties d'ammoniaque à 25 %
1 partie d'hexamétaphosphate de soude
15 parties d'oxyde de fer rouge
1500 parties de sable quartzeux de grains compris
entre 0,3 à 0,4 mm
20 - 50 parties d'eau

Additif

15 parties de polybutadiène
10 parties de white-spirit
0,5 partie d'huile de ricin hydrogénée.
50 parties de blanc de zinc cachet rouge.
On ajoute éventuellement au mélange une faible quantité d'eau pour faciliter son application.

Exemple 2

Cet exemple sert à illustrer une composition et un additif, mélangés au moment de l'emploi, destinés à constituer, après séchage dudit mélange, un produit souple et résistant à l'eau pouvant avantageusement être utilisé comme revêtement d'étanchéité pour toiture.

6

Composition


- 400 parties de dispersion acrylique à 50% d'ex-
trait sec.
- 3 parties d'ammoniaque à 25 %
- 5 2 parties d'hexamétaphosphate
- 10 parties d'oxyde de titane rutile
- 200 parties de sulfate de baryum.

Additif

- 20 parties de paraffine chlorée à 40 % de
10 chlore
- 12 parties de white-spirit
- 0,5 partie d'huile de ricin hydrogénée.
- 75 parties de ciment Portland P 50.

- Il doit être entendu que l'invention n'est nul-
15 lement limitée aux formes de réalisation décrites et que
bien des modifications peuvent être apportées à ces der-
nières sans sortir du cadre du présent brevet.



REVENDEICATIONS

1. Additif pour compositions à base de dispersions aqueuses dont le liant est constitué de hauts polymères, copolymères ou polycondensats contenant des groupes acides libres ou neutralisés, caractérisé en ce qu'il comprend, dispersés dans une phase liquide non aqueuse, des oxydes, hydroxydes ou sels basiques de métaux bi-, tri- ou tétravalents choisis pour réagir avec les groupes acides des compositions susdites.

2. Additif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les compositions susdites sont du type acrylique, méthacrylique, styrène-acrylique, ester vinylique, chlorure de vinyle ou de vinylidène, styrène-butadiène, acrylonitrile, polyuréthane, chloroprène, néoprène, silicone, pris séparément ou en combinaison.

3. Additif suivant l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les compositions susdites comprennent des composants tels que pigments, charges, épaississants, plastifiants, mouillants, agents anti-mousse, agents de filmification.

4. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les hauts polymères, copolymères et polycondensats entrant dans les compositions susdites sont choisis parmi ceux qui présentent une bonne résistance à la saponification.

5. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que sa phase liquide non aqueuse est constituée de plastifiants, liants ou résines tels que les paraffines chlorées, les résines d'hydrocarbures, d'urée-formaldéhyde, de mélamine-formaldéhyde, les dérivés des acides polyacryliques et polyméthacryliques, les polyoléfines, les polymères

de dioléfinés conjugués, les éthers du polypropylèneglycol, les résines vinyliques, les résines de cyclohexanone, le di- (phénoxy-éthyl) formol, le diméthylthioanthracène.

5 6. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend des huiles siccatives et/ou des résines alkydes.

7. Additif suivant la revendication 6, caractérisé en ce que les huiles siccatives, les résines alkydes susdites constituent tout au plus 30 % de la phase
10 liquide non aqueuse de l'additif.

8. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend, pour assurer une dispersion stable des oxydes, hydroxydes ou sels basiques précités dans la phase liquide non aqueuse, un
15 agent anti-déposant, tel que de l'huile de ricin hydrogénée.

9. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend un solvant, celui-ci étant choisi de manière à ne pas provoquer la coagulation des compositions précitées.

20 10. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les dérivés de métaux bi-, tri- ou tétravalents précités sont choisis parmi l'oxyde de zinc, l'oxyde ou l'hydroxyde de calcium, de magnésium, d'aluminium, le ciment, l'hydroxyde de baryum,
25 la litharge.

11. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend de 10 à 95 %, en poids, de dérivés basiques.

30 12. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que par rapport au liant, à l'état sec, des compositions susdites, le pour-

✓

centage de dérivés basiques se situe entre 5 et 150 % en poids.


13. Additif suivant la revendication 12, caractérisé en ce que par rapport au liant, à l'état sec, des compositions précitées, le pourcentage de dérivés basiques se situe entre 10 et 70 %, en poids.

14. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que, pour une composition à base de dispersion aqueuse constituée de 400 parties de dispersion styrène-acrylique à 50 % d'extrait sec, 3 parties d'ammoniaque à 25%, 1 partie d'hexamétaphosphate de soude, 15 parties d'oxyde de fer rouge, 1500 parties de sable quartzeux de grains compris entre 0,3 et 0,4 mm et de 20 à 100 parties d'eau, il comprend 15 parties de polybutadiène, 10 parties de white-spirit, 0,5 partie d'huile de ricin hydrogénée et 50 parties de blanc de zinc cachet rouge.

15. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que, pour une composition à base de 400 parties de dispersion acrylique à 5 % d'extrait sec, 3 parties d'ammoniaque à 25%, 2 parties d'hexamétaphosphate, 10 parties d'oxyde de titane rutile et 200 parties de sulfate de baryum, il comprend 20 parties de paraffine chlorée à 40% de chlore, 12 parties de white-spirit, 0,5 partie d'huile de ricin hydrogénée et 75 parties de ciment Portland P 50.

16. Additif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'il est destiné à être incorporé progressivement aux compositions susdites, sous bonne agitation et au moment de l'emploi desdites compositions.





17. Additif tel que décrit ci-dessus.

18. Peinture, enduit, recouvrement, caracté-
risé en ce qu'il comprend le mélange d'une composition
précitée et de l'additif suivant l'une quelconque des
5 revendications 1 à 17.

Bruxelles, le 22 février 1984

P. Pon de Stephan RONDOU

P. Pon du Bureau GEVERS, société anonyme

