


Warszawa, 10 marca 1934 r.

B26b 21/28

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 19468.

Kl. 69, 21/02.

Robert Peter Markstein
(Wiedeń, Austria).

Przyrząd do golenia.

Zgłoszono 1 kwietnia 1932 r.
Udzielono 19 grudnia 1933 r.

Znane są przyrządy do golenia, które umożliwiają pochyłe ustawianie nakładki i podstawy względem rękojeści, czyli pochyłe ustawianie rękojeści względem nożyka, co ułatwia golenie nożykiem, ustawionym pod kątem względem kierunku jego przesuwania. W przyrządach tych nastawianie najdogodniejszego kąta pozostawia się uznaniu użytkownika, który przed każdym goleniem nastawia przyrząd na nowo. Niniejszy wynalazek polega na tem, że wahliwy czop prowadniczy i jego ustalanie na symetrycznych powierzchniach zaciskowych półkulistych występów płytki zaciskowej umożliwia ustalanie rękojeści względem płytki zaciskowej pod określonym kątem.

Przykład wykonania wynalazku, przedstawiony na rysunku, polega na tem, że środkowy trzpień łączący *a* (fig. 2 i 3) nie jest jak zwykle nieruchomy, lecz osadzony jest wahliwie w szczelinie *b* na sworzniu *c*, a na płytce zaciskowej *e* (fig. 4 i 5) znajduje się półkulisty występ z podwójnym wydrążeniem *f*, posiadającym dwie ukośne powierzchnie. W wydrążeniu *f* może być ustawiany i umocowywany wahliwy trzpień *a*, w jednym ze skrajnych położań, zapomocą rękojeści, naśrubowywanej na ten trzpień. Łożysko *i* wahlowego trzpienia przymocowane jest do nakładki *j* pod określonym kątem. Zapomocą zwykłego obracania rękojeści trzpień *a*, ustawiony w jednym lub dru-

giem położeniu, zostaje przykręcony i przyrząd zostaje w ten sposób zmontowany.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do golenia na nożyki o dwóch ostrzach, posiadający trzpień przewodniczy, przymocowany do nakładki wahliwie w płaszczyźnie, nachylonej względem podłużnej osi nakładki, znamieny tem, że na półkulistym występie, umieszczonym od strony

rękojeści na płytce zaciskowej (e), znajduje się podwójne wydrążenie (f), tworzące dwie powierzchnie, symetryczne względem osi tej płytki (e), tak iż rękojeść, nakręcona na trzpień (a), tworzy określony kąt z osią, prostopadłą do płytki zaciskowej.

Robert Peter Markstein.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

