

B 63 B 21/24

Ans.nr.: 1654/86

Indleveret: 11 apr 1986

Løbedag: 11 apr 1986

Alm. tilgængelig: 04 nov 1986

Prioritet: 03 maj 1985 SE 8502187

AGGE *SAHLBERG: Johanneshov, SE.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Søanker indrettet til nedsækning langs en hældende bane

SAMMENDRAG.

1654-86

Ankeret (40) er indrettet til efter at være kastet at kunne glide skråt fremad gennem vandet langs en flad, hældende bane for at lande på bunden i en gribestilling i betydelig vandret afstand fra den båd eller det fartøj, som kastede ankeret. Til dette formål er ankerets læg (45) forenet med en tværliggende vinge (50) svarende til det sædvanlige ankers armpar. Vingen (50) har udpræget V-form og pilform og indtager derved en stabil stilling under sin glideflugt gennem vandet, idet den trækker et ankertov (48) med sig, som yderligere stabiliserer flugten. Som helhed er vingen (50) fortrinsvis ledforbundet med ankerlæggen (45) f.eks. ved en hængselsbolt (60), idet vingens (50) centrale parti er forlænget bagud til en spadelignende, tilspidset udformning (55) som slutter i en spids. Arrangementet er et sådant, at når ankeret (40) er landet på bunden, og der påføres træk i ankertovet (48), slås vingen (50) ud fra ankerlæggen (45), hvorved vingens bagud tilspidsede

parti (55) vil fungere som en ankerflig og grave sig ned på samme måde som ved kendte ankre med flige, som kan slå ned.

