

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012127121/12, 05.02.2010

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

02.12.2009 DE 102009056525.6

(43) Дата публикации заявки: 20.01.2014 Бюл. № 2

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 02.07.2012

(86) Заявка РСТ:

EP 2010/000743 (05.02.2010)

(87) Публикация заявки РСТ:

WO 2011/066870 (09.06.2011)

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО
"Юридическая фирма Городиский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):

ШТЕХЕРТ ШТАЛЬОРМЕБЕЛЬ ГМБХ
(DE)

(72) Автор(ы):

ШТЕГНЕР Франц (DE)(54) **ОТКИДНОЙ СТУЛ**

(57) Формула изобретения

1. Откидной стул с основанием (12), на котором закреплена стоящая вверх спинка (14), и с сиденьем (16), которое установлено с возможностью поворота взад и вперед вокруг оси (18) поворота между раскрытым положением сидения и откинутом ввиду действия гравитации вверх к спинке (14) положением покоя, отличающийся тем,

что сиденье (16) и спинка (14) образованы соответственно пластмассовой деталью, полученной пневматическим формованием,

что спинка (14) с нижней стороны образована с двумя расположенными напротив друг друга по бокам выступами (20) спинки, с помощью обращенных друг к другу внутренних поверхностей (22) которых ограничено по бокам углубление (24) спинки,

что сиденье (16) с задней стороны имеет продолжение (38) сиденья, согласованное с углублением (24) спинки,

что основание (12) имеет пару расположенных на расстоянии друг от друга вертикальных консольных элементов (28), которые своими концевыми участками (34), находящимися на верхней стороне, прикреплены к внутренним поверхностям (22) выступов (20) спинки и

что ось (18) поворота проходит через оба выступа (28) спинки и через продолжение (38) сиденья.

2. Откидной стул по п.1, отличающийся тем, что оба выступа (20) спинки изогнуты выпукло вперед от спинки (14).

3. Откидной стул по п.1 или 2, отличающийся тем, что продолжение (38) сиденья имеет боковой профиль, подогнанный к боковому профилю выступов (20) спинки, выступающих вперед с нижней стороны от спинки (14).

4. Откидной стул по п.1, отличающийся тем, что продолжение (38) сиденья имеет дополнительный вес (44).

5. Откидной стул по п.1, отличающийся тем, что от обеих обращенных друг от друга боковых поверхностей (54) продолжения (38) сиденья соответственно выступает упорная цапфа (50) и что оба вертикальных консольных элемента (28) на своем концевом участке (34), расположенном на верхней стороны, выполнены соответственно с упорным контуром (48) для согласованных упорных цапф (50), причем упорные контуры (48) и упорные цапфы (50) расположены на одинаковом расстоянии от оси (18) поворота.

6. Откидной стул по п.5, отличающийся тем, что соответствующая упорная цапфа (50) выступает от плоскостного элемента (52), который прикреплен к согласованной боковой поверхности (54) выступа (20) спинки.

7. Откидной стул по п.6, отличающийся тем, что соответствующий плоскостной элемент (52) состоит из металлического листа, от которого выступает согласованная упорная цапфа (50), которая состоит из металла.

8. Откидной стул по п.1, отличающийся тем, что оба расположенных на расстоянии друг от друга консольных элемента (28) основания (12) монолитно соединены между собой посредством соединительного элемента (30).

9. Откидной стул по п.8, отличающийся тем, что основание (12) состоит из металлического листа.

RU 2 0 1 2 1 2 7 1 2 1 A

RU 2 0 1 2 1 2 7 1 2 1 A