【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年3月13日(2008.3.13)

【公表番号】特表2003-524958(P2003-524958A)
【公表日】平成15年8月19日(2003.8.19)
【出願番号】特願2001-552585(P2001-552585)
【国際特許分類】
Ｈ０４Ｌ　12/58　(2006.01)
Ｇ０６Ｆ　13/00　(2006.01)
Ｈ０４Ｍ　11/00　(2006.01)
Ｈ０４Ｑ　7/38　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０４Ｌ　12/58　１００Ｄ
Ｇ０６Ｆ　13/00　６１０Ａ
Ｇ０６Ｆ　13/00　６１０Ｄ
Ｈ０４Ｍ　11/00　３０２
Ｈ０４Ｂ　7/26　１０９Ｍ
Ｈ０４Ｂ　7/26　１０９Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月8日(2008.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　ユーザにより命令されたとき無線通信装置の少なくとも１つの入力装置により入力データを受信し、
入力データをコード化して、コード化されたデータを獲得し、
コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている信号を無線通信装置からセルラネットワークへ送信し、
ベースメッセージと、コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている添付データとから電子メール（“ｅメール”）メッセージを構成し、
その電子メールメッセージをサーバへ送信するステップを含み、
入力データはオーディオデータとイメージデータの少なくとも１つを含んでおり、ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へ返送される方法。
【請求項２】　セルラネットワークは集積されたｅメールプロセッサを具備し、
ｅメールメッセージの構成は実質上集積されたｅメールプロセッサにより実行される請求項１記載の方法。
【請求項３】　ｅメールメッセージの送信はＳＭＴＰを使用して少なくとも部分的に実行される請求項２記載の方法。
【請求項４】　ｅメールメッセージの送信は公共交換電話網上において少なくとも部分的に実行される請求項２記載の方法。
【請求項５】　サーバはセルラネットワークへの直接ネットワーク接続を有する請求項２記載の方法。
【請求項６】　ｅメールメッセージの受信者は、集積されたｅメールプロセッサに記憶され、ｅメールアドレスを含んでいる受信者リストの中から、ユーザにより選択される

請求項２記載の方法。

【請求項７】　ベースメッセージは集積されたｅメールプロセッサにより少なくとも部分的に作成される請求項２記載の方法。

【請求項８】　ベースメッセージの少なくとも一部は、集積されたｅメールプロセッサに記憶され、ｅメールメッセージの少なくとも一部を含んでいるメッセージリストの中から、ユーザにより選択される請求項２記載の方法。

【請求項９】　集積されたｅメールプロセッサは記憶装置を具備し、

前記記憶装置の少なくとも一部はユーザにより使用されるために確保されている請求項２記載の方法。

【請求項１０】　無線通信装置からセルラネットワークへの信号送信は無線通信装置で実行するウェブブラウザアプリケーションにより少なくとも部分的に行われる請求項２記載の方法。

【請求項１１】　サーバはセルラネットワークに専用である請求項２記載の方法。

【請求項１２】　ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へ返送される請求項１１記載の方法。

【請求項１３】　サーバは、他のｅメールメッセージとは異なる方法でセルラネットワークから受信されたｅメールメッセージを処理する請求項２記載の方法。

【請求項１４】　ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へエコーされる請求項１３記載の方法。

【請求項１５】　ｅメールメッセージの構成は前記添付データを前記ベースメッセージに添付することからなり、

無線通信装置からセルラネットワークへの信号の送信は前記構成が完了する前に行われる請求項２記載の方法。

【請求項１６】　ｅメールメッセージの構成は前記添付データを前記ベースメッセージに添付することからなり、

無線通信装置からセルラネットワークへの信号の送信は前記構成が開始する前に行われる請求項２記載の方法。

【請求項１７】　サーバはセルラネットワークに専用である請求項１記載の方法。

【請求項１８】　ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へエコーされる請求項１７記載の方法。

【請求項１９】　サーバは、他のｅメールメッセージとは異なる方法でセルラネットワークから受信されたｅメールメッセージを処理する請求項１記載の方法。

【請求項２０】　ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へエコーされる請求項１９記載の方法。

【請求項２１】　ｅメールメッセージの構成は前記添付データを前記ベースメッセージへ添付することからなり、

無線通信装置からセルラネットワークへの信号の送信は前記構成が完了する前に行われる請求項１記載の方法。

【請求項２２】　ｅメールメッセージの構成は前記添付データを前記ベースメッセージへ添付することからなり、

無線通信装置からセルラネットワークへの信号の送信は前記構成が開始する前に行われる請求項１記載の方法。

【請求項２３】　論理素子のアレイにより実行可能であり方法を規定する指令を記憶しているデータ記憶媒体において、

ユーザにより命令されたとき無線通信装置の少なくとも１つの入力装置により入力データを受信し、

入力データをコード化して、コード化されたデータを獲得し、
コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている信号を無線通信装置からセルラネットワークへ送信し、
ベースメッセージと、コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている添付データとから電子メール（“ｅメール”）メッセージを構成し、
その電子メールメッセージをサーバへ送信するステップを含み、
入力データはオーディオデータとイメージデータの少なくとも１つを含んでおり、ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へ返送される記憶媒体。

【請求項２４】　ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へエコーされる請求項２３記載の媒体。

【請求項２５】　セルラネットワークは集積されたｅメールプロセッサを具備し、
ｅメールメッセージの構成は集積されたｅメールプロセッサにより実行される請求項２３記載の媒体。

【請求項２６】　サーバは、他のｅメールメッセージとは異なる方法でセルラネットワークから受信されたｅメールメッセージを処理する請求項２３記載の媒体。

【請求項２７】　ｅメールメッセージの構成は前記添付データを前記ベースメッセージへ添付することからなり、
無線通信装置からセルラネットワークへの信号の送信は前記構成が完了する前に行われる請求項２３記載の媒体。

【請求項２８】　システムは、
無線通信装置と、
信号を受信するためのセルラネットワークとを具備し、
無線通信装置は、
（１）入力データを受信するための少なくとも１つの入力装置と、
（２）入力データをコード化するための処理装置と、
（３）コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいて信号を送信するためのＲＦ段とを具備し、
ここで前記セルラネットワークは集積されたｅメールプロセッサを具備し、
入力データはオーディオデータおよびイメージデータの中の少なくとも１つを含み、
無線通信装置とセルラネットワークの少なくとも１つはベースメッセージと、コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている添付データとからｅメールメッセージを構成し、ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へ返送されるシステム。

【請求項２９】　ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へエコーされる請求項２８記載のシステム。

【請求項３０】　サーバは、他のｅメールメッセージとは異なる方法でセルラネットワークから受信されたｅメールメッセージを処理する請求項２８記載のシステム。

【請求項３１】　ｅメールメッセージの構成は前記添付データを前記ベースメッセージへ添付することからなり、
無線通信装置からセルラネットワークへの信号の送信は前記構成が完了する前に行われる請求項２８記載のシステム。

【請求項３２】　ユーザにより命令されたとき入力データを受信する手段と、
入力データをコード化して、コード化されたデータを獲得する手段と、
コード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている信号をセルラネットワークへ送信する手段と、
ベースメッセージとコード化されたデータに少なくとも部分的に基づいている添付データとから電子メール（“ｅメール”）メッセージを構成する手段と、

電子メールメッセージをサーバへ送信する手段とを含み、
入力データはオーディオデータとイメージデータの少なくとも１つを含んでおり、ｅメールメッセージの少なくとも一部はｅメールメッセージの送信を開始する前に、セルラネットワークによって無線通信装置へ返送される装置。