

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12692**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12056**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2007**

(54)

Fotelik balansowy z podnóżkiem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL);
Czerski Grzegorz, Reda, (PL)**

PL 12692

Nr Rp. 12692

Klasa 06-01

5

10

Fotel balansowy z podnóżkiem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel balansowy z podnóżkiem z chronionej znakiem towarowym nr Rz-111835, rodziny mebli FINKA.

15

Wzór przemysłowy dotyczy szczególnego ukształtowania i walorów estetycznych mebli wypoczynkowych tapicerowanych, opartych na wykorzystaniu balansowych giętych stelaży z materiałów drewnopochodnych.

20

Znane są liczne rozwiązania wzornicze produkowanych seryjnie metodami przemysłowymi foteli wypoczynkowych tapicerowanych, przeznaczonych do użytku domowego, składających się z elastycznego dwuskładnikowego stelaża balansowego, wykonanego z giętych materiałów drewnopochodnych, oraz ze sztywnego jednolitej budowy siedziska i oparcia, wyłożonych elastycznym tworzywem, mających kształt zbliżony do litery „L” i obciągniętych tapicerskim materiałem pokryciowym.

25

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy dwufunkcyjnego fotela balansowego z podnóżkiem, o szczególnym indywidualnym zarysie jego kształtów, linii, proporcji i kolorystyki, nadającym się do wielokrotnego odтворzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

30

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony i zobrażowany na załączonej fotografii, przedstawiającej perspektywiczny widok ukosem od przodu fotela balansowego z podnóżkiem, pokazanego w stanie z wysuniętym tapicerowanym podnóżkiem.


Fotel balansowy z podnóżkiem jest meblem przeznaczonym do wypoczynku w pozycji siedzącej dla jednej osoby i składa się ze znanego elastycznego wieloskładnikowego stelaża balansowego, wykonanego z giętych materiałów drewnopochodnych, mającego podstawę w kształcie przewróconej i wydłużonej litery „C”, oraz podłokietnik w kształcie przewróconej litery „U”, skojarzone ze sobą rozłącznie w elastyczny twór przestrzenny mający charakter ramy, w której jest osadzona sztywna kształtka, stanowiąca wspólną ramę siedziska i oparcia, mająca kształt zbliżony do litery „L” o krzywoliniowych ramionach, z których dłuższe ramię stanowi oparcie. Jest ona wyłożona elastycznym materiałem tapicerskim i obciągnięta z obydwu stron tapicerskim materiałem pokryciowym. Podwyższone na wysokość karku użytkownika oparcie, ma w środkowej partii (mniej więcej na wysokości łopatek użytkownika), wykonaną przy użyciu dekoracyjnych przeszyć tapicerskich, dekoracyjną poduchę integralną o kształcie regularnego owalu, mającego dłuższą oś poziomą. Pod siedziskiem jest usytuowany wysuwalny, stosunkowo płaski, tapicerowany integralny podnóżek fotela, mający przednią krawędź nieznacznie pochyloną ku dołowi, łagodnym zaokrągleniem o dużym promieniu, oraz mający obydwa zewnętrzne naroża zaokrąglone łukami o małym promieniu. Wysuwany podnóżek integralny fotela, jest również wyłożony cienką warstwą elastycznego materiału tapicerskiego i obciągnięty od strony wierzchniej tapicerskim materiałem pokryciowym, takim samym jak materiał pokrywający siedzisko i oparcie. Długość wysuniętego podnóżka, odpowiada w przybliżeniu głębokości siedziska. Element balansowej ramy fotela w kształcie litery „U”, w tej jego partii która kształtuje w przybliżeniu poziomą część podłokietnika, może być również pokryty cienką warstwą elastycznego materiału tapicerskiego i obciągnięty tapicerskim materiałem pokryciowym, takim samym jak materiał pokrywający siedzisko, oparcie i wysuwany podnóżek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Fotel balansowy z podnóżkiem, przeznaczony do wypoczynku w pozycji siedzącej dla jednej osoby, składa się z elastycznego wieloskładnikowego stelaża balansowego, wykonanego z giętych materiałów drewnopochodnych, mającego podstawę w kształcie przewróconej i wydłużonej litery „C”, oraz podłokietnik w kształcie przewróconej litery „U”, skojarzone ze sobą rozłącznie w elastyczny twór przestrzenny mający charakter ramy, w której jest osadzona sztywna kształtka, stanowiąca wspólną ramę siedziska i oparcia, mająca kształt zbliżony do litery „L” o krzywoli-

niowych ramionach, z których dłuższe ramię stanowi oparcie. Jest ona wyłożona elastycznym materiałem tapicerskim i obciągnięta z obydwu stron tapicerskim materiałem pokryciowym. Podwyższone na wysokość karku użytkownika oparcie, ma w środkowej partii, wykonaną przy użyciu dekoracyjnych przeszyci tapicerskich, dekoracyjną poduchę integralną o kształcie regularnego owalu, mającego dłuższą oś poziomą. Pod siedziskiem jest usytuowany wysuwalny, stosunkowo płaski, tapicerowany integralny podnóżek fotela, mający przednią krawędź nieznacznie pochyloną ku dołowi, łagodnym zaokrągleniem o dużym promieniu, oraz mający obydwa zewnętrzne naroża zaokrąglone łukami o małym promieniu. Wysuwany podnóżek integralny fotela, jest również wyłożony cienką warstwą elastycznego materiału tapicerskiego i obciągnięty od strony wierzchniej tapicerskim materiałem pokryciowym, takim samym jak materiał pokrywający siedzisko i oparcie. Długość wysuniętego podnóżka, odpowiada w przybliżeniu głębokości siedziska.

Meblarska Spółdzielnia Pracy
„DAB”
Gdynia – Polska
zastępowana przez


mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr wp. 161/67



Meblarska Spółdzielnia Pracy
„DĄB”
Gdynia – Polska
zastępowana przez


mgr inż. Andrzej M. Jacezke
rzecznik patentowy nr wp. 161/67