



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107136871 A

(43)申请公布日 2017. 09. 08

(21)申请号 201610326619.0

(22)申请日 2016.05.17

(71)申请人 徐建俭

地址 530022 广西壮族自治区南宁市青秀
区鲤湾路6号元恒楼三层办公室B座祖
恒公司

(72)发明人 徐建俭

(51)Int.Cl.

A47G 25/20(2006.01)

A47G 25/34(2006.01)

A47G 25/48(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

抗风吹能力强的晒衣架

(57)摘要

本发明属于一种抗风吹能力强的晒衣架，涉及一种日常用品。本发明的目的是提供一种可以预防较大风吹落的晒衣架，为了实现上述目的，本发明采用在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置，由一根金属细弯折而成，金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。晒衣钩子底端宽于顶端。所有材料均为实心铝合金细条或不锈钢材料或塑料，也可以包括橡胶表皮。从上可知，本发明具有防止风吹落能力较强的有益效果。

1. 一种抗风吹能力强的晒衣架子,包括晒衣钩环和晒衣挂钩,其特征为,
在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子,晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。
2. 根据权利要求1所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置,由一根金属细弯折而成,金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。
3. 根据权利要求3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
晒衣钩子底端宽于顶端。
4. 根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为硬质塑料。
5. 根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为实心不锈钢条。
6. 根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为空心不锈钢条。
7. 根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为实心铝合金细条。

抗风吹能力强的晒衣架子

技术领域

[0001] 本发明涉及一种日常用品,特别是一种日用晒衣架子。

背景技术

[0002] 现有的晒衣架子包括有晒衣钩环和晒衣挂钩,其不足为,

由于晒衣架子本身比较光滑,将衣架上,容易滑落,特别是挂于室外,风大时情况更为突出;

对于裤裙类衣物和袜子,直接挂在晒衣钩环上,由于没有阻力,根本挂不稳;

还有一种传统晒衣架子包括有晒衣钩环和晒衣挂钩,在晒衣钩环的左右两侧为S形,其不足在于:由于两个S形的下开口为衣钩用于晒裤子,两个S形的下开口距离较长,在晒裤子时,就会使裤带拉伸得较长,而将裤带拉伸后,只能挂在挂钩的端部,使裤带与挂钩之间为点接触,容易穿破裤带,甚至可能损坏裤带,还不便于挂裤带,经常拉伸裤子晒晒容易变形。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种可以预防较大风吹落的晒衣架子,为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一、本发明技术方案总体阐述

1.一种抗风吹能力强的晒衣架子,包括晒衣钩环和晒衣挂钩,其特征为,
在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子,晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0004] 2.根据权利要求1所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置,由一根金属细弯折而成,金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0005] 3.根据权利要求3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
晒衣钩子底端宽于顶端。

[0006] 4、根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为硬质塑料。

[0007] 5、根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为实心不锈钢条。

[0008] 6、根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为空心不锈钢条。

[0009] 7、根据权利要求1、2或3所述的抗风吹能力强的晒衣架子,其特征为,
所有材料均为实心铝合金细条。

[0010] 二、本发明的结构举例

本发明主要包括有晒衣钩环和晒衣挂钩,在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子,晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0011] 若需要晒衣服,可以将衣服直接套在晒衣钩环上,也可以将衣服挂在晒衣钩子上,挂在晒衣钩子上更稳固,更不容易被风吹落;若需要晒裤裙或袜子,将裤裙或袜子挂在晒衣钩子上,可以避免被风吹落,裤裙还可以将裤脚或带子放在晒衣钩环上的两个晒衣钩子之间,晒衣钩子凸出于衣架晒衣钩环,可以阻挡所挂裤裙滑落;若是挂裤子,两个晒衣钩子之间的距离近,裤子的挂点近,不容易穿破裤带,避免裤子变形。

[0012] 三、本发明的优选方案

本发明可以包括如下几个优选方案:

优选方案一:

晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置,由一根金属细弯折而成,金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0013] 优选方案二:

晒衣钩子底端宽于顶端。

[0014] 优选方案三:

所有材料均为硬质塑料。

[0015] 优选方案四:

所有材料均为实心不锈钢条。

[0016] 优选方案五:

所有材料均为空心不锈钢条。

[0017] 优选方案六:

所有材料均为实心铝合金细条。

[0018] 综上可得,本发明具有如下有益效果:

使晒衣架子上所挂衣物更稳固,避免被风吹落,避免所晒裤子变形。

具体实施方式

[0019]

本发明共公开了五个实施例,具体阐述如下:

一、实施例一

本实施例主要包括有晒衣钩环和晒衣挂钩,在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子,晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0020] 本实施例的结构特征还包括:

在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子,晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0021] 晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置,由一根金属细弯折而成,金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0022] 晒衣钩子底端宽于顶端。

[0023] 所有材料均为硬质塑料。

[0024] 二、实施例二

本实施例主要包括有晒衣钩环和晒衣挂钩,在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子,晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0025] 本实施例的结构特征还包括：

在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0026] 晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置，由一根金属细弯折而成，金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0027] 晒衣钩子底端宽于顶端。

[0028] 所有材料均为实心不锈钢条。

[0029] 三、实施例三

本实施例主要包括有晒衣钩环和晒衣挂钩，在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0030] 本实施例的结构特征还包括：

在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0031] 晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置，由一根金属细弯折而成，金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0032] 晒衣钩子底端宽于顶端。

[0033] 所有材料均为空心不锈钢条。

[0034] 四、实施例四

本实施例主要包括有晒衣钩环和晒衣挂钩，在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0035] 本实施例的结构特征还包括：

在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0036] 晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置，由一根金属细弯折而成，金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0037] 晒衣钩子底端宽于顶端。

[0038] 所有材料均为实心铝合金细条。

[0039] 五、实施例五

本实施例主要包括有晒衣钩环和晒衣挂钩，在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0040] 本实施例的结构特征还包括：

在晒衣钩环底边的左右两端各设置有一个晒衣钩子，晒衣钩子顶端高于晒衣钩环的底边。

[0041] 晒衣钩环和晒衣挂钩成一体设置，由一根金属细弯折而成，金属细的左右两端缠绕并焊接在一起制成晒衣挂钩。

[0042] 晒衣钩子底端宽于顶端。

[0043] 本实施例还包括一个进一步紧固防风的夹子。