

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5620**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3296**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5620

Nr Rp. 5620

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwyty, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest rzutem bocznym.


Uchwyt meblowy składa się z podstawy oraz uchwyty właściwego. Uchwyt właściwy ma postać prostokątnej płytki o wypukłej kuliście powierzchni zewnętrznej. Powierzchnia uchwyty właściwego przeciwległa względem wypukłej powierzchni jest połączona z podstawą uchwyty przy czym połączenie to ma kształt niskiej bryły o rozchylonych promieniowo

na zewnątrz bokach. Podstawa ma postać graniastosłupa podstawie prostokąta z zaokrąglonymi wierzchołkami. Graniastosłup ten jest połączony jedną podstawą z uchwytem właściwym, zaś przeciwległa podstawa graniastosłupa ma osiowo ustawiony otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z podstawy oraz uchwyty właściwego znamieny tym, że uchwyt właściwy ma postać prostokątnej płytki o wypukłej kuliście powierzchni zewnętrznej, natomiast powierzchnia płytki przeciwległa względem wypukłej powierzchni jest połączona z podstawą uchwyty i połączenie to ma kształt niskiej bryły o rozchylonych promieniowo na zewnątrz bokach, zaś podstawa uchwyty ma postać graniastosłupa o podstawie prostokąta z zaokrąglonymi wierzchołkami, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rucień




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugeń