

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17916**

(51) Klasyfikacja:
05-03

(21) Numer zgłoszenia: **18144**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2011**

(54)

Elementy odblaskowe z taśmy termotransferowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAKA MAGDA, Dyzin, (PL);
STRÖMSJÖ ZOFIA, Komorów k.Pruszkowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MAKA MAGDA, Dyzin, (PL);
STRÖMSJÖ ZOFIA, Komorów k.Pruszkowa, (PL)**

PL 17916

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są elementy odblaskowe z taśmy termotransferowej, przeznaczone w szczególności do nanoszenia na różnych materiałach z których wykonane są torby, gospodarcze, turystyczne, saszetki, torby rowerowe, torby na kółkach, wózki, jak również pasy, paski, paski z saszetką, odzież dla zwierząt domowych, czapki zimowe, letnie, sportowe, z daszkiem i bez daszka tzw. berety, opaski na rękę, na nogi, na głowę, parasolki stojące, wiszące i ręczna, koszulki sportowe, polo, T-shirty, bluzy i bluzeczki, kamizelki, ubrania mundurowe, peleryny, spodnie ochronne, dżinsowe, sportowe, robocze, szaliki, getry, ochraniacze na rękę, dłonie zapinane na rzepy, namioty, ogrodowe, turystyczna, flagi, chorągiewki, żagle.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu elementowi odblaskowych z taśmy termotransferowej w różne zestawy oraz figury łączące w sobie fantazyjnie różne elementy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w materiale ilustracyjnym na fotografii przedstawiającej element odblaskowy z pojedynczej taśmy termotransferowej, zestawionej w potrójne bloki, osadzone dowolnie na powierzchni nanoszonej.

Element odblaskowy pokazany na fotografii, stanowi elementy odblaskowe usytuowane w różnej konfiguracji w blokach z których każdy posiada po trzy odcinki taśmy termotransferowej usytuowane równolegle zakończone na obu końcach równoległymi ukośnymi ścięciami.

Cechy istotne elementu odblaskowego według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że zawiera elementy odblaskowe usytuowane w różnej konfiguracji w blokach z których każdy posiada po trzy odcinki taśmy termotransferowej usytuowane równolegle zakończone na obu końcach równoległymi ukośnymi ścięciami, jak pokazano na fotografii materiału ilustracyjnego.

Ilustracja wzoru

