

Warszawa, 31 maja 1935 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY 45h 11/00
A 01k

Nr 21409.

Eugenjusz Pieczonka
(Warszawa, Polska)
i Aleksander Stawicki
(Zielonka, Polska).

~~Kl. 45 h, 8.~~

A 01k 11/00

Kłódka z cechą rozpoznawczą dla zwierząt.

Zgłoszono 10 lutego 1934 r.
Udzielono 15 kwietnia 1935

Kłódka według niniejszego wynalazku różni się od zwykle używanych kłódek podobnego typu tem, że zamiast dna i pokrywki wstawia się z jednej strony np. płytkę z numerem rejestracyjnym, a z drugiej strony płytkę z adresem, dzięki czemu w razie zabłąkania się zwierzęcia znaki te ułatwiają odszukanie właściciela. Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia kłódkę w widoku ogólnym, fig. 2 — pałak kłódki, którego ramiona 3 od wewnątrz są nadcięte. Fig. 4 i 8 przedstawiają dwie obrączki, które wchodzi szczelnie jedna w drugą i stanowią boki kłódki; brzegi 5 każdego pierścienia 6 są zawinięte z jednej

strony do wewnątrz, przyczem z jednej strony boku kłódki na szerokość pałaka znajdują się dwa otwory 6 na nadcięte ramiona 3; podłużny otwór 7 w pierścieniach służy do umieszczenia zaciętych końców stożkowatej sprężyny 9, które po założeniu wystają nazewnątrz. Fig. 11 przedstawia krążek, na którym można umieścić np. adres na papierze pod płytką celuloidową. Fig. 14 wskazuje kłódkę złożoną. W celu złożenia kłódki, wkłada się w jedną obrączkę krążek np. z numerem rejestracyjnym, a w drugą obrączkę np. płytkę z adresem, następnie w mniejszą obrączkę na płytkę nakłada się stożkowatą sprężynę tak, ażeby zacięte nożki sprężyny wyszły z podłużnego otworu 7,

i na mniejszą obrączkę nasuwa się większą— otworem podłużnym na wystające końce sprężyny, poczem zaciska się obie obrączki tak, ażeby otwory pokrywały się. Przez te otwory wkłada się pałąk tak, iż nadcięcia 3 zapadają za boki 16 sprężyny. Celem utworzenia kłódki ściska się wystające końce 9 sprężyny i wyciąga pałąk (fig. 2).

obraczek, wchodzących dokładnie jedna w drugą i posiadających każda jeden zagięty do wewnątrz brzeg oraz otwory (6, 7) do założenia ramion pałąka oraz końców stożkowej sprężyny, wstawianej w mniejszą obrączkę, pomiędzy okrągłymi cechami, przyczem rogi podstawy sprężyny zapadają w odpowiednie nadcięcia ramion pałąka.

Zastrzeżenie patentowe.

Kłódka z cechą rozpoznawczą dla zwierząt, znamieną tem, że składa się z dwóch

Eugenjusz Pieczonka.
Aleksander Stawicki.

