

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 80 15310

(54) Housse pour siège rembourré.

(51) Classification internationale (Int. Cl. ³). A 47 C 31/10.

(22) Date de dépôt..... 9 juillet 1980.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée : RFA, 28 juillet 1979, n° G 79 21 700.8.

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 7 du 13-2-1981.

(71) Déposant : Société dite : WEBEREI LANDSHUT DR. WARMER GMBH & CO. KG, résidant en
RFA.

(72) Invention de : Horst Eiseler.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Bureau D. A. Casalonga,
8, av. Percier, 75008 Paris.

Housse pour siège rembourré.

Pour protéger ou embellir des sièges rembourrés, il est
5 connu d'utiliser des tissus non élastiques posés librement,
d'une seule pièce ou en plusieurs pièces séparées, sur l'as-
sise et le dossier ainsi qu'éventuellement sur les accoudoirs.
L'inconvénient de ces housses libres en tissu non élastique
réside dans le fait qu'elles se déplacent et forment des plis
10 lors de l'utilisation du siège.

On connaît également des housses en produits textiles
élastiques habillant complètement les sièges ou les coussins
de rembourrage des sièges. De telles housses complètes sont
conçues pour des sièges ou des coussins de sièges bien déter-
15 minés, de sorte que leur utilisation pour des sièges de di-
mensions différentes est difficile, voir impossible.

La présente invention a pour objet une housse pour siège
qui ne se déplace pas et ne forme pas de plis lors de l'uti-
lisation et qui peut également être utilisée pour des sièges
20 de dimensions différentes.

La housse conforme à l'invention pour des sièges rembour-
rés se présente sous la forme d'une demi-housse recouvrant les
surfaces exposées du coussin d'assise et de dossier d'un
siège, cette demi-housse présentant à chacune de ses deux
25 extrémités longitudinales une coiffe pour envelopper les
extrémités libres supérieures et inférieures du coussin d'as-
sise et de dossier et assurer la mise sous tension longitu-
dinale de la housse sur le coussin, et des moyens situés sur
la surface cachée du coussin pour maintenir la housse sur le
30 coussin et la mettre sous tension transversalement.

Les moyens de maintien et de mise sous tension transver-
sale peuvent être constitués avantageusement par des tendeurs
élastiques ou par un ou plusieurs cordons de serrage.

De préférence, la housse est constituée par un matériau
35 textile bi-élastique présentant une couche de poils sur la
face supérieure.

Les avantages de la housse conforme à l'invention consistent en particulier dans le fait que la housse peut être adaptée à des coussins de dimensions différentes, en raison de la nature bi-élastique du produit textile utilisé et du fait que des coiffes enveloppant le coussin sont prévues uniquement aux deux extrémités longitudinales de la housse. Les moyens de maintien et de mise sous tension transversale sur la face cachée du coussin permettent l'adaptation de la housse à des coussins d'épaisseurs différentes. Enfin, la housse permet de compenser des différences de hauteur ou d'épaisseur de coussins défoncés.

Le dessin annexé représente schématiquement un exemple de réalisation illustratif et non limitatif de l'objet de l'invention.

On reconnaît sur la figure unique du dessin un siège 1 comprenant un bâti 2 rigide et un coussin 3 rapporté formant à la fois l'assise et le dossier. Le coussin 3 est muni d'une housse qui recouvre toutes les faces exposées du coussin 3, à savoir la face supérieure ou face d'utilisation et les tranches ou chants ainsi qu'une partie de la face cachée du coussin. La housse 4 présente à chacune de ses deux extrémités longitudinales une coiffe 5, 6 enveloppant respectivement l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure du coussin 3, c'est-à-dire la tranche supérieure et la tranche inférieure du coussin 3. La housse 4 est maintenue sur le coussin 3 par un ou plusieurs cordons de serrage 7 tendus en zigzag, sur la face cachée du coussin 3, entre les bords longitudinaux de la housse 4.

La housse 4 est constituée par un matériau textile bi-élastique, de sorte qu'elle peut s'adapter à des coussins de tailles et de formes différentes, en étant toujours parfaitement tendue sur les coussins, à savoir dans le sens longitudinal par les deux coiffes 5 et 6 et dans le sens transversal par le ou les cordons 7. Le ou les cordons 7 peuvent être élastiques, ce qui améliore encore la flexibilité de la housse, c'est-à-dire son aptitude à s'adapter à des coussins de formes et de tailles différentes.

De préférence, la housse 4 présente sur sa face supérieure une couche de poils ayant par exemple l'aspect de velours ou de fourrure.

5 La housse 4 peut être utilisée indifféremment pour des sièges dont l'assise et le dossier sont formés par un seul et même coussin ou par deux coussins séparés.

10 Au lieu d'utiliser des cordons 7 tendus en zigzag, il est également possible d'utiliser plusieurs rubans élastiques transversaux qui peuvent être fixés à demeure ou être reliés de façon amovible et réglables à la housse 4, par exemple par boutonnage ou des moyens analogues.

15 Le dessin illustre l'application d'une housse conforme à l'invention à un siège à coussin rapporté. Il va de soi que cette housse peut également être utilisée pour des sièges à coussins fixes, auquel cas la housse recouvre le siège dans son ensemble sur le dessus et les tranches.

REVENDICATIONS

1. Housse pour des sièges, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous la forme d'une demi-housse destinée à recouvrir les faces exposées du coussin d'assise et de dossier du siège, cette demi-housse présentant à chacune de ses deux extrémités longitudinales une coiffe pour envelopper les extrémités libres supérieure et inférieure du coussin d'assise et de dossier et assurer la mise sous tension longitudinale de la housse sur le coussin, et comportant sur la face cachée du coussin des moyens pour maintenir la housse sur le coussin et la mettre sous tension transversalement.

2. Housse suivant la revendication 1, caractérisée par le fait qu'elle est constituée par un matériau textile bi-élastique.

3. Housse suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait qu'elle présente une couche de poils sur la face supérieure.

4. Housse suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que lesdits moyens de maintien et de mise sous tension transversale sont constitués par un ou plusieurs cordons de serrage ou par plusieurs rubans élastiques transversaux, de préférence réglables.

1/1

