

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6126**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **3852**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2003**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SOLEKO Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmielowiec Krzysztof, Kraków, (PL)

PL 6126

Nr Rp. 6126.....

Klasa 25-01.....

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa przesłaniająca naroże pomiędzy ścianą o podłogą.

Znanych jest wiele rozwiązań listew przypodłogowych mających różne profile i różne układy wzdłużnych rowków służących do osadzania listew w uchwytych mocowanych wkrętami do ściany.

Przykładowo znana jest listwa przypodłogowa przedstawiona w polskim zgłoszeniu patentowym nr P- 329 665. Listwa taka ma profilowaną czołową powierzchnię, o zarysie złożonym z łuków i linii prostych oraz płaską tylną powierzchnię. Tylne powierzchnie ma uskok przechodzący w rowek o ściankach zasadniczo równoległych do płaskiej tylnej powierzchni. Rowek służy do osadzania listwy w uchwytych mocujących.

W polskim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr W- 110 160 ujawniona jest listwa, która ma profilowaną tylną powierzchnię z jednym rowkiem usytuowanym pod kątem względem tylnej powierzchni. Rowek służy do osadzania listwy w uchwytych mocujących.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Wszystkie odmiany listwy mają czołową powierzchnię falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowane pomiędzy nimi rowek, tylną powierzchnię płaską i dolny wzdłużny rowek mocujący usytuowany w stopce listwy. Poszczególne odmiany mają górny wzdłużny rowek mocujący usytuowany pod kątem prostym lub rozwartym do tylnej powierzchni oraz usytuowany nad górnym wzdłużnym rowkiem mocującym dodatkowy górny wzdłużny rowek, wzdłużne podcięcie lub wzdłużny rowek i wzdłużne podcięcie.

Obrys czołowej powierzchni i tylnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, zawarty jest pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi lub dwiema płaszczyznami przecinającymi się.

Listwa według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w odmianach na rysunku zbiorczym, na którym kolejne figury przedstawiają profil listwy – przekrój poprzeczny wskazujący na jej kształt:

- fig. 1 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni,
- fig. 2 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem,
- fig. 3 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 4 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem i dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 5 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni,
- fig. 6 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem,
- fig. 7 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 8 – listwę z czołową powierzchnią falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki przekroju wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem i dodatkowym górnym podcięciem,

oraz na dodatkowych rysunkach, na których figury przedstawiają:

fig. 1 do fig. 8 – poszczególne odmiany listew prezentowane na rysunku zbiorczym, z uwidocznionymi szczegółami profili, rowków i podcięć.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że listwa mająca czołową powierzchnię falistą – wyznaczoną przez dwa łukowe odcinki wypukłe na zewnątrz listwy i usytuowany pomiędzy nimi rowek - i mająca tylną powierzchnię płaską, ma dolny wzdłużny rowek mocujący usytuowany w stopce, górny wzdłużny rowek mocujący usytuowany pod kątem prostym lub rozwartym do tylnej powierzchni oraz może mieć

usytuowany nad górnym wzdłużnym rowkiem mocującym dodatkowy górny wzdłużny rowek, wzdłużne podcięcie lub wzdłużny rowek i wzdłużne podcięcie.

Obrys czołowej powierzchni i tylnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, zawarty jest pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi lub dwiema płaszczyznami przecinającymi się.

Pełnomocnik

Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4




fig.5




fig.6




fig.7




fig.8




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4




fig.5




fig.6




fig.7




fig.8