

Warszawa, 3 czerwca 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



A 419 1/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24806.

Kl. ~~3e, 1/05~~

Bolesław Paliszewski
(Warszawa, Polska).

3e, 1/04

Wieniec metalowy.

Zgłoszono 14 listopada 1935 r.
Udzielono 12 kwietnia 1937 r.

W znanych wieńcach metalowych końce łodyg podtrzymujących kwiaty, liście i t. d. przymocowuje się przez lutowanie pęczkami do drutu stanowiącego szkielet wieńca.

Przylutowywanie łodyg do wzmiankowanego drutu jest kłopotliwe i wymaga dużo czasu; ponadto łodygi te odłamują się łatwo w miejscu lutowania, zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu wieńców.

Wynalazek niniejszy ma na celu uniżnięcie powyższych niedogodności.

W myśl wynalazku powyższy cel osiąga się w ten sposób, iż końce łodyg podtrzymujących kwiaty, liście i t. d. łączy się w pęczki i zaciska w tulejce utworzonej z części kawałka blachy, z którego drugiej części wytwarza się tulejkę o osi prostopadłej względem osi pierwszej tulejki i za-

ciska się ją na drucie stanowiącym szkielet wieńca.

Na rysunku fig. 1 przedstawia w widoku z boku tulejkę utworzoną z części kawałka blachy, w której zaciska się pęczki końców łodyg, przy czym część dolna tego kawałka blachy, z której wytwarza się drugą tulejkę, jest jeszcze nie zawinięta, fig. 2 — w widoku z boku, a fig. 3 — w widoku z góry obie tulejki, fig. 4 zaś — część drutu, stanowiącego szkielet wieńca, wraz z umocowanymi na nim pęczkami łodyg.

Tulejka 2, w której zaciśnięty jest pęczek końców łodyg 5 podtrzymujących liście 6, jest wykonana z części kawałka blachy, którego druga część służy do wytworzenia tulejki 3, którą zaciska się na

drucie 4 tworzącym szkielet wieńca, przy czym oś tulejki tworzy (najkorzystniej) kąt prosty z osią tulejki 3.

Ścianka tulejki 3 jest zaopatrzona w zagłębienia 1, wtłoczone w drut 4 (fig. 2), które służą do unieruchomienia tulejki.

Umocowywanie łodyg 5 na drucie 4 nie wymaga więc lutowania i jest trwałe, gdyż do zaciskania stosuje się bardzo duże ciśnienie. Łodygi 5 są osadzane mocno w tulejce 2, która jest połączona nieruchomo za pomocą tulejki 3 z drutem 4.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wieniec metalowy utworzony z liści, kwiatów i t. d., których łodygi są umocowane na drucie tworzącym szkielet

wieńca, znamienny tym, że pęczki końców łodyg liści, kwiatów i t. d. są zaciśnięte w tulejce (2), która jest połączona z drugą tulejką (3) wykonaną najkorzystniej z tego samego kawałka blachy co tulejka (2), przy czym tulejka (3) jest zaciśnięta na drucie (4) stanowiącym szkielet wieńca.

2. Wieniec metalowy według zastrz. 1, znamienny tym, że oś tulejki (2) jest prostopadła do osi tulejki (3).

3. Wieniec metalowy według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że tulejka (3) jest zaopatrzona w zagłębienia (1) wciśnięte w drut (4).

Bolesław Paliszewski.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

