



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

**UIBM**

<b>DOMANDA NUMERO</b>	<b>101995900458942</b>
<b>Data Deposito</b>	<b>03/08/1995</b>
<b>Data Pubblicazione</b>	<b>03/11/1995</b>

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	L		

Titolo

**ELETTOZEROBINO AUTOPULENTE.**

Testo della descrizione :

L' elettrozerbino autopulente consente la pulizia delle scarpe, automaticamente, con l'ausilio di un motore elettrico per mezzo di spazzole e con la predisposizione di un aspiratore pure automatico.

La tecnica e le parti che lo compongono sono caratterizzate dal disegno della Tav. A

- A) Riquadro per raccordare e sostenere il contenitore dello elettrozerbino a pavimento;
- B) rivestimento in gomma antiscivolo;
- C) grigliato costituito da ferri piatti e da un telaio per sostenere il peso della persona, mentre negli spazi dello stesso sono inserite le spazzole di lunghezza e numero tale da consentire la pulizia delle scarpe;
- D) spazzole di P.V.C., di facile asportazione e lavabili. Il peso parziale che l'utente esercita sulle stesse, attiva i consensi elettrici mettendo in movimento, in senso orizzontale alternato, l'azione di pulizia delle scarpe in pochi secondi;
- E) protezione alluminio duro;
- F) contenitore in cui sono inseriti gli apparati elettromeccanici di trasmissione;
- G) viti di fissaggio coperchio;
- H) segnale ottico, si attiva con la presenza della persona sull' elettrozerbino;

*Francesco Francesco  
Spadolini Dandolo*

I) coperchio vano motore e apparecchiature elettriche di consenso.

L' apparato è finalizzato a rendere sano e igienico gli ambienti particolari e quelli in genere, a garantire in pochi secondi la pulizia delle scarpe prima di accedere negli ambienti.

RIVENDICAZIONI

La forma e la lunghezza delle spazzole.

Il movimento orizzontale alternato delle spazzole.

L' autoregolazione delle spazzole rispetto al piano del grigliato.

Il controllo della mancata partenza con un solo piede.

Il controllo della partenza con ambedue i piedi.

*Francesco Francesco  
Spadelli Domenico*

I) coperchio vano motore e apparecchiature elettriche di consenso.

L' apparato è finalizzato a rendere sano e igienico gli ambienti particolari e quelli in genere, a garantire in pochi secondi la pulizia delle scarpe prima di accedere negli ambienti.

RIVENDICAZIONI

La forma e la lunghezza delle spazzole.

Il movimento orizzontale alternato delle spazzole.

L' autoregolazione delle spazzole rispetto al piano del grigliato.

Il controllo della mancata partenza con un solo piede.

Il controllo della partenza con ambedue i piedi.

*Francesco Francesco  
Spadelli Domenico*

U.S. Department of Agriculture  
Soil Conservation Service  
Soil Survey Division

TAW. A

