



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 2431/90 A

Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 2431/90 (51) Int. Cl. 5: A 22 C 21/06
(22) Indleveringsdag:.... 08 okt 1990
(24) Løbedag:..... 08 okt 1990
(41) Alm. tilgængelig:.... 10 apr 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 09 okt 1989 NL 8902508
(71) Ansøger: *Stork Pmt B.V., Handelstraat 3; 5831 AV Boxmeer, NL
(72) Opfinder: Henricus Franciscus Jacobus Maria van de *Eerden, Den Elding
127; 5421 MC Gemert, NL
Adrianus Josephes van den *Niewelaar, Den Hoek 33; 5421 XG
Gemert, NL
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304, København K

- (54) Apparat til fjernelse af kroen og vedhængende dele fra slagtet fjerkræ
(57) Sammendrag

2431-90

Apparat til fjernelse af kroen (4), spiserøret, luftrøret og vedhængende dele fra slagtet fjerkræs halsparti og indbefattende en roterbar, drevet hul dorn (3), som fra fjerkræets bughule (2) føres ind i og gennem fjerkræets halsåbning (6). Til sikker og effektiv fjernelse af de nævnte dele er dornen (3) en del af et vakuumsystem (3a, 3b, 3c) og udformet med organer (11) til at gribe fat i de dele, der skal fjernes. Dornen har i nærheden af gribeorganerne (11) åbninger (10) til spredning af undertrykket fra dornens indre (3a) til området uden for dornen, og der er på dornen anbragt et fra denne radialt udad ragende tætningselement (12), som har et afrundet radialt ydre parti og er beliggende på gribeorganernes (11) bort fra dornens forreste ende vendende side, og hvis radiale dimension i bughulen (2) er større end halsåbningens (6) diameter. Tætningselementet (12) kan være anbragt på dornen på en sådan måde, at det kan glide på dornen i dennes længderetning mellem to stop (13, 14).