

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8000**

(21) Numer zgłoszenia: **6033**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 8000

Kominek domowy

Nr Rp. 8.000.....

Klasa 23-03.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji ukazującej widok czołowy kominka zawierającego zarys o postaci marmurowej ramy, posiadającej symetryczne boczne i górne obramowanie o postaci ozdobnych elementów usytuowanych na tylnej powierzchni, przy czym symetryczne boczne elementy, usytuowane ukośnie względem tylnej ściany, posiadają zarys stylizowanych szupów zawierających w dolnej części prostopadłościenny element, a powyżej profilowany łukowy element o podstawie prostokątnej posiadający na bocznej powierzchni, w górnej części, zarys współśrodkowych kół, a powyżej zarys ozdobnego elementu o fantazyjnym zarysie powierzchni bocznych, zaś w części środkowej ramy obramowanie o zarysie wypukłego pasa posiadającego w górnej części zarys symetrycznych łuków, pomiędzy którymi na powierzchni czołowej górnego obramowania umieszczona jest ozdobna wypukła rozeta, zaś górną powierzchnię ramy stanowi pozioma belka o gładkiej powierzchni posiadająca przy dolnym obrzeżu wysuniętą półkę, a w dolnej części płytę podstawy posiadająca wysunięte górne obrzeże oraz w części środkowej prostokątny element, którego górna krawędź stanowi dolną krawędź otworu.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się istotnymi cechami przejawiającymi się tym, że ma zarys o postaci marmurowej ramy, posiadającej symetryczne boczne i górne obramowanie o postaci ozdobnych elementów usytuowanych na tylnej powierzchni, przy czym symetryczne boczne elementy, usytuowane ukośnie względem tylnej ściany, posiadają zarys stylizowanych szupów zawierających w dolnej części prostopadłościenny element, a powyżej profilowany łukowy element o podstawie prostokątnej posiadający na bocznej powierzchni, w górnej części, zarys współśrodkowych kół, a powyżej zarys ozdobnego elementu o fantazyjnym zarysie powierzchni bocznych, zaś w części środkowej ramy obramowanie o zarysie wypukłego pasa posiadającego w górnej części zarys symetrycznych łuków, pomiędzy którymi na powierzchni czołowej górnego obramowania umieszczona jest ozdobna wypukła rozeta, zaś górną powierzchnię ramy stanowi pozioma belka o gładkiej powierzchni posiadająca przy dolnym obrzeżu wysuniętą półkę, a w dolnej części płytę podstawy posiadająca wysunięte górne obrzeże oraz w części środkowej prostokątny element, którego górna krawędź stanowi dolną krawędź otworu.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

006033

