


Warszawa, 30 kwietnia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



A47C 19/14

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

34g 19/14

Nr 21266.

~~KL. 34 g, 15/02.~~

Mikołaj Borżek
(Tychy, Polska).

Łóżko składane.

Zgłoszono 14 marca 1932 r.
Udzielono 22 marca 1935 r.

Łóżko według wynalazku jest przedstawione na załączonym rysunku. Fig. 1 przedstawia widok ogólny łóżka, fig. 2 przedstawia jego przekrój, fig. 3 i 4 przedstawiają widoki z boku podłoża, częściowo złożonego, fig. 5 przedstawia wspornik podgłowie, fig. 6 przedstawia hak, usztywniający podgłowie, fig. 7 przedstawia jeden z wałków środkowych podłużnicy, fig. 8 przedstawia widok jednego z wałków końcowych podłużnicy, fig. 9 przedstawia łącznik, fig. 10 przedstawia widok połączenia wałka końcowego z wałkiem środkowym zapomocą złącza, fig. 11 przedstawia wałek podgłowie, fig. 12 przedstawia widok podgłowie, fig. 13 przedstawia futerał na łóżko, fig. 14 przedstawia rzut poziomy rozpiętej nawierzchni wraz z wałkami, umieszczonemi

wewnątrz pochwy, fig. 15 przedstawia uszka zaczepowe, fig. 16 przedstawia nóżkę wspornika.

Łóżko składane posiada nawierzchnię *a* wraz z przyszytym do niego podgłowie *b*; brzeży nawierzchni są zeszyte w pochwy dla podłużnic, składających się z wałków końcowych i środkowych *t*; również w ten sposób jest zrobiona pochwa w podgłowie *b* dla wałka *c*; podłoże łóżka składa się z bóków w postaci nożyc norymberskich *e*, których pręty są umocowane na zawiasach *g* i połączone pośrodku nitami *n*; zawiasy *g* są przytwierdzone do górnych i dolnych końców krzyżulców *d*, umieszczonych pomiędzy bokami podłoża; górne końce krzyżulców są okute hakami *h*, które służą do zaczepiania uch *f*, znajdujących się na łącz-

nikach *i*; podgłowie *b* jest podtrzymywane zapomocą wsporników *k*, które są połączone przegubowo z nóżkami *o*, przykręconemi do końcowych wałków *j*; haki *l* stanowią usztywnienia wsporników *k*; każdy hak *l* jest ruchomo połączony ze wspornikiem *k* nitem *n*, a swym dziobem zaczepia uszko *m*, wkręcone do końcowego wałka *j*.

Chcąc rozłożyć łóżko, należy rozpostrzeć nawierzchnię *a* wraz z podgłowiem *b* oraz zaszytymi sześciu wałkami *t* i *j*; następnie rozciąga się boki, chwytając rękami za górne końce krzyżulców *d*, poczem zawiesza się nawierzchnię, zaczepiając wystające z jej boków ucha *f* za haki *h* krzyżulców *d*; wreszcie wsuwa się w pochwę podgłowia *b* wałek *c*, zwrócony gniazdkami *s* wdół do wsporników *k*, których końce *r* wkłada się w te gniazdzka.

Celem usztywnienia każdego wspornika *k* zahacza się hak *l* za uszko *m*, wkręcone w końcowy wałek *j*.

Aby łóżko złożyć, wykonywa się opisane powyżej czynności w odwrotnym kierunku, t. j. wyjmuje wsporniki z gniazdek *s*, wyciąga z pochwy wałek *c*, następnie zdejmuje się z haków *f* nawierzchnię *a* wraz ze

złączonemi wałkami *t* i *j*, poczem składa się je potrójnie, podłoże *d*, *e* zsuwa się i zawija w nawierzchnię *a* i w tym stanie wkłada do futerału *u*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Łóżko składane, którego boki posiadają postać nożyc norymberskich i są połączone krzyżulcami, znamienne tem, że górne końce krzyżulców są zakończone hakami (*h*) przeznaczonemi do zaczepiania uch (*f*), znajdujących się na tulejkach (*i*), w które wchodzi końce części podłużnic łóżka, służących do przymocowania nawierzchni (*a*).

2. Łóżko składane według zastrz. 1, znamienne tem, że do podtrzymania podgłowia (*b*) służy wspornik (*k*), przymocowany przegubowo do podłużnicy i ustalany zapomocą haka (*h*), który jednym końcem jest przymocowany do wspornika, a drugim, zagiętym zaczepia za uszko podłużnicy.

Mikołaj Borzek.

