



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 890764
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 42 D 15/00, G 09 F 3/00
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 16.02.89
(23) Alkupaivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 18.08.89
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 17.02.88 US 156589

(71) Hakija/Sökande: *Moore Business Forms, Inc.*, 300 Lang Boulevard, Grand Island, N.Y., USA

(72) Keksijä/Uppfinnare: Vermeulen, Frederick C.

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Liikelomakkeeseen sovellettu erikoinen nimilappurakenne. Unik etikettkonstruktion tillämpad på ett affärsformulär.

(57) Tiivistelmä

Keksintö kohdistuu osoitelappukonstruktion ja menetelmään, jossa osoitelappukerros (10) ja liittynyt liimakerros (16) kiinnitetään irrotettavasti monikerroksiseen alustaan, joka käsittää ylemmän kerroksen (18) irrotusliuskalla (26) varustetulla yläpinnalla ja tilapäisellä liimalla (28) varustetun pohjapinnan. Alemmalla alustakerroksella (20) on päällystämätön paperiyläpinta (30) ja liimapohjapinta (34). Moninkertainen alusta ja osoitelappukerros ovat irrotettavasti asennettuina tilapäiseen kantajanauhaan (36) tai, myöhemmissä käyttövaiheissa, liikelomakkeeseen tai vastaavaan. Käyttäjä voi poistaa osoitelappun (10) ja ylemmän alustakerroksen alemmasta alustakerroksesta (20) ja kantajanauhasta (36) (tai lomakkeesta) myöhempää käyttöä varten, jolloin ylempi alustakerros tarjoaa suojauksen osoitelappukerroksen liimakerrokselle. Käyttövalmis osoitelappu ja ylempi alustakerros voidaan erottaa raon avulla, joka on varustettu osoitelappuun yhden sen sivureunan viereen.

(57) Sammandrag

Uppfinningen hänför sig till en adresslappskonstruktion och ett förfarande, i vilket adresslappsskiktet (10) och det därtill förenade limskiktet (16) fastsättes lösttagbart i ett flerskiktat underlag, som består av ett övre skikt (18) med en med en löstagningsremsa (26) försedd övre yta och ett bottenskikt (20) som är försett med temporärt lim (28). Det undre underlagsskiktet (20) har en obeklädd papperöveryta (30) och en limbottenyta (34). Det flerskiktade underlaget och adresslappsskiktet är lösttagbart fastsatta i ett temporärt bärarband (36) eller, i senare användningsskeden, i en firmablankett eller dylik. Användaren kan lösgöra adresslappen (10) och det övre underlagsskiktet (18) från det undre underlagsskiktet (20) och bärarbandet (36) (eller blanketten) för senare bruk, varvid det övre underlagsskiktet ger skydd för adresslappsskiktets limskikt. Den bruksfärdiga adresslappen och det övre underlagsskiktet kan åtskiljas med hjälp av en springa, som anordnats bredvid den ena sidokanten av adresslappen.

