

Vynález sa týka držiaku ošetrovateľských a liečebných pomôcok pre nemocničné typy lôžok.

Doteraz známe obdobné držiaky sú stojanové. Ich nevýhodou je že zaberajú značný priestor pri lôžku chorého, pričom sú dosť labilné, čo pri neopatrnom zaobchádzaní môžu mať za následok aj úraz

Uvedené nevýhody sú zmiernené držiakom ošetrovateľských a liečebných pomôcok, ktorého podstata spočíva v tom, že v telese je uložená nosná rúrka opierajúca sa o kolík s pružinou, ktorá je opatrená hornou úpinkou, pričom v nosnej rúrke je vsunutá spojovacia rúrka, ktorá je opatrená maticovým závitom pre upínaciu skrutku a v spodnej časti je opatrená spodnou úpinkou, pričom teleso je spojené s otočným telesom pomocou spevňovacej skrutky a medzi nimi je uložené blokovacie pero, v otočnom telese je vytvorený pružný otvor pre výsuvnú rúrku.

Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vybudovania držiaku ošetrovateľských a liečebných pomôcok podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v náryse a na obr. 2 je v bokoryse.

Držiak podľa vynálezu pozostáva z nosnej rúrky 4, spojovacej rúrky 3, telesa 2, otočného telesa 11 a výsuvnej rúry 19.

V telese 2 je uložená nosná rúrka 4, ktorá je odpružená pomocou kolíku 10 a pružiny 9. V nosnej rúrke 4 je vsunutá spojovacia rúrka 3, ktorá je opatrená jednak maticovým závitom a jednak spodnou úpinkou 2.

Takto vybudovaný držiak sa upne pomocou hornej úpinky 1 a spodnej úpinky 2 na lôžko chorého, upínacou skrutkou 8 uloženou v telese 2. Teleso 2 je pomocou spevňovacej skrutky 12 spojené s otočným telesom 11, v ktorom je vytvorený odpružený otvor pre výsuvnú rúrku 19. Medzi telesom 2 a otočným telesom 11 je uložené blokovacie pero 6, ktoré po dotiahnutí spevňovacej skrutky 12 zabezpečí stálu polohu výsuvnej rúrky 19. Telesom 2 je možné otáčať okolo osi nosnej rúrky 4, čím môžeme dosiahnuť pokrytie celého lôžka.

P R E D M E T V Y N Á L E Z U

Držiak ošetrovateľských a liečebných pomôcok, vyznačujúci sa tým, že v telese (5) je uložená nosná rúrka (4) opierajúca sa o kolík (10) s pružinou (9) a ktorá je opatrená hornou úpinkou (1), pričom v nosnej rúrke (4) je vsunutá spojovacia rúrka (3), ktorá je opatrená maticovým závitom pre upínaciu skrutku (8) a v spodnej časti spodnou úpinkou (2), pričom teleso (5) je spojené s otočným telesom (11) pomocou spevňovacej skrutky (12) a medzi nimi je uložené blokovacie pero (6), v otočnom telese (11) je vytvorený pružný otvor pre výsuvnú rúrku (19).

233469

