

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5662**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3285**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5662

Nr Rp. 5662.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest przekrojem rzutu pionowego a fig. 3 jest rzutem poziomym.

Uchwyt meblowy jednopunktowy ma rzucie pionowym kształt zbliżony do litery V, której wierzchołek stanowi część mocującą uchwytu i ma pionowy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Rozchylone ramiona litery V stanowią część mocującą, przy czym mają różną długość i nie są rozchylone symetrycznie. Krótsze ramie jest mniej wygięte, natomiast ramię dłuższe jest bardziej

wygięte i w stosunku do płaszczyzny podstawy mebla jest w prawie równoległe. W rzucie poziomym uchwyt ma kształt prostokąta.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy znamieny tym że, ma w rzucie pionowym kształt zbliżony do litery V, której wierzchołek stanowi część mocującą uchwytu i ma pionowy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla natomiast rozchylone ramiona litery V stanowią część mocującą, przy czym mają one różną długość i są rozchylone niesymetrycznie, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że krótsze ramie jest mniej wygięte, natomiast ramie dłuższe jest bardziej wygięte i w stosunku do płaszczyzny podstawy mebla jest prawie równoległe, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1 i fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugeń




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucień