

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【公開番号】特開2018-73763(P2018-73763A)

【公開日】平成30年5月10日(2018.5.10)

【年通号数】公開・登録公報2018-017

【出願番号】特願2016-215974(P2016-215974)

【国際特許分類】

H 05 B	41/24	(2006.01)
G 03 B	21/14	(2006.01)
G 03 B	21/00	(2006.01)
H 05 B	37/02	(2006.01)
H 04 N	5/74	(2006.01)

【F I】

H 05 B	41/24	
G 03 B	21/14	A
G 03 B	21/00	D
H 05 B	37/02	J
H 04 N	5/74	A

【手続補正書】

【提出日】令和1年8月28日(2019.8.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1電極および第2電極を有する放電灯に駆動電流を供給する放電灯駆動部と、前記放電灯駆動部を制御する制御部と、前記放電灯の電極間電圧を検出する電圧検出部と、を備え、

前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定値よりも小さい場合、

前記放電灯に交流電流が供給される第1期間と、前記放電灯に直流電流が供給される第2期間とが交互に繰り返される混合期間と、

前記放電灯に直流電流が供給される第1直流期間、および前記第1直流期間において前記放電灯に供給される前記直流電流の極性と反対の極性を有する直流電流が前記放電灯に供給される第2直流期間を交互に含み、前記第1直流期間の長さが前記第2直流期間の長さよりも大きい第3期間と、

が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、

前記第2直流期間の長さは、0.5msよりも小さく、

前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2期間の長さよりも大きく、

前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくすることを特徴とする放電灯駆動装置。

【請求項2】

請求項1に記載の放電灯駆動装置であって、

前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定値以上の場合、前記第3期間が設けられない

ように前記放電灯駆動部を制御する、放電灯駆動装置。

【請求項3】

請求項1に記載の放電灯駆動装置であって、

前記制御部は、前記電極間電圧が第1所定値以上の場合、前記混合期間と、前記第3期間と、が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、

前記電極間電圧が前記第1所定値以上の場合における前記第3期間の長さは、第1長さであり、

前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを前記第1長さから段階的に大きくし、

前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合において前記第3期間の長さを大きくした後に、前記電極間電圧が前記第1所定値以上となった場合、前記第3期間の長さを前記第1長さに戻す、放電灯駆動装置。

【請求項4】

請求項1から3のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置であって、

前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合であり、かつ、前記放電灯の累積点灯時間が第2所定値以下の場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくする、放電灯駆動装置。

【請求項5】

請求項1から4のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置であって、

前記制御部は、前記第1期間において前記放電灯に供給される交流電流の第1周波数よりも小さい第2周波数を有する交流電流が前記放電灯に供給される第4期間が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、

前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2周波数を有する交流電流の半周期の長さよりも大きく、

前記電圧検出部は、前記第4期間において前記電極間電圧を検出する、放電灯駆動装置。

【請求項6】

請求項5に記載の放電灯駆動装置であって、

前記混合期間は、複数設けられ、

前記第3期間と前記第4期間とは、時間的に隣り合う前記混合期間の間にそれぞれ設けられ、かつ、前記第1期間の直後に設けられ、

前記制御部は、前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、

第1所定間隔ごとに、前記第3期間と前記第4期間とのうちのいずれか一方が設けられるように前記放電灯駆動部を制御し、かつ、前記第1所定間隔よりも大きい第2所定間隔ごとに、前記第4期間が設けられるように前記放電灯駆動部を制御する、放電灯駆動装置。

【請求項7】

請求項1から6のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置であって、

前記制御部は、定常点灯駆動が実行される定常点灯期間において前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくする、放電灯駆動装置。

【請求項8】

光を射出する放電灯と、

請求項1から7のいずれか一項に記載の放電灯駆動装置と、  
を備えることを特徴とする光源装置。

【請求項9】

請求項8に記載の光源装置と、

前記光源装置から射出される光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、  
前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学系と、  
を備えることを特徴とするプロジェクター。

**【請求項 10】**

第1電極および第2電極を有する放電灯に駆動電流を供給して、前記放電灯を駆動する放電灯駆動方法であって、

前記放電灯の電極間電圧が第1所定値よりも小さい場合、

前記放電灯に交流電流が供給される第1期間と、前記放電灯に直流電流が供給される第2期間とが交互に繰り返される混合期間と、

前記放電灯に直流電流が供給される第1直流期間、および前記第1直流期間において前記放電灯に供給される前記直流電流の極性と反対の極性を有する直流電流が前記放電灯に供給される第2直流期間を交互に含む第3期間と、

を含む前記駆動電流を前記放電灯に供給し、

前記第2直流期間の長さは、0.5msよりも小さく、

前記第3期間における前記第1直流期間の長さの合計は、前記第2期間の長さよりも大きく、

前記電極間電圧が前記第1所定値よりも小さい場合、前記第3期間の長さを段階的に大きくすることを特徴とする放電灯駆動方法。