


25 września 1929 r.

2

URZĄD PATENTOWY



H47b 33/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 10417.

Ignatz Drechsler
(Wiedeń, Austrija).

Kl. 34 i 1.

34i 33/00

Umywalnia.

Zgłoszono 1 sierpnia 1928 r.

Udzielono 2 maja 1929 r.

Pierwszeństwo: 3 sierpnia 1927 r. (Austrija).

Znane są urządzenia, służące do mycia statków kuchennych i podobnych, zaopatrzone w naczynie, które może się obracać w osłonie, posiadającej kształt szafy. Zwykle używane umywalnie kuchenne składają się z dwóch naczyń, umieszczonych na podporze w postaci szuflady tak, że naczynia mogą być wyciągane wraz z szufladą z wnętrza umywalni. Pod temi naczyniami znajduje się naczynie dla ewentualnie ściekających kropel wody, z którego można korzystać po obróceniu w górę płyty umywalni. Urządzenia tego rodzaju zajmują wiele miejsca, a oprócz tego części, służące do prowadzenia szuflady, nie są łatwo dostępne, nie mogą więc być osuszane i oczyszczane, tak że w krótkim czasie szuflada nie przesuwają się z początkową dokładno-

ścią, a mianowicie z powodu parowania rozpryskiwanej wody.

Umywalnia według niniejszego wynalazku posiada tak prostą budowę, że nie wykazuje powyższych wad. Naczynia, służące do mycia i obracające się tak, że mogą być wysuwane ze stołu nazewnątrz lub wsuwane do wnętrza stołu, posiadają w rzucie poziomym kształt kołisty lub owalny, a ich płaskie ściany stykają się ze sobą. Naczynie dla ściekających kropel jest przesuwalne i obracalne o przednią krawędź stołu i może być ułożone na płycie stołowej, która nie zmienia swego położenia, zarówno przy myciu statków, jak też podczas nieużywania umywalni.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przed-

stawia umywalnię w widoku zprzodu, fig. 2 — w przekroju według linii I—I na fig. 1, fig. 3 — w widoku z góry, a fig. 4 — w przekroju według linii II—II na fig. 3, fig. 5 i 6 uwidoczniają szczegóły.

Umywalnia posiada cztery nogi *a*, wspierające ścianę tylną *b*, ściany boczne *c* i dno *d*, *e*, *f*. U góry umywalnia przykryta jest płytą *h*, umocowaną do nóg *a*, względnie do ramy *g*. Dolna część strony przedniej zamknięta jest drzwiczkami *i*. Pomiedzy dnami *a* i *e* umieszczona jest płyta *k*, obracana o czop *j*, ułożyskowany w tych dnach, przyczem płyta *k* zaopatrzona jest na stronie przedniej w rękojeście *l*, a na krawędziach w sprężynowe czopy *m*, które wspólnie z wydrążeniami *n* nóg *a* utrzymują płytę *k* podczas mycia, względnie podczas jej nieużywania. Na stronie tylnej płyty *k* umocowana jest podpora *o* dla naczyń *p*. Naczynia te posiadają w rzucie poziomym kształt wycinka koła.

W przestrzeni pomiędzy płytą *h* a dnem *d* znajduje się przesuwalne naczynie dla spływających kropeł *g*, posiadające wydrążenie *r*, skierowane wdół, przyczem naczynie to połączone jest zapomocą zawiasów *u*, zaopatrzonych w przeguby *s*, *t* z nasadami *v* tak, że nasady te przesuwają się wraz z naczyniem, aż uderzą o nasadę *w* ramy *g*, poczem naczynie może być obrócone zapomocą przegubu *s* w położenie pionowe, a następnie zapomocą przegubu *t* o przednią krawędź płyty *h* w położenie poziome, w którym wydrążenie *r* znajduje się na górnej stronie, a jego kanały skierowane są ku naczyniu *p*.

Strzałki *A* i *B* (fig. 2) uwidoczniają położenie naczyń podczas używania, strzałki *C*, *D* i *E* (fig. 4 i 6) przedstawiają powrotny ruch naczynia, podczas gdy strzałki *F* (fig. 3 i 5) uwidoczniają obracanie się płyty *h* wraz z naczyniami *p* o czopy *j*.

Płyta *k* może być dwudzielna, przyczem każda część obraca się o czopy, za-

stosowane blisko środka przedniej strony umywalni. W tym przypadku tylna strona każdej części posiada jedno rusztowanie wraz z naczyniem, które otrzymują położenie uwidocznione na fig. 3, po obróceniu odpowiedniej części o 90° wprzód. Umywalnia taka posiada również urządzenie, służące do połączenia obu części.

Naczynie *q* może być wykonane z materiału nieprzemakalnego i podatnego, np. z ceraty, przyczem jest ono umieszczone pod płytą *h* lub w wydrążeniu ściany tylnej *b* i otrzymuje położenie robocze w ten sposób, że zostaje obrócone o krawędź przednią albo o krawędź tylną, a następnie otwierane.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Umywalnia z naczyniami umieszczonemi na obracanej płycie, znamienna tem, że naczynia posiadają w rzucie poziomym kształt wycinka koła lub owalny i stykają się ze sobą płaskimi ścianami.

2. Umywalnia według zastrz. 1, znamienna tem, że naczynie (*q*) dla spływających kropeł wykonane jest w postaci suwaka, umieszczonego w półce pod płytą stołową i obracanego o przednią krawędź płyty stołowej tak, że może być na niej ułożony.

3. Umywalnia według zastrz. 2, znamienna tem, że naczynie (*q*) połączone jest z nasadami, posuwającemi się w półce, lecz pozostającemi w niej podczas przeprowadzania naczynia (*q*) na płytę stołową, oraz ograniczającemi ruch naczynia (*q*) w półce, zapomocą części przegubowych, które umożliwiają jego obrót o przednią krawędź stołu.

Ignatz Drechsler.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

