



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203105976 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201320075624. 0

(22) 申请日 2013. 02. 18

(73) 专利权人 平湖市景安电脑制版技术服务站

地址 314214 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道
曹桥集镇曹桥中路 17 号南起第二间

(72) 发明人 王秋燕 黄忠权 张璟

(51) Int. Cl.

A45C 5/04 (2006. 01)

A45C 5/14 (2006. 01)

A45C 7/00 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)

A45C 13/20 (2006. 01)

A45C 13/26 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种有铁架支条的拉杆箱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种有铁架支条的拉杆箱,箱子的前面之上部装上有凸袋;上凸袋的正前面之中间纵向装凸出条;箱子的前面之下部装包面布;包面布上装有以下附袋;下附袋的袋口之上方横向装袋盖;箱子的前面之四个边角各装保护皮;箱子的前面之四个边上装长拉链,长拉链后方装并联拉链,使箱子的前面之四个边分别与后方箱体的四个边相应连接;箱体上面中部横向装提把;提把后方装拉杆,拉杆插座与箱体下面装的底座及箱体骨架相应连接;拉杆插座后方是整个箱子的后面;整个箱子的后面之左上部与右上部分别相应地装后装饰皮、中部横向开暗袋的袋口;箱体左面中部横向装侧提把;箱体右面装四只垫脚;底座下装撑脚、轮子以及铁架支条。



1. 一种有铁架支条的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于在箱子的前面(1)之上部安装有上凸袋(2),上凸袋(2)的袋口开在其左、上、右三个面上,上凸袋(2)的袋口上安装有上拉链;在上凸袋(2)的正前面之中间纵向安装有凸出条(3);在箱子的前面(1)之下部安装有包面布(4),包面布(4)的左、下、右三边与箱子的前面(1)的左、下、右三边相应地重叠连接,包面布(4)的上边托着上凸袋(2)的底部;在包面布(4)上安装有下附袋(5),下附袋(5)的袋口横向开在下附袋(5)的正前面之上部;在下附袋(5)的袋口之上方横向安装有袋盖(6);在箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边角各自安装有一条保护皮(7),保护皮(7)的形状为弧形;在箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边上安装有长拉链(8),长拉链(8)的后方安装有并联拉链(9);依靠长拉链(8)和并联拉链(9),箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面(1)与长拉链(8)、并联拉链(9)以及箱体包围成内部的箱腔;长拉链(8)内围着的是被拉合的褶皱的箱布;在箱体的上面之中部安装提把(10),提把(10)横向设置;提把(10)的后方安装拉杆(11),拉杆(11)是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座(22)连接,拉杆插座与底座(22)都与箱体的骨架相应连接;拉杆(11)与拉杆插座的后方是整个箱子的后面(15);在整个箱子的后面(15)之左上部与右上部分别相应地安装有弧形的后装饰皮(16);在整个箱子的后面(15)之中部横向开有暗袋的袋口(18),暗袋的袋口(18)上安装有暗袋拉链,与暗袋的袋口(18)连接的暗袋的袋囊藏在整个箱子的后面(15)之背部;在箱体的左面之中部横向安装有侧提把(12);在箱体的右面安装有垫脚(14),垫脚(14)有四只,前、后、上、下分布;箱体的下面装有底座(22);底座(22)下安装有撑脚(19)、轮子(20)以及铁架支条(21);在底座(22)下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚(19);在底座(22)下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子(20);轴与轴承相应安装在轮子(20)上及底座(22)上;在底座(22)下的前部、并于左、右撑脚(19)的前方安装有铁架支条(21)。

2. 根据权利要求1所述的一种有铁架支条的拉杆箱,其特征在于所述的上拉链为双头拉链;并联拉链(9)的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,其上段部分与下段部分是靠并联拉链(9)来连接的;箱腔内后部、于拉杆插座的前方装一块箱腔后布;暗袋拉链为单头拉链。

一种有铁架支条的拉杆箱

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行用的有拉杆的箱子,具体来说是一种有铁架支条的拉杆箱,可以轻松地拖拉着整个箱子行走。

背景技术

[0002] 通常的拉杆箱结构单调,款式单一、呆板,有的拉杆箱只能拉,不能提,因为它只有拉杆,没有提把;而且往往是拉杆箱上的箱袋少、容量小,因而可装的东西不多;还有拉杆箱的面料色彩单调不美观,缺少时代气息;有的拉杆箱功能少、不牢固、使用不方便;为增加拉杆箱的实用性,促使拉杆箱多款式、多结构、使用方便,形成丰富多彩的拉杆箱产品,需要设计出拉杆箱新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有铁架支条的拉杆箱,它具有新款式、新结构,既能拉,又能提,它不但有拉杆,而且有提把;拉杆箱上的箱袋多、容量大,因而可装的东西多;还有拉杆箱的结构独特,有铁架支条,牢固结实,面料色彩美观,增加了拉杆箱的实用性,使用方便,时尚美观;克服了已有技术中拉杆箱结构单调,款式单一、呆板,箱袋少、容量小,功能少、不牢固、使用不方便;色彩单调不美观,缺少时代气息,用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案:一种有铁架支条的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于在箱子的前面之上部安装有上凸袋,上凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上,上凸袋的袋口上安装有上拉链,上拉链可以为双头拉链;在上凸袋的正前面之中间纵向安装有凸出条;在箱子的前面之下部安装有包面布,包面布的左、下、右三边与箱子的前面的左、下、右三边相应地重叠连接,包面布的上边托着上凸袋的底部;在包面布上安装有下附袋,下附袋的袋口横向开在下附袋的正前面之上部;在下附袋的袋口之上部横向安装有袋盖,袋盖向上翻,可以向下附袋内放入物品,袋盖向下翻,可以封闭住下附袋的袋口,保护下附袋内的东西;在箱子的前面之左、上、右、下四个边角各自安装有一条保护皮,保护皮的形状为弧形;在箱子的前面之左、上、右、下四个边上安装有长拉链,长拉链的后方安装有并联拉链;依靠长拉链和并联拉链,箱子的前面之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面与长拉链、并联拉链以及箱体包围成内部的箱腔,箱腔内可以放东西;长拉链内围着的是被拉合的褶皱的箱布,当长拉链拉开时,褶皱的箱布可展开,如手风琴的风箱那样可被拉开来,这就增加了箱内的容积,能放进的东西就多了;并联拉链的拉开,可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西,并联拉链的合上,可将箱腔封口、保护了箱腔内的东西;还可在并联拉链的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,只有其上段部分与下段部分是靠并联拉链来连接或打开的;在箱体的上面之中部安装提把,提把横向设置,提把可以为软提把,提把可以被人提着箱子走;提把的后方安装拉杆;拉杆拉上来或压下去,拉杆是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座连

接,拉杆插座与底座都与箱体的骨架相应连接;拉杆与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面,拉杆插座是通过箱体腔内后部、才与箱体下面安装的底座连接的,为了整洁与美观起见,还可在箱体腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱体腔后布,箱体腔后布遮着拉杆插座,不使它露出来;在整个箱子的后面之左上部与右上部分别相应地安装有弧形的后装饰皮;在整个箱子的后面之中部横向开有暗袋的袋口,暗袋的袋口上安装有暗袋拉链,暗袋拉链可以为单头拉链,与暗袋的袋口连接的暗袋的袋囊藏在整个箱子的后面之背部;在箱体的左面之中部横向安装有侧提把,侧提把可以为软提把,侧提把可以被人侧提着箱子行走;在箱体的右面安装有垫脚,垫脚可以有四只,前、后、上、下分布,当箱子侧放时,由垫脚支撑着;箱体的下面装有底座;底座下安装有撑脚、轮子以及铁架支条;在底座下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚;在底座下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子;轴与轴承相应安装在轮子上及底座上;在底座下的前部、并于左、右撑脚的前方安装有铁架支条,铁架支条是活动的,铁架支条的左、右两端可以向后插入底座下的滑槽中,铁架支条也可以从底座下的滑槽中向前拉出来;箱子面料可以染上黄色、绿色等。

[0005] 本实用新型的优点是:一种有铁架支条的拉杆箱,具有拉杆箱的新结构、新功能与新款式、新式样,非常实用,使用方便,美观大方,它既能拉,又能提,它不但有拉杆,而且有提把;拉杆箱上的箱袋多、容量大,因而可装的东西多;还有拉杆箱结构独特,有铁架支条,牢固结实,箱子的面料色彩美观;可以满足不同层次人群的需求,丰富了日常生活用品,给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

- [0006] 图 1 一种有铁架支条的拉杆箱之结构示意图
[0007] 图 2 一种有铁架支条的拉杆箱之正面的结构示意图
[0008] 图 3 一种有铁架支条的拉杆箱之右侧面结构的示意图
[0009] 图 4 一种有铁架支条的拉杆箱之背后面结构示意图
[0010] 图 5 一种有铁架支条的拉杆箱之底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型:

[0012] 一种有铁架支条的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于在箱子的前面 1 之上部安装有上凸袋 2,上凸袋 2 的袋口开在其左、上、右三个面上,上凸袋 2 的袋口上安装有上拉链,上拉链为双头拉链;在上凸袋 2 的正前面之中间纵向安装有凸出条 3;在箱子的前面 1 之下部安装有包面布 4,包面布 4 的左、下、右三边与箱子的前面 1 的左、下、右三边相应地重叠连接,包面布 4 的上边托着上凸袋 2 的底部;在包面布 4 上安装有以下附袋 5,下附袋 5 的袋口横向开在下附袋 5 的正前面之上部;在下附袋 5 的袋口之上方横向安装有袋盖 6,袋盖 6 向上翻,可以向下附袋 5 内放入物品,袋盖 6 向下翻,可以封闭住下附袋 5 的袋口,保护下附袋 5 内的东西;在箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边角各自安装有一条保护皮 7,保护皮 7 的形状为弧形;在箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边上安装有长拉链 8,长拉链 8 的后方安装有并联拉链 9;依靠长拉链 8 和并联拉链 9,箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面 1 与长拉链 8、并联拉链 9 以

及箱体包围成内部的箱腔,箱腔内可以放东西;长拉链 8 内围着的是被拉合的褶皱的箱布,当长拉链 8 拉开时,褶皱的箱布可展开,如手风琴的风箱那样可被拉开来,这就增加了箱内的容积,能放进的东西就多了;并联拉链 9 的拉开,可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西,并联拉链 9 的合上,可将箱腔封口、保护了箱腔内的东西;还在并联拉链 9 的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,只有其上段部分与下段部分是靠并联拉链 9 来连接或打开的;在箱体的上面之中部安装提把 10,提把 10 横向设置,提把 10 为软提把,提把 10 可以被人提着箱子走;提把 10 的后方安装拉杆 11;拉杆 11 拉上来或压下去,拉杆 11 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座 22 连接,拉杆插座与底座 22 都与箱体的骨架相应连接;拉杆 11 与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面 15,拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座 22 连接的,为了整洁与美观起见,还在箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布,箱腔后布遮着拉杆插座,不使它露出来;在整个箱子的后面 15 之左上部与右上部分别相应地安装有弧形的后装饰皮 16;在整个箱子的后面 15 之中部横向开有暗袋的袋口 18,暗袋的袋口 18 上安装有暗袋拉链,暗袋拉链为单头拉链,与暗袋的袋口 18 连接的暗袋的袋囊藏在整个箱子的后面 15 之背部;在箱体的左面之中部横向安装有侧提把 12,侧提把 12 为软提把,侧提把 12 可以被人侧提着箱子行走;在箱体的右面安装有垫脚 14,垫脚 14 有四只,前、后、上、下分布,当箱子侧放时,由垫脚 14 支撑着;箱体的下面装有底座 22;底座 22 下安装有撑脚 19、轮子 20 以及铁架支条 21;在底座 22 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 19;在底座 22 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 20;轴与轴承相应安装在轮子 20 上及底座 22 上;在底座 22 下的前部、并于左、右撑脚 19 的前方安装有铁架支条 21,铁条支架 21 是活动的,铁条支架 21 的左、右两端可以向后插入底座 22 下的滑槽中,铁条支架 21 也可以从底座 22 下的滑槽中向前拉出来;箱子面料染上黄色。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5