

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17886**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(21) Numer zgłoszenia: **16821**

(22) Data zgłoszenia: **06.07.2010**

(54)

**Korek do butelek**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2012 WUP 04/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Intersilesia McBride Polska Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością,  
Strzelce Opolskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Davenne Philippe, Estaimbourg, (BE)**

**PL 17886**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korek do butelek, przeznaczonych zwłaszcza dla środków czystości chemii gospodarczej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać korka do butelek, przejawiająca się w szczególności w kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach na których:

fig.1 przedstawia wzór korka w widoku z góry,

fig. 2 przedstawia wzór korka w widoku z boku,

fig. 3 przedstawia wzór korka w widoku z tyłu,

fig. 4. przedstawia wzór korka w widoku z przodu.

Korek do butelek według wzoru, wykonany jest z tworzywa sztucznego w kształcie bryły przypominającej kształtem klasyczny dzbanek, składający się z wysokiej, zaokrąglonej, walcowatej główki, umiejscowionej centrycznie, wystającej poza kołnierz, który ją otacza. Przedni i tylny dziubek kołnierza, ma lekkie załamanie, przy czym przedni dziubek umieszczony jest na wysokości kopuły główki, która jest równa z kołnierzem. Burty kołnierza nie posiadają punktu przegięcia a jego krawędzie obrazują wykres funkcji matematycznej wklęsłej.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Korek do butelek według wzoru, wykonany jest z tworzywa sztucznego w kształcie bryły przypominającej kształtem klasyczny dzbanek, składający się z wysokiej, zaokrąglonej, walcowatej główki, umiejscowionej centrycznie, wystającej poza kołnierz, który ją otacza. Przedni i tylny dziubek kołnierza, ma lekkie załamanie, przy czym przedni dziubek umieszczony jest na wysokości kopuły główki, która jest równa z kołnierzem. Burty kołnierza nie posiadają punktu przegięcia a jego krawędzie obrazują wykres funkcji matematycznej wklęsłej.

### Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4