【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年3月10日(2016.3.10)

【公表番号】特表2015-509806(P2015-509806A)
【公表日】平成27年4月2日(2015.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-022
【出願番号】特願2014-561544(P2014-561544)
【国際特許分類】
Ａ４５Ｃ　3/06　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ４５Ｃ　3/06　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月21日(2016.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
閉鎖手段（８）を設けた開口（７）を伴うコンパートメント（３）を規定するケース（２）と、
前記開口（７）に近い前記コンパートメント（３）の内部に配置された照明デバイス（９）と、
前記照明デバイス（９）に供給するバッテリー（１０）と、
前記コンパートメントの前記閉鎖手段（８）に操作可能に接続されたスイッチ（１１）と、
外部充電デバイスに接続されるように構成された接続デバイス（１４）と、
少なくとも前記照明デバイス（９）と前記接続デバイス（１４）を制御するよう構成された制御ユニット（２０）と、を備えたハンドバッグであって、
少なくとも前記バッテリー（１０）、前記接続デバイス（１４）及び前記制御ユニット（２０）がハンドバッグの底（４）に配置されたハンドバッグ。
【請求項２】
前記スイッチ（１１）は少なくとも１つのマグネット（１２）及び１つのリードコンタクト（１３）を備え、前記マグネット（１２）は前記閉鎖手段（８）の移動位置上に配置され、そして前記リードコンタクト（１３）がケースに配置された請求項１に記載のハンドバッグ。
【請求項３】
前記バッテリー（１０）と前記照明デバイス（９）との間に配置され、前記リードコンタクト（１３）の開閉状態を検知することができるスイッチ制御回路（１８）が設けられた請求項２に記載のハンドバッグ。
【請求項４】
前記接続デバイス（１４）は、充電デバイス（１５）により放射された磁界に作用することができる少なくとも１つのコイル（１６）を備えた請求項１から３のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項５】
前記接続デバイス（１４）は、前記バッテリー（１０）の電圧及び電流の値に対応する電圧及び電流の値を有する電気信号を発生することができる前記コイル（１６）に接続さ

れたトランスフォーマ回路（１７）を備えた請求項４に記載のハンドバッグ。
【請求項６】
前記制御ユニット（２０）は、前記トランスフォーマ回路（１７）、スイッチ制御回路（１８）、充電及び供給制御回路（１９）を備えた請求項５に記載のハンドバッグ。
【請求項７】
前記バッテリー（１０）、前記制御ユニット（２０）及び前記コイル（１６）は、単一の組立て済みボディ（２１）の中に設けられた請求項４から６のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項８】
前記ボディは、発泡ポリエチレン等のような衝撃を吸収することができる少なくとも一部が柔軟な防水材料で作られた請求項７に記載のハンドバッグ。
【請求項９】
前記ボディ（２１）は、前記スイッチ（１１）及び前記照明デバイス（９）に接続するために簡易脱着接続（２３）が設けられた請求項７又は８に記載のハンドバッグ。
【請求項１０】
前記制御ユニット（２０）に接続され、充電されるべき電子デバイスに接続するためのコネクター（２７）を一端に設けた、電力供給ケーブル２６を備えた請求項１から９のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項１１】
前記制御ユニット（２０）に接続され、電子デバイスを充電するように磁界を発生する電源供給コイル（３５）を備えた請求項１から１０のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項１２】
前記照明デバイスは、少なくともＬＥＤストリップを備えた請求項１から１１のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項１３】
外部充電デバイスに接続されるように構成された前記接続デバイスは、前記制御ユニット（２０）に接続されたコネクターを備えた請求項１から１２のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項１４】
前記コネクターは、標準のフィメール（雌）ＵＳＢ、ｍｉｎｉ－ＵＳＢ、ｍｉｃｒｏ－ＵＳＢのコネクターである請求項１３に記載のハンドバッグ。
【請求項１５】
前記コネクターは、前記ケース（２）の外側に配置され、飾りボタン又はハンドバッグの装飾により覆われた請求項１３又は１４に記載のハンドバッグ。
【請求項１６】
前記バッテリー（１０）の充電状態を示すいくつかのＬＥＤを伴うケース（２）に適用された小さなパネルが設けられており、前記パネルが制御ユニット（２０）に接続された請求項１から１５のいずれか一項に記載のハンドバッグ。
【請求項１７】
請求項１から１６のいずれか一項に記載のハンドバッグと、前記ハンドバッグの前記接続デバイス（１４）に作用する磁界を発生するよう構成された手段（３１）を設けた充電デバイス（１５）と、を備えた一式。
【請求項１８】
前記手段（３１）が配線網に接続された駆動回路（３２）により供給された少なくとも１つのコイルを備えた請求項１７に記載の一式。
【請求項１９】
前記手段（３１）が実質的な平坦な薄いボディを備えるサポート（３０）の中に収納された請求項１７又は１８に記載の一式。
【請求項２０】

前記手段（３１）は、前記サポート（３０）の全表面に実質的に広げるためにマトリックスに配置された複数のコイルを備えた請求項１９に記載の一式。

【請求項２１】

前記サポートは、ハンドバッグの材料と同様の材料で覆われた請求項１９又は２０に記載の一式。