



SUOMI - FINLAND (FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 20041473

(51) Kv.lk. - Int.kl.

B66B 7/06 (2006.01)

B66B 11/00 (2006.01)

B66B 11/08 (2006.01)

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 16.11.2004

(24) Alkupäivä - Löpdag 16.11.2004

(41) Tuultut julkiseksi - Blivit offentlig 17.05.2006

(71) Hakija - Sökande

1 •Kone Corporation, Kartanontie 1, 00330 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Aulanko, Esko, Käenkatu 6 C 33, 04230 Kerava, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Mustalahti, Jorma, Raivaajantie 13, 05620 Hyvinkää, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kone Oyj/Patenttiosasto

PL 677

05801 Hyvinkää

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

**Hissin köysijärjestely
Linarrangemang för hiss**

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on hissien köysijärjestely nostokoneistolla (6) ja nostoköysillä (12) varustetussa hississä, jossa hississä nostoköysistö (12) liikuttaa johteita (2) pitkin hissikoria (1). Nostoköysistö (12) on johdettu kulkemaan nostokoneistolta (6) ainakin hissikorissa (1) olevalle yhdelle taittopyörälle (18/18a), jonka kierrettyään nostoköysistö (12) on johdettu kulkemaan hissikuilun yläpäässä olevien, ainakin kahden taittopyörän (19/19a ja 20/20a) kautta hissikorissa olevalle toiselle taittopyörälle (21/21a), jonka kierrettyään nostoköysistö (12) on johdettu edelleen seuraavaan kohteeseen.

Uppfinningen gäller ett linarrangemang i en med hissmaskineri (6) och bärlinor (12) försedd hiss, i vilken hiss bärlinorna (12) förflyttar hisskorgen (1) längs gejderna (2). Från hissmaskineriet (6) leds bärlinorna (12) till åtminstone en i hisskorgen (1) belägen brytskiva (18/18a) och efter att ha löpt runt den leds bärlinorna (12) via åtminstone två i hisschaktets övre del belägna brytskivor (19/19a och 20/20a) till en andra i hisskorgen belägen brytskiva (21/21a) och efter att ha löpt runt denna leds bärlinorna (12) vidare till nästa objekt.

