

(19)



REPUBLIKA SLOVENIJA
Urad RS za intelektualno lastnino

(10) **SI 20218 B**

(12)

PATENT S SPREMENJENIMI ZAHTEVKI *

** V tem dokumentu so objavljeni spremenjeni zahtevki patenta 20218 A.
Zahtevki so bili spremenjeni na podlagi ugotovitvene odločbe, izdane po členu 93(1)(b)
Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 102/04)*

(21) Številka prijave: **9900105**

(51) Int. Cl. (2006)

E05D 7/04

(22) Datum prijave: **30.04.1999**

(46) Datum objave spremenjenih zahtevkov:
30.04.2006

(45) Datum objave patenta:
31.10.2000

(72) Izumitelj: **David PEČAR, dipl. ing., 6276 Pobegi, SI**

(73) Imetnik: **Mednarodno podjetje LAMA d.d. okovja - montažni sistemi - orodja - trgovina, Dekani,
Dekani 5, 6271 Dekani, SI**

(74) Zastopnik: **Patentna pisarna d.o.o., Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI**

(54) **OSNOVNA PLOŠČA ZA ŠARNIR**

SI 20218 B

Patentni zahtevki

1. Osnovna plošča šarnirja s prejemnim delom (1) za sprejem šarnirske ročice in vzpostavitev razstavljive zveze s slednjo in pritrdilnim delom (2) za pritrditev prejemnega dela (1) na pohištveno stranico in ubiranje s slednjim z možnostjo nastavitve relativne lege prvega glede drugega v smeri prečno na sistemsko os (A-A) šarnirske ročice, tako da je šarnirska ročica na mirujočo pohištveno stranico posredno pritrjena in je pritrdilni del (2) postavljen na prejemni del (1) in je ekscentrski ploščati del (3) za nastavitev položaja prejemnega dela (1) glede na pritrdilni del v smeri prečno na sistemsko os (A-A) šarnirske ročice v bistvu središčno razporejen, pri čemer je pritrdilni del (2) razporejen križno na prejemni del (1), tako da je slednji od prvega prekrit le v območju svojega srednjega dolžinskega odseka (14) in je omenjeni središčno razporejeni ekscentrski ploščati del (3) razporejen v bistvu na presečišču omenjenih dveh delov (1, 2).
2. Osnovna plošča po zahtevku 1, pri kateri je prejemni del (1) v prečnem preseku zasnovan v bistvu kot U profil in pritrdilni del (2) v bistvu kot Ω profil.
3. Osnovna plošča po zahtevku 1, pri kateri je za potrebe vodenja prejemnega dela (1) proti pritrdilnemu delu (2) pri nastavljanju relativne lege prvega glede drugega v smeri prečno na sistemsko os (A-A) šarnirske ročice prejemni del (1) zasnovan s pragom (16), na katerega nalega prosti rob (25) pasnice (24) pritrdilnega dela (2), in z režo (18), v katero sega jezik (27) pasnice (24) pritrdilnega dela (2).
4. Osnovna plošča po zahtevku 1, pri kateri za nastavljanje relativne lege prejemnega dela (1) proti pritrdilnemu delu (2) v smeri prečno na sistemsko os (A-A) šarnirske ročice uporabljeni ekscentrski del (3) obsega nad pasnico (24) pritrdilnega dela (2) nahajajočo se vrtilno glavo (31), z njo soosen tečaj (32), ki je razporejen v okroglem ležišču (26) pasnice (24), nanj ekscentrično vezan kolut (33), katerega premer je enak svetli sirini podolgovate luknje (17) prejemnega dela (1), v kateri se le-ta nahaja, in na kolut (33) vezan prirobni kolut (34), ki se nahaja tik pod steno srednjega odseka (14) prejemnega dela (1).