

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20138**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **21080**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2013**

(54)

Znak graficzny firmy filtrowentylacyjnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ANDRZEJUK JANUSZ, Gdynia, (PL)

PL 20138

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny firmy filtrowentylacyjnej obejmującej projektowanie, wytwarzanie i montaż wentylatorów i urządzeń filtrujących powietrze i dym z pyłów przemysłowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie znaku graficznego firmy filtrowentylacyjnej zawierającego na powierzchni ekspozycyjnej kompozycję plastyczną i kolorystyczną, która w połączeniu z zestawem słowno-graficznym, sugestywnie oddziałuje na potencjalnych odbiorców korzystających z działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej wytwarzanych wyrobów i wykonywanych usług obejmujących:

- projektowanie i wykonawstwo urządzeń filtrowentylacyjnych dymu i pyłu przemysłowego,
- projektowanie i montaż instalacji odpylających łącznie z filtracją powietrza,
- montaż oraz sprzedaż wentylatorów i urządzeń filtrowentylacyjnych,
- modernizacja instalacji i urządzeń filtracyjnych,
- serwis gwarancyjny i naprawy urządzeń filtrowentylacyjnych.

Znak graficzny równocześnie ze spełnianiem funkcji informacyjnej poprzez grafikę i kolorystykę, nadaje ekspozycji wysokie walory estetyczne, zapewniając obserwatorom wysoką jakość i niezawodność użytkową wytwarzanych i sprzedawanych wyrobów oraz wysoką jakość wykonywanych usług.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym widok czołowy powierzchni ekspozycyjnej.

Znak graficzny firmy filtrowentylacyjnej przedstawia zestaw liter „eco” i wyraz „flow”, tworzących zwartą kompozycję słowno-graficzną znaku. Zestaw liter „eco” napisany jest zdobniczym krojem, bardzo grubą linią, o dominujących dużych wymiarach. Szczególną stylizacją w literach „e i c” jest przeprowadzenie przez środkowe wycięcia linii obu liter, falistej linii o zmiennej szerokości zakończonej punktowo z jednej strony wewnątrz litery „c”, zaś z drugiej strony na zewnątrz litery „e”, dla której faliśta linia stanowi również poziome ramię, przy czym krawędzie wycięć w literach „e i c” są równoległe do krawędzi na danym odcinku linii falistej. W prawej dolnej części litery „o” znajduje się wycięcie linii, w którym umieszczone są litery „fl” jako pierwsze litery wyrazu „flow”, znajdującego się poniżej dolnych krawędzi zestawu liter „eco”. Wyraz „flow” napisany jest średniej grubości linią, zdobniczym krojem liter stylizującym linie malowania pędzlem. Linie faliste w znaku graficznym mają identyczny zarys charakterystyczny dla fali, różnią się tylko odwrotnym ułożeniem wzniesień i wgłębień. Nad literą „c” zaznaczony jest element graficzny znaku przedstawiający przednią i tylną powierzchnie kolistą, którą częściowo zakrywa, ze szczelinową przerwą, przednia powierzchnia. Na obu powierzchniach umieszczona jest w części środkowej stylizacja linii falistej o zmiennej szerokości, zakończonej punktowo na zewnętrznych krawędziach okręgów.

Kolorystyka znaku jest bardzo ograniczona i zawiera tylko kolor czarny z ciemną lub jasną tonacją i tak:

- powierzchnia liter „eco” i przedniej powierzchni kolistej ma tonację ciemną - czarną,
- powierzchnia liter wyrazu „flow”, dolnej linii falistej i tylnej powierzchni kolistej mają tonację jasną,
- powierzchnie górnej linii falistej, szczeliny między powierzchniami kolistymi i powierzchnie wycięć między krawędziami liter - mają barwę białą, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Znak graficzny firmy filtrowentylacyjnej przedstawia zestaw liter „eco” i wyraz „flow”, tworzących zwartą kompozycję słowno-graficzną znaku. Zestaw liter „eco” napisany jest zdobniczym krojem, bardzo grubą linią, o dominujących dużych wymiarach. Szczególną stylizacją w literach „e i c” jest przeprowadzenie przez środkowe wycięcia linii obu liter, falistej linii o zmiennej szerokości zakończonej punktowo z jednej strony wewnątrz litery „c”, zaś z drugiej strony na zewnątrz litery „e”, dla której faliśta linia stanowi również poziome ramię, przy czym krawędzie wycięć w literach „e i c” są równoległe do krawędzi na danym odcinku linii falistej.
2. W prawej dolnej części litery „o” znajduje się wycięcie linii, w którym umieszczone są litery „fl” jako pierwsze litery wyrazu „flow”, znajdującego się poniżej dolnych krawędzi zestawu liter

„eco”. Wyraz „flow” napisany jest średniej grubości linią, zdobniczym krojem liter stylizującym linie malowania pędzlem.

3. Linie faliste w znaku graficznym mają identyczny zarys charakterystyczny dla fali, różnią się tylko odwrotnym ułożeniem wzniesień i wgłębień.
4. Nad literą „c” zaznaczony jest element graficzny znaku przedstawiający przednią i tylną powierzchnie kolistą, którą częściowo zakrywa, ze szczelinową przerwą, przednia powierzchnia. Na obu powierzchniach umieszczona jest w części środkowej stylizacja linii falistej o zmiennej szerokości, zakończona punktowo na zewnętrznych krawędziach okręgów.
5. Kolorystyka znaku jest bardzo ograniczona i zawiera tylko kolor czarny z ciemną lub jasną tonacją, i tak:
 - powierzchnia liter „eco” i przedniej powierzchni kolistej ma tonację ciemną - czarną,
 - powierzchnia liter wyrazu „flow”, dolnej linii falistej i tylnej powierzchni kolistej mają tonację jasną,
 - powierzchnie górnej linii falistej, szczeliny między powierzchniami kolistymi i powierzchnie wycięć między krawędziami liter - mają barwę białą.

Ilustracja wzoru



