

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

W. 34 g 17/20

Nr 21681.

~~Kl. 34 g, 12/02.~~

Jakób Pleszowski  
(Kraków, Polska).

A 47c 17/00

**Tapczan rozsuwany na kilka osób.****Patent dodatkowy do patentu Nr 19228.**

Zgłoszono 1 czerwca 1934 r.

Udzielono 14 czerwca 1935 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 13 października 1948 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest tapczan, podobny do tapczanu według patentu Nr 19228, lecz więcej udoskonalony, gdyż składa się on z tapczanu właściwego (tapczan zewnętrzny) i dwóch, trzech lub kilku tapczanów wysuwanych (wewnętrznych). Tapczan rozsuwa się w ten sposób, że zboku tapczanu właściwego wyciąga się dwa, trzy lub więcej tapczanów, które następnie zaściela się poduszkami, tworzącymi w stanie złożonym oparcie i siedzenia tapczanu właściwego.

Na załączonym rysunku przedstawiono dla przykładu postać wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1 przedstawia tapczan na trzy osoby w stanie zsuniętym ze

schowkiem na pościel. W stanie tym tapczan ten posiada oparcia boczne i tylne i jest wykonany częściowo z drzewa, a częściowo z metalu. Fig. 2 przedstawia ten sam tapczan w stanie rozsuniętym na tapczan właściwy i dwa wysuwane, które mogą być użyte dla trzech osób, przyczem w ostatnim jest widoczny schowek na pościel. Fig. 3 przedstawia tapczan na cztery osoby w stanie rozsuniętym na tapczan właściwy i trzy wysuwane, które mogą być użyte dla czterech osób. Fig. 4 przedstawia ten sam tapczan w stanie złożonym; tapczan ten jest wykonany z prętów metalowych i nie posiada schowka na pościel. Fig. 5 przedstawia zboku tapczan rozsunię-

ty, przyczem ostatni tapczan posiada schovek na pościel i jest wykonany częściowo z drzewa, a częściowo z metalu. Fig. 6 przedstawia ten sam tapczan w stanie złożonym z poduszkami.

Tapczan według wynalazku składa się z ramy 1 i oparcie bocznych 2 (fig. 1 i 2); mogą być jednak tapczany wykonane w różnych formach, nie podanych na rysunku. Na ramie 1 jest umocowany lub opiera się wkład rozmaitego rodzaju, np. taśmowy lub sprężynowy (uwidoczniiony na rysunku). Rama może być również bez wkładu, jeżeli poduszki są wykonane na sprężynach, które bezpośrednio układa się na ramie 1. Poduszki 5, 6, 7, (fig. 1), uwidocznione na rysunku, układa się kolejno na wyciągniętych tapczanach I, II i III (fig. 2). Oparcie 7 (fig. 1) składa się z podłużnej poduszki, złożonej we dwoje wzdłuż linii  $a - a$ . Poduszki 8, 9 i 11 (fig. 4) układa się kolejno na wyciągniętych tapczanach, IV, V, VI i VII, (fig. 3). Oparcie 10, 11 składa się z podłużnych poduszek złożonych we dwoje, podobnie, jak oparcie 7 (fig. 1). Poduszki tapczanu na fig. 6 są takie same, jak na fig. 4, i układa się je kolejno na wysuniętych tapczanach VIII, IX, X i XI (fig. 5), podobnie jak i tamte. Między oparciami bocznymi 2 i ramą 1 (fig. 1 i 4) mieszczą się tapczany wysuwane. Na fig. 5 i 6 tapczany wysuwane mieszczą się między ramą 15 a ścianami 16 (przednią i tylną). W stanie wsuniętym tapczany są niewidoczne z wyjątkiem części przednich. Wszystkie tapczany ruchome posiadają podpórki ruchome 20 (fig. 2, 3 i 5). Rozsuniecie tapczanu uskutecznia się przez wyciągnięcie wewnętrznych tapczanów za ramę 3 i ścianę 4 (fig. 1). Podobnie postępuje się również z innymi tapczanami. Można wyciągać tapczany II i III równocześnie lub po kolei (fig. 1 i 2), podobnie tapczany IX, X i XI (fig. 5 i 6). W celu ułatwienia wysunięcia, na tapczanach wy-

suwanych mogą być umieszczone uchwyty od spodu, zaopatrzone w filc, kółka, rolki, kulki i tym podobne przedmioty. Tapczany mogą być przesuwane na listwach i w żłobkach. Można również odsunąć tapczan zewnętrzny tak, że pozostają w miejscu tapczany wysuwane.

Na fig. 2 przedstawiono tapczan właściwy wraz ze stojącymi obok niemi tapczanami wysuniętymi II i III. Tapczan wysuwany II składa się z ramy 3, na której jest umieszczona siatka sprężynowa (widoczna na rysunku), i ścian bocznych. Tapczan wysuwany III składa się z dna i ścian 4, na których spoczywa wkład sprężynowy. Wewnątrz tapczanu III znajduje się schovek na pościel. W celu udostępnienia wnętrza tapczanu III wkład sprężynowy  $d$  jest umocowany na zawiasach, przytwierdzonych do jednej z bocznych ścian tego tapczanu. Zamiast zawias mogą być bolce lub inne podobne narządy.

Do zaścielania tapczanów I, II i III służą poduszki materacowe 5, 6 i 7 (fig. 1 i 2), tak że tapczany mogą być użyte dla trzech osób. Trzy poduszki materacowe 5 służą do zaścielania tapczanu I; na tych poduszkach są trzy poduszki materacowe 6, służące do zaścielania tapczanu II, a do zaścielania tapczanu III służy poduszka 7, która złożona we dwoje stanowi tylne oparcie tapczanu właściwego; zamiast poduszki 7 mogą być również trzy poduszki siedzenia; wtedy tapczan jest bez oparcia tylnego. Do zaścielania tapczanów IV, V, VI i VII służą poduszki materacowe 8, 9, 10 i 11 (fig. 3 i 4), tak że tapczany mogą być użyte jako cztery łóżka. Poduszki 10 i 11, złożone we dwoje, stanowią tylne oparcie tapczanu właściwego. W ten sposób postępuje się przy tapczanie na fig. 5 i 6, który służy na cztery osoby.

Tapczany mogą być po wysunięciu zupełnie oddzielone; dla ułatwienia tego służą od dołu umieszczone ucha, kółka, wałki, kuleczki lub inne narządy. Tapczany np.

*II* i *III* (fig. 1 i 2) można przy wysuwaniu posuwać po ziemi, po listwach, lub jeżeli tapczan *I* jest wykonany z dnem — po dnie.

W celu złożenia tapczanu należy zdjąć z tapczanów poduszki materacowe i umieścić je na tapczanie właściwym tak, jak przedstawiono na fig. 1, 4 i 6, poczem tapczany wysuwane *II* i *III* (fig. 1), *V*, *VI* i *VII* (fig. 3), *IX*, *X* i *XI* (fig. 5) należy wsunąć do wnętrza tapczanów właściwych tak, jak przedstawiono na fig. 1, 4 i 6.

Tapczany mogą być wykonane z najrozmaitszych materiałów, używanych do wyrobu tapczanów, łóżek, kanap, otoman i podobnych mebli z drzewa lub z metalu; również i kształty tapczanów mogą być rozmaite.

Tapczan *III* (fig. 2) może służyć wyłącznie jako schowek na pościel, nie posiadając wkładu siatkowego. Tapczan ten można w każdej chwili zamienić na łóżko, umieszczając wkład lub bezpośrednio poduszki sprężynowe.

## Zastrzeżenia patentowe.

1. Odmiana rozsuwanego tapczanu według patentu Nr 19228, znamienna tem, że składa się z tapczanu zewnętrznego, wewnątrz którego mieści się kilka jeden w drugim tapczanów wysuwanych, połączonych razem lub oddzielnych.

2. Tapczan według zastrz. 1, znamienny tem, że oparcie i siedzenie tapczanu zewnętrznego składają się z części, które służą w stanie rozłożonym jako materace do zaścielania wszystkich tapczanów.

3. Tapczan według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że jego oddzielne tapczany posiadają wkłady sprężynowe lub inne, a ostatni tapczan — schowek na pościel.

4. Tapczan według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że poszczególne tapczany wysuwane zaopatrzone są w uchwyty, w celu ułatwienia wysuwania i przesuwania ich.

Jakób Pleszowski.

