



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2007130974/22, 13.08.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
13.08.2007

(45) Опубликовано: 27.03.2008 Бюл. № 9

Адрес для переписки:

432071, г.Ульяновск, а/я 2483, пат.пов.М.В.
Гончарук, рег. N 675

(72) Автор(ы):

Илюхина Ляйля Гатиповна (RU),
Салманова Нина Владимировна (RU),
Суягин Александр Валерьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью
"СКМ" (RU)

(54) МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ВЫСОТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(57) Формула полезной модели

1. Механизм для регулирования по высоте положения верхней точки крепления ремня безопасности транспортного средства, содержащий направляющую, снабженную передними стенками, образующими с ее боковыми стенками угловые участки, в которой установлен с возможностью перемещения ползун, упругий элемент в виде пластины и накладка, отличающийся тем, что на накладке зафиксирована неподвижная втулка с надетой на нее подвижной втулкой, взаимодействующей с усиками подпружиненной клавиши и с упругим элементом, выполненным с возможностью подвижной фиксации одним концом на неподвижной втулке, а другим - на подпружиненном штифте, проходящем через отверстие накладки с возможностью размещения в отверстиях задней стенки направляющей.

2. Механизм для регулирования по высоте положения верхней точки крепления ремня безопасности транспортного средства по п.1, отличающийся тем, что ползун, подвижная втулка и подпружиненная клавиша с усиками выполнены из полимерного материала.

