



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 972782
(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6
E 01B 9/60, 3/38
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 27.06.97
(24) Alkupäivä - Löpdag 22.12.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 27.06.97
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/AT95/00252
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
30.12.94 AT 2433/94 P

(71) Hakija - Sökande

1. Gmundner Fertigteile Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Kuferzeile 30, 4810 Gmunden, Österreich, (AT)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Neumann, Bernhard, Kuferzeile 30, 4810 Gmunden, Österreich, (AT)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Raide
Spår

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Raiteessa, jonka kiskot ovat sivuilta ja kiskonselkäosan alapuolelta alaspäin tuetut elastisten välikappaleiden (4, 6) avulla niin kiskon ulkosivun puolella kuin kiskon sisäisivun puolella olevien pitkittäispalkkien varaan, kiskot (2) kulkevat toisistaan erillään niiden alapuolella olevien kiskotusosien ylitse. Kiskon ulkosivun puolella olevat pitkittäispalkit ovat ensimmäiset konsolilistat (5), jotka ovat kiskojen (2) alapuolella olevan pohjalevyn (10) osia, ja kiskon sisäisivun puolella olevat pitkittäispalkit ovat toiset konsolilistat (7), jotka ovat kiskojen (2) välissä olevan sisälevyn (11) osia, joka puolestaan lepää pohjalevyn (10) varassa.

Uppfinningen avser ett järnvägsspår där rälererna är stödda vid sidorna och underifrån på längsgående stöd medelst elastiska inlägg (4,6) inpassade mot rälens ytter- och innersida under rälens huvud (3), medan rälererna (2) löper på en viss distans över spårkomponenterna under dem. De längsgående stöden mot rälens yttersida utgör första konsollister (5) vilka utgör en del av den mellan rälererna (2) liggande basplattan (10), medan de längsgående stöden mot rälens innersida utgör andra konsollister (7) vilka utgör en del av den mellan rälererna (2) liggande innerplattan (11) som är stödd mot basplattans (10) innersida.

