

10 września 1928 r.

4446 17/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 7734.

~~Kl. 3 c 2.~~

440, 52

Vojtěch Puc
(Praga, Czechosłowacja).

Górna część zatrzasku z tulejką do zaklepywania.

Patent dodatkowy do patentu Nr 7733.

Zgłoszono 18 września 1926 r.

Udzielono 17 czerwca 1927 r.

Pierwszeństwo: 26 czerwca 1926 r. (Czechosłowacja).

Najdłuższy czas trwania patentu do 17 czerwca 1942 r.

Zaopatrzenie szyjki górnej części zatrzasku np. w szczeliny, osłabiające szyjkę ponad szczelinami dla sprężyn (w myśl patentu Nr 7733), jest z tego względu korzystne, że przy zaklepywaniu tulejki szczeliny dla sprężyn nie ulegają uszkodzeniu nawet wtedy, gdy tulejka nie łączy się z szyjką zapomocą pierścieniowego obrzeża, wystającego do wnętrza szyjki i opierającego się na podstawie nitarki.

Niniejszy wynalazek polega na tem, że tulejka przechodzi bezpośrednio w szyjkę górnej części zatrzasku i tworzy wraz z nią jedną pochwę cylindryczną lub stożkową, dzięki czemu nietylko wyrób całego

zatrzasku jest łatwiejszy, lecz także podstawa nitarki jest prostsza i łatwiejsza do wykonania. Podstawa ta może być krótka i może wchodzić tylko tyle w szyjkę, ile potrzeba do zabezpieczenia jej centrycznego położenia względem tłoka nitarki. Dobrze jest zaopatrzyć górny brzeg tulejki w ostre zęby, bo wtedy jest ułatwione samoczynne dziurkowanie tulejki przy zaklepywaniu.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Szyjka i tulejka do zaklepywania tworzą razem jedną cylindryczną lub stożkową pochwę 1' względnie 1" lub 1", której górny brzeg jest zaostroszony i zaopatrzony

w zęby 2. W dolnej części szyjki znajdują się jak zwykle szczeliny 3 dla sprężyn, a powyżej szyjka jest osłabiona w myśl patentu Nr 7733, np. zapomocą szczelin 11 lub tym podobnych wycięć.

Głowa nitu 7 zagłębia się w szyjcę w czasie zaklepywania, odkształca tylko szczeliny pomocnicze 11, natomiast szczeliny 3 pozostają nienaruszone.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Górna część zatrzasku z tulejką do

zaklepywania według patentu Nr 7733, znamienna tem, że szyjka i tulejka do zaklepywania tworzą razem jedną prostą pochwę cylindryczną lub stożkową.

2. Wykonanie górnej części zatrzasku według zastrz. 1, znamienne tem, że górny brzeg pochwy jest zaokrąglony i zaopatrzony w ostre zęby (2).

Vojtěch Puc.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

