

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 1 部門第 2 区分
【発行日】 令和 6 年 9 月 11 日 (2024.9.11)

【公開番号】 特開 2023-40709 (P2023-40709A)
【公開日】 令和 5 年 3 月 23 日 (2023.3.23)
【年通号数】 公開公報 (特許) 2023-054
【出願番号】 特願 2021-147842 (P2021-147842)
【国際特許分類】

A 63 F 7/02 (2006.01)

【FI】

A 63 F 7/02 320

A 63 F 7/02 315 A

A 63 F 7/02 326 Z

【手続補正書】

【提出日】 令和 6 年 9 月 3 日 (2024.9.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

遊技制御手段と、

演出制御手段と、

表示手段と、

可動体と、を備え、

前記遊技制御手段は、

始動領域に遊技媒体が進入したことに基づいて、前記有利状態に制御されるか否かを判定可能であり、

前記特定識別情報の可変表示を実行可能であり、

前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第 1 変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第 2 変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第 3 変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第 4 変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちからいずれかの変動パターンを決定可能であり、

前記第 1 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 1 コマンドを送信可能であり、

前記第 2 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 2 コマンドを送信可能であり、

前記第 3 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 3 コマンドを送信可能であり、

前記第 4 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 4 コマンドを送信可能であり、

前記演出制御手段は、

前記第 1 コマンドを受信したときに、第 1 リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

10

20

30

40

50

前記第 2 コマンドを受信したときに、前記第 1 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 3 コマンドを受信したときに、第 2 リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

前記第 4 コマンドを受信したときに、前記第 2 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示の実行時間と前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の実行時間とは異なり、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示および前記第 2 リーチに対応するタイトル表示は、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示または前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が開始されてから特定領域に表示されるまでの第 1 パートと、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示または前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が前記特定領域に表示されている第 2 パートと、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示または前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の表示を終了する第 3 パートと、で構成され、

前記表示手段は、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示において、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記第 2 リーチに対応するタイトル表示において、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記第 1 リーチへの発展パターンは、前記可動体が動作して発展する第 1 パターンと、前記可動体が動作することなく発展する第 2 パターンと、を含み、

前記第 2 リーチへの発展パターンは、前記第 1 パターンと、前記第 2 パターンと、を含み、

前記表示手段は、

前記第 1 リーチにおいて、前記第 1 リーチに対応するタイトル表示が表示されているときにセリフ字幕を表示せず、前記第 1 リーチに対応するタイトル表示の表示が終了した以降に、セリフ字幕を表示し、

前記第 2 リーチにおいて、前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が表示されているときにセリフ字幕を表示せず、前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の表示が終了した以降に、セリフ字幕を表示し、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示および前記第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示する前に、遊技者に対して動作を促す促進文字表示を表示可能であり、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示および前記第 2 リーチに対応するタイトル表示を前記促進文字表示よりも大きく表示し、

前記第 1 リーチおよび前記第 2 リーチにおいて、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて発光手段が制御され、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示が実行されるときに、第 1 リーチに対応するタイトル表示時輝度データテーブルが用いられ、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示の後の導入パートで、第 1 リーチ導入パート時輝度データテーブルが用いられ、

前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が実行されるときに、第 2 リーチに対応するタイトル表示時輝度データテーブルが用いられ、

前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の後の導入パートで、第 2 リーチ導入パート時輝度データテーブルが用いられ、

通常状態と、前記有利状態とは異なる状態であって前記通常状態よりも遊技者にとって有利な特別状態と、に制御可能な状態制御手段を備え、

10

20

30

40

50

前記特別状態として、第1特別状態と、該第1特別状態よりも遊技者にとって有利な第2特別状態と、があり、

前記演出制御手段は、

前記第1特別状態に制御されているときに、前記第1特別状態の名称を表す第1特別表示を前記表示手段に表示可能であり、

前記第1特別表示の態様を変化させる第1特定変化演出を実行可能であり、

前記第2特別状態に制御されているときに、前記第2特別状態の名称を表す第2特別表示を前記表示手段に表示可能であり、

前記第2特別表示の態様を変化させる第2特定変化演出を実行可能であり、

前記第1特別表示を表示しているときと前記第2特別表示を表示しているときとで前記表示手段の同じ位置に、遊技者へ所定操作を示唆する操作指示表示を表示可能であり、

前記第2特定変化演出における前記第2特別表示の態様に変化する周期は、前記第1特定変化演出における前記第1特別表示の態様に変化する周期よりも短い、遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

請求項1の遊技機は、

特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

遊技制御手段と、

演出制御手段と、

表示手段と、

可動体と、を備え、

前記遊技制御手段は、

始動領域に遊技媒体が進入したことに基づいて、前記有利状態に制御されるか否かを判定可能であり、

前記特定識別情報の可変表示を実行可能であり、

前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第1変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第2変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第3変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第4変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちからいずれかの変動パターンを決定可能であり、

前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コマンドを送信可能であり、

前記第2変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第2コマンドを送信可能であり、

前記第3変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第3コマンドを送信可能であり、

前記第4変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第4コマンドを送信可能であり、

前記演出制御手段は、

前記第1コマンドを受信したときに、第1リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

前記第2コマンドを受信したときに、前記第1リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第3コマンドを受信したときに、第2リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

10

20

30

40

50

前記第 4 コマンドを受信したときに、前記第 2 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示の実行時間と前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の実行時間とは異なり、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示および前記第 2 リーチに対応するタイトル表示は、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示または前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が開始されてから特定領域に表示されるまでの第 1 パートと、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示または前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が前記特定領域に表示されている第 2 パートと、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示または前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の表示を終了する第 3 パートと、で構成され、

前記表示手段は、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示において、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記第 2 リーチに対応するタイトル表示において、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記第 1 リーチへの発展パターンは、前記可動体が動作して発展する第 1 パターンと、前記可動体が動作することなく発展する第 2 パターンと、を含み、

前記第 2 リーチへの発展パターンは、前記第 1 パターンと、前記第 2 パターンと、を含み、

前記表示手段は、

前記第 1 リーチにおいて、前記第 1 リーチに対応するタイトル表示が表示されているときにセリフ字幕を表示せず、前記第 1 リーチに対応するタイトル表示の表示が終了した以降に、セリフ字幕を表示し、

前記第 2 リーチにおいて、前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が表示されているときにセリフ字幕を表示せず、前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の表示が終了した以降に、セリフ字幕を表示し、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示および前記第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示する前に、遊技者に対して動作を促す促進文字表示を表示可能であり、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示および前記第 2 リーチに対応するタイトル表示を前記促進文字表示よりも大きく表示し、

前記第 1 リーチおよび前記第 2 リーチにおいて、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて発光手段が制御され、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示が実行されるときに、第 1 リーチに対応するタイトル表示時輝度データテーブルが用いられ、

前記第 1 リーチに対応するタイトル表示の後の導入パートで、第 1 リーチ導入パート時輝度データテーブルが用いられ、

前記第 2 リーチに対応するタイトル表示が実行されるときに、第 2 リーチに対応するタイトル表示時輝度データテーブルが用いられ、

前記第 2 リーチに対応するタイトル表示の後の導入パートで、第 2 リーチ導入パート時輝度データテーブルが用いられ、

通常状態と、前記有利状態とは異なる状態であって前記通常状態よりも遊技者にとって有利な特別状態と、に制御可能な状態制御手段を備え、

前記特別状態として、第 1 特別状態と、該第 1 特別状態よりも遊技者にとって有利な第 2 特別状態と、があり、

前記演出制御手段は、

前記第 1 特別状態に制御されているときに、前記第 1 特別状態の名称を表す第 1 特別

10

20

30

40

50

表示を前記表示手段に表示可能であり、

前記第1特別表示の態様を変化させる第1特定変化演出を実行可能であり、

前記第2特別状態に制御されているときに、前記第2特別状態の名称を表す第2特別表示を前記表示手段に表示可能であり、

前記第2特別表示の態様を変化させる第2特定変化演出を実行可能であり、

前記第1特別表示を表示しているときと前記第2特別表示を表示しているときとで前記表示手段の同じ位置に、遊技者へ所定操作を示唆する操作指示表示を表示可能であり、

前記第2特定変化演出における前記第2特別表示の態様が変化する周期は、前記第1特定変化演出における前記第1特別表示の態様が変化する周期よりも短い、

ことを特徴としている。

10

20

30

40

50