



Sverige

(12) Patentskrift

(10) SE 538 045 C2

(21) Patentansökningsnummer:	1450491-4	(51) Int.Cl.:	
(45) Patent meddelat:	2016-02-23	F41J 13/00	(2009.01)
(41) Ansökan allmänt tillgänglig:	2015-10-25	F41J 13/02	(2009.01)
(22) Ingivningsdag:	2014-04-24		
(24) Löpdag:	2014-04-24		
(30) Prioritetsuppgifter:	---		

(73) Patenthavare:	Stapp International AB, Fanjunkarevägen 40, 632 36 Eskilstuna SE
(72) Uppfinnare:	Gerth MOBERG, Eskilstuna SE
(74) Ombud:	ZACCO SWEDEN AB, P.O Box 5581, 114 85, Stockholm SE
(54) Benämning:	Projektilstoppsanordning och projektilstoppsarrangemang
(56) Anförda publikationer:	SE 536869 C2
(57) Sammandrag:	

Föreliggande uppfinning avser en projektilstoppanordning (1) som innefattar ett fundament (3) som utgör ett golv (7) och en bakre vägg (5) hos projektilstopp-anordningen. Vidare innefattar den mellanväggar (9) som sträcker sig i en riktning väsentligen vinkelrät mot den bakre väggen (5), där mellanväggarna innefattar en bakre kant (10a) ansluten till fundamentet (3), och en främre kant (10b). Stoppmaterial (11) är anordnat mellan mellanväggarna (9). Ett stoppmaterials-kvarhållande lager (S) är anordnat mellan mellanväggarna, och en tryckbeständig vägg (19) innefattande ett antal tätliggande hålprofiler (15) är anslutna till mellanväggarnas främre kanter (10b). Den tryckbeständiga väggen (19) innefattar vidare en bakre yta ansluten till det stoppmaterialskvarhållande lagret (S) och en främre yta. Uppfinningen avser även ett projektilstoppsarrangemang.

