

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14283**

(21) Numer zgłoszenia: **14003**

(22) Data zgłoszenia: **06.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(54)

Pulpit

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PRO-EXPAND Adam Miśko i Wspólnicy
Spółka Komandytowa, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nazarewicz Henryk, Warszawa, (PL)

PL 14283

-1-

Nr Rp. 14283

Pulpit

Klasa 14-99

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pulpit, zwłaszcza pod komputery przenośne. Pulpit charakteryzuje się nową i indywidualną postacią, nadaną jej przez kształt i układ linii.

Pulpit będący przedmiotem wzoru przemysłowego posiada podstawę, na której na dłuższym boku jest umieszczona pod kątem prostym tylna ścianka, a po przeciwnej stronie jest umieszczona blokada przesuwu, natomiast na krótszych bokach podstawy są umieszczone profile boczne. W środkowej części podstawy znajdują się ramiona wewnętrzne, które tworzą otwory główne. W tylnej ścianie znajduje się otwór, a po przeciwnej stronie tylnej ścianki znajduje się blokada położenia. Na górnej krawędzi tylnej ścianki, jest umieszczony niepołączony trwale z tylną ścianką, profil antypoślizgowy. Ponadto między blokadą położenia a blokadą przesuwu są umieszczone podpórki. Na blokadzie przesuwu oraz na blokadzie położenia znajdują się wklęsnięcia. W podstawie są umieszczone trzy ramiona wewnętrzne. Tylna ścianka jest umieszczona na podstawie pod kątem 90 stopni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku – fig.1. Fig. 2 przedstawia widok pulpitu z boku, a fig. 3 widok pulpitu z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: na krótszych bokach podstawy pulpitu są umieszczone profile boczne, a w środkowej części podstawy znajdują się ramiona wewnętrzne, które tworzą otwory główne. Natomiast w tylnej ścianie pulpitu znajduje się otwór, a po przeciwnej stronie tylnej ścianki znajduje się blokada położenia.

-2-



fig. 1



fig. 2



fig. 3