

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27704**

(21) Numer zgłoszenia: **30272**

(51) Klasyfikacja:
24-99

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2021**

(54)

Szablon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
14.02.2022 WUP 7/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOŁBA ARKADIUSZ, Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ARKADIUSZ DOŁBA, Jasło, (PL)

PL 27704

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szablon pomiarowy wykonany na prostokątnej płycie przeznaczony do pomiaru wielkości kciuka i określenia wielkości nakładki strzykawki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wzoru szablonu pomiarowego, przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształtach, rozmieszczeniu poszczególnych elementów, nadających szablonowi oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i wyglądzie, zwłaszcza jego elementów składowych, jak również w ukształtowaniu przedmiotu wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografii, na której: Fig. 1 przedstawia zdjęcie szablonu w widoku z przodu.

Szablon według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że wykonany jest w kształcie prostokątnej płytki z zaokrąglonymi narożnikami, w której to płytce znajdują się w środkowej części dwa rzędy otworów ściętych na dole, przy czym w pierwszym rzędzie znajduje się sześć otworów, zaś w drugim rzędzie poniżej pierwszego znajduje się pięć otworów, a nad każdym otworem w górnej jego części, na środku, umieszczona jest cyfra, począwszy od 15 i skończywszy na 20, a poniżej dolnego rzędu otworów znajduje się skala długości zaczynająca się od 0 i kończąca się na 12 cm, zaś na górze szablonu, w prawym rogu znajduje się szkic kciuka wraz z miejscem wskazującym miejsce pomiaru, w środkowej części na środku usytuowany jest napis Λ SPIR Λ pisany fantazyjną czcionką, poniżej którego znajduje się pozioma linia, a pod nią napis SAFETY INJECTION SYSTEM oraz SCALE, natomiast na górze szablonu po lewej stronie usytuowane są nachodzące na siebie duże litery greckiego alfabetu Λ i Ω .

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Szablon charakteryzuje się tym, że wykonany jest w kształcie prostokątnej płytki z zaokrąglonymi narożnikami, w której to płytce znajdują się w środkowej części dwa rzędy otworów ściętych na dole, przy czym w pierwszym rzędzie znajduje się sześć otworów, zaś w drugim rzędzie poniżej pierwszego znajduje się pięć otworów, a nad każdym otworem w górnej jego części, na środku, umieszczona jest cyfra, począwszy od 15 i skończywszy na 20, a poniżej dolnego rzędu otworów znajduje się skala długości zaczynająca się od 0 i kończąca się na 12 cm, zaś na górze szablonu, w prawym rogu znajduje się szkic kciuka wraz z miejscem wskazującym miejsce pomiaru, w środkowej części na środku usytuowany jest napis Λ SPIR Λ pisany fantazyjną czcionką, poniżej którego znajduje się pozioma linia, a pod nią napis SAFETY INJECTION SYSTEM oraz SCALE, natomiast na górze szablonu po lewej stronie usytuowane są nachodzące na siebie duże litery greckiego alfabetu Λ i Ω .

Ilustracja wzoru

