

E 04 B

Ans.nr.: 4256/83

Indleveret: 19 sep 1983

Løbedag: 19 sep 1983

Alm. tilgængelig: 21 mar 1984

Prioritet: 20 sep 1982 SE 8205391

*BESAM AB; Landskrona, SE.

Opfinder: Lars *Christiansen; DK.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Afskærmningsanordning ved indgangen til en bygning

SAMMENDRAG

4256-83

En afskærmningsanordning foran indgangen (2) til en bygning omfatter et foran indgangen placeret fritstående vægparti (7) med to dertil sluttede skærmvægge (4,4), som er svingeligt lejrede omkring hver sin vertikale akse og kan indstilles parallelt med bygningens væg eller i skrå retning mod denne, idet en vertikal kant (6) på skærmvæggen følger en tilsvarende krummet flade på vægpartiet (7). Mellem bygningens væg (1) og vægpartiet (7) henholdsvis de parallelt stillede skærmvægge dannes en gangpassage. Skærmvæggene strækker sig fra passagens bund til et tag mellem vægpartiet (7) og bygningens ydervæg (1). Med en af skærmvæggene i skråtstillet position imod vindretningen og den anden skærmvæg parallelt med bygningens væg dannes et vindfang, som tilvejebringer et svagt undertryk i indgangen (2).

