

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 1752/91 L

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 1752/91 (51) Int.Cl. 5: B 63 B 27/30
(22) Indleveringsdag:.... 17 okt 1991
(24) Løbedag:..... 17 okt 1991
(41) Alm. tilgængelig:.... 18 apr 1992
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 17 okt 1990 NO 904502
(71) Ansøger: *Norwegian Contactors a.s., Holtet 45; 1320 Stabekk, NO
(72) Opfinder: Jens P. *Kaalstad, Marienlyst; 2145 Leirsund, NO
Lars *Friisk, Nedre Movei 47; 1450 Nesoddtangen, NO
Tor *Vinje, Iversvei 56; 3474 Aros, NO
(74) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11; Postboks 3007,
1021, København K

-
- (54) Fremgangsmåde og anordning til løftning af en tung genstand fra en position på et flydende fartøj
(57) Sammendrag

1752-91

En indretning til overføring af en tung genstand (1), der er anbragt på et flydende fartøj (2), til en offshore-platform (4) eller lignende omfatter et antal løftewirer (7), der hænger ned fra spil (8) anbragt ved en modtagestation (4), og ned til den på fartøjet (2) anbragte genstand (1). Overføringsorganerne indbefatter et passende antal hydrauliske donkraftunderstøtninger (9), der er anbragt på fartøjet (2) og indrettet til at understøtte genstanden (1) i en løftet stilling (10) i forhold til fartøjets (2) dæk. Donkraftene (9) har tilstrækkelig løftekapacitet til at kunne løfte og understøtte genstanden (1) i en løftet stilling (10). De understøttende donkrafte (9) er forsynet med styreindretninger til hurtig samtidig sænkning af donkraftene, og hver af løftewirerne (7) strækker sig ned gennem med åbninger (11) forsynede løftepunkter på genstanden (1) og er forsynet med en løfteblok ved den nederste ende. Stødabsorberende organer (13) er anbragt på løftewiren (7) mellem løftepunktet (14) på genstanden og løfteblokken (12) ved den nederste ende af wiren (7). De stødabsorberende organer (13) er indrettet til at blive presset i retning mod løftepunktet (14) på genstanden (1) ved stramning af wiren (7) under ophejsning af denne.