



SUOMI-FINLAND  
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 953723

(51) Kv.1k.6 - Int.cl.6

F 21L 7/00, F 21L 15/20

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 04.08.95

(24) Alkupaivä - Löpdag 04.08.95

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 06.02.96

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

05.08.94 US 286313 P

(71) Hakija - Sökande

1. Black & Decker Inc., Drummond Plaza Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE 19711, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Eckert, Lee H., 375 Mountain Road, Cheshire, CT 06410, USA, (US)  
2. Watt, Julian, 11 Upper Grassy Hill Road, Southbury, CT 06488, USA, (US)  
3. Kubicko, Robert, 6 Biltmore Road, Shelton, CT 06484, USA, (US)  
4. Carbone, Richard, 225 Perkins Road, Southbury, CT 06488, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Taskulamppu  
Ficklampa

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Tämän keksinnön kohteena on taskulamppu, jossa on taipuisa sisus (16), ja joka käsittää johdinparin, joka yhdistää sähköisesti voimalähteen voimaa käyttävään laitteeseen. Taipuisa kara (28) ympäröi johdinparia (54, 56), ja siihen kuuluu joukko toisiinsa yhdistettyjä, yleisesti pyörítettäviä osia. Joustava holkki (18) sitoo karan (28) muodostavien pyörítettävien osien ulkopinnan. Sovitinta, johon kuuluu yksi nikkeli-kromilangasta valmistettu johdin, voidaan käyttää taskulampun yhdistämiseksi 12 voltin sähkövoimalähteeseen taskulampun sisälle sijoitettujen, kahden standardin C-kennon (78, 80) sijaan.

Uppfinningen avser en ficklampa med en flexibel kärna (16) inkluderande ett ledningspar, som elektriskt förenar en effektkälla med den effektförbrukande anordningen. En flexibel spindel (28) omger ledningsparet (54, 56) och inkluderar ett flertal med varandra förbundna universalt vridbara delar. En elastisk hylsa (18) sammanbinder ytterytan av de vridbara delarna som bildar spindeln (28). En adaptor inkluderande en av nickelkrom framställd ledare kan användas för koppling av ficklampan till en 12 volts elkraftkälla i stället för två i ficklampan placerade standard C-celler (78, 80).

