


49.15.9.1.
Warszawa, 17 lutego 1937 r. 2

URZĄD PATENTOWY



B65d 35/52

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23337.

Kl. 81 c, 15.

Inż. Eljasz Lando
(Warszawa, Polska).

Tubka.

Zgłoszono 6 maja 1935 r.
Udzielono 8 czerwca 1936 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest zamknięcie do tubek. Fig. 1 przedstawia przekrój podłużny tubki zamkniętej, fig. 2 — tubki otwartej, fig. 3 — przekroje odmian wynalazku.

Tubka jest zaopatrzona w nakrętkę *a*, na którą nasadzony jest z zewnątrz kapturek *b* z otworem *c* z boku. Kapturek *b* może się przesuwac osiowo po powierzchni nakrętki *a*. Dno kapturka *b* jest dociśnięte do krawędzi *g* nakrętki *a* sprężynką *d*, opierającą się z jednej strony o występ nakrętki *a*, z drugiej strony o wkrętkę *e*, wkręconą w kapturek *b*. Naciśnięcie tubki powoduje podniesienie się kapturka *b*. Gdy otwór *c* minie krawędź *g*, wtedy np. pasta lub krem, pod naciskiem, wywołanym ręką, wydostaje się przez otwór *c* naze-

wnątrz. Po ustaniu nacisku ręki sprężynka *d* posuwa kapturek *b* zpowrotem nadół, dociskając dno kapturka do krawędzi *g* i zamykając w ten sposób tubkę. Aby lepiej uszczelnić zamknięcie, na dnie kapturka *b* można umieścić podkładkę uszczelniającą (np. z gumy lub korka).

Taki kapturek może być zastosowany w znanych powszechnie tubkach zamiast zwykłej nakrętki.

Wobec tego przy użyciu zawartości tubki niema potrzeby odkręcać nakrętki, wystarczy tylko nacisnąć tubkę. Tubkę można również wykonać tak, aby oddzielnej nakrętki *a* nie stosować. Wykonanie takie przedstawia fig. 3, na której łapka *h* zasłania dodatkowo otwór *c*, gdy tubka jest zamknięta; rowek *r* uniemożliwia obrót

kapturka *b* względem tubki; wreszcie występy *l*, na których opiera się sprężynka, czynią zbędnem zastosowanie wkrętki *e* (fig. 1).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Tubka, znamienna tem, że posiada kapturek (*b*) z bocznym otworem (*c*), nasadzony na nakrętkę (*a*) lub szyjkę tubki

i dociśnięty do górnej krawędzi (*g*) nakrętki sprężynką (*d*), opierającą się jednym końcem o występ nakrętki (*a*), drugim zaś końcem o wkrętkę (*e*) lub występy (*l*), połączone sztywno z kapturem (*b*).

2. Tubka według zastrz. 1, znamienna tem, że jest zaopatrzona z boku w łapkę (*h*), przykrywającą otwór (*c*).

Inż. Eljasz Lando.

