

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成29年6月22日(2017.6.22)

【公開番号】特開2016-190146(P2016-190146A)

【公開日】平成28年11月10日(2016.11.10)

【年通号数】公開・登録公報2016-063

【出願番号】特願2016-160832(P2016-160832)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F	7/02	3 2 0
A 6 3 F	7/02	3 2 6 Z
A 6 3 F	7/02	3 1 2 Z

【手続補正書】

【提出日】平成29年5月11日(2017.5.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技者の操作によって遊技媒体が打込まれる遊技領域を有した遊技盤と、
該遊技盤を脱着可能に支持する本体枠と、

該本体枠の前面に対して開閉可能に支持されると共に閉鎖した時に該本体枠に支持された前記遊技盤の少なくとも前記遊技領域が遊技者側へ臨む遊技窓を有した扉枠と、

前記遊技窓の下方に形成され、前方に膨出して前記遊技媒体を貯留可能な皿部と、発光装飾可能な発光部と、を有する皿発光装飾ユニットと、

該皿発光装飾ユニットに近接して設けられ、前記遊技窓の外周の所定領域を装飾し、遊技者側正面へ向けて光を照射可能とされた第一発光装飾ユニットと、

前記遊技窓の外周の前記所定領域とは異なる領域を装飾し、前記第一発光装飾ユニットよりも前方へ広範囲に光を照射可能とするように該第一発光装飾ユニットよりも前方に膨出した膨出部を有する第二発光装飾ユニットと、

を備え、

前記皿発光装飾ユニットによる装飾と前記第二発光装飾ユニットによる装飾とで一体的な装飾をなしており、

前記皿発光装飾ユニットの前記発光部と前記第二発光装飾ユニットの前記膨出部とが協働して発光する発光演出を実行し、

前記本体枠の前面に対して開閉可能に支持された前記扉枠の開放側に前記膨出部が位置する

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 3】

この種の遊技機は、扉枠に、遊技窓の外周を囲うように配置され所定の形状に立体的に形成されると共に発光可能とされた枠状の発光装飾部材を備えており、立体的な形状により遊技窓から臨む遊技領域の外周を装飾すると共に、発光することで装飾効果を高めて遊技者を楽しませられるようにしている（例えば特許文献1参照）。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

【特許文献1】特開2009-195354公報

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

しかし、上記特許文献1の遊技機では、遊技者に対する訴求力が低く、遊技者の遊技に対する興味を低下させてしまう虞があった。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、訴求力が高く遊技者の関心を強く引付けられる好適な新たな遊技機を提供することを目的とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

こうした目的を達成するため、手段1の発明は、遊技者の操作によって遊技媒体が打込まれる遊技領域を有した遊技盤と、該遊技盤を脱着可能に支持する本体枠と、該本体枠の前面に対して開閉可能に支持されると共に閉鎖した時に該本体枠に支持された前記遊技盤の少なくとも前記遊技領域が遊技者側へ臨む遊技窓を有した扉枠と、前記遊技窓の下方に形成され、前方に膨出して前記遊技媒体を貯留可能な皿部と、発光装飾可能な発光部と、を有する皿発光装飾ユニットと、該皿発光装飾ユニットに近接して設けられ、前記遊技窓の外周の所定領域を装飾し、遊技者側正面へ向けて光を照射可能とされた第一発光装飾ユニットと、前記遊技窓の外周の前記所定領域とは異なる領域を装飾し、前記第一発光装飾ユニットよりも前方へ広範囲に光を照射可能とするように該第一発光装飾ユニットよりも前方に膨出した膨出部を有する第二発光装飾ユニットと、を備え、前記皿発光装飾ユニットによる装飾と前記第二発光装飾ユニットによる装飾とで一体的な装飾をなしており、前記皿発光装飾ユニットの前記発光部と前記第二発光装飾ユニットの前記膨出部とが協働して発光する発光演出を実行し、前記本体枠の前面に対して開閉可能に支持された前記扉枠の開放側に前記膨出部が位置することを特徴とする遊技機。