



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204510723 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201420841698. 5

(22) 申请日 2014. 12. 28

(73) 专利权人 平湖信达软木工艺有限公司

地址 314200 浙江省平湖市林埭工业区天吉
路 653 号

(72) 发明人 谢信达

(74) 专利代理机构 杭州君度专利代理事务所

(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

E04F 15/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型加强型软木地板

(57) 摘要

本实用新型提供了一种新型加强型软木地板,包括本体,所述的本体为层次结构,从上往下依次包括面层、防水层、软木贴皮层、柔软绝缘软木层、高密度纤维板、绝缘软木基层和加强安装层,所述的面层下表面与防水层上表面贴合,所述的防水层下表面与软木贴皮层上表面贴合,所述的软木贴皮层下表面与柔软绝缘软木层上表面贴合,所述的柔软绝缘软木层下表面与高密度纤维板上表面贴合,所述的高密度纤维板下表面绝缘软木基层上表面贴合,所述的绝缘软木基层下表面与加强安装层上表面贴合,所述的加强安装层下部还设有外绝缘软木层,所述的面层从外到内依次包括漆面、第一陶瓷漆层、密封层、第二陶瓷漆层、填充层和粘附基层。



1. 新型加强型软木地板,其特征在于包括本体,所述的本体为层次结构,从上往下依次包括面层、防水层、软木贴皮层、柔软绝缘软木层、高密度纤维板、绝缘软木基层和加强安装层,所述的面层下表面与防水层上表面贴合,所述的防水层下表面与软木贴皮层上表面贴合,所述的软木贴皮层下表面与柔软绝缘软木层上表面贴合,所述的柔软绝缘软木层下表面与高密度纤维板上表面贴合,所述的高密度纤维板下表面与绝缘软木基层上表面贴合,所述的绝缘软木基层下表面与加强安装层上表面贴合,所述的加强安装层为至少三层结构,分别为上加强安装层、中加强安装层和下加强安装层,上加强安装层和下加强安装层的纹路方向相同,所述的中加强安装层的纹路方向与所述的上加强安装层和下加强安装层的纹路方向呈纵横交错结构,所述的加强安装层下部还设有外绝缘软木层,所述的面层从外到内依次包括漆面、第一陶瓷漆层、密封层、第二陶瓷漆层、填充层和粘附基层。

2. 根据权利要求 1 所述的新型加强型软木地板,其特征在于所述的加强安装层为三层以上的奇数层结构。

新型加强型软木地板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人造板加工领域,特别是涉及一种新型加强型软木地板。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些新型加强型软木地板,其结构设计不合理,没有设置加强层,造成新型加强型软木地板在后续的使用中容易变形。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的是提供一种新型加强型软木地板。

[0004] 本实用新型解决技术问题的技术方案是:一种新型加强型软木地板,包括本体,所述的本体为层次结构,从上往下依次包括面层、防水层、软木贴皮层、柔软绝缘软木层、高密度纤维板、绝缘软木基层和加强安装层,所述的面层下表面与防水层上表面贴合,所述的防水层下表面与软木贴皮层上表面贴合,所述的软木贴皮层下表面与柔软绝缘软木层上表面贴合,所述的柔软绝缘软木层下表面与高密度纤维板上表面贴合,所述的高密度纤维板下表面与绝缘软木基层上表面贴合,所述的绝缘软木基层下表面与加强安装层上表面贴合,所述的加强安装层为至少三层结构,分别为上加强安装层、中加强安装层和下加强安装层,上加强安装层和下加强安装层的纹路方向相同,所述的中加强安装层的纹路方向与所述的上加强安装层和下加强安装层的纹路方向呈纵横交错结构,所述的加强安装层下部还设有外绝缘软木层,所述的面层从外到内依次包括漆面、第一陶瓷漆层、密封层、第二陶瓷漆层、填充层和粘附基层。

[0005] 所述的加强安装层为三层以上的奇数层结构。

[0006] 本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的新型加强型软木地板,抗变形强度高。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图2为本实用新型加强安装层的结构示意图。

[0009] 图3为本实用新型面层的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 如图所示:一种新型加强型软木地板,包括本体,所述的本体为层次结构,从上往下依次包括面层1、防水层2、软木贴皮层3、柔软绝缘软木层4、高密度纤维板5、绝缘软木基层6和加强安装层7,所述的面层1下表面与防水层2上表面贴合,所述的防水层2下表面与软木贴皮层3上表面贴合,所述的软木贴皮层3下表面与柔软绝缘软木层4上表面贴合,

所述的柔软绝缘软木层 4 下表面与高密度纤维板 5 上表面贴合,所述的高密度纤维板 5 下表面绝缘软木基层 6 上表面贴合,所述的绝缘软木基层 6 下表面与加强安装层 7 上表面贴合,所述的加强安装层 7 为至少三层结构,分别为上加强安装层 8、中加强安装层 9 和下加强安装层 10,上加强安装层 8 和下加强安装层 10 的纹路方向相同,所述的中加强安装层 9 的纹路方向与所述的上加强安装层 7 和下加强安装层 10 的纹路方向呈纵横交错结构,所述的加强安装层 7 下部还设有外绝缘软木层 11,所述的面层 1 从外到内依次包括漆面 12、第一陶瓷漆层 13、密封层 14、第二陶瓷漆层 15、填充层 16 和粘附基层 17。

[0012] 所述的加强安装层 7 为三层以上的奇数层结构。




图 1




图 2




图 3